


LEYENDA	
V1	Ventana aluminio 175x130cm
V2	Ventana aluminio 150x130cm
V4	Ventana aluminio 80x50cm
PCI-1	Puerta cortafuegos
PAI-2	Armario registro instalaciones
PE	Puerta de acceso a viviendas
PI-1	Puerta interior ciega de madera
PI-2	Puerta interior con vidriera de acceso a cocinas y despensa
PI-3	Puerta doble interior de acceso a salones
B2	Barandilla interior escalera
B3	Barandilla terrazas viviendas
PCA-1	Puerta corredera de aluminio 200x215cm
PCA-2	Puerta corredera de aluminio 150x215cm
PA-1	Armario empotrado 145x215cm
PA-2	Armario empotrado 130x215cm
PA-3	Armario empotrado 120x215cm

TECHO	
T1	Falso techo continuo liso suspendido 18cm con estructura met1lica(12.5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12.5, revestido con guarnecido/enlucido de yeso
T2	Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfil1ria oculta suspendida 18cm
T3	Guarnecido y enlucido de yeso sobre falso techo continuo liso (T1) suspendido 8cm
T4	Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilizaci3n y la decoraci3n de fachadas, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla anti1calis en los cambios de material y en los frentes de forjado
SUELO	
S1	Solado de baldosa cer1mica de gr1s esmaltado modelo "Roca Lavica" de 34,5x34,5 cm para interiores, recibida con mortero de regularizaci3n y capa de adhesivo cementoso C1
S2	Solado de baldosa cer1mica de gr1s esmaltado modelo "Roca Bolzano" de 30x30cm con acabado antideslizante para espacios h1medos, recibida con mortero de regularizaci3n y capa de adhesivo cementoso C1
S4	Solado de baldosa de gres porcel1nico 50x50 cm, recibida con mortero de regularizaci3n y capa de adhesivo cementoso C1
S5	Revestimiento mediante solado de mesetas y forrado de pelda1o formado por huella de m1rmol Blanco Macael y tabica de m1rmol Blanco Macael
S7	Baldosa de gres porcel1nico 34x34cm con acabado antideslizante, colocado con adhesivo cementoso C2 sobre mortero autonivelante.
PAREDES	
P1	Pintura pl1stica con textura gota fina, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado con pintura pl1stica en pasta preparada al uso
P2	Alicatado de azulejo de gres porcel1nico de color blanco de 24x24 cm,colocado por el m1todo del doble encolado con adhesivo cementoso C1. Con cenefa a 1,20 cm en todo su per1metro
P4	Guarnecido y enlucido de yeso sobre paramento vertical



ACABADOS EXTERIORES	
FVPN	Fachada ventilada con revestimiento exterior de piedra natural (antepechos terrazas)
LCV	Cerramiento a la capuchina de ladrillo caravista
MMC	Cerramiento a la capuchina revestido con mortero monocapa 1,5cm de espesor (caj3n escalera)

PROYECTO B1SICO Y DE EJECUCI3N DE 10 VIVIENDAS, PLANTA BAJA, TRASTEROS Y GARAJE

PLANO N3

48

PLANO:

ACABADOS: PLANTAS 1-53

TRABAJO FINAL DE GRADO:

GUILLERMO CAVO N3NEZ

ESCALA:

1:50

FECHA:

FEBRERO 2015

UNIVERSIDAD POLIT1CNICA DE CARTAGENA

GRADO EN EDIFICACI3N