Tapadera de carcasa sin alojamiento de rodamiento:



Tapadera de carcasa con alojamiento de rodamiento:





Cantidad	Unidad	Designación	Material
6	Unidad	Pletina de 130x130x5mm para en conformado de las tapaderas de carcasas	Acero AISI 304
6	Unidad	Pletina de 100x100x13mm para en conformado de alojamientos de rodamientos.	Acero AISI 304
24	Unidad	Tornillo de cabeza hexagonal M10, con sus arandelas y tuercas correspondientes.	Acero AISI 304
6	Unidad	Tornillo prisionero cabeza alen M2	Acero AISI 304

NOTAS:

Todas las 6 tapaderas deberán tener la rosca hembra para alojar el tornillo prisionero, según se muestra en el detalle del tornillo prisionero.

PLANOS RELACIONADOS:

	Fecha	Nombre	Firma
Dibujado	2O/9/2014	J.E.B.	
Comprobado			
Revisado			

DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE ÁIDOS DESDE LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN HASTA LA MÁQUINA CRIBADORA, INCLUYENDO DOS TRAMOS DE DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y UNO DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL

Escala 1/2

PLANO DE FABRICACIÓN DE DETALLE DE TAPADERAS DE CARCASA

NºPlano F 7.1

Sustituye a:

Sustituido por: