UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

**EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN PARTÍCULAS
TOTALES EN SUSPENSIÓN Y EN LOS METALES,
PLOMO, CINCO, CADMIO, COBRE, HIERRO Y
MANGANESO, EN EL AEROSOL ATMOSFÉRICO
DE CARTAGENA, DURANTE EL PERIODO 1995-
2000.**

Memoria presentada para optar al grado de Doctor por:

Dña. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ARROYO

Cartagena, Junio de 2006

**DIRECTORES: Dña. STELLA MORENO GRAU
D. ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Comisión de Doctorado

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR/A DE LA TESIS

D^a. Stella Moreno Grau y D. Antonio García Sánchez, Profesores Doctores del Área de Tecnologías del Medio Ambiente en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y del Área de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística.

AUTORIZAN:

La presentación de la Tesis Doctoral titulada “Evolución del contenido en partículas totales en suspensión y en los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, en el aerosol atmosférico de Cartagena, durante el periodo 1995-2000”, realizada por D^a. María del Carmen Martínez Arroyo, bajo nuestra dirección y supervisión, en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, y que presenta para la obtención del grado de Doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena.

En Cartagena, a 1 de junio de 2.006

LOS DIRECTORES DE TESIS

Fdo.: D^a. Stella Moreno Grau

Fdo.: D. Antonio García Sánchez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Comisión de Doctorado

AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE

D. Enrique Solano Oria, Director del Departamento de Ingeniería Química Ambiental

INFORMA:

Que la Tesis Doctoral titulada “Evolución del contenido en partículas totales en suspensión y en los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, en el aerosol atmosférico de Cartagena, durante el periodo 1995-2000”, ha sido realizada por D^a. María del Carmen Martínez Arroyo, bajo la dirección y supervisión de D^a. Stella Moreno Grau y D. Antonio García Sánchez, y que el Departamento ha dado su conformidad para que sea presentada ante la Comisión de Doctorado.

En Cartagena, a 12 de junio de 2.006

EL/LA DIRECTORA/A DEL DEPARTAMENTO

Fdo.: D. Enrique Solano Oria

*A mi marido, Antonio,
y a mis hijas, Marta y María.*

AGRADECIMIENTOS.

Me resulta difícil creer que haya llegado a esta parte, entre otras cosas porque ha sido un trabajo que se ha prolongado demasiado en el tiempo. Son muchas las personas que han contribuido de una forma directa o indirecta a que este trabajo vaya llegando al final. Por ello, de antemano pido disculpas a aquellas personas que no mencione con el detalle que debería o que incluso no cite. De todas formas, quisiera expresar mi gratitud a las siguientes personas e instituciones:

- En primer lugar, a mis directores de tesis, los **Doctores Dña. Stella Moreno Grau y D. Antonio García Sánchez**, por su dirección, ayuda, y dedicación, sin ellos este trabajo no se habría podido realizar.
- En segundo lugar, **al Departamento de Ingeniería Química y Ambiental**, por haberme acogido para la realización de este trabajo y haber puesto a mi disposición los recursos materiales y humanos necesarios.
- A **D. Lorenzo Vergara Pagán**, por sus consejos, anécdotas, y sobre todo por su trabajo en el análisis de las muestras que son la base de este trabajo de investigación.
- Al **Doctor D. José María Moreno Grau**, por compartir conmigo su despacho durante este largo tiempo, y ayudarme a resolver algunos de los problemas que se me iban planteando.
- Al **Doctor D. Joaquín Moreno Clavel**, por su disposición para atender mis consultas o peticiones.
- Al **Doctor D. José Manuel Moreno Angosto**, por su inestimable ayuda en la búsqueda de documentación, en la elaboración de los resultados de este trabajo, en la solución de problemas técnicos y sobre todo, por su constante y gran apoyo moral y dosis de ánimo cuando más los he necesitado durante todo este tiempo.

- Al **Doctor D. Javier Bayo Bernal**, por su ayuda en los comienzos de este trabajo con los aspectos bibliográficos y organizativos del mismo y, por su apoyo.
- A la **Doctora Dña. Belén Elvira Rendueles**, por su amabilidad y compañía cuando he necesitado unos minutos de descanso.
- Al **Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena**, por las muestras recogidas y por el suministro de los datos meteorológicos utilizados.
- A **D. Lorenzo Vergara Juárez**, que ha pesado los filtros durante todo el periodo, y a todos los que han contribuido directa o indirectamente a que este trabajo haya llegado a su fin.
- A **mis padres**, que me han dado todo el cariño y la ayuda que he necesitado en cada momento durante toda mi vida. De una forma muy especial a mi madre, por estar siempre pendiente de cualquier cosa que pudiera necesitar, incluso antes de que me diese tiempo a pedirla, y por sus desvelos en el cuidado de mis hijas.
- A **mi marido y a mis hijas**, por estar siempre a mi lado, dándome su cariño, aliento y alegría cuando más lo he necesitado. Sin ellos, este trabajo habría sido imposible de realizar.

RESUMEN

“EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN Y EN LOS METALES, PLOMO, CINCO, CADMIO, COBRE, HIERRO Y MANGANESO, EN EL AEROSOL ATMOSFÉRICO DE CARTAGENA, DURANTE EL PERIODO 1995-2000”.

El análisis del aerosol atmosférico es uno de los campos básicos en los estudios medioambientales, principalmente por sus efectos sobre la salud humana y su papel en el cambio climático. En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de la materia particulada en suspensión y de los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso en el aerosol atmosférico de Cartagena, en el periodo comprendido desde enero de 1994 hasta diciembre de 2000. Los metales pesados, como constituyentes del aerosol, reciben una atención cada vez mayor debido a una mejor comprensión de su importancia toxicológica en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. Los metales plomo y cadmio están reconocidos como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud, y junto con la materia particulada en suspensión están sujetos a legislación.

La ciudad de Cartagena, por sus características geográficas, tiene una historia minera e industrial importante que ha repercutido notablemente en su medio ambiente. El estudio de su aerosol es muy importante para poder valorar la evolución del mismo a lo largo del tiempo, su situación frente a la legislación actual y, sus posibles repercusiones sobre la salud de las personas. Además, nos permite analizar los impactos de las fuentes antropogénicas locales, la distribución espacial y la posible existencia de patrones estacionales de las distintas variables a lo largo del periodo estudiado, y la influencia de los factores meteorológicos.

Se han analizado 3960 muestras., correspondientes a tres puntos de muestreo de la ciudad de Cartagena desde 1995 hasta 2000, utilizando dos clases de soporte, filtros de fibra de vidrio y de ésteres de celulosa. En los primeros se ha realizado la cuantificación

gravimétrica de partículas totales en suspensión y de plomo. En los segundos se han cuantificado los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso. Con excepción del hierro y manganeso, que no eran determinados en los años previos a este estudio, los valores obtenidos para el resto de las variables se han comparado con los obtenidos en las 2560 muestras correspondientes al periodo 1990 hasta 1994, con el fin de evaluar el comportamiento real del aerosol en un periodo de tiempo más largo. Los puntos de muestreo corresponden a la Plaza de Bastarache (urbano y con intenso tráfico rodado), Lo Campano (próximo al Puerto y adyacente a la antigua fundición de plomo), y La Pista Polideportiva (urbano y con poco tráfico).

Se observa que para el conjunto de los datos, las partículas totales en suspensión sufren variaciones interanuales, sin grandes diferencias entre el principio y el final del periodo estudiado. El plomo presenta un descenso progresivo importante a lo largo del periodo, con una disminución del 91 % desde 1991 a 2000. Para el cinc, cadmio y cobre hay un descenso mucho menos marcado, no presentando diferencias significativas generalizadas entre los valores medios de los diez años estudiados, pero sí entre 1991 y 2000, así la disminución porcentual para estos metales en el conjunto de la ciudad ha sido del 50% para el cinc, del 54% para el cadmio y del 46% para el cobre. Para el periodo 1995-2000; el hierro presenta una disminución estadísticamente significativa, que supone un descenso del 20%, mientras que el manganeso se mantiene en valores muy próximos sin diferencias significativas entre ellos.

Al estudiar la evolución temporal de las variables por puntos de muestreo destaca la acusada variabilidad espacial y temporal. Dependiendo del tipo de contaminante y del periodo del estudio, Bastarache y Lo Campano son los puntos de mayor concentración, frente a La Pista Polideportiva que presenta las concentraciones medias menores de los puntos estudiados. El análisis del comportamiento por estaciones meteorológicas realizado tanto para el conjunto de los datos, como por años, y años y puntos de muestreo, nos permite concluir que no hay un patrón estacional de comportamiento, manifestándose la importancia que tiene el periodo de tiempo analizado y la desagregación espacial utilizada. Se observa una correlación positiva entre el peso de la materia particulada en suspensión y la concentración de plomo, y también, entre las concentraciones de todos los metales estudiados, lo que se relaciona con una fuente común para todos ellos.

El análisis de los valores de los distintos parámetros analíticos frente al rumbo del viento nos ha permitido valorar el origen de los distintos contaminantes en función de las características de ubicación de los distintos puntos de muestreo, de la localización de la actividad industrial y minera de la ciudad, y de las características de los suelos de las cadenas montañosas que rodean la ciudad.

Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto la profunda remodelación industrial que ha sufrido Cartagena, lo que ha condicionado, por un lado, la disminución algunos de los contaminantes estudiados en el aerosol atmosférico, y por otro, la pérdida de algunas de las diferencias acusadas encontradas entre los distintos puntos de muestreo. Así mismo, la influencia del tráfico rodado sobre la calidad del aire, se pone de manifiesto al comparar los resultados de los distintos puntos de muestreo.

ABSTRACT

“EVOLUTION OF THE CONTENT OF TOTAL SUSPENDED PARTICULATES AND OF THE METALS, LEAD, ZINC, CADMIUM, COPPER, IRON AND MANGANESE, IN THE ATMOSPHERIC AEROSOL FROM CARTAGENA, FOR THE PERIOD 1995-2000”.

The analysis of the atmospheric aerosol is one of the basic fields in the environmental researches, mainly because of its effects on human health and its role on the climatic change. In this work we have focussed on the study of suspended particulate matter and metals lead, zinc, cadmium, copper, iron and manganese in the atmospheric aerosol from Cartagena, in the period of time from January 1995 to December 2000. As a part of aerosol, heavy metals are having an increasing concern due to a better understanding about their toxicological significance on the ecosystems, agriculture and human health. Metals lead and cadmium are recognized as toxic by World Health Organization, and together with suspended particulate matter are subjected to legislation.

Because of its geographical characteristics, Cartagena city has an important mining and industrial history which has affected greatly on its environment. The study of its aerosol is very important to be able to assess the evolution of it along the time, its situation respect to the current legislation and its possible repercussions on people health. Besides, it allows us to analyse the local anthropogenic source impacts, the spatial distribution and the possible existence of seasonal patterns of different variables along the studied period, and the influence of meteorological factors.

3960 samples have been analysed, these belong to three sampling points from Cartagena city and they have been collected from 1995 to 2000, using two kinds of

supports, fiberglass and cellulose ester filters. With the first ones we have determined the gravimetric quantification of the total suspended particulate matter and lead. On the second ones we have quantified the metals lead, zinc, cadmium, copper, iron and manganese. Except for iron and manganese, which were not determined in the previous years to this study, the values obtained for all the other variables have been compared with those get in 2560 samples collected from 1990 to 1994, with the purpose of evaluating the actual behaviour of the aerosol in a longer period of time. The sampling points belong to Plaza de Bastarache (an urban area with heavy road traffic), Lo Campano (near the harbour and the ancient lead smelting), and La Pista Polideportiva (an urban area with scarce road traffic).

For all data as a whole, we can observe that total suspended particulate matter suffers interannual variations, without great differences between the beginning and the end of the studied period. Lead presents an important progressive drop along the period, with a decrease up to 91% from 1991 to 2000. For zinc, cadmium and copper the drop is much smaller without general significative differences between the average values of these ten years, but we can find a significative difference between 1991 and 2000, being the decrease of these metals about 50% for zinc, 54% for cadmium and 46% for copper. From 1995 to 2000; iron presents a statistically significative fall which represents a decrease up to 20%, meanwhile, manganese has quite similar values without significative differences between them.

When we study the temporal evolution of the variables in each samplind point, we find an strong spatial and temporal variability. Depending on the kind of pollutant and the period of the study, Bastarache and Lo Campano are the sites with a bigger concentration, against La Pista Polideportiva that has smaller average concentrations among the considered sampling points. The seasonal analysis of all measurement data as a whole as well as in terms of annual averages, and also of annual average for each sampling point, let us conclude that there is not a pattern of seasonal behaviour, what allows us to state how important the considered period and the chosen location are. It is observed a positive correlation between the weight of total suspended particulate matter and lead concentration, and also between concentrations of all studied metals, which is related to a common source for all them.

The study of the different analytical parameters against the wind direction let us evaluate where the different pollutants come from, taking into account where the sampling points and the industrial and mining activities are located and soil characteristics of the mountains around Cartagena too.

The results get in this research show the great industrial transformation that Cartagena has suffered, which has determined on the one hand the decrease of some pollutants studied in the atmospheric aerosol, and on the other hand the loss of some important differences found between the sampling points. Likewise, the influence of road traffic over the air quality is established by comparing the results corresponding to the different sampling points.

ÍNDICE

ÍNDICE

	Pág.
Índice.	1
Capítulo 1: Introducción.	11
1. Introducción.	13
Capítulo 2: Objetivos.	17
2. Objetivos.	19
Capítulo 3: Antecedentes bibliográficos.	21
3. Antecedentes bibliográficos.	23
3.1. Un reto multidisciplinario.	23
3.2. La atmósfera.	24
3.2.1. Introducción.	24
3.2.2. La composición de la atmósfera.	25
3.2.3. La atmósfera terrestre.	27
3.2.4. Radiación solar.	30
3.2.5. Variaciones estacionales.	33
3.2.6. Movimiento atmosférico horizontal.	34
3.2.7. Movimiento vertical en la atmósfera.	37
3.2.8. Transporte y dispersión de contaminantes en la atmósfera.	38
3.2.8.1. Inversiones por radiación.	40
3.2.8.2. Inversiones por subsidencia.	40
3.2.8.3. Brisas.	41
3.2.8.4. Efectos topográficos menores.	42
3.3. Meteorología y estudios ambientales.	43
3.4. Contaminación en el aire.	46
3.4.1. El problema.	46
3.4.2. La perspectiva histórica.	48
3.4.3. Contaminantes atmosféricos.	51
3.4.3.1. Monóxido de carbono.	53

3.4.3.2. Dióxido de carbono.	55
3.4.3.3. Dióxido de azufre.	56
3.4.3.4. Óxidos de nitrógeno.	61
3.4.3.5. Ozono y otros fotooxidantes.	64
3.4.3.6. Compuestos orgánicos volátiles.	70
3.4.3.7. Materia particulada en suspensión.	71
3.4.3.8. Contaminantes combinados.	79
3.4.4. Informes actuales.	79
3.4.5. Concentraciones en el medio ambiente.	80
3.6. Crecimiento global y aumento de la urbanización.	82
3.6.1. Población y urbanización.	82
3.6.2. Consumo global de energía, producción y emisiones.	84
3.6.3. Desarrollo de la contaminación.	87
3.7. Legislación sobre contaminantes del aire.	88
3.8. Toxicidad.	93
3.8.1. Tipos de intoxicaciones.	94
3.8.2. Clasificación de los contaminantes químicos.	95
3.8.3. Categorías de carcinogenicidad de los contaminantes.	96
3.8.3.1. Según la I.A.R.C.	96
3.8.3.2. Según la A.C.G.I.H.	97
3.8.3.3. Según la Unión Europea.	98
3.8.3.4. Según la D.F.A.	99
3.9. Descripción de contaminantes estudiados: partículas y metales.	99
3.9.1. Partículas.	99
3.9.1.1. Propiedades.	99
3.9.1.2. Fuentes ambientales y de exposición.	101
3.9.1.3. Formas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación.	104
3.9.1.4. Normativa.	105
3.9.2. El plomo.	105
3.9.2.1. Características fisicoquímicas.	105
3.9.2.2. Descubrimiento y obtención industrial.	106

3.9.2.3. Aplicaciones.	107
3.9.2.4. Esencialidad.	109
3.9.2.5. Fuentes ambientales y exposición.	109
3.9.2.6. Formas de penetración en el organismo, distribución, metabolismo y eliminación.	111
3.9.2.6.1. El plomo inorgánico.	111
3.9.2.6.2. El plomo orgánico.	113
3.9.2.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	114
3.9.2.8. Efectos del plomo.	115
3.9.2.8.1. Efectos del plomo en los niños.	116
3.9.2.8.2. Efectos del plomo en los trabajadores.	119
3.9.2.9. Normativa.	122
3.9.2.9.1. Normativa española para los trabajadores.	124
3.9.2.9.2. Normativa de la OSHA y de la ACGIH.	125
3.9.3. Cadmio.	126
3.9.3.1. Características fisicoquímicas.	126
3.9.3.2. Descubrimiento y obtención industrial.	127
3.9.3.3. Aplicaciones.	128
3.9.3.4. Esencialidad.	129
3.9.3.5. Fuentes ambientales y exposición.	129
3.9.3.6. Formas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación.	133
3.9.3.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	135
3.9.3.8. Efectos.	137
3.9.3.9. Normativa.	139
3.9.4. Cobre.	141
3.9.4.1. Historia y estado natural.	141
3.9.4.2. Obtención.	144
3.9.4.3. Propiedades.	145
3.9.4.4. Esencialidad.	147
3.9.4.5. Fuentes ambientales y exposición.	148
3.9.4.6. Formas de absorción, distribución, metabolismo y	

eliminación..	150
3.9.4.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	151
3.9.4.8. Efectos.	151
3.9.4.9. Normativa.	152
3.9.5. Cinc.	152
3.9.5.1. Historia y estado natural.	152
3.9.5.2. Obtención.	153
3.9.5.3. Propiedades.	154
3.9.5.4. Esencialidad.	155
3.9.5.5. Fuentes ambientales y exposición.	155
3.9.5.6. Formas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación.	157
3.9.5.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	159
3.9.5.8. Efectos.	160
3.9.6. Manganeso.	160
3.9.6.1. Historia y estado natural.	160
3.9.6.2. Obtención.	161
3.9.6.3. Propiedades.	162
3.9.6.4. Esencialidad.	164
3.9.6.5. Fuentes ambientales y exposición.	164
3.9.6.6. Formas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación.	165
3.9.6.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	166
3.9.6.8. Efectos.	166
3.9.7. Hierro.	167
3.9.7.1. Historia y estado natural.	167
3.9.7.2. Obtención.	168
3.9.7.3. Propiedades.	170
3.9.7.4. Esencialidad.	172
3.9.7.5. Fuentes ambientales y exposición.	173
3.9.7.6. Formas de adsorción, distribución, metabolismo y eliminación.	174

3.9.7.7. Toxicidad y carcinogenicidad.	175
3.9.7.8. Efectos.	176
Capítulo 4: Materiales y métodos.	177
4. Materiales y métodos.	179
4.1. Puntos de muestreo.	179
4.2. Toma de muestra.	180
4.2.1. Captadores.	181
4.2.2. Filtros.	181
4.2.3. Manipulación de los filtros y determinación gravimétrica de las partículas totales en suspensión.	182
4.3. Preparación de las muestras para el análisis.	182
4.3.1. Filtros de fibra de vidrio.	183
4.3.2. Filtros de ésteres de celulosa.	184
4.4. Cuantificación de metales: espectroscopía de absorción atómica.	185
4.5. Datos meteorológicos.	186
4.6. Tratamiento estadístico de los resultados.	188
4.6.1. Exploración inicial.	188
4.6.1.1. Valores válidos y perdidos.	188
4.6.1.2. Estadísticos de tendencia central y medidas de dispersión.	189
4.6.1.3. Pruebas de normalidad, homogeneidad de varianza y comparación de medias.	189
4.6.1.4. Estudios realizados de las variables.	190
4.6.1.5. Influencia de los factores meteorológicos.	191
Capítulo 5: Resultados.	193
5. Resultados.	195
5.1. Exploración y descripción estadística de las variables por año y punto de muestreo.	195
5.2. Evolución temporal de los parámetros analíticos estudiados.	212
5.2.1. Para el conjunto de los datos.	212
5.2.2. Para cada uno de los puntos de muestreo.	219

5.3. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados.	226
5.4. Variaciones estacionales.	230
5.4.1. Totales.	230
5.4.2. Anuales.	233
5.4.3. Por punto de muestreo.	241
5.4.4. Entre puntos de muestreo.	246
5.5. Comportamiento diario de la variable plomo.	249
5.5.1. Total.	249
5.5.2. Anual.	250
5.5.3. Por estaciones.	255
5.5.4. Por punto de muestreo.	257
5.6. Meteorología y aerosol atmosférico.	260
5.6.1. Análisis de correlación.	260
5.6.2. Análisis de los valores de las variables frente al rumbo.	268
Capítulo 6: Discusión.	277
6. Discusión.	279
6.1. Exploración y descripción estadística de las variables por año y punto de muestreo.	280
6.1.1. Muestreo: muestras obtenidas.	280
6.1.2. Peso de la materia particulada en suspensión.	282
6.1.3. Plomo.	284
6.1.4. Cinc.	285
6.1.5. Cadmio.	286
6.1.6. Cobre.	287
6.1.7. Hierro.	288
6.1.8. Manganeseo.	289
6.1.9. Estudio de la normalidad, homogeneidad de varianzas y t-student de las variables.	290
6.2. Evolución temporal de los parámetros analíticos estudiados.	293
6.2.1. Para el conjunto de los datos.	293
6.2.1.1. Peso de la materia particulada en suspensión.	294

6.2.1.2. Plomo.	295
6.2.1.3. Cinc.	295
6.2.1.4. Cadmio.	296
6.2.1.5. Cobre.	296
6.2.1.6. Hierro.	297
6.2.1.7. Manganeseo.	297
6.2.2. Para cada punto de muestreo.	298
6.2.2.1. Peso de la materia particulada en suspensión.	299
6.2.2.2. Plomo.	301
6.2.2.3. Cinc.	301
6.2.2.4. Cadmio.	302
6.2.2.5. Cobre.	303
6.2.2.6. Hierro.	304
6.2.2.7. Manganeseo.	305
6.3. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados.	307
6.3.1. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados para el conjunto de los datos.	307
6.3.2. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados anualmente.	307
6.4. Variaciones estacionales.	311
6.4.1. Variaciones estacionales para el conjunto de los datos.	312
6.4.2. Variaciones estacionales anuales.	314
6.4.2.1. Peso de la materia particulada en suspensión.	315
6.4.2.2. Plomo.	316
6.4.2.3. Cinc.	316
6.4.2.4. Cadmio.	317
6.4.2.5. Cobre.	318
6.4.2.6. Hierro.	319
6.4.2.7. Manganeseo.	319
6.4.3. Variaciones estacionales por punto de muestreo.	320
6.4.3.1. Peso de la materia particulada en suspensión.	321
6.4.3.2. Plomo.	322

6.4.3.3. Cinc.	323
6.4.3.4. Cadmio.	324
6.4.3.5. Cobre.	325
6.4.3.6. Hierro.	325
6.4.3.7. Manganeseo.	326
6.5. Comportamiento diario y por punto de muestreo de la variable plomo.	327
6.5.1. Comportamiento diario y por punto de muestreo de la variable plomo para todo el periodo 1991-2000.	328
6.5.2. Comportamiento diario anual de la variable plomo.	329
6.5.3. Comportamiento diario de la variable plomo por estaciones.	333
6.5.4. Comportamiento diario por punto de muestreo de la variable plomo, para cada uno de los años.	335
6.5.4.1. Punto de muestreo de Bastarreche.	335
6.5.4.2. Punto de muestreo de Lo Campano.	336
6.5.4.3. Punto de muestreo de la Pista Polideportiva.	336
6.6. Meteorología y aerosol atmosférico.	337
6.6.1. Análisis de correlación.	337
6.6.2. Análisis de los valores de las variables frente al rumbo del viento.	341
Capítulo 7: Conclusiones.	347
7. Conclusiones.	349
Capítulo 8: Bibliografía.	353
8. Bibliografía.	355
Anexo.	379
Anexo: Meteorología de la ciudad de Cartagena durante los años 1991-2000.	381

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

La composición de la atmósfera de la Tierra es la responsable de la vida en nuestro planeta, estando en continuo cambio tanto por procesos naturales como antropogénicos. Los procesos naturales son inevitables y pueden alcanzar en mayor o menor medida un equilibrio entre los mismos. Sin embargo, los procesos antropogénicos, debido a la creciente actividad humana, están influyendo de manera decisiva en el número de constituyentes de nuestra atmósfera y su concentración, generando cambios irreversibles en el Medio Ambiente. Aunque sería posible controlar esta fuente de contaminación antropogénica, al depender de nuestra propia voluntad, no es fácil porque se cruzan una serie de intereses sociales, económicos y políticos. Esto determina que el control de la contaminación tenga que ser abordado con normas restrictivas a nivel local, nacional y internacional para garantizar, que los efectos sobre los ecosistemas y los seres vivos sean lo menos dañinos posible (*CEE, 1980*).

El estudio del aerosol atmosférico es uno de los campos básicos en los estudios medioambientales (*Fernández Patier et al., 1992*). Actualmente, el interés de éste es alto principalmente por sus efectos sobre la salud humana y su papel en el cambio climático. También tiene un importante efecto sobre la visibilidad y la destrucción de monumentos. Comparado con los gases traza, los aerosoles son relativamente complejos de caracterizar debido a su composición química y por el gran rango de tamaño de sus partículas, las cuales oscilan desde los nanómetros a varias decenas o incluso centenas de micrómetros. Además, el análisis del aerosol es aún un desafío debido al hecho de que una fracción importante de masa es semivolátil y puede transferirse entre el aerosol y la fase gaseosa en función de la temperatura, la humedad relativa, la acidez del aerosol, y los procesos de muestreo y manejo del mismo (*Van Dingenen et al., 2004*).

La ciudad de Cartagena, por sus características geográficas, tiene una historia minera e industrial importante que ha repercutido notablemente en su medio ambiente (*Martínez García et al., 2001; Moreno-Grau et al., 2002*). El estudio del aerosol atmosférico de Cartagena es importante para poder valorar la evolución del mismo a lo largo del tiempo, su situación frente a la legislación actual y, sus posibles repercusiones sobre la salud de las personas.

La consolidación y desarrollo de la red automática de vigilancia y control de la contaminación atmosférica en Cartagena, bajo el impulso del Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, propició las condiciones para que se iniciara un estudio pormenorizado del aerosol atmosférico en la ciudad, los primeros antecedentes a estos estudios corresponden a la instalación de una red de captación de materia particulada sedimentable, constituida por seis captadores horizontales, acordes a la normativa aparecida en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 10/8/76, (B.O.E. 5/11/76). Las primeras muestras recogidas con estos equipos corresponden al año 1986. En estas muestras, tras separar la fracción soluble e insoluble, se determina el peso de la materia particulada sedimentable e, inicialmente, el contenido en metales tanto en la fracción soluble como insoluble. En la fracción soluble se determina también el pH.

En el año 1989 se inicia el diseño de la red de captación del aerosol atmosférico en suspensión, para lo cual el Servicio de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena adquiere e instala tres captadores de alto volumen, modelo CAV/A. Este captador tiene un cabezal rectangular, para filtros de dimensiones 20,3 x 25,4 cm, que son protegidos por un tejadillo triangular. Este tipo de cabezal no tiene definido un punto de corte específico, considerándose que sobre el 50% de las partículas en el rango 30-40 μm atraviesan la puerta de entrada del captador y se depositan en el filtro (*Lodge, 1989*). La red se encuentra operativa desde el mes de febrero de 1990.

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de la materia particulada en suspensión y de los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso en el aerosol atmosférico de Cartagena, en el periodo comprendido desde enero de 1991 hasta diciembre de 2000. En otros muchos lugares se realizan estudios similares del aerosol atmosférico dado que una fracción importante del mismo puede llegar hasta los tejidos pulmonares durante la respiración (*Quiterio et al., 2004*). Los metales pesados, como constituyentes del aerosol, reciben una atención cada vez mayor debido a una mejor comprensión de su importancia toxicológica en los ecosistemas, la agricultura y la salud humana. De los metales, el plomo y el cadmio, están reconocidos como tóxicos por la organización mundial de la salud y junto con la materia particulada en suspensión están sujetos a legislación.

Hemos centrado nuestro estudio en determinar, para cada uno de los parámetros

analíticos estudiados, los siguientes aspectos:

- Su evolución temporal para el conjunto de los datos y para cada uno de los puntos de muestreo.
- Su evolución espacial, determinando las diferencias entre puntos de muestreo de forma global y para cada uno de los años.
- Su evolución estacional: temporal y espacial
- Su comportamiento frente al rumbo del viento.
- Su correlación tanto entre ellos como frente a las determinaciones meteorológicas realizadas.

Respecto al plomo, hemos abordado también un estudio diario, de lunes a viernes, determinando su comportamiento:

- Para el conjunto de los datos.
- Anual
- Estacional.
- Espacial.

La memoria se ha estructurado en siete capítulos, más la bibliografía y un anexo. El primer capítulo es esta introducción, en la que intentamos centrar la importancia del tema. En el segundo capítulo se señalan los objetivos que se han perseguido con este trabajo. El tercer capítulo recoge los antecedentes bibliográficos relacionados con los diferentes aspectos tratados en la memoria. El capítulo cuarto, explica los materiales y métodos utilizados para realizar este estudio. En el capítulo quinto, se han recogido los resultados del estudio, hemos intentado no hacer ningún juicio a lo largo del mismo, recogiendo de modo organizado los resultados que se han obtenido. El capítulo sexto desarrolla la discusión, en el que hacemos una valoración de los resultados, comparándolos con los encontrados en otros lugares del mundo, intentando integrar lo que hemos detectado en la atmósfera de Cartagena con el cuerpo de conocimiento general dentro de los estudios de la fracción abiótica del aerosol atmosférico. En el

séptimo capítulo se recogen las conclusiones de este trabajo. A continuación se presenta la bibliografía utilizada para la redacción de la memoria y la interpretación de los resultados obtenidos. Finalmente, nos ha parecido oportuno introducir un anexo, en el que se recogen las características de la meteorología a lo largo del periodo de tiempo presentado, ya que determinados aspectos son utilizados en la discusión y se hace necesario disponer del material para contrastar lo que se indica.

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS

2. OBJETIVOS.

Los objetivos marcados para el desarrollo de este proyecto de investigación, han sido los siguientes:

- 1.- Obtener los niveles de materia particulada en suspensión y de los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, en la atmósfera de Cartagena y su situación frente a los valores que la legislación actual establece.
- 2.- Hacer un balance de los impactos que pueden ser causados por las fuentes antropogénicas locales.
- 3.- Determinar la evolución temporal de las distintas variables a lo largo del periodo 1991-2000, y analizar qué factores han determinado dicho comportamiento.
- 4.- Determinar la distribución espacial de las distintas variables a lo largo del periodo 1991-2000, y analizar qué factores influyen.
- 5.- Valorar si existe un comportamiento estacional determinado para cada una de las variables.
- 6.- Estudiar si existen diferencias significativas entre los valores diarios de las concentraciones de plomo de lunes a viernes y, si las hay, analizar de que factores puede depender dicho comportamiento.
- 7.- Estudiar la influencia del rumbo del viento sobre los niveles de las distintas variables y, determinar su relación tanto con las características internas de la ciudad como con su entorno geográfico.

CAPÍTULO 3

ANTECEDENTES

BIBLIOGRÁFICOS

	Páginas
3.1. Un reto multidisciplinario.	23
3.2. La atmósfera.	24
3.3. Meteorología y estudios ambientales.	43
3.4. Contaminación en el aire.	46
3.6. Crecimiento global y aumento de la urbanización.	82
3.7. Legislación sobre contaminantes del aire.	88
3.8. Toxicidad.	93
3.9. Descripción de contaminantes estudiados: partículas y metales.	99

3. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.

3.1. UN RETO MULTIDISCIPLINARIO.

La gestión medioambiental está soportada sobre tres pilares. En primer lugar, debe ser tenido en consideración el medio ambiente, es decir, el ecosistema, e intentar proporcionar una gestión que mantenga un balance razonable y próximo al balance natural para este sistema; en segundo lugar debe reflejar las mejores condiciones a largo plazo para la sociedad humana, incluyendo sus condiciones socioeconómicas; y finalmente debe determinar qué soluciones son técnicamente y económicamente factibles y cuales no.

El problema de la gestión medioambiental está relacionado con las emisiones de energía y residuos de distinto tipo dependientes del desarrollo económico. Tales emisiones están teniendo lugar desde los primeros tiempos. Ahora, sin embargo, están alcanzando tales niveles que no solo se ve afectada la naturaleza en sus procesos vitales, sino que la propia existencia de la vida sobre la tierra podría estar en peligro. Esto es por lo que nos referimos a estas emisiones como contaminación y por lo que estamos siendo conscientes de sus efectos sobre la naturaleza. Si bien no podemos eliminar la contaminación, debemos al menos intentar reducirla y ayudar a la naturaleza a absorber la parte que es inevitable.

Los problemas de la contaminación son originados principalmente por los seres humanos, si nosotros desapareciésemos de la faz de la tierra, entonces muchos de los problemas de la contaminación desaparecerían con nosotros, pero si queremos vivir sobre la tierra, debemos comportarnos como parte integrada en la naturaleza.

Esto implica que los factores socioeconómicos y la legislación tendrán que ser incluidos en la gestión medioambiental (*Jorgensen, 1991*).

3.2. LA ATMÓSFERA.

3.2.1. INTRODUCCIÓN.

Antes de centrarnos en el estudio de la contaminación del aire, es importante analizar los principios básicos de la atmósfera, puesto que éstos son la base sobre la que se producen y desarrollan los fenómenos y mecanismos meteorológicos y, sus componentes y propiedades físicas y químicas determinan la importancia y el papel que tienen en los problemas de la contaminación.

Para el desarrollo del presente capítulo se han consultado los textos que a continuación se citan, por considerarse básicos y porque su contenido explica muy bien los distintos aspectos meteorológicos (*Wark y Warner, 1990; Masters, 1991; Estrela y Millán, 1994; De Nevers, 1998; Reible, 1998; Seinfeld y Pandis, 1998; Kiely, 1999*).

Todos los contaminantes del aire, ya sean de origen natural o antropogénico, emitidos por fuentes puntuales o difusas, son transportados, dispersados, modificados químicamente o concentrados por las condiciones meteorológicas y topográficas locales.

El ciclo de estancia de los contaminantes en la atmósfera, se inicia con la emisión de los contaminantes, seguido por el transporte, difusión y posible modificación de éstos en la atmósfera. El ciclo se completa, cuando éstos se depositan sobre la vegetación, el ganado, las superficies del suelo, del agua u otras superficies, cuando alcanzan a un receptor sensible ocasionándole una serie de problemas o cuando son arrastrados de la superficie por acción del agua de escorrentía superficial. En algunos casos, los contaminantes pueden volver nuevamente a la atmósfera, por la acción del viento (*Wark y Warner, 1990*).

En lugares muy concretos, como consecuencia de las condiciones meteorológicas y topográficas, se puede producir una acumulación de estos contaminantes, que pueden acelerar el deterioro de ciertas superficies, afectar gravemente a la salud pública, así como a la vegetación de la zona.

En las áreas urbanas, los contaminantes emitidos por numerosas fuentes puntuales, así como de fuentes difusas, se dispersan sobre toda el área geográfica, de forma desigual, dependiendo sobre todo de los vientos existentes, la presencia de edificios altos, etc. Si no se deben de superar ciertos valores para algunos de estos contaminantes, será necesario elegir alguna estrategia para establecer las contribuciones de las diferentes fuentes individuales (*Wark y Warner, 1990*).

Para ello, es necesario conocer los patrones de transporte y dispersión para el área en estudio, basándonos en algunas herramientas actualmente disponibles, como es el caso de la modelización. El resultado del transporte y dispersión de los contaminantes en la atmósfera es la disminución de la concentración de contaminantes en las proximidades de la fuente emisora, respecto de la que había en el momento de iniciarse la emisión.

La dispersión de un contaminante en la atmósfera es el resultado de tres mecanismos dominantes: a) el movimiento medio general del aire que transporta el contaminante en la dirección del viento; b) las fluctuaciones de la velocidad de éste, que se traduce en la dispersión del contaminante en todas las direcciones y c) la difusión de masa debido a los gradientes de concentración (*Milford y Russell, 1993*).

Además, las condiciones particulares de cada contaminante, tales como tamaño, forma, peso, afectan al modo en que las partículas contaminantes, se depositan en la superficie o son mantenidas en suspensión.

3.2.2. LA COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA.

La atmósfera está compuesta por una mezcla invisible de gases que rodean la tierra, así como por el aerosol atmosférico. Los componentes principales del aire seco son el nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, siendo su composición volumétrica: 78,084% de nitrógeno, 20,946% de oxígeno, 0,934 de argón y 0,032 de dióxido de carbono (variable con la contaminación).

El 0,004% restante está formado por neón (0,0018%), helio (0,00052%), metano (0,0002%), criptón (0,00011%), hidrógeno (0,00005%) y xenón (0,0000087%), además

de otros, cuyos valores dependen directamente de la contaminación, como ozono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono y radón, con composiciones del orden de 0,000001%.

El nitrógeno es el gas más abundante, y cabe destacar sobre todo su efecto fertilizante cuando, disuelto en el agua de lluvia, se producen aportes de nitrógeno a los suelos. El oxígeno, en cambio es muy activo químicamente, y tiene un papel primordial en la biosfera, siendo la fotosíntesis la principal fuente de su renovación. El dióxido de carbono está presente en la atmósfera en muy pequeñas concentraciones siendo uno de los principales responsables del efecto invernadero.

El vapor de agua, aunque algunos autores consideran que éste no forma parte ni del aire puro, ni del seco, sí que tiene una gran importancia en la meteorología. Está presente en la atmósfera en concentraciones hasta del 4% en volumen. Es el único gas de la atmósfera que puede cambiar de estado bajo las diferentes condiciones de temperatura y presión existentes.

El aire, está formado por moléculas, y por tanto ocupa un espacio y tiene un peso determinado. Sin embargo, el espacio que ocupa o el peso que tiene la atmósfera no es fijo, sino que puede variar.

El aire no ocupa un espacio fijo, porque sus moléculas tienen una gran libertad de movimiento. Además de esta movilidad, las moléculas de aire pueden estar más o menos próximas, es decir, el aire puede estar más o menos comprimido y por tanto ser más o menos denso. La densidad del aire, variará en función de la cantidad de moléculas que haya y la proximidad de éstas en un determinado volumen.

Una vez conocido el concepto de densidad del aire, podemos hablar de presión, como la fuerza ejercida en este caso por el peso del aire por unidad de superficie. De manera, que el aire en la atmósfera se comprime o expande como respuesta a las diferentes presiones externas. El propio peso del aire hace que en los niveles bajos el aire se comprima y tenga una gran densidad. Esto explica que a pesar de la extensión de varios kilómetros de la atmósfera, la mitad del total de su peso se ejerce por debajo de los 5500 metros (*Estrela y Millán, 1994*).

A medida que se asciende en la atmósfera el aire se vuelve menos denso y ligero que el aire de capas inferiores. Puede decirse en general, que la presión disminuye con la altura.

3.2.3. LA ATMÓSFERA TERRESTRE.

La atmósfera se divide en varias capas en función de su composición o bien en función de la variación de la temperatura con la altura

Desde el punto de vista de la composición gaseosa, nos encontramos con la homosfera y la heterosfera.

La homosfera es la capa que se extiende hasta una altura de 80 km desde la superficie terrestre, y se caracteriza porque los principales constituyentes gaseosos del aire permanecen prácticamente constantes. Está dividida a su vez en tres capas, la troposfera (la inferior), la estratosfera y la mesosfera.

La heterosfera es la región que se extiende por encima de la homosfera. En esta región tiene lugar la separación de los gases por difusión, tendiendo a concentrarse los más ligeros en las capas superiores. Las concentraciones de oxígeno molecular disminuyen, mientras que con la altura aumenta la concentración de oxígeno atómico. A grandes alturas el hidrógeno y el helio son los principales constituyentes. Está constituida a su vez por la termosfera y la exosfera.

La atmósfera no presenta un comportamiento térmico uniforme con la altura, sino que hay niveles en los que existe una disminución de la temperatura con la altura (como ocurre en la troposfera y en la mesosfera), y otros en los que aumenta.

Así, la atmósfera se divide en varias capas atendiendo a la variación de la temperatura y de sus propiedades con la altura, lo que permite poder diferenciar las siguientes capas (*Estrela y Millán, 1994*):

Troposfera. Es la capa en contacto directo con la tierra, y la que más nos interesa por los fenómenos que en ella van a tener lugar. El espesor medio de esta capa es de unos 12 km. Además, el 80 % de la masa atmosférica está en la troposfera, casi la

totalidad de las partículas sólidas y del agua. Se caracteriza principalmente por una disminución de la temperatura con la altura a razón de $0,65^{\circ}\text{C}$ por cada 100 metros de altura, porque en ella tienen lugar movimientos turbulentos, tanto verticales como horizontales y porque tiene una composición química constante. La presión disminuye con la altura desde el entorno de 760 mm de Hg a nivel del mar y 250 mm en sus niveles superiores.

El vapor de agua es uno de los componentes que mayor implicación tiene para la meteorología. Su importancia estriba en primer lugar en que está en el origen de la nubosidad y de los hidrometeoros, y en segundo lugar en que tiene la capacidad de absorber radiación de onda larga. El vapor de agua pasa a la atmósfera desde la superficie de la tierra a través de la evaporación de las masas de agua o bien por la transpiración de las plantas. Las tres cuartas partes del vapor de agua están por debajo de los 4 km de altitud, siendo muy pequeña su concentración por encima de esta altura.

Se denomina tropopausa al límite superior de la troposfera. En ella se detiene bruscamente el descenso de la temperatura con la altura. La altura de la tropopausa varía considerablemente, siendo superior en aire cálido que en aire frío.

Estratosfera. Situada sobre la troposfera, debe su nombre a que durante bastante tiempo se consideró que en esta zona de la atmósfera no se producían fenómenos de turbulencias verticales y que, consecuentemente, las masas de aire constituían estratos de composición muy estable.

Hoy se conoce que en la zona existe un grado de agitación que le confiere cierta homogeneidad en su composición. La estratosfera se caracteriza por su extrema sequedad y por la uniformidad de su temperatura, produciéndose un aumento de la temperatura con la altitud, llegándose a alcanzar aproximadamente los -2°C en la estratopausa. Este aumento de la temperatura es consecuencia de la absorción de radiación ultravioleta procedente del sol por parte del oxígeno y el ozono. Su presión atmosférica es del orden de 25 mm y de 12 mm de Hg en sus zonas medias inferior y superior, respectivamente (*Cacho y Sainz, 1989*).

Mesosfera. Por encima de los 50 km, la temperatura vuelve a descender hasta alcanzar a una altura de 80 km un mínimo de aproximadamente -92°C (figura 3.5). La mesosfera es la capa de la atmósfera menos conocida, pues sólo se ha investigado por

medio de cohetes, ya que ocupa una altura superior a la que alcanzan los globos sonda y baja respecto a las zonas que se estudian con satélites artificiales.

En la mesosfera los gases están muy enrarecidos, la presión atmosférica es del orden de 0,005 mm de Hg y la concentración de ozono se reduce hasta niveles de fracción molar del orden de 10^{-9} . La radiación que incide en ella incluye junto a los rayos infrarrojos visibles y ultravioleta, los rayos X y gamma y, en consecuencia, se inician algunos procesos de fotoionización.

Termosfera. En esta capa se produce una inversión del gradiente térmico atmosférico con un nuevo aumento de la temperatura con la altura, de tal modo que a una altura 500 km, conocida como termopausa se alcanzan temperaturas de hasta 1200°C, con cambios de varios centenares de grados entre el día y la noche.

Esta capa que recibe casi toda la radiación solar, y las moléculas, átomos e iones que la integran, absorben una gran parte del espectro ultravioleta lo que determina las elevadas temperaturas reinantes. Por ello, debido a su gran actividad de cambios químicos que ocurren entre sus componentes también se la conoce como quimiosfera.

Exosfera. Se sitúa por encima de los 500 km y hasta alturas imprecisas, y se trata de una zona en la que la materia está muy enrarecida y consiguientemente la probabilidad de que se produzcan choques eficaces entre los fotones de la radiación incidente y sus componentes es muy limitada.

Los componentes de esta zona son principalmente hidrógeno, oxígeno ión positivo, helio ión positivo, protones y electrones que, aunque sometidos al campo magnético terrestre, también escapan hacia el espacio exterior. Al parecer esta pérdida de materia se compensa con la entrada en el campo gravitatorio terrestre de micrometeoritos y protones que aportan el espacio exterior y el llamado viento solar.

Magnetosfera. Recibe este nombre la región del espacio situada más allá de los 1000 km, en la que se considera que las partículas están electrizadas y continúan sometidas a la atracción del campo magnético terrestre. Su límite superior o magnetopausa se estima que está situado a unos 95.000 km de la tierra, zona en la que las partículas ya están más sometidas a la atracción de los campos magnéticos solar e interplanetario.

3.2.4. RADIACIÓN SOLAR.

El sol es la principal fuente de energía para la mayor parte de los procesos que tienen lugar en nuestro planeta. La energía solar es generada por procesos de fusión nuclear que tienen lugar en el interior del sol, como resultado de la conversión del hidrógeno en helio. Como fuente de energía, el interior de la tierra no tiene casi importancia frente a la del sol. En cualquier caso, si la Tierra no se calentara no podrían combinarse temperatura y presión para crear cambios en las condiciones atmosféricas.

Debido a que los cambios atmosféricos dependen en gran medida, directa o indirectamente, de la energía que nos llega desde el sol, es importante resaltar los procesos que intervienen en el calentamiento de la atmósfera.

La energía que se genera en el interior del sol pasa a su superficie, desde donde es radiada al espacio. El sol está constituido por diversos gases a elevadas temperaturas, muy comprimidos y en varios estados de ionización.

El sol a su vez, está constituido por diversas capas. Se conoce como fotosfera al área más luminosa. En ella se pueden diferenciar unas regiones oscuras (frías) que se conocen como manchas solares, y unas áreas brillantes (cálidas) que son los flóculos.

La cromosfera, es la capa formada por gases de hidrógeno y helio a baja presión. En ella se observan fuertes explosiones conocidas como protuberancias. Por encima de ésta se sitúa la corona o capa exterior del sol, constituida por gases muy tenues que se extienden hacia el espacio. El aumento en la actividad del sol se detecta en la cromosfera, que es donde tienen lugar gigantescas explosiones, que expulsan al espacio material solar junto a una mayor emisión de radiación electromagnética.

En cuanto a la naturaleza de la radiación solar, el 99% de la radiación electromagnética emitida por el sol, se encuentra dentro de la longitud de onda comprendida entre 0,15 y 4 micras. La distribución espectral de esta energía es del 9% en ultravioleta (dura), 45% en el visible (corta) y 46% en el infrarrojo (larga).

Los estudios realizados, indican que la radiación solar no varía de forma apreciable, razón por la que se define como constante solar a la cantidad de radiación solar (de todas las longitudes de ondas), que incide por unidad de tiempo y superficie

sobre la tierra, cuando ésta se encuentra a la distancia media del sol. Esta constante, tiene un valor aproximado a 1338 Wm^{-2} .

La radiación solar que penetra hasta la superficie de la tierra es menor que la incidente en el límite superior de la atmósfera, debido a la presencia de ésta. Lo importante, es resaltar que una cierta cantidad de energía se pierde por absorción y dispersión, al atravesar cualquier medio, que en este caso es la atmósfera terrestre. Esa energía absorbida depende de la intensidad de radiación, de la cantidad de materia atravesada y de la capacidad que tenga el medio para absorber la radiación. En la atmósfera, la cantidad de energía que se absorbe es mucho mayor a latitudes altas, puesto que el espesor de la atmósfera es aquí mayor.

A su vez, cada uno de los componentes de la atmósfera, absorben una parte de la energía. Así, en la parte superior de la atmósfera el ozono y oxígeno, absorben una pequeña parte de la radiación solar que se recibe, en torno al 2%. Otros componentes de la atmósfera, como el vapor de agua, dióxido de carbono, partículas, etc., también absorben parte de la radiación.

La radiación procedente del sol, también se ve atenuada por el fenómeno de la dispersión cuando atraviesa la atmósfera. Sin embargo, en este caso, únicamente se produce un cambio en la dirección de propagación con otros efectos sobre la transferencia de energía.

Por otro lado, la tierra también emite energía que, al igual que ocurre con la que proviene del sol, es transferida al espacio y por tanto a la atmósfera en forma de ondas electromagnéticas. El sol, con una temperatura efectiva de unos 5800 K, irradia como un cuerpo negro, y la mayor parte de esta radiación se sitúa entre las longitudes de onda de 0,15 y $4,0\mu\text{m}$ (con un máximo en torno a $0,5\mu\text{m}$), es decir, onda corta.

La temperatura de la tierra y su atmósfera se encuentra dentro del rango de los 200-300 K. Como la temperatura de emisión es mucho menor que la del sol, ésta se produce dentro de un rango de longitud de onda mayor, que está localizado dentro del infrarrojo (entre 4 y $100\mu\text{m}$), es decir, onda larga.

Por tanto, la radiación que emite la tierra (como sistema tierra-atmósfera), comprende la radiación de la superficie terrestre y la radiación atmosférica.

La radiación emitida por el sol puede ser en parte absorbida y reflejada por la superficie de la tierra. La radiación que es reflejada por la superficie terrestre no produce calor a la tierra. Puede decirse, que no toda la radiación emitida por el sol llega a la tierra, porque parte puede ser absorbida por el nivel superior de la atmósfera, parte puede ser reflejada por la nubes, con lo que se pierde en el espacio y porque parte de la que alcanza la superficie terrestre puede ser reflejada por ésta.

En resumen, la radiación de onda corta del sol no es absorbida por la atmósfera (que principalmente absorbe radiación de onda larga), sino por la tierra. La radiación emitida por la tierra es principalmente de onda larga. Dado que la atmósfera absorbe radiación de onda larga, ésta puede calentar las capas inferiores de la atmósfera. Así, la radiación de onda corta que proviene del sol es absorbida por la tierra, y la radiación de onda larga que emite la tierra es absorbida por la atmósfera.

Parece evidente por tanto, que la atmósfera no se calienta directamente, sino de forma indirecta por el sol. Es el sol el que calienta la tierra, que devuelve calor a la atmósfera. Las capas inferiores de la atmósfera se calientan principalmente por la radiación emitida por la tierra.

Las nubes, al igual que los gases atmosféricos, tienen diferente capacidad de absorción cuando se trata de radiación emitida por el sol (onda corta) que cuando es radiación emitida por la tierra (onda larga), de esta forma, las nubes juegan un papel fundamental en la determinación del balance radiativo del planeta.

A partir de todo lo comentado anteriormente, se llega a la conclusión de que existe un balance entre la entrada de radiación procedente del sol y la radiación que se emite desde la tierra. Si esto no tuviese lugar, la tierra se iría enfriando o calentando progresivamente. La cantidad de la energía recibida del sol que devolvemos al espacio reflejada, bien por la nubes, por la atmósfera o por la superficie de la tierra se denomina albedo planetario, es una constante en tiempos geológicos y en la actualidad es de aproximadamente el 34% (*Wark y Warner, 1990*).

Los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la atmósfera están íntimamente relacionados. La temperatura depende de la composición química y de las reacciones químicas, así como las velocidades a las que se producen dependen de la temperatura. Los factores que intervienen en la estructura térmica de la atmósfera son

muy variados e interactúan de forma compleja entre sí. La energía que calienta la atmósfera terrestre, y la pone en movimiento es suministrada por la radiación solar comprendida entre las bandas del U.V. (de mayor frecuencia) y la infrarroja (de menor frecuencia) dentro del espectro electromagnético. De la cantidad de radiación que llega al límite superior de la atmósfera alrededor del 9% corresponde al U.V., el 45% al visible y el 46% al IR (*Iribarne y Godson, 1981; Font, 1991*).

La cantidad de energía que recibe el planeta del exterior acaba por ser devuelta al espacio. La radiación solar que incide y penetra en la atmósfera se ve sometida a una serie de procesos de absorción, difusión y reflexión, que dan lugar a que la energía que es devuelta al espacio lo haga en igual cantidad pero con distintas longitudes de onda. Mientras que la radiación solar es intensa y de onda corta la terrestre es débil y de onda larga.

3.2.5. VARIACIONES ESTACIONALES.

Es importante conocer la variación estacional en relación con el calentamiento de la tierra por el sol.

La sucesión del día y la noche, es debida a que la tierra da vueltas en torno a su eje de rotación. De la misma forma que rota sobre su eje, la tierra también gira alrededor del sol. La tierra se mueve alrededor del sol en una órbita elíptica y tarda un año en dar una vuelta completa. El plano en el que la tierra se inscribe en su giro alrededor del sol, se denomina plano de la eclíptica, dado que gira describiendo una elipse y no una circunferencia, en la que el sol ocupa uno de los focos. La distancia entre los centros del sol y la tierra varía, siendo menor en el perihelio, que se registra en enero (la tierra está más próxima al sol) y mayor seis meses después, en el afelio, que es cuando la tierra está a más distancia del sol.

El eje de rotación de la tierra está inclinado con relación al plano de la eclíptica, con el que forma un ángulo de $66^{\circ} 33'$. Así, el plano del ecuador con el de la eclíptica forma un ángulo de $23^{\circ} 27'$ estableciendo la latitud de los trópicos de cáncer y de capricornio.

Las consecuencias geográficas de la inclinación del eje de rotación terrestre son de gran trascendencia, ya que eso explica la desigual duración de los días y las noches; junto al movimiento de traslación, la aparición de las estaciones astronómicas y las diferencias térmicas entre zonas de la superficie terrestre.

3.2.6. MOVIMIENTO ATMOSFÉRICO HORIZONTAL.

El movimiento horizontal de la atmósfera (la componente horizontal de los vientos) es provocado en su mayor parte por un calentamiento diferencial de las masas de aire, y es modificado por el efecto de la rotación de la tierra (fuerza de Coriolis) y por la influencia del terreno y el mar.

La diferencia de temperatura entre la atmósfera en los polos y en el ecuador, y entre la atmósfera sobre los continentes y sobre los océanos, es causa de los movimientos a gran escala del aire. Si la tierra no girara, el aire tendería a fluir directamente de las regiones de alta presión a las regiones de baja presión, las que en el plano horizontal significa usualmente de un área fría a un área caliente. Pero es la rotación de la tierra, lo que altera esta situación, como consecuencia de la fuerza de Coriolis.

Esta fuerza explica la aparente deflexión de una porción de aire en movimiento, hacia la derecha en el hemisferio norte, en relación con la superficie, cuando el observador mira en la dirección del movimiento de la porción. Esta fuerza es una función de la velocidad de la porción de aire, así como de la latitud y de la velocidad angular de rotación de la tierra. Es máxima en los polos terrestres y mínima en el ecuador.

Si a esta fuerza se le añade la fuerza de gradiente de presión, el vector resultante de velocidad forma cierto ángulo con las isobaras. Como la fuerza de gradiente de presión debe ser perpendicular a las isobaras, la fuerza de Coriolis debe ser paralela a la de presión, pero en dirección opuesta, hacia la región de alta presión. Además, la velocidad del viento y la fuerza de Coriolis actúan en ángulo recto una con la otra. De aquí resulta, que el viento tiene que soplar paralelamente a las isobaras. Además, la fuerza de Coriolis debe actuar a la derecha de la velocidad del viento en el hemisferio

norte. Por tanto, el viento tendrá que soplar de tal manera que la región de baja presión quede a la izquierda de la dirección del movimiento, según el observador mire hacia abajo en dirección a la superficie terrestre.

Los meteorólogos llaman a este viento ideal o conceptual el viento geostrófico, y se aproxima a las condiciones existentes a unos cientos o más metros por encima de la superficie del suelo. Otro tipo de viento al que se hace referencia en meteorología, es el viento gradiente, que está asociado a las isobaras curvas y en este caso hay que tener en cuenta la aceleración centrípeta.

Los vientos geostróficos y de gradiente constituyen conceptos de interés práctico en ausencia de una fuerza significativa de fricción. No obstante, el movimiento del aire cerca de la superficie de la tierra está retrasado por los efectos de fricción de la rugosidad superficial. La región vertical entre la superficie de la tierra y los niveles superiores de la atmósfera donde resulta válido el concepto de viento gradiente se llama capa límite planetaria. La magnitud del retraso de la velocidad del viento con la altura y el espesor de la capa límite son funciones de la rugosidad superficial del terreno, así como del gradiente de temperatura en la atmósfera inferior.

El efecto de esta fuerza de fricción, cuando se suma a las fuerzas de presión y de Coriolis, es hacer girar ligeramente el movimiento del aire hacia la derecha del viento gradiente. En efecto el viento gira en un ligero ángulo hacia la región de baja presión. La fuerza de fricción reduce directamente la velocidad del viento en la capa límite, con lo que reduce la fuerza de Coriolis.

La fuerza de presión permanece, no obstante, igual, de manera que ya no está equilibrada por la fuerza de Coriolis como sucede con el viento geostrófico. El resultado de este desequilibrio es que la dirección del viento corta ahora las isobaras en dirección a la región de baja presión, y ya no es paralela a las isobaras. La velocidad del viento ahora es menor que la velocidad del viento geostrófico, si todas las otras condiciones permanecen iguales.

El flujo en las inmediaciones de un centro de alta presión debe pasar en una dirección a favor de las agujas del reloj y con un flujo neto hacia fuera. Si se efectúa un análisis tridimensional más completo del flujo del aire cerca de un centro de presión, se halla que el flujo se dirige hacia abajo así como hacia fuera. Como resultado de ello, el

aire se debe introducir desde arriba del centro y dirigirlo hacia abajo a fin de mantener el flujo hacia fuera. Este flujo descendente se llama asentamiento y constituye un posible inhibidor de la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. Por tanto, el flujo cercano a un centro de baja presión tiene una dirección contraria a las manecillas del reloj. En este caso el flujo se dirige hacia arriba y hacia dentro. Por tanto, los contaminantes en la parte inferior de la atmósfera serán arrastrados hacia arriba y, por lo general, se dispersarán sobre un volumen mayor.

El desplazamiento angular del viento en la capa límite planetaria tiene una importante repercusión sobre el patrón de dispersión de los contaminantes. Como la fuerza de retraso por fricción varía con la altura sobre el suelo, la cantidad de desplazamiento angular varía también con la altura. La fuerza de fricción en la capa límite tiene un máximo cerca de la superficie de la tierra y cae esencialmente a cero en la parte superior de la capa límite, donde predomina el viento geostrófico o el gradiente. Por tanto, el ángulo de desplazamiento de la dirección del viento debido a la fricción varía desde un valor máximo cerca de la superficie terrestre hasta cero en la parte superior de la capa límite.

El flujo de calor solar que recibe la superficie de la tierra en el ecuador es mayor que el de los polos. Como respuesta a esta diferencia en el calentamiento, la atmósfera se mueve, y al hacerlo, lleva calor de los trópicos hacia los polos.

Para la tierra se podría suponer que el aire caliente estaría subiendo en el ecuador y hundiéndose en los polos, de modo que se tendría un flujo del ecuador hacia los polos a grandes altitudes, y de los polos hacia el ecuador en la superficie. Sin embargo, debido a que la atmósfera es bastante delgada en relación con su ancho, ese flujo es mecánicamente inestable y se rompe en subceldas.

En el hemisferio norte tiene lugar un flujo de sur a norte a gran altitud y uno de norte a sur en la superficie, en las celdas tropical y polar, con los flujos dirigidos en direcciones opuestas, en la celda templada. En el globo, existen siete fronteras entre celdas, una en el ecuador, dos en cada hemisferio y una en cada polo. En la frontera en el ecuador y las dos entre las celdas polares y templadas, el aire está subiendo; en las fronteras entre las celdas tropicales y templadas y en los polos, el aire se está hundiendo.

Es importante resaltar que el aire ascendente, se enfría y aumenta su humedad relativa, mientras que el aire descendente se calienta y se vuelve relativamente seco. Esto se traduce en que en las fronteras ascendentes (ecuador y templadas-polares) son regiones de precipitación pluvial superior a la promedio; de manera que la mayor parte de los bosques tropicales del mundo están ubicados cerca de la zona ecuatorial ascendente y los grandes bosques de la zona templada se encuentran cerca de las zonas ascendentes templadas-polares.

Las fronteras descendentes (los polos y las fronteras tropicales-templadas) son regiones de precipitación pluvial inferior a la promedio; y de hecho la mayor parte de los desiertos del mundo están ubicados cerca de las zonas descendentes templadas-tropicales. Los polos también tienen poca precipitación; son desiertos fríos, en donde la pequeña cantidad de precipitación se mantiene como hielo y nieve, debido a que existen una evaporación o fusión despreciables.

En el hemisferio norte, el movimiento del viento contrario a las agujas del reloj se llama un ciclón, mientras que el movimiento en el sentido de las agujas del reloj, alrededor de un centro de presión se llama un anticiclón.

3.2.7. MOVIMIENTO VERTICAL EN LA ATMÓSFERA.

En la atmósfera, cualquier porción de aire que sea menos densa que el aire que la rodea se elevará por la acción de un empuje vertical, y cualquier porción que sea más densa que el aire que la rodea se hundirá por acción de un empuje vertical negativo. La mayor parte de los movimientos en la atmósfera son causados por cambios en la densidad del aire (*De Nevers, 1998*).

Una de las características más importantes de la atmósfera es su estabilidad, esto es, su tendencia a resistir el movimiento vertical, o suprimir la turbulencia existente. Esta tendencia influye sobre la capacidad de la atmósfera de dispersar los contaminantes que se emiten en ella, procedentes de fuentes naturales o producidos por el hombre. Cuando un pequeño volumen de aire se desplaza hacia arriba dentro de la atmósfera, encontrará una presión menor y experimentará una expansión a una temperatura menor.

Usualmente, la expansión es lo suficientemente rápida como para que se pueda suponer que no tiene lugar ninguna transferencia de calor entre dicho volumen de aire y la atmósfera que lo rodea.

Es importante señalar el cambio de la densidad del aire con la temperatura y la humedad. Así, la densidad de cualquier parte de la atmósfera se expresa casi con exactitud por la ley de los gases perfectos. No obstante, la mayor parte de los movimientos verticales que tienen lugar en la atmósfera son provocados por cambios en la temperatura en lugar de por cambios en la humedad, pues se requiere un aumento de alrededor de un 40% de humedad relativa para producir el mismo efecto que un aumento de 1°C en la temperatura.

Otro aspecto a tener en cuenta es el cambio de la densidad del aire con la presión, que se rige por la ecuación básica de la estática de fluidos o ecuación barométrica.

3.2.8. TRANSPORTE Y DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA.

Los principales factores que influyen en el transporte aéreo han sido mencionados previamente por varios autores, aunque casi todos ellos coinciden en que éstos son la fuerza de la gravedad, el viento y la turbulencia (*Iribarne y Godson, 1981; Millán et al., 1986; Faegri e Iversen, 1989; Fornaciari et al., 1992; Reible, 1998*).

El efecto de la fuerza de la gravedad sobre las partículas uniformes, esféricas e individuales, es generalmente descrito por la ley de Stokes.

En cuanto al viento, los distintos flujos, no van a tener lugar de forma laminar. Estos van a transcurrir de forma irregular, así como en forma de calmas debido a la turbulencia de las distintas capas. La turbulencia a su vez, es el resultado de combinar efectos mecánicos y térmicos.

La turbulencia originada por efectos mecánicos, se debe a los obstáculos que el viento va a encontrar a su paso, así como a la variación de la velocidad de éste con la altura, como consecuencia de la disminución de la fuerza de rozamiento. La turbulencia

térmica es causada por el perfil de temperatura que presenta la atmósfera verticalmente, que se traducen finalmente en un aumento de la turbulencia vertical (*Di-Giovanni et al., 1989*).

La dispersión de contaminantes en la atmósfera depende fundamentalmente de los flujos horizontales y verticales. Igualmente, la variación de la temperatura con la altitud es un parámetro fundamental para comprender los fenómenos de dispersión en el seno de la troposfera. Cuando la disminución de la temperatura con la altura es menor que la que corresponde al sistema adiabático, la atmósfera es estable, impidiendo la dispersión y dilución de los contaminantes. Por contra, cuando la variación de temperatura es mayor, la atmósfera es inestable, lo que favorece el ascenso de masas de aire, y por lo tanto la dispersión y dilución, mejorando la calidad del aire (*Masters, 1991*).

Las inversiones de temperatura representan el caso extremo de estabilidad atmosférica. Hay diversas causas para que se produzcan las inversiones térmicas pero dos de ellas tienen una importancia especial desde el punto de vista de la calidad del aire. La primera causa es el enfriamiento de la superficie de la tierra, el cual da lugar a las inversiones por radiación. La segunda, el calentamiento por compresión de las masas de aire que descienden en zonas de altas presiones produciendo las inversiones de subsidencia.

Los fenómenos de dispersión de contaminantes en la atmósfera van a ser fuertemente dependientes de los flujos horizontales (vientos) y de los verticales. La variación de la temperatura con la altitud es un parámetro fundamental para comprender los fenómenos de dispersión en el seno de la troposfera. Para algunos perfiles de temperatura la atmósfera es estable, impidiendo la dispersión y dilución de los contaminantes. Para otros perfiles de temperatura la atmósfera es inestable, viéndose favorecido el ascenso de masas de aire, y por lo tanto se favorece la dispersión y dilución, mejorando la calidad del aire (*Masters, 1991*).

Desde el punto de vista de la calidad del aire, generalmente las inversiones térmicas que tienen una mayor importancia son nuevamente las inversiones por radiación y de subsidencia, pero por la ubicación de nuestra zona del estudio, es importante resaltar también el establecimiento de las brisas tierra-mar y viceversa.

3.2.8.1. INVERSIONES POR RADIACIÓN.

Estas inversiones son debidas al enfriamiento de la superficie de la tierra, principalmente en las noches claras del invierno. La superficie de la tierra se enfría durante la noche, radiando energía hacia el espacio. En las noches nubladas la radiación de la tierra tiende a ser absorbida por el vapor de agua en la atmósfera y parte de ésta es irradiada hacia la tierra. En las noches claras, estrelladas, sin embargo, la superficie de la tierra radia energía al espacio, por lo que la tierra se enfría más rápidamente.

Conforme la tierra se enfría también lo hace el aire directamente en contacto con ella, más rápidamente que las capas de aire más alejadas de la tierra, produciéndose por lo tanto una inversión. Las inversiones por radiación se inician al anochecer y conforme la noche progresa la inversión se extiende a mayores altitudes, llegando a alcanzar unos cientos de metros antes de que amanezca y el sol caliente de nuevo la tierra, llegando a romper la inversión.

Las inversiones por radiación ocurren cerca del suelo, más frecuentemente en invierno que en verano, y duran unas cuantas horas al día. Se inician al ponerse el sol, coincidiendo con horas punta de tráfico (6 de la tarde) atrapando cerca de la tierra las emisiones de los vehículos. Sin luz solar no tienen lugar reacciones fotoquímicas, por lo que se traduce en una acumulación de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Por la mañana al calentar el sol la superficie de la tierra, la inversión empieza a romperse, se calientan las capas más cercanas al suelo, por lo que los contaminantes atrapados en la inversión son repentinamente arrojados sobre la tierra en un fenómeno conocido como fumigación, que es la causa de una breve pero intensa punta de contaminación a nivel del suelo.

3.2.8.2. INVERSIONES DE SUBSIDENCIA.

Las inversiones de subsidencia son el resultado del calentamiento por compresión de las masas de aire que descienden en zonas de altas presiones. Las inversiones de subsidencia se mantienen durante semanas, ocurren a altitudes elevadas, desde unos cientos de metros hasta varios miles, y son más comunes en verano que en

invierno, prolongándose en el tiempo mientras persiste la situación anticiclónica (*Morán, 1984; Masters, 1991*).

Las inversiones de subsidencia están asociadas con los sistemas de altas presiones, anticiclones. El aire en medio de las zonas de altas presiones es descendente, mientras que en los extremos es ascendente, en la zona superior del anticiclón el aire se mueve desde los extremos hacia el centro, cerca de la tierra se mueve hacia afuera desde el centro. Esto causa una intensa circulación vertical. Como el aire en el centro del sistema cae, experimenta altas presiones y se comprime y calienta, estando más caliente que las capas situadas por debajo de él. La capa en la que se produce la inversión inicialmente es ancha, pero conforme progresa se va estrechando llegando a tener un espesor de 100 m. (*Morán, 1984; Masters, 1991*).

En situaciones anticiclónicas, como vimos anteriormente, el aire subsidente se calienta y mientras que, sin fuentes de nueva mezcla, desciende, su humedad relativa cae, y hay pocas oportunidades para que se formen nubes. Como resultado tendremos días claros y noches despejadas. Durante el día se darán mejores condiciones de mezcla, durante la noche la superficie de la tierra se enfría rápidamente, produciéndose una inversión por radiación por debajo de la inversión por subsidencia (*Wark y Warner, 1990*).

3.2.8.3. BRISAS.

En zonas próximas a masas de agua importantes, puede ocurrir un fenómeno característico que recibe el nombre de brisa y que puede complicar el patrón de comportamiento del viento, dificultando en algunos casos la dispersión de los contaminantes en la atmósfera (*Wark y Warner, 1990*).

Las diferencias en la tasa de calentamiento entre el suelo y el agua, se traduce en una marcada diferencia de temperatura a media mañana entre el aire situado encima de la masa de agua y el situado sobre el suelo. La expansión del aire ascendente más cálido, produce un movimiento general horizontal del aire desde la masa de agua hacia la tierra, para ocupar el hueco dejado por el aire que ha ascendido, y teniendo lugar en este caso la brisa mar-tierra.

Después de la puesta del sol, el aire sobre el suelo se enfría más deprisa que el situado sobre el agua y se hace más denso. Por tanto, el aire caliente sobre la masa de agua tenderá a ascender y se producirá un movimiento horizontal del aire desde el suelo hasta el agua, para ocupar nuevamente el hueco dejado por el aire más caliente, teniendo lugar así la denominada brisa tierra-mar.

Por ello, en algunas ciudades como Cartagena, próxima al mar y con una complicada y característica topografía, en presencia de algún tipo de inversión y brisa, puede traducirse a una acumulación paulatina de los contaminantes en un volumen de aire limitado durante varios días, pudiendo alcanzar para algunos contaminantes valores muy por encima de lo que establece la normativa vigente.

3.2.8.4. EFECTOS TOPOGRÁFICOS MENORES.

Por su importancia en el comportamiento de los vientos en la ciudad de Cartagena, comentaremos brevemente los efectos topográficos menores: Efecto de barrera, chimenea y efecto valle. El primero de ellos, efecto de barrera, consiste en que las masas de aire que chocan contra un macizo montañoso, tienen que variar su rumbo estableciéndose como dirección preferente la de la orientación del conjunto de montañas. El efecto chimenea, se produce en las discontinuidades que presentan estos macizos montañosos, pudiendo el viento penetrar en la dirección en la que fluía a través de las mismas, pero con un considerable aumento en su velocidad. El tercer efecto topográfico citado, el efecto valle, hace referencia que el flujo del viento tendrá que adoptar la dirección de los valles en su paso entre dos montañas, aumentando también su velocidad, debido al encajonamiento que experimenta.

Estos efectos topográficos menores, permiten también entender la importancia que los obstáculos al flujo representan en la dispersión de la contaminación, produciendo impactos por barreras topográficas, encajonamiento de masas de aire en determinadas calles, variaciones en la dirección de viento por la presencia de edificios, aparición de turbulencias, etc. Una buena descripción de estos fenómenos se encuentra en Estrela y Millán (1994).

3.3. METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES.

La contaminación atmosférica, ya sea de origen biótico o abiótico, y la meteorología, están íntimamente relacionadas. Son muchos los trabajos que han puesto de manifiesto que sobre todo el transporte y difusión de algunos contaminantes en el aire, están relacionados con algunos parámetros meteorológicos, tales como la temperatura y humedad de las masas de aire que van a dispersar esos contaminantes, presencia o no de lluvias, características de los vientos dominantes, etc. (*Balling, 1984; Kalkstein y Corrigan, 1986; Ibarra et al. 1993; Eder et al., 1994*).

La presencia de anticiclones, favorecen la aparición de situaciones de estabilidad atmosférica, mientras que las situaciones de bajas presiones, por lo general, producen turbulencias que mejoran la mezcla entre las masas de aire.

Uno de los principales elementos a incluir en la evaluación del impacto ambiental ocasionado por los contaminantes atmosféricos es el conocimiento de las características climatológicas de la circulación de las masas de aire sobre el área de emisión. Así, una clasificación del campo de vientos nos puede permitir describir los patrones de circulación sobre una determinada área, su frecuencia de aparición, y en definitiva, asociar cada situación a escala local con una de las clases previamente identificadas.

De ahí, la importancia de utilizar algunas técnicas para la identificación de situaciones sinópticas tipo de una determinada zona (análisis de cluster, análisis del factor, redes difuso-neuronales, etc.).

La climatología sinóptica constituye una herramienta muy valiosa para evaluar la influencia del clima en una amplia serie de problemas medioambientales, (*Kalkstein y Skindlov, 1987*), asociados al desarrollo industrial, urbanístico y agrario de nuestros días.

Entre los objetivos de la climatología sinóptica, podemos citar principalmente la identificación de masas de aire homogéneas, así como de situaciones meteorológicas tipo en una determinada zona, con objeto de dar una mejor explicación del comportamiento o de los niveles registrados para algunos contaminantes en ciertos puntos (*Kalkstein y Corrigan, 1986*).

Una vez identificadas las distintas situaciones tipo, el siguiente paso consistiría en analizarlas con respecto a sus propiedades meteorológicas e intentar relacionarlas con las características generales de circulación a escala global (*Davis y Kalkstein, 1990a*).

Así, *Kalkstein y Corrigan (1986)*, utilizando este esquema de trabajo, desarrollaron una clasificación sinóptica para Wilmington (Delaware), donde cada día quedaba englobado en una clase sinóptica, para después analizar las variaciones en la concentración de SO₂ desde 1974 hasta 1978, observando que las concentraciones más altas se asociaban claramente con una clase sinóptica.

Otro trabajo de características similares es el desarrollado por *Davis y Kalkstein (1990b)*, en el que utilizando la misma técnica, clasificaron en distintas situaciones sinópticas una amplia zona, para poder explicar más fácilmente los cambios en las concentraciones de ciertos contaminantes en nueve ciudades de los Estados Unidos.

En principio, cabe esperar que cada una de estas situaciones tipo va a llevar asociada un campo de concentraciones variable para los distintos contaminantes, siendo estas variaciones, dentro de cada situación tipo, mucho más pequeñas que las correspondientes a las de las condiciones de las fuentes emisoras, puesto que en los niveles de concentración registrados van a influir numerosas variables, como pueden ser los distintos regímenes de emisión, día de la semana, época del año, ubicación de las fuentes emisoras, implantación o abandono de ciertas tierras de cultivo, etc. (*Ibarra et al., 1993*).

En el caso concreto de algunos contaminantes secundarios, que son el resultado de una serie de reacciones fotoquímicas, en las que también influyen los niveles de otros compuestos, la frecuencia e intensidad con que se producen las reacciones fotoquímicas, depende en gran medida de las condiciones meteorológicas reinantes durante un corto periodo de tiempo. De hecho, son numerosos los estudios que han puesto de manifiesto la dependencia de las concentraciones de ozono con determinadas condiciones meteorológicas que se presentan en un determinado periodo (*Millán et al., 1986; Pryor et al., 1995*).

Aunque varios autores han reflejado en sus trabajos la dependencia de los niveles de algunos contaminantes con la meteorología, la mayoría de las veces, lo han

hecho utilizando un criterio un tanto subjetivo como pueden ser el análisis de los patrones de circulación general o tipos de masas de aire (*Kelly et al., 1982; Comrie y Yarnd, 1992; Kassomenos et al., 1995*), o bien, analizando los datos meteorológicos e interpretarlos conjuntamente con patrones dispersivos (*Kalabokas y Bartzis, 1998; Melas et al., 1998*).

Algunos autores analizan pormenorizadamente los datos meteorológicos correspondientes a una determinada zona y clasifican e interpretan los patrones dispersivos característicos para el área bajo estudio, como es el caso del Bajo Nervión (*Millán et al., 1986; Alonso et al., 1989*), mediante el análisis diario de cada periodo de medidas de acuerdo con el comportamiento y la evolución de las masas de aire en la zona. Estableciendo la relación entre los tipos de información disponible y los efectos locales observados, de los que se desprende que para el área estudiada existe una discrepancia casi sistemática entre las condiciones meteorológicas sinópticas y las locales.

Otros autores (*Albizuri et al., 1989*), aplican la misma metodología para definir seis situaciones tipo en la ciudad de Cartagena, dos bajo vientos del suroeste, dos bajo vientos del noreste y las otros dos para los flujos locales de brisas tierra mar y viceversa.

De ahí que en otros estudios, (*Kalkstein y Skindlov, 1987; Davis y Kalkstein 1990b; McQueen y Draxler, 1994; Pryor et al., 1995; Zelenka, 1997; Brankov et al., 1998*), se haya utilizado una herramienta mucho más objetiva como es la técnica de análisis multivariante, denominada análisis de conglomerados en dos pasos o cluster, para reducir la varianza inexplicada por otros esquemas de clasificación, y al mismo tiempo obtener grupos que recojan a las situaciones que tengan un comportamiento meteorológico similar.

Son muchos los autores que han utilizado el análisis de cluster para examinar la relación existente entre los patrones de transporte atmosférico a escala sinóptica y las concentraciones de algunos contaminantes en un lugar determinado (*Kalkstein y Skindlov, 1987; Davis y Kalkstein, 1990b; Dorling et al., 1992; Eder et al., 1994; Dorling y Davis, 1995; Brankov et al., 1998; Desiato, 1997, Moreno-Angosto, 2001*).

Otra forma de abordar el problema, es mediante el empleo de modelos para el análisis de trayectorias. *Kleeman y Cass (1999)*, utilizan un modelo de este tipo para

identificar las distintas fuentes individuales que contribuyen a la calidad del aire. Así, en el trabajo de *Cabezudo et al. (1997)*, se identifica polen de marihuana en la ciudad de Málaga, mediante el análisis de masas de aire que pueden tener un origen en el norte de África.

Otro factor climatológico importante que debemos considerar es la frecuencia e intensidad de las lluvias en la zona. En general, la lluvia produce un lavado de la atmósfera. La duración e intensidad de la misma es también importante ya que una lluvia ligera y prolongada limpia más la atmósfera que una lluvia intensa, en forma de tempestad. El efecto de lavado progresivo de la atmósfera ha sido ya puesto de manifiesto, después de observar que con las primeras gotas caídas aumentaba la cantidad de partículas recogidas, descendiendo de forma logarítmica a medida que las precipitaciones perduraban (*Suárez-Cervera y Seoane-Camba, 1983*).

3.4. CONTAMINACIÓN EN EL AIRE.

3.4.1. EL PROBLEMA.

La contaminación del aire forma parte de la vida. Está relacionada con el desarrollo y la forma en la que se construyen nuestras ciudades. La contaminación del aire es un residuo de los métodos que utilizamos para producir nuestras mercancías, transportarlas junto a nosotros y generar la energía para calentar e iluminar los lugares donde vivimos, nos divertimos y trabajamos. Desde la formación del mundo hasta 1900, la población llegó a 1.700 millones. En 1974, la población mundial era de 3.900 millones. En el año 2.000, de aproximadamente 7.000 millones. Por tanto esta explosión demográfica, junto con un alto nivel de vida, ha llevado a una producción y concentración de contaminantes del aire intensificadas drásticamente en áreas localizadas (*Wark y Warner, 1990; UNEP, 1994*).

Se ha observado que la contaminación en las grandes ciudades tiende a aumentar durante la fase de construcción, pasando por un máximo que más tarde se reduce de nuevo cuando se desarrollan estrategias de disminución de la contaminación (*Wark y*

Warner, 1990; Mage et al., 1996; Fenger, 1999; Olcese y Toselli, 2002). En las zonas urbanas industrializadas del Oeste de Europa, la contaminación del aire esta en algunos aspectos en el último estado, con niveles reducidos de forma efectiva de dióxido de azufre y hollín. En las recientes décadas, sin embargo, el constante incremento del tráfico ha despertado la atención sobre los óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos y pequeñas partículas. En algunas ciudades la contaminación fotoquímica del aire es un problema urbano importante, pero en el norte de Europa este es un fenómeno a gran escala, con niveles de ozono en las ciudades normalmente más bajos que en las áreas rurales (*Fenger, 1999*).

Las ciudades del este de Europa han estado y en muchos casos aún están altamente contaminadas. Después de la reciente agitación política, seguida de una recesión temporal y una posterior introducción de nuevas tecnologías, la situación parece mejorar. Sin embargo, el aumento del uso de coches particulares es un problema que esta emergiendo. En la mayoría de los países en desarrollo, la rápida urbanización ha resultado hasta el momento en un crecimiento descontrolado y un deterioro del medio ambiente. En estos países los niveles de contaminación están todavía aumentando en muchos frentes (*Borbély-Kiss et al., 1999*).

Aparte de ser fuente de contaminación local del aire, las actividades urbanas contribuyen de forma importante, a la contaminación entre fronteras y al aumento de las concentraciones globales de los gases invernadero. Los intentos para resolver los problemas urbanos mediante la introducción de limpiadores y tecnologías de energía más eficientes tendrán de forma general un impacto beneficioso sobre esos problemas a gran escala. Por otro lado, los intentos basados en la planificación de ciudades con una diseminación de las actividades pueden generar más tráfico y puede que tengan el efecto opuesto.

La más tangible contradicción de nuestros días resulta del conflicto de intereses entre el deseo de un medioambiente biológico, físico y químico, atractivo, seguro y saludable por un lado y un alto nivel de desarrollo por otro. El precio de esto último es un rápido consumo de los recursos naturales y la resultante contaminación. Si estos problemas no se controlan el resultado será una serie de desastres globales. Por esto necesitamos cambiar nuestra presente actitud respecto al medio ambiente de forma

radical o podríamos perder de forma irrevocable el control del medio ambiente (*Saxe, 1991; Nelson y Heinz, 2000; Van Dingenen et al., 2004; Putaud et al., 2004*).

3.4.2. LA PERSPECTIVA HISTORICA.

La contaminación del aire esta siendo un problema global sólo desde hace siglo y medio, desde el comienzo de la revolución industrial. Sin embargo, ha sido un problema local en Europa desde hace miles de años, como se indicó, por los poetas romanos Horacio y Séneca. En un pasaje de la Odisea de Homero acerca del efecto del humo sobre las espadas y las lanzas metálicas, indica que las cualidades destructivas de” los humos” han sido conocidas desde hace mucho tiempo.

A finales de la Edad Media, Londres era el paradigma de la metrópolis contaminada. En 1306 Eduardo I proclamó una ley contra el uso de carbón pulverizado en horas de fundición. Isabel I (1533-1603) proclamó una ley contra la combustión de carbón en Londres cuando el parlamento estaba reunido. Pero aún cuando la contaminación del aire había sido conocida y descrita durante siglos, las investigaciones científicas actuales sobre sus efectos no comenzaron hasta el siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial y un amplio rango de nuevos problemas introducidos con el enorme aumento de la contaminación del aire (*Saxe, 1991*).

Las ciudades son, por su naturaleza, concentraciones de seres humanos, materiales y actividades. Por lo tanto, muestran tanto los niveles más altos de contaminación como las mayores dianas de impacto. La contaminación del aire está, sin embargo, representada en todas las escalas geográficas y extendiéndose desde estrictamente los problemas “aquí y ahora”, relacionados con la salud humana y el daño material del fenómeno regional, como la acidificación y la muerte de los bosques con un tiempo horizonte de décadas, hasta fenómenos globales. Los cuáles, durante los próximos siglos pueden cambiar las condiciones para el hombre y la naturaleza sobre todo el globo terrestre. Frente a este problema, las ciudades actúan como fuentes.

Inicialmente, la contaminación del aire en el exterior era un fenómeno puramente urbano, y la literatura así como los antecedentes históricos testifican que los problemas eran extensivos. Estos podían incluso estar subestimados, ya que

generalmente la gente era menos crítica acerca de sus condiciones de vida y no tenían medios de evaluación de los impactos a largo plazo, por ejemplo, carcinógenos. Es más, muchos de los informes se refieren a impactos estéticos en forma de olores y suciedad, los cuales no eran malos para la salud en sí mismos (*Mage et al, 1996; Seoáñez, 2002; Almeida et al., 2005*).

Finalmente debería ser reconocido que después de la Segunda Guerra Mundial las personas tuvieron una actitud ambivalente hacia la contaminación, la cual hasta cierto punto era percibida como un símbolo de riqueza y crecimiento. De este modo, los anuncios mostraban fotos de humeantes chimeneas y coches con humos de escape visibles, imágenes de las que casi nadie se enorgullecería actualmente.

Se ha intentado realizar evaluaciones semicualitativas de la temprana contaminación del aire urbano, por ejemplo por informes de material dañado e impactos sobre la salud humana y la vegetación (*Nowak y Kozłowski, 1998; Fang et al., 2005*). También la modelización de dispersión simplificada es una posibilidad, cuando el consenso de combustibles y materia prima dentro de un área confinada era razonablemente bien conocido.

Algunas medidas directas de los contaminantes del aire eran llevadas a cabo por científicos y entusiastas amateur en el siglo XIX, pero investigaciones sistemáticas y oficiales con series de tiempo continuas son de fechas bastante más recientes (*CEE, 1997, 2001a*). En Inglaterra, el número de lugares de medida no fue sustancialmente incrementado antes del desastre de smog de Londres en 1952, el cuál fue seguido por la Ley del Aire Limpio en 1956.

Se define contaminación del aire como: “Cualquier cambio en la limpia y preindustrial atmósfera causado por catástrofes naturales o por actividades antropogénicas” (*Saxe, 1991*).

Existen otras definiciones de contaminación atmosférica, entre ellas:

“Desviación en la concentración de los componentes del aire que puede originar, directa o indirectamente, efectos nocivos para la salud pública y/o la conservación de la Naturaleza y del Patrimonio cultural de la humanidad, o también que puede ser causante de alteraciones en el tiempo atmosférico y en el clima” (*Stickse y Engdahl, 1978*).

”La presencia de sustancias en la atmósfera que resultan de la actividad del hombre o de procesos naturales y que producen efectos negativos en el hombre y en el medio ambiente” (*Weber, 1982*).

En una definición más amplia se recoge como: “La presencia en la atmósfera de sustancias o energía en tales cantidades y de tal duración que son capaces de causar daños a los hombres, a las plantas o a la vida animal, o de dañar los objetos y estructuras fabricadas por el hombre, o de provocar cambios de temperatura y clima o dificultades para el cómodo disfrute de la vida, de los bienes o de otras actividades humanas” (*Elsom, 1990*).

La definición de la C.E.E. dice: “La introducción en la atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía que produzcan efectos nocivos que puedan poner en peligro la salud humana, degradar los recursos biológicos y los ecosistemas, deteriorar los bienes materiales o perjudicar o menoscabar los lugares de esparcimiento u otros usos legítimos del medio ambiente” (*CEE, 1989*).

En España, según la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 1972, se entiende por contaminación atmosférica: “La presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza”.

Posteriormente, encontramos en la legislación española una definición más amplia de contaminación en la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación de 2002: “La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilidades legítimas del medio ambiente”.

Los contaminantes específicos del aire pueden ser elementos ya presentes en el aire limpio pero a concentraciones más elevadas, u otros hechos por el hombre que son completamente nuevos en la atmósfera de la tierra.

3.4.3. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.

Los contaminantes atmosféricos pueden ser de naturaleza física, química o microbiológica. Centrándonos en la contaminación de naturaleza química, debemos indicar que, una vez emitidos los contaminantes a la atmósfera pueden sufrir transformaciones químicas que alteren su naturaleza. Por ello, cuando se clasifican los contaminantes atmosféricos se distinguen dos tipos, primarios y secundarios.

La denominación de contaminantes primarios se aplica a aquellos agentes que se emiten de forma directa a la atmósfera, mientras que, bajo el término de secundarios se engloban aquellas especies que no se emiten como tales directamente a la atmósfera, sino que se forman en ella por interacciones entre contaminantes primarios, componentes naturales de la atmósfera y radiaciones incidentes en la misma. Los contaminantes primarios constituyen más del 90% del problema, siendo los mayoritarios: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos y partículas. En los hidrocarburos podríamos distinguir entre metano y compuestos orgánicos volátiles no metálicos (Wayne, 1991; Orozco et al., 2003).

La contaminación antropogénica del aire exterior proviene de muchas fuentes. La combustión es la causa dominante de contaminación del aire urbano, las distintas fuentes emiten en gran parte los mismos contaminantes solo que en proporciones diferentes. La distribución de las fuentes varía, así en el Este de Europa el SO₂ de las calefacciones representa un papel más importante comparado con el Oeste y el Sur de Europa, mientras que en el Sur de Europa la contribución de SO₂ del tráfico es relativamente más alta debido al uso de diesel con un alto contenido en azufre. En las ciudades una gran y creciente proporción de NO_x generados, vienen del transporte.

Las emisiones de SO₂ y partículas se han reducido en los últimos años, debido a las regulaciones restrictivas, mientras que las emisiones de óxidos de nitrógeno se han incrementado. La producción de productos orgánicos volátiles y oxidantes fotoquímicos (principalmente resultantes de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno) han aumentado (Saxe, 1991).

Hasta la fecha, han sido identificados cerca de 3.000 contaminantes antropogénicos del aire, la mayoría de ellos orgánicos (incluyendo compuestos organometálicos). Las fuentes de combustión, especialmente los vehículos a motor,

emiten aproximadamente 500 compuestos diferentes. Sin embargo, solo para unos 200 de estos contaminantes se han investigado los impactos, y las concentraciones ambientales están determinadas para un número menor de ellos (*Saxe, 1991; Upton, 1992; Utell, 1992; Fenger, 1999*).

La reciente legislación de la CEE sobre emisiones de coches es un intento para cambiar el aumento de contaminantes (*CEE, 1998, 1999a*).

El crecimiento global del consumo de combustibles fósiles conduce a emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía (*Elsom, 1990; Jorgensen, 2000*) y pueden eventualmente, vía aumento del efecto invernadero, provocar cambios climáticos con impactos sobre todas las actividades humanas y ecosistemas naturales. Uno de los resultados de la conferencia de las Naciones Unidas, sobre medio ambiente y desarrollo en Río de Janeiro en 1992, fue un plan de acción para el logro de un desarrollo global sostenible en el siglo XXI, el llamado Agenda 21. Como consecuencia, muchas ciudades y unidades administrativas en el mundo industrializado se han embarcado en programas locales, y más de 290 ciudades europeas han firmado el Aalborg Charter de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad. Digno de atención en esta conexión es el Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales (ICLEI), el cual fue creado en 1990, con el propósito de lograr y monitorizar mejoras en las condiciones medioambientales globales y del desarrollo sostenible, a través de acciones locales acumulativas. El ICLEI es además un órgano oficial de consulta de la ONU y representa a los gobiernos locales en las conferencias de la ONU y en talleres internacionales sobre desarrollo sostenible (*Fenger, 1999*).

Aunque la atención política enfatice la protección del clima y por lo tanto, la reducción de emisiones del último producto de combustión CO₂ (*CEE, 1994, 1999b*), los intentos para ahorrar energía pueden también mejorar la calidad del aire urbano (*Pichl, 1998, CEE, 1999c, Thomas et al., 1999, Jorgensen, 2000, Olcese y Toselli, 2002, CEE, 2001b*). Otro aspecto importante es la tendencia en el mundo industrializado de que cada vez menos personas viven en el casco antiguo de las grandes ciudades. Esto conduce al aumento del tráfico urbano y a la expansión de las redes de carreteras según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, (OECD) (*OECD, 1995; Fenger, 1999*).

3.4.3.1. MONÓXIDO DE CARBONO.

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, es muy estable y tiene un vida media en la atmósfera de dos a cuatro meses. Después del dióxido de carbono, el monóxido de carbono, CO, es el contaminante atmosférico más ampliamente distribuido y abundante de la troposfera. Las emisiones de monóxido de carbono causadas por el hombre superan a todos los otros contaminantes combinados, excluyendo el dióxido de carbono. Cerca del 91% es producido por las actividades del hombre, aproximadamente un 4,5% surge de la superficie de los océanos y otro 4,5% surge de una variedad de procesos naturales tales como volcanes, tormentas eléctricas, oxidación de los terpenos vegetales, oxidación del metano y una variedad de otras fuentes biológicas.

El mar es una importante fuente de CO atmosférico. En la superficie del mar en zonas alejadas de la costa se han detectado cantidades de CO casi 100 veces más elevadas que las que corresponden a su solubilidad a la presión parcial en esas zonas. Parece ser que se origina por oxidación biológica causada por los organismos marinos.

El monóxido de carbono está presente en la atmósfera de todas las grandes ciudades, en las cuales su fuente principal es la combustión incompleta del carbón, del petróleo y de otros combustibles orgánicos, en viviendas, en industrias o en gases de escape de los vehículos de motor; estos gases de escape pueden contener del 1 al 15% de CO. También son fuentes básicas artificiales la incineración de residuos urbanos, los incendios forestales y el consumo de tabaco. La proporción de CO en los gases de escape de los motores de gasolina o diesel es variable y, los datos que se suelen aportar son relativos, pues la proporción de gases depende también, entre otros factores, del tipo de combustible y de la potencia, marcha y estado de conservación del motor, así como de la altitud sobre el nivel del mar. Actualmente se tiende a disminuir fuertemente las emisiones de CO mejorando las condiciones de funcionamiento de los motores, con lo que se ha alcanzado resultados esperanzadores.

El CO de la atmósfera no tiene una concentración fija, sino que ésta varía según el lugar. Normalmente oscila entre 0,020 y 1,5 ppm en lugares no contaminados, y puede sobrepasar los 100 y hasta las 320 ppm en las proximidades de focos emisores (generalmente en ciudades con mucho tráfico de vehículos y ciertas condiciones climatológicas). En Los Ángeles, el 97% del CO presente en la atmósfera es atribuido a

los automóviles. En París, debido a la amplitud de las vías urbanas y al límite de altura de los edificios, unido a la presencia de vientos, hace que este tanto por ciento sea mucho menor.

Mientras los océanos son el principal sumidero para el dióxido de carbono, el monóxido de carbono es principalmente eliminado en la troposfera mediante reacciones con radicales hidroxilo, y por microbios del suelo en numerosos mecanismos biológicos. Esta eliminación es mucho más eficiente en suelos naturales tropicales. Solo cuando los suelos de los bosques del norte se han calentado suficientemente, pueden suplementar la regular absorción de monóxido de carbono de los suelos de los bosques tropicales. Los procesos agrícolas parecen hacer una selección en contra de los microbios que son eficientes en la eliminación del monóxido de carbono. Si los suelos tropicales se cultivan y los suelos de los bosques del norte son dañados por la lluvia ácida, entonces los niveles globales de monóxido de carbono, y de este modo de dióxido de carbono pueden aumentar y producir el aumento del efecto invernadero.

El monóxido de carbono no es tóxico para las plantas a concentraciones por debajo de 100 ppm, durante exposiciones de 1 a 3 semanas. Aunque con concentraciones más altas pueden aparecer algunos efectos secundarios como la disminución de la fijación de nitrógeno en las raíces para algunas especies, o pequeñas alteraciones en el intercambio de gases. Como una estimación global ha sido valorada que las plantas absorben un cuarto del monóxido de carbono del suelo. De hecho el monóxido de carbono es uno de los pocos contaminantes atmosféricos (aparte del sulfuro de hidrogeno) para el cual las plantas son menos sensibles que el hombre.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para el hombre y los animales, incluso a concentraciones bastante bajas. Este se une a las moléculas de hemoglobina de la sangre con una afinidad 300 veces más alta que el oxígeno. El transporte de oxígeno por la sangre es, por tanto, fuertemente inhibido. El primer síntoma de envenenamiento son dolores de cabeza y vértigo. El efecto aumenta con la actividad de la persona, pero afortunadamente, la unión del monóxido de carbono a la hemoglobina es fácilmente reversible y después de unas pocas horas en aire fresco el porcentaje CO/hemoglobina vuelve a la normalidad (0,5%), incluso después de que este haya sido tan alto como el 10%-20% (*Wark y Warner, 1990; Saxe, 1991; Jones, 1999; Seoáñez, 2002*).

Actualmente, los límites de monóxido de carbono en el aire ambiente quedan determinados en la Directiva 2000/69/CE (*CEE, 2000a*).

3.4.3.2. DIÓXIDO DE CARBONO.

El dióxido de carbono, CO₂, es un prerequisite para la vida en la Tierra como todos sabemos. Esto es en parte porque el CO₂ junto con agua, los minerales y la luz es la sustancia de producción primaria (fotosíntesis) en los océanos y en ecosistemas terrestres, y en parte porque este sube la temperatura en la capa de la tierra.

Este efecto, sin embargo, se incrementó notablemente y tras la reunión en Toronto (Canadá) en 1988, se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Según el informe del IPCC de 1990 se veía la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 60-80% sobre los niveles de 1990, para conseguir estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El papel del dióxido de carbono en el llamado efecto invernadero ha hecho que se le considere un serio contaminante del aire, el más omnipresente y abundante, y quizá el más alarmante de todos ellos. En 1995, el IPCC publicó su segundo informe y en 1997 ciento sesenta países firmaron el Protocolo de Kyoto (Japón), adoptando un compromiso legalmente vinculante de reducción de un 5,2% para el año 2010 sobre los niveles de 1990. En 2001, se llega finalmente a un texto legal en Marrakech (Marruecos), donde se recogen los compromisos de cada uno de los países y se estructuran muchos de los mecanismos del Protocolo de Kyoto, a pesar de que quedan determinados aspectos por resolver. En 2002, se aprueba este Protocolo por la Comunidad Europea (*CEE, 2002b*).

Las previsiones para Europa indican que será la red viaria la que tenga que absorber una gran parte del 40% de aumento en volumen del transporte de pasajeros previsto desde ahora hasta el año 2010. El transporte aéreo también está experimentando un enorme auge, tanto en lo que se refiere a los viajes de negocios como al turismo (se prevé un aumento del 182% hasta el año 2010), a pesar de los problemas creados a partir del 11 de septiembre de 2001.

Para tratar de frenar el crecimiento de las emisiones de CO₂ a partir de los

automóviles, la Comunidad Europea adoptó la estrategia sobre el CO₂ /automóvil. Dentro de esta estrategia, los fabricantes europeos de vehículos se han comprometido a reducir en un 25% las emisiones de CO₂ de los turismos. Para que los consumidores puedan desempeñar el papel que les corresponde, tienen información de sobre el rendimiento de los vehículos nuevos, en cuanto al consumo de combustible (*CEE, 1999b*).

Según *Seoáñez, (2002)*, “el ritmo al que crece la demanda de energía es incompatible con la supervivencia a largo plazo del Planeta”. Las chimeneas de nuestras fábricas y los tubos de escape de nuestros vehículos lanzan a la atmósfera cantidades masivas de este gas. Esta situación constituye uno de los principales motivos de preocupación de la Unión Europea (*CEE, 1996a*).

3.4.3.3. DIÓXIDO DE AZUFRE.

Junto con el humo y el polvo, el dióxido de azufre está entre los más tempranos y abundantes contaminantes del aire producidos por el hombre, y las normativas que regulan sus emisiones y las de las partículas a la atmósfera fueron de las más primeras en promulgarse (*CEE, 1980, 1999d*). El SO₂ es el principal contaminante de entre los derivados del azufre. La fuente más importante de SO₂ de origen natural es la actividad volcánica. La actividad humana produce la mayor parte del SO₂ presente en la atmósfera y entre ella la mayor cantidad proviene de las combustiones, sobre todo de la combustión del carbón. El petróleo y el carbón contienen cantidades variables de azufre que oscilan entre el 0,1 a más del 5%, y en su combustión producen SO₂. Generalmente las emisiones más importantes de SO₂ a la atmósfera tienen lugar en las aglomeraciones urbanas (calefacción y vehículos automóviles) aunque ciertas industrias ubicadas en zonas no urbanas pueden producir cantidades apreciables del gas (centrales térmicas, refinerías de petróleo, etc.) (*Wark et al., 1998; Seoáñez, 2002*).

Los estudios de los efectos del dióxido de azufre sobre las plantas se iniciaron por vez primera a finales del siglo XIX. En las plantas, el dióxido de azufre produce daños en la transpiración de los estomas, los cuales son afectados por concentraciones menores de dióxido de azufre que las que inducen daños visibles. Esto puede por lo tanto ser usado como un aviso temprano de que un contaminante esta a punto de dañar a

la planta.

El dióxido de azufre daña a la fotosíntesis al menos de dos formas directas:

- éste afecta al transporte electrónico en los tilacoides, y por lo tanto a la producción de ATP y NADPH y
- compite con el ortofosfato durante la fosforilación.

El dióxido de azufre también daña a la fotosíntesis de varias formas indirectas.

- El sulfito producido por el dióxido de azufre rompe las uniones bisulfuro, cambiando la estructura de las membranas y las proteínas. Por ejemplo: la apoproteína de la clorofila, y la estructura (y por lo tanto la función) de las membranas plasmática y tilacoidal.
- Hasta que es transformado en sulfato (primeramente por oxidación en los cloroplastos), el sulfito inhibe los procesos metabólicos. El sulfito remanente y sus productos oxidados, son eventualmente reducidos (primeramente en los cloroplastos) e incorporados en el metabolismo normal de azufre de la planta.
- La acidez producida por el dióxido de azufre inactiva la clorofila.
- El dióxido de azufre inhibe la superóxido dismutasa (SOD). Cuando la SOD llega a ser menos eficiente en eliminar el superóxido, el cual es un radical muy agresivo que se produce durante la iluminación de los cloroplastos, rápidamente se rompen los pigmentos de absorción de la luz: clorofilas y carotenoides.
- Finalmente, el cierre inducido por dióxido de azufre de los estomas inhibe la entrada de dióxido de carbono y por lo tanto la fotosíntesis.

Aunque varios de los efectos del dióxido de azufre sobre la fotosíntesis actúan sobre procesos luminosos, al dióxido de azufre se le hace también responsable de inhibir actividades enzimáticas importantes del ciclo de Calvin. Este principalmente afecta a la ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa (el enzima asimilador del dióxido de carbono), la fosfoenol piruvato carboxilasa y la malato deshidrogenasa.

A su vez, el dióxido de azufre, por alguno de los mismos mecanismos que hemos mencionado anteriormente, daña proteínas estructurales, enzimas y otras membranas además de las involucradas en la fotosíntesis (*Saxe, 1991*).

Para proteger las plantas sensibles de los efectos directos del dióxido de azufre (en presencia de dióxido de nitrógeno y ozono ambiental), el WHO recomienda que la concentración de dióxido de azufre no debería exceder los 300 mg.m⁻³ como promedio anual, ni los 100 mg.m⁻³ como máximo en medidas a cuatro horas. Ya que el azufre como un nutriente afecta al balance de los ecosistemas sensibles, las directrices dadas pueden no ser suficientes para protegerlas.

El dióxido de azufre no solo presenta efectos adversos sobre la vegetación sino también, efectos beneficiosos. Si el dióxido de azufre no ha sido oxidado en la atmósfera antes de ponerse en contacto con la vegetación, la mayor parte de este será oxidado cuando encuentre agua en el exterior y el interior de las hojas, en los pulmones o en el suelo. Las plantas superiores y las algas, son capaces de usar flujos de electrones de la fotosíntesis para reducir el sulfato a grupos sulfidrilo, necesario para la síntesis de aminoácidos que contienen azufre por un proceso conocido como reducción de azufre por asimilación fotosintética. Bajas concentraciones de dióxido de azufre pueden, por lo tanto, ser beneficiosas para el crecimiento de la planta en suelos deficientes en azufre, incluso cuando el suelo no acumula nada de azufre (*Saxe, 1991*).

En cuanto a la salud humana, experimentos de inhalación con dióxido de azufre han demostrado un amplio rango de sensibilidad a este gas, la mayoría de los individuos mostraban una reacción al SO₂ a concentraciones de 5 ppm o mayores, y algunos individuos “sensibles” muestran ligeros efectos a 1 o 2 ppm (*Saxe, 1991; Jorgensen, 2000*).

Según Wark y Warner, (1990), las personas asmáticas tienden a ser particularmente sensibles; pero una sensibilidad mayor también sucede de una forma menos predecible entre otros individuos. Los análisis de numerosos estudios epidemiológicos, indican claramente una asociación entre la contaminación del aire y efectos sobre la salud de gravedad variable, según sea la concentración del SO₂ acompañada por partículas y humedad relativa. Esto es especialmente cierto para la exposición a corto plazo. La asociación entre la exposición a largo plazo y la mortalidad

de las enfermedades crónicas no resulta tan obvia.

Posiblemente, el efecto más famoso estudiado sobre la salud que ha sido publicado es el que siguió al gran smog de Londres en diciembre de 1952, en el cual 4.000 muertes prematuras se asociaron con las concentraciones de dióxido de azufre y humo extraordinariamente altas que tuvieron lugar durante un periodo de cuatro días. El incidente resultó en el llamado decreto de aire limpio en Inglaterra en 1957. Con posteridad, también se han sufrido en Londres otros episodios de smog húmedo de importante gravedad en los años 1956, 1957, 1958-59 y 1995, con un incremento de muertes atribuibles de 1000, 700-800, 200-250 y un incremento del 10% diario respectivamente (*Orozco et al., 2003*).

La mayoría de los estudios actuales se concentran sobre los posibles efectos a largo plazo de bajos niveles de contaminantes. Un aspecto es, si las personas que fueron expuestas a altas concentraciones de contaminantes atmosféricos durante su infancia temprana sufren efectos residuales en sus años posteriores. Los estudios de cohortes de niños nacidos en los años cincuenta han indicado algún efecto adverso sobre la función pulmonar y sobre el predominio de los síntomas respiratorios vinculados a la exposición en su infancia (*Saxe, 1991*).

Las directrices de WHO y la legislación vigente, recomiendan un máximo en medidas a la hora de $350 \mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$ de dióxido de azufre, frente a $125 \mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$ del mismo como un valor máximo en medidas cada 24 horas para asegurar la protección de la salud humana en exposiciones a más largo plazo. El valor límite para la protección de los ecosistemas es de $20 \mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$ por año. Estos valores son relevantes cuando hablamos de los efectos de SO_2 combinado únicamente con materia particulada (*Saxe, 1991; CEE, 1999d; Orozco et al., 2003*).

El dióxido de azufre (y la lluvia ácida) erosionan la piedra y aumentan la velocidad de corrosión de los materiales metálicos. Los constituyentes de los principales minerales de las piedras de los edificios, que son significativamente afectados por la contaminación atmosférica, son el carbonato cálcico y el carbonato magnésico. La piedra caliza consiste esencialmente en carbonato cálcico con pequeñas cantidades de carbonato magnesico. La piedra caliza magnesiana consiste en carbonato cálcico junto con una relativa gran cantidad de carbonato magnesico; son esencialmente dolmita, la

cual es un doble carbonato de calcio y magnesio. La otra clase de piedra afectada por la contaminación del aire es la piedra arenisca. Esta consiste esencialmente en fragmentos de cuarzo unidos, entre otras cosas, por materiales que son piedra caliza o dolmita en su naturaleza. El dióxido de azufre causa el efecto más importante de todos los contaminantes del aire: la deposición seca ó húmeda de dióxido de azufre seguida por reacciones químicas y disolución de los productos en el agua de lluvia, y la directa disolución de la piedra en agua de lluvia acidificada, y penetración de los productos dentro del cuerpo de la piedra. Los valores medidos de velocidad de erosión de los edificios de piedra oscilan entre 0,05 y 1,2 mm/año, con un promedio típico de 0,1 mm/año.

El dióxido de azufre no es el único responsable en los procesos de erosión, ya que el amoníaco, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno también juegan un papel importante. Del mismo modo, la contaminación del aire es sólo uno de los factores que están involucrados en la erosión de la piedra, y se la ha culpado frecuentemente por efectos que pueden ser debidos a otras causas entre las cuales se pueden incluir la porosidad de la piedra y los factores meteorológicos como la velocidad del viento, la humedad relativa y el nivel y la frecuencia de las precipitaciones (*Saxe, 1991; Orozco et al., 2003*).

El dióxido de azufre es responsable de la oxidación de los metales: El principal efecto de esta oxidación es causado por los contaminantes gaseosos del aire más que por los ácidos. Este es un gran problema para los automóviles, construcciones metálicas en edificios y objetos de arte. Lamentablemente, es difícil evaluar con precisión la contribución relativa de cada uno de los contaminantes individuales. Además, la temperatura y especialmente la humedad relativa, también influyen significativamente en las tasas de corrosión.

Otro efecto, común al resto de las partículas en suspensión en la atmósfera, es la reducción de la visibilidad. Las estimaciones muestran que una concentración de 10 ppm de SO₂, con una humedad relativa de 50% reduce la visibilidad a unas cinco millas. Es importante resaltar que cuando esto sucede es preciso reducir la tasa de aterrizajes en los principales aeropuertos (*Wark y Warner, 1990*).

3.4.3.4. ÓXIDOS DE NITRÓGENO.

La atmósfera que esta contaminada con óxidos de nitrógeno, cuenta tanto con óxido nítrico (NO) como con dióxido de nitrógeno (NO₂), refiriéndonos a ellos frecuentemente en conjunto como NO_x. Sin embargo, el óxido de nitrógeno dominante de forma cuantitativa en la atmósfera producido por procesos de desnitrificación, es el óxido de dinitrógeno (N₂O), el cual normalmente se encuentra a niveles próximos a 500 mg m⁻³, pero este gas es inerte e insoluble en el agua, aunque altamente liposoluble (usado en anestesia, gas de la risa) y no esta normalmente incluido cuando utilizamos la abreviatura NO_x para denotar la contaminación del aire. Mientras que el óxido de dinitrógeno no juega un papel importante en el contexto de contaminación de la troposfera, este contribuye a la reducción de ozono en la estratosfera a través de reacciones fotoquímicas y, de este modo con el tiempo a un aviso global (*Saxe, 1991*).

Generalmente, los NO_x se presentan en ciertos procesos de combustión (motores de explosión y calefacciones) e industriales (fábricas de HNO₃, procesos de nitración, etc.). Tienen carácter corrosivo, son oxidantes y actúan como catalizadores en la formación del smog, al mismo tiempo que producen grandes alteraciones en los vegetales y en la fauna, en esta última atacan los tejidos oculares y las mucosas, y oxidan el hierro de la hemoglobina, impidiendo el transporte de oxígeno y causando la muerte.

La deposición de los NO_x sobre las plantas es un componente principal de la deposición seca de NO_x sobre toda la superficie natural. Como el azufre, el nitrógeno es un nutriente de la planta, y los óxidos de nitrógeno que no han sido oxidados a nitratos en la atmósfera antes de llegar a la vegetación o al suelo, serán oxidados en este lugar. Las plantas superiores y las algas son capaces de incorporar óxidos de nitrógeno absorbiéndolos en el metabolismo básico de nitrógeno. La deposición de nitrógeno de este modo representa un papel ecológico.

Bajas concentraciones de óxido de nitrógeno pueden ser beneficiosas para las plantas que crecen en suelos deficientes de nitrógeno; incluso cuando el suelo no acumula nada de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno enriquecen la producción de plantas en ciertas áreas agrícolas. Sin embargo, tal estimulación no será siempre

deseable en la naturaleza, ya que la susceptibilidad al ataque de los insectos ó el estrés medioambiental tal como heladas ó escarchas puede al mismo tiempo ser incrementado.

El dióxido de nitrógeno es mas tóxico para la mayoría de las plantas que el monóxido de nitrógeno, fundamentalmente porque es mucho mas soluble en agua que el NO, y por lo tanto, más fácilmente absorbido por la planta y dispersado en su interior. Normalmente, aunque el dióxido de nitrógeno causa menos daño en las hojas que el dióxido de azufre, la mayoría de sus efectos son vistos sólo como efectos aditivos en combinación con dióxido de azufre y otros contaminantes.

Como para muchos contaminantes, la respuesta de la planta a los óxidos de nitrógeno depende de las especies y el cultivo tanto como de la dosis. Cuando se han realizado experimentos de exposición, a concentraciones inferiores a 1ppm durante varias semanas, se ha observado que pueden estimular ó inhibir el crecimiento. Dosis más altas disminuyen el peso seco así como otros parámetros. Sin embargo, son raros los síntomas visibles reales de óxidos de nitrógeno a esos niveles ó mayores.

Se han establecido efectos dañinos de NO₂ y SO₂ en combinación en niveles similares, tanto para tratamientos a corto como a largo plazo. El daño se produce a concentraciones por encima de 0,02–0,07 ppm. Las condiciones medioambientales pueden alterar intensamente la respuesta al NO₂ en presencia de SO₂, concentraciones que están dañando en invierno, por ejemplo, pueden tener un pequeño efecto ó pueden incluso promover el crecimiento en verano. Experimentos recientes en los cuales se añadió ozono a las mezclas de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, sugieren que el valor umbral para daños puede ser tan bajo como 0,015 ppm de NO₂, cuando hay cantidades similares de SO₂ (0,015 ppm) y ozono (0,03 ppm) (*Saxe, 1991*).

El nitrito formado en las plantas debido a la absorción de NO_x es tóxico, pero es rápidamente eliminado por la nitrito reductasa. El SO₂ y el O₃, sin embargo, inhiben este enzima, lo cual es reconocido como la principal razón de incremento de los efectos dañinos del NO₂ en conjunción con el SO₂ y O₃. Otra razón es la formación de radicales libres. Finalmente, la reducción del nitrito en los cloroplastos roba poder reductor del proceso normal de la fotosíntesis.

Para proteger a las plantas sensibles de los efectos directos del dióxido de nitrógeno, en presencia de SO₂ y O₃ ambientales, las directrices de la WHO

recomendaban que el NO_2 no debería exceder de 30 mg/m^3 como un promedio anual de valores a las 24 h. ó 95 mg/m^3 como máximo cada 4 h. Debido a que el nitrógeno es un nutriente, cualquier deposición de nitrógeno afectará a los ecosistemas, afectando en particular a las plantas más sensibles a través de una gradual eutrofización. Para evitar esto, la deposición del nitrógeno total no debería exceder de 3 gm^{-2} por año.

En cuanto a su efecto sobre la salud humana algunos estudios de toxicidad aguda y subaguda con dióxido de nitrógeno y animales han conducido a una estimación LD50 (LD50: dosis letal para el 50% de los individuos puestos a prueba) para humanos con una exposición 174 ppm de NO_2 durante 1h. Otros estudios indican que exposiciones intermitentes de dióxido de nitrógeno con niveles pico a corto plazo pueden ser más tóxicas que exposiciones continuas del mismo.

Bronquitis y neumonía contribuyen a la mortalidad subaguda. Muchos efectos subagudos tienden a ser persistentes, y algunos son progresivos. Los efectos de los NO_x agudos parecen incluir la peroxidación de lípidos y antioxidantes en el papel de protectores. Estudios con niveles agudos, sin embargo, son de relación limitada con la calidad del aire ambiental (*Schlesinger, 1992*).

También se han sometido ratones, ratas, cerdos de Guinea y perros, a exposiciones crónicas de dióxido de nitrógeno a niveles urbanos (principalmente por debajo de 1 ppm de NO_2) desde una semana a varios años. Estos estudios muestran la evidencia de múltiples enfermedades de los pulmones y el bazo.

De los experimentos con animales se ha estimado que los humanos expuestos a 0,1 ppm de NO_2 forman 3,6 mg de nitrito (carcinogénico) cada día, el cuál entra en la sangre, es oxidado a nitrato y posteriormente excretado en la orina. Hay evidencia de que el NO podría ser más tóxico que el NO_2 . Aunque no se ha demostrado que los óxidos de nitrógeno induzcan el cáncer, hay evidencia de que facilitan la metástasis (*Saxe, 1991*).

En estudios sobre los efectos de las exposiciones crónicas de los seres humanos a niveles ambientales de dióxido de nitrógeno, han obtenido resultados contradictorios. Los niños lo sufren principalmente, pero la mayoría de los informes consideran que las pequeñas reducciones en la función pulmonar son de pequeña significancia médica. Hay varios informes, sin embargo, de desórdenes respiratorios en niños expuestos a fuentes

domésticas de NO_x : gas de las cocinas y calentadores, y humo del tabaco de los padres. Poco se conoce acerca de la interacción del dióxido de nitrógeno con el tejido pulmonar humano en vivo, pero la peroxidación lipídica es una teoría popular.

Los efectos del dióxido de nitrógeno en interacción con otros oxidantes ha despertado recientemente un mayor interés. Las directrices de la WHO y la legislación (CEE, 1999d) recomiendan valores límite de NO_2 de $200 \mu\text{gm}^{-3}$ y $40 \mu\text{gm}^{-3}$ como valores máximos horarios y anuales en la protección de la salud humana, y de $30 \mu\text{gm}^{-3}$ de NO_x para la protección de la vegetación.

La erosión de la piedra y los objetos de metal por el ácido nítrico y otros productos de los óxidos de nitrógeno es análoga a la descrita para el dióxido de azufre y sus productos de reacción. El dióxido de nitrógeno absorbe la luz visible y a una concentración de 0,25 ppm causará apreciable reducción de la visibilidad (Wark y Warner, 1990; Seoáñez, 2002; Orozco et al., 2003).

3.4.3.5. OZONO Y OTROS FOTOOXIDANTES.

Los agentes fotoquímicos, ozono, nitrato de peroxiacetilo (NAP), nitrato de peroxibencilo (NPB), y otras sustancias que pueden oxidar el ión yoduro del yoduro de potasio, se conocen como oxidantes fotoquímicos (Wark y Warner, 1990; UNEP, 1992).

Aunque el ozono es un constituyente natural de la atmósfera, no por ello puede dejar de ser estudiado como contaminante cuando su concentración sea superior a la normal. Su concentración, a nivel del mar, puede oscilar entre 7 y $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, aunque es variable, pues una tormenta provoca formación de ozono, y la radiación solar en presencia de NO_x también.

Si la contaminación es baja (en zonas urbanas), el ozono puede reaccionar con las olefinas de los escapes de los vehículos de motor, y su concentración disminuye. El uso de envases de aerosoles y sprays y la emisión de los gases inertes que actúan como expelentes, produce una disminución de la concentración del ozono, por lo que se ha prohibido la fabricación de estos expelentes en la mayoría de los países (aparte del problema que provocan como CFC). Por el contrario, si la contaminación es elevada y

la radiación solar es intensa, el nivel de ozono aumenta, y puede llegar hasta 1400 μg en el caso de ciertos smogs oxidantes.

Los oxidantes fotoquímicos en la troposfera son contaminantes atmosféricos secundarios, formados bajo la influencia de la luz solar por complejas reacciones fotoquímicas en el aire, que contiene óxidos de nitrógeno e hidrocarburos reactivos como precursores (*Seoáñez, 2002*).

El valor objetivo fijado para el 2010 por la Unión Europea para el ozono troposférico, Directiva 2002/3/CE (*CEE, 2002a*), se supera en muchas ciudades europeas. Las concentraciones medias de ozono no han parado de aumentar desde 1995, pero los valores de las concentraciones máximas disminuyen. Cerca del 90% de las cosechas agrícolas en Europa Central y Occidental están expuestas a concentraciones de ozono superiores al objetivo comunitario a largo plazo. En 1999, las concentraciones troposféricas de ozono superaron el valor objetivo en cerca de un 30% en las ciudades de la UE. La mayor parte de estos excesos se situaron en el centro y en el sur de Europa. Los pronósticos para el 2010 muestran reducciones muy significativas que generarán una sustancial mejora de la protección de la salud, pero no serán suficientes para permitir alcanzar los objetivos en toda Europa (*Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003*).

El ozono es un gas reactivo con respecto a las moléculas orgánicas más que a la piedra ó a los metales. Examinaremos su efecto sobre la materia, al ser ésta parte de las plantas, animales ó materiales útiles, antes de considerar las consecuencias para los organismos vivos.

Cualquier doble enlace en los hidrocarburos va a ser probablemente muy sensible a las reacciones de ruptura de cadena y uniones cruzadas iniciadas por el ozono. Este produce radicales peróxido por peroxidación y ozónidos secundarios, los cuales pueden ser excitados fotoquímicamente, para producir más radicales libres, de la misma forma que las reacciones en cadena del smog fotoquímico son propagadas en la atmósfera. La única diferencia, es que estas reacciones suceden en la superficie de los materiales que están siendo atacados, causando pérdida de fuerza de tensión y daño a los componentes saturados. Los polímeros naturales como goma, algodón, celulosa ó piel, así como pinturas, elastómeros, plásticos, nilón y tintes fabricados, son degradados.

La mayoría de los tejidos biológicos están en contacto con el agua. Esto cambia considerablemente las características del ataque de ozono sobre los compuestos de carbono insaturados. En lugar de radicales libres, formas hidratadas de ozono pueden formar peróxido de hidrogeno y aldehídos, por un proceso llamado ozonolisis. Este proceso no desarrolla radicales libres, excepto para reacciones de ozono en soluciones alcalinas ó con peróxido de hidrogeno, el cuál puede formar radicales hidroxilo. Sin embargo, el peróxido de hidrogeno es rápidamente eliminado por catálisis dentro del sistema biológico viviente.

Los peroxiacil nitratos ó PAN_s son capaces de oxidar compuestos similares a esos sensibles al ozono, pero se han llevado a cabo pocas investigaciones para cuantificar el daño (*Seinfeld y Pandis, 1998*).

La actividad biológica de los oxidantes fotoquímicos fue claramente manifestada por primera vez a principios de los años cuarenta, cuando se observaron daños en la vegetación en La Cuenca de los Angeles, en los Estados Unidos de Norte América. Desde entonces, como consecuencia del incremento de las emisiones de precursores oxidantes fotoquímicos, los oxidantes fotoquímicos han llegado a ser los contaminantes del aire más importantes en Norte América, contabilizando sobre el 90% del daño a la vegetación agrícola, afectando a la vegetación natural y es definido por algunas escuelas de pensamiento como el factor principal en el modelo europeo de la insólita disminución forestal (*Lippmann, 1992*). Las primeras observaciones de daños a la vegetación en Europa debido a ozono y PAN fueron hechas en 1963 en Alemania del Oeste. En otras partes del mundo también, por ejemplo en América del Sur y América Central, Asia y Australia, los oxidantes fotoquímicos amenazan la vegetación, incluyendo tanto la actuación económica y ecológica de la vida de la planta (*Saxe, 1991*).

Pueden llegar a ser evidentes cambios visibles, tales como amarilleamiento de la hoja, necrosis, defoliación y senescencia prematura. Los síntomas característicos de la exposición al ozono, tales como motas necróticas, se han observado en las viñas, patatas, tomates, guisantes, judías, espinacas y tabaco. Estas plantas son especialmente sensibles a él y comienzan a deteriorarse cuando se ven expuestas a concentraciones de ozono de 0,05 ppm durante cuatro horas o de 0,03 ppm durante ocho horas. Algunas especies de trébol están entre las plantas naturales más sensibles en relación con el

ozono. La planta de tabaco Bel W₃ puede utilizarse como “bioindicador” del nivel de ozono en la atmósfera de concentración superior a 0,05 ppm. La formación de bandas de necrosis sobre la superficie abaxial de las pequeñas ortigas se usa como indicador biológico para los PANs (*Jorgensen, 2000; Orozco, 2003*).

Además de los visibles efectos morfológicos, puede producir efectos crónicos y sutiles sobre los procesos fisiológicos, tales como fotosíntesis, transpiración y translocación de fotosintatos, pueden inhibir la producción y distribución de los carbohidratos en la plantas, disminuyendo la vitalidad de las hojas y las raíces y reduciendo el crecimiento y la producción de cosechas. El ozono gaseoso actúa ampliamente alterando la integridad de la membrana (regiones insaturadas de los ácidos grasos), mientras el ozono en solución acuosa actúa tanto sobre las membranas como sobre los enzimas, lo cual afecta a los procesos metabólicos. El plasmalema, (membrana celular) se vuelve permeable para ciertos cationes importantes como potasio y es más dañada que otras membranas, tales como las que envuelven las mitocondrias o los cloroplastos. Los grupos sulfhidrilo de los aminoácidos que tienen azufre (cisteína y metionina) son oxidados a puentes disulfuro o a residuos sulfonato mientras el anillo pirrol del triptófano se abre para formar N-formilkinurenina. Estas reacciones alteran la actividad de la mayoría de los enzimas.

Los radicales libres, (el radical hidroxilo, el oxígeno monoatómico, el peróxido de hidrógeno y el radical superóxido), producidos cuando el ozono encuentra la fase acuosa en las plantas, son principalmente responsables de los efectos celulares del ozono (*Lippmann, 1992*).

El ozono destruye el NADH y el NADPH, mientras el PAN sólo oxida estos compuestos a NAD⁺ y NADP⁺.

Los fotooxidantes están entre los contaminantes del aire más tóxicos para las plantas. Para proteger las plantas sensibles de los efectos directos de los oxidantes fotoquímicos, las directrices de la WHO recomiendan que el PAN no debería nunca exceder los 300 µg m⁻³ (0,070 ppm) como valor medio a la hora y 80 µg m⁻³ (0,018 ppm) durante ocho horas. El ozono no debería exceder nunca de 200 µg m⁻³ (0,1 ppm) en una hora, 65 µg m⁻³ (0,033 ppm) en veinticuatro horas y 60 µg m⁻³ (0,030 ppm) durante la estación de crecimiento (100 días).

No hay duda de que en algunas ciudades del mundo, por ejemplo Los Angeles, los contaminantes del tráfico han contribuido durante muchos años de forma decisiva a la contaminación del aire, y los posibles riesgos para la salud humana han sido asociados principalmente, con los complejos fotoquímicos formados cuando los hidrocarburos volátiles interaccionan con los óxidos de nitrógeno. Mientras los efectos más obvios como ojos irritados están vinculados con componentes traza tales como PAN, podría darse también efectos respiratorios debidos al ozono presente en la mezcla.

Esto es algo que no se esperaba encontrar en las ciudades europeas (al menos en el norte), a causa de la menor intensidad solar y los mayores niveles de humo (el cual rápidamente rompe el ozono). Sin embargo, con la eliminación de estos niveles tan altos de humo por una mejor legislación, y con el incremento del tráfico, la contaminación fotoquímica empezó a aparecer en ciudades como Londres durante los años setenta.

Los episodios más notables en algunas ciudades europeas sucedieron durante el inusualmente caluroso y soleado verano de 1976, cuando la concentración de ozono fue de 0,2 ppm durante varias horas y en muchos días consecutivos. Aunque estos niveles de ozono eran de similar magnitud a los de los Angeles, otros atributos de la mezcla fueron echados en falta, en particular los efectos de ojos irritados. Había al mismo tiempo, no obstante, un marcado aumento en el número de muertes en ciudades como Londres, pero esto se asoció con las altas temperaturas más que con la contaminación.

En cuanto a la toxicidad del ozono en hombres y animales, se ha observado una amplia variedad de cambios bioquímicos y fisiológicos. Existe evidencia considerable de toxicidad en tejido pulmonar mediada por un radical libre ó por un peróxido lipídico. Las células ciliadas de las vías respiratorias superiores son afectadas principalmente, como es también el caso con los niveles medios de los óxidos de nitrógeno encontrados en la contaminación de interiores. Los estudios epidemiológicos, sin embargo, no pueden detectar un aumento de las infecciones respiratorias en humanos debido al ozono. Es una observación interesante, no obstante, que los cambios bioquímicos en la sangre de los residentes californianos, comparados con los canadienses expuestos a similares pruebas de exposiciones de ozono, mostraban una diferencia, indicando que los californianos habían adquirido alguna tolerancia al ozono (*Moreno-Grau, 2003*).

El ozono “parece” ser un mutágeno débil y producir anormalidades cromosómicas, y esto a menudo actúa en combinación con otros contaminantes con un efecto similar.

Los fotooxidantes son omnipresentes contaminantes del aire y se considera que están entre los más tóxicos para el hombre, con un problema especial en el ambiente de interiores.

La WHO recomienda $150\text{--}200\ \mu\text{g m}^{-3}$ ($0,75\text{--}0,1\ \text{ppm}$) como valor medio a la hora que nunca debe ser excedido, con la recomendación en medidas cada ocho horas de $100\text{--}120\ \mu\text{g m}^{-3}$ ($0,05\text{--}0,06\ \text{ppm}$) de ozono para un margen ideal de protección. Este valor es acorde con el valor objetivo fijado para el 2010 por la Unión Europea para el ozono troposférico, Directiva 2002/3/CE (CEE, 2002a), de $120\ \mu\text{g m}^{-3}$ como media octohoraria.

Por otro lado (Saxe, 1991), la reducción de la visibilidad durante el periodo estival puede ser causado por los aerosoles atmosféricos formados por la actividad fotoquímica. Las medidas del coeficiente de dispersión óptica sobre el centro de Londres entre junio y agosto han relacionado esto con el aporte de los procesos fotoquímicos. Las concentraciones de ozono alcanzaron niveles récord para una ciudad del Reino Unido el 27 de junio de 1996 (máx. 212 ppb medida a 1h), siguiendo el patrón diurno usual con formación y crecimiento del aerosol, mientras la medida de la dispersión, se retrasa algunas horas de la concentración pico de ozono.

Los datos de la visibilidad en el periodo estival para Heathrow en Inglaterra sufrieron un firme deterioro en el periodo 1962-73. Después de 1973, fue evidente una marcada mejora. Esto puede, no obstante, haber sido debido a un descenso de la formación del sulfato en el aerosol como consecuencia de la disminución del consumo de petróleo inmediatamente después de la crisis del petróleo de 1973, y al descenso en el contenido de azufre del petróleo. Un descenso en los hidrocarburos volátiles puede igualmente representar un papel importante.

3.4.3.6. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.

Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) como contaminantes del aire son el resultado de una combustión incompleta de los combustibles o son formados durante la combustión, típicamente en los coches, donde la evaporación también juega su papel. También algunos procesos industriales y el uso de disolventes tiene como resultado la emisión de VOC. En el aire urbano los compuestos más importantes son benceno y las series de hidrocarburos poliaromáticos (PAH), cuyos valores límite quedan definidos en las Directivas 2000/69/CE y 2004/107/CE respectivamente (*CEE; 2000a, 2004a*). Entre los PAH algunos han pasado hasta hace poco desapercibidos, pero también el 1,3 butadieno, eteno, propeno y una serie de aldehídos han recibido atención (*Saxe, 1991; Lippmann, 1992; De Almeida et al., 1999; Jorgensen, 2000; Moreno-Grau, 2003*).

Es una cuestión formal si los VOC biogénicos que proceden de la vegetación constituyen una contaminación, pero ellos deben ser tenidos en cuenta en relación con la contaminación fotoquímica del aire.

La eliminación del plomo como aditivo no se ha producido completamente sin efectos colaterales. Los cambios en la mezcla de la gasolina para aumentar el número de octanos pueden aumentar la emisión de hidrocarburos aromáticos como el benceno. Las concentraciones de benceno han aumentado en muchas atmósferas urbanas con la introducción de los convertidores catalíticos. Un aditivo alternativo MTBE (metil-terc-butil-eter) no solo aumenta el número de octanos, sino que también mejora la combustión y de este modo reduce la emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos. Sin embargo, es un contaminante del aire que causa tanto irritación respiratoria y de ojos inmediata como también riesgo a largo plazo de cáncer. Más importante puede ser la contaminación del suelo y el agua subterránea, especialmente en los alrededores de las gasolineras. En Dinamarca el MTBE es usado solo en la gasolina de 98 octanos (*ATSDR, Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 1997*).

Otros metales pesados diferentes del plomo, de interés como contaminantes del aire son el cadmio, níquel y mercurio, todos con fuentes industriales (*CEE, 1994, CEE, 2001d, 2003a, 2003b, 2004a*).

3.4.3.7. MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

Las partículas en la atmósfera de la Tierra han existido desde siempre. La actividad volcánica, los terremotos, las tormentas de polvo y los fuegos han impulsado intermitentemente el humo y el polvo a la atmósfera. En los últimos siglos, la actividad humana ha aumentado significativamente la cantidad natural de partículas en la atmósfera. Sin embargo, las partículas son contaminantes del aire con mayor peso que el resto de los contaminantes y permanecen suspendidas en el aire durante un periodo de tiempo que es inversamente proporcional a su peso (*Saxe, 1991*).

La materia particulada (PM) no es una entidad bien definida. Originalmente esta fue determinada como hollín o humo negro y más tarde fue introducido el concepto de materia total particulada en suspensión (TSP). Sus valores límite están determinados en la Directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, desde 1980 (*CEE, 1980*).

Se distinguen tres fracciones de partículas atendiendo al tamaño de las mismas (*Saxe, 1991*):

- Bastas o groseras: de diámetros mayores de 2 μm , pueden tener un origen natural como el spray marino o el polvo del desierto y del suelo, el polen e incluso insectos, frecuentemente son producidas en procesos mecánicos tales como la erosión del viento, o en la industria del metal. En las determinaciones de la materia particulada total suspendida (TSP), las partículas groseras dominan con su alto peso.
- Finas: con diámetros entre 0,1 y 2 μm . La mayoría de ellas producidas por el hombre.
- Nucleos de condensación: tienen diámetros menores de 0,1 μm , se producen durante el enfriamiento de los gases dentro de tubos y chimeneas e inmediatamente después. Los núcleos de condensación pueden crecer para llegar a transformarse en partículas finas, pero una vez que el gas se disuelve en la atmósfera el crecimiento de las partículas cesa, e incluso se produce el proceso contrario por evaporación.

Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (United Nations Environment Programme, UNEP) y la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) (*UNEP/WHO, 1994a*), existe otro criterio de clasificación de las partículas, en función de sus efectos sobre la salud. El riesgo biológico presenta tres rutas de asimilación: la deposición en la piel, la alimentación y la inhalación. Siendo esta última la más importante (*Vincent, 1989*). Por ello y considerando las características del tracto respiratorio se definen unas normas para el muestreo de las fracciones de tamaño de partículas, para su utilización en la evaluación de los posibles efectos de las partículas atmosféricas, sobre la salud en los puestos de trabajo y en el medio ambiente: La norma Internacional es la ISO 7708:1995, que se corresponde con la UNE 77-213:1997 en España (*AENOR, 1997*).

Según *AENOR, 1997*: “Interesan dos tamaños de partículas: la fracción torácica, que son aquellas partículas inhaladas que pueden atravesar la laringe y tienen un diámetro inferior a 10 μm , y la fracción respirable que son aquellas partículas inhaladas que pueden atravesar las vías respiratorias no ciliadas y tienen un diámetro inferior a 2,5 μm ”.

A este respecto la Directiva 1999/30/CE (*CEE, 1999d*) relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en aire ambiente, establece valores límites para partículas PM_{10} , y define los criterios PM_{10} y $\text{PM}_{2,5}$.

- PM_{10} : Partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50%.
- $\text{PM}_{2,5}$: Partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 2,5 μm con una eficiencia de corte del 50%.

Se considera que los impactos de las partículas groseras (PM_{10}) sobre la salud son pequeños, porque se depositan en las vías respiratorias superiores y porque por su naturaleza, pueden ser menos tóxicas. Las partículas ultrafinas (PM_1) y finas ($\text{PM}_{2,5}$), que son de origen antropogénico predominantemente, se depositan con mayor probabilidad en las partes más bajas del sistema respiratorio humano y de este modo tienen un impacto mayor sobre la salud. En la atmósfera, la talla espectral actual muestra diferencias cuantitativas con picos de masa más pronunciados para las

partículas finas en lugares urbanos y suburbanos y picos mayores para las partículas groseras cerca de las costas marinas (*Walter, 2001*).

Hasta cierto punto es posible establecer la relación entre las concentraciones de partículas pequeñas y groseras relacionadas con estudios epidemiológicos (*Jones, 1999; Falagan, 2001; Moreno-Grau, 2003*), pero solo bajo condiciones bien definidas. Medidas en la anterior República Democrática Alemana muestran que las partículas dentro del rango $PM_{2,5}$ han sido reducidas sustancialmente tras las actuaciones realizadas después de la reunificación, y la subsecuente introducción de las últimas tecnologías. Sin embargo, la cantidad de partículas menores se ha incrementado, y por lo tanto el número total de partículas indica un cambio de las fuentes (*Acker et al., 1997*).

Cuando las partículas son higroscópicas y toman agua, aumenta su peso y se depositan más rápidamente. El consecuente aumento de volumen afecta a la refracción de la luz, reduciendo la visibilidad atmosférica. Lo más importante, sin embargo, es que estos compuestos proporcionan superficies con agua disponible para otros procesos químicos en la atmósfera. La producción de las partículas primarias y secundarias depende de los parámetros termodinámicos. Una complicación todavía mayor es que la composición química de las partículas no se conoce bien, y que los impactos sobre la salud pueden ser debidos a otros contaminantes absorbidos sobre ellos, típicamente metales pesados ó compuestos orgánicos menos volátiles.

Análisis de polvo de muestras de aerosol atmosférico revelan elevados niveles de muchos elementos en áreas urbanas, especialmente Pb, Cr, Mn, Ag, Zn, Fe, Co, Al, Cd y Mo comparado con sus áreas rurales. La relación entre los elementos individuales refleja sus posibles fuentes. La relación entre plomo y bromo se usa para identificar la fuente de plomo aerovagante; cuando el Pb procede principalmente de los gases de escape de los vehículos, la proporción es aproximadamente 2,6. Si la relación entre el vanadio y el níquel es de 2, esto sugiere que las emisiones se originan por combustión de petróleo, mientras que una relación menor sugiere otros procesos industriales, normalmente procesos metalúrgicos relacionados con el níquel. Una relación entre cloro y sodio de 1.8 es característica de fuentes naturales de los elementos tales como el aerosol marino, mientras que una relación mayor indica otros emisores potenciales de cloro como la combustión de carbón e industrias químicas (*Malenky et al., 1983*).

Las emisiones de partículas de origen antropogénico pueden ser reducidas por el uso de combustibles más limpios, mejores técnicas de combustión y una serie de filtraciones ó tecnologías de impacto (*Pichl, 1998*).

El plomo como un aditivo de la gasolina ha sido eliminado en la mayor parte del mundo industrial, pero se usa todavía en muchos países en desarrollo y con economías en transición, donde las emisiones desde las actividades industriales también representan su papel (*Boutron et al., 1991*).

El principal efecto directo de las partículas sobre las plantas es una represión de las actividades fisiológicas; el intercambio gaseoso es obstruido cuando las partículas bloquean el estoma y la fotosíntesis es reducida cuando el polvo y el humo depositados sobre las hojas disminuyen la luz que llega a los cloroplastos. Con la fotosíntesis, la respiración y la transpiración perjudicadas, las plantas se debilitan y pueden morir. Otros aspectos, tales como la relación con insectos u hongos pueden resultar perjudicados.

La cutícula de la hoja puede ser disuelta por componentes químicos del polvo, causando desecación. Si el polvo contiene metales pesados, tales como níquel, manganeso, zinc y cobre, la acumulación de estos elementos tóxicos en el suelo y la consiguiente absorción por la vegetación causa también daños. Las partículas depositadas desde la atmósfera, no obstante, también contienen un número de elementos traza que son provechosos para el suelo y las plantas considerando los ecosistemas en su conjunto.

En cuanto a la salud humana, los efectos nocivos que ocasionan las partículas se derivan de su actuación sobre el sistema respiratorio; el mayor o menor poder de penetración en el mismo viene determinado por su tamaño, de ahí que este factor sea esencial para valorar los posibles daños. Además, hay efectos específicos de algunos tipos de humo y polvo que detallamos a continuación.

Los gases de escape y PAH_s tienen unos efectos característicos. Las diferencias entre la proporción de cáncer de pulmón en zonas rurales y urbanas muestran para algunas enfermedades una mayor proporción de mortalidad para las personas que viven en grandes ciudades y en sus alrededores. Un posible factor que es sometido a estudio es el PAH_s (hidrocarburos poliaromáticos) asociados con el humo de los diesel.

Alrededor de 500 tipos de PAH_s han sido identificados en la atmósfera, de los cuales el benzopireno (BaP) es el mejor conocido. Concentraciones muy altas de PAH_s pueden existir en lugares de trabajo, típicamente desde 1 a 5 ngm⁻³ de BaP, pero concentraciones por encima de 10 µgm⁻³ de BaP han sido encontradas en algunas industrias donde se funde aluminio. En los países en vías de desarrollo, los promedios de exposición a BaP son 4µg.m⁻³ durante la preparación de los alimentos con fueles (*Lippmann, 1992*).

Una complicación mayor cuando se investiga la contaminación del tráfico es que los contaminantes son emitidos dentro de una zona de respiración, de esta forma una distancia de unos pocos metros es propensa a hacer una diferencia sustancial en la exposición. La exposición exacta de los individuos a la contaminación del tráfico es por lo tanto mucho más difícil de valorar que la debida a contaminantes transportados a grandes distancias.

En cuanto a los efectos de los gases de escape diesel sobre humanos están reseñados: náuseas, dolor de cabeza, estornudos e irritación de ojos, nariz y garganta. Los motores de gasolina producen menos olores desagradables e irritaciones que los motores diesel. Se piensa que los gases de escape diesel son los contaminantes del aire más importantes como causantes del cáncer humano.

Debido a su carcinogenicidad, no se puede recomendar un nivel seguro de PAH_s. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) ha estimado un riesgo de cáncer en el tiempo de vida de las personas expuestas, del 9% por ng m⁻³ de PAH durante el tiempo de vida.

En cuanto a los efectos del plomo y los metales pesados, se estima que del 80–90 % del plomo en el aire del ambiente se deriva de las gasolinas con plomo. El plomo afecta a la biosíntesis de los hematíes, al sistema nervioso y a la presión sanguínea. Se han realizado diversas investigaciones acerca de los efectos de la exposición medioambiental a plomo, sobre los niveles de plomo en sangre, con el objetivo de comprobar la efectividad de las medidas de control de la contaminación actual. Los resultados preliminares indican un descenso de los niveles de plomo en la sangre humana con el tiempo, aunque es demasiado pronto para ver el significado completo de la reducción del contenido de plomo en la gasolina.

La WHO recomienda una directriz de $0,5\text{--}1,0\ \mu\text{g m}^{-3}$ de plomo, lo cual significa que el 98% de la población general se mantendrá bajo un nivel de plomo en sangre de $0,2\ \mu\text{g m}^{-3}$. Ya que esta directriz no es suficiente para proteger a los niños, son necesarias otras iniciativas.

Los efectos de otros metales pesados (cadmio, cromo, mercurio, níquel y vanadio) que forman parte de las partículas y son inhalados por hombres y animales son también de gran importancia para nuestra salud (*Saxe, 1991; Bhamra y Costa, 1992; García, 1996; Moreno-Grau, 2003*).

En cuanto al arsénico, éste está presente en el aire principalmente en forma de partícula como arsénico inorgánico. Es liberado a la atmósfera tanto desde fuentes naturales como antropogénicas. La fuente natural principal es la actividad volcánica. Las emisiones hechas por el hombre proceden de la fundición de metales, la combustión de carburantes, especialmente del carbón marrón de bajo grado y el uso de pesticidas. Las emisiones naturales globales han sido estimadas en 7.900 toneladas por año, mientras que las emisiones antropogénicas son unas tres veces mayores. El aire rural cuenta con valores de $1\text{--}10\ \text{ngm}^{-3}$ y en el aire urbano de hasta $1\ \mu\text{gm}^{-3}$ de arsénico.

A causa de que el arsénico es cancerígeno y no se conoce un nivel umbral seguro, no se puede recomendar tal nivel para el mismo. Con una concentración de $1\ \mu\text{g m}^{-3}$ de arsénico en el aire una estimación moderada de riesgo en el tiempo de vida es tan alta como tres muertes por cada mil (*Hansen y Jorgensen, 1991*). Su concentración está legislada por medio de una Directiva Europea desde el 15 de diciembre de 2004 (*CEE, 2004a*).

Otro factor que puede causar cáncer de pulmón es el asbesto. Los asbestos se han usado en una gran cantidad de aplicaciones: filtros, protección de fuegos, materiales de construcción, forros de frenos, etc. Un estudio inglés ilustra claramente que la mortalidad de mesotelioma pleural fue alta en áreas de conocido uso extensivo de asbestos en el pasado. Cuando las fibras, agudas agujas microscópicas son inhaladas, se introducen rápidamente en el alvéolo pulmonar. Del 20 al 50 % de las personas de ciudad tienen tumores benignos inducidos por tales fibras de asbestos. Debido a que los asbestos no se degradan ni se expulsan, los tumores benignos pueden con el tiempo transformarse en un cáncer maligno de pulmón (*Lippmann, 1992*).

Aunque la exposición a concentraciones de asbestos en el aire es más un problema de interiores que del medio ambiente exterior, la apreciación de los daños que pueden surgir del uso de asbestos como materiales de construcción, ha conducido a controles más estrictos con respecto a la construcción y demolición de edificios. Donde una vez la construcción y demolición tendrían lugar sin mucha conciencia sobre las concentraciones de fibra de asbestos en el aire, hoy se requiere que se realicen medidas especiales para controlarlos y se llevan a cabo monitorizaciones como un chequeo mayor para ver que los controles están siendo realizados de forma efectiva (*Saxe, 1991*).

Los asbestos son un probado cancerígeno humano por lo cual no se pueden proponer niveles seguros. No se conoce que exista nivel umbral. La exposición por lo tanto, debe mantenerse tan baja como sea posible (*Jones, 1999*). Con la aprobación de la Directiva 1999/77/CE (*CEE, 1999e*) quedo prohibida la comercialización y utilización de todas las variedades de amianto, con la excepción de la variedad crisotilo en su utilización en diafragmas de instalaciones de electrólisis ya existentes. La mencionada directiva establecía hasta el 1 de enero de 2005 para su entrada en vigor en los estados miembros.

Una fuente importante de partículas es la suciedad de las superficies y, posiblemente la fuente más general de suciedad superficial surge de las emisiones de los vehículos diesel. Asociada también con los vehículos está la molesta suciedad asociada con la diseminación del polvo resuspendido en las carreteras. La molestia del polvo puede también surgir de la actividad impropiamente controlada como demoliciones, trabajos en carreteras, cubrimiento de tierras, utilización y procesamiento de productos polvorientos (por ejemplo cemento, revestimiento de piedra de carretera y fabricación de harinas) (*Mauderly, 1992*).

La alta absorbanza óptica y la finura de las partículas de humo de los diesel, (el 90 % por debajo de $1\mu\text{g m}^{-3}$, un diámetro medio de $0,1\text{--}0,2\mu\text{g m}^{-3}$), junto con su naturaleza aceitosa, todo apunta a un mayor potencial de ensuciamiento sobre una base de masa unidad para el humo de diesel, que para otras partículas comunes en el aire. La negrura de las partículas de diesel es tres veces mayor que las del humo de la combustión de carbón. El pequeño tamaño de las partículas diesel genera impactos de largo alcance.

El polvo de las carreteras y el polvo desde fuentes tales como trabajos con cemento son muy bastos e impactan a distancias mucho menores que las partículas de gases de escape de los motores diesel. Medidas de la distribución de tamaño, del polvo depositado sobre una superficie satinada horizontal en el centro de Londres, resultaron estar típicamente en el rango de $20 - 100 \mu\text{g m}^{-3}$ de diámetro.

Los tipos de polvo bastos son por lo tanto de mayor importancia en las superficies satinadas de ensuciamiento horizontal. Cada año se pagan considerables costos para la limpieza de las enormes superficies de ventanas de las ciudades modernas.

El incremento de la carga de materia particulada en la atmósfera debido a la actividad humana, también pueden influir en el clima regional y global, debido principalmente a las emisiones de SO_2 que posteriormente se oxida a partículas sulfato, junto con los cambios en el albedo de la superficie de la Tierra al talar los bosques (*Saxe, 1991*).

Las posibles consecuencias climáticas del incremento de las concentraciones de partículas del aerosol, sin embargo, son difíciles de cuantificar. En principio, la dispersión de la luz por tales partículas, tenderá a reducir la intensidad de la luz que alcanza la superficie terrestre, por lo tanto conducirá a un clima más frío. Por otro lado, si las partículas cuentan con carbono elemental (hollín), ellas también absorberán luz solar. En casos con un aerosol sobre una superficie reflectante, por ejemplo hielo, nieve ó desierto, la absorción tenderá a calentar la atmósfera más baja y también la superficie de la Tierra. Parece probable, no obstante, que el efecto neto directo de los aerosoles antropogénicos sobre el clima es un enfriamiento. Este enfriamiento es probablemente menor en magnitud que el efecto de calentamiento debido a los gases invernadero, al menos como un valor promedio sobre el globo.

Otro efecto importante de los aerosoles sobre el clima puede funcionar a través de un cambio en las propiedades físicas de las nubes. Una concentración mayor de partículas de aerosol, que puede actuar como núcleos de condensación de nubes, causará que las nubes contengan un mayor número de gotitas, en consecuencia, hará una nube más brillante y por lo tanto incrementará la cantidad de luz solar que se refleja de

vuelta al espacio. Esto ha sido demostrado, pero la magnitud del efecto en conjunto no ha sido establecida todavía (*Jorgensen, 2000*).

3.4.3.8. CONTAMINANTES COMBINADOS.

Típicamente, los contaminantes del aire causan efectos más severos cuando se encuentran juntos. En la naturaleza, los contaminantes del aire siempre trabajan en concierto, junto con otros factores de estrés, como sequía, helada, tormenta y ataques patógenos e insectos. Es imposible catalogar los efectos de todos los contaminantes, y los factores de estrés medioambiental, y es de la misma manera impensable establecer directrices realmente fidedignas para una protección completa de la vida en la Tierra. Los legisladores, por lo tanto, tienen que ser muy escrupulosos cuando recomiendan directrices para contaminantes de forma individual, y cada vez que las prioridades los fuerzan a introducir un nuevo factor (como una incrementada cantidad de oxidante, un nuevo pesticida o un nuevo organismo de ingeniería genética) en nuestra escena compleja de “vida moderna”. Con la mayoría de estos nuevos factores, no sabemos como actuarán hasta que por ellos mismos nos revelen sus sorprendentes efectos (*Upton, 1992; Nelson y Heinz, 2000*).

3.4.4. INFORMES ACTUALES.

En la mayoría del mundo industrializado, la contaminación del aire urbano es ahora monitorizada de forma rutinaria. Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS (WHO), se elaboró en 1973 un Proyecto de Monitorización de la Calidad del Aire Urbano denominado GEMS/air. En 1975, éste entro a formar parte del Sistema de Monitorización Global del Medio Ambiente (GEMS), y actualmente está gestionado conjuntamente por WHO y UNEP, (*UNEP/WHO, 1992, 1994b, 1994c*). En Europa, existen otras redes de monitorización como EMEP, (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants in Europe) y EUROAIRNET, (European Topic Centre on air and climate change).

Las concentraciones de los contaminantes del aire en los países seleccionados son también presentadas anualmente por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha presentado tres informes de evaluación sobre el medio ambiente en Europa en los años 1995, 1998 y 2003, para las conferencias de Sofía, Aarhus y Kiev.

Estos datos y otros similares constituyen una indicación de las tendencias en la calidad del aire ambiental a escala nacional y en ciudades. Sin embargo, deberíamos ser cautelosos cuando comparamos valores absolutos desde diferentes regiones. A menudo los datos están basados en una ó pocas estaciones de monitorización, colocadas en lugares críticos y por lo tanto representan microambientes. Debería también tenerse en cuenta que la cobertura de las estaciones es diferente en los distintos países y que los valores promedio pueden por lo tanto ser juzgados de diferente forma. Por ello, existen otros estudios más exhaustivos sobre la fenomenología del aerosol en Europa, donde se analizan las características químicas del aerosol atmosférico para áreas específicas: rurales, urbanas, costeras, etc (*Putaud et al., 2004; Van Dingenen et al., 2004*).

La información sobre la contaminación del aire en los países en desarrollo y en países con economías en transición es limitada, y son muy poco comunes en series de tiempo más largas. Una tendencia general en la calidad del aire puede ser sólo estimada sobre las bases de inventarios de “emisiones inciertas”. Los datos presentados en la literatura disponible están raramente al día y normalmente conciernen a ciudades específicas, las cuales no pueden ser completamente representativas. En los últimos años, muchas instituciones gubernamentales y privadas de los países industrializados han asesorado a otros países, pero todos los esfuerzos no están referenciados en la literatura publicada (*Zeman, 1998*).

3.4.5. CONCENTRACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE.

Los contaminantes antropogénicos del aire pueden ser encontrados en cualquier lugar, pero por supuesto sus concentraciones promedio dependen de éste.

Las concentraciones promedio de los contaminantes del aire de forma individual no son en ellos mismos una medida adecuada para la situación. Las concentraciones de cada contaminante en ciclos de patrón anual, semanal o diario y sus efectos cuando se depositan sobre la materia viva y muerta dependen de un vasto número de interacciones

medioambientales y factores biológicos además de los patrones de exposición. Mientras los materiales reaccionan principalmente a largo plazo con concentraciones promedio, los organismos vivos reaccionan con valores cumbres. Como ejemplo, un reciente estudio de salud de Organización Mundial de la Salud ha unido el principal efecto adverso de los óxidos de nitrógeno sobre la salud humana, a la exposición a altas concentraciones durante cortos periodos de tiempo. Por esta razón, una nueva orden de la CEE sobre las emisiones de NO_x requiere lecturas horarias más que diarias cuando monitorizamos este gas (CEE, 1991a, 1999d).

Las concentraciones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno son más altas en invierno debido a la mayor producción de calor y menor absorción por la vegetación. La concentración de ozono es más alta en verano, debido a la mayor radiación solar ultravioleta. También, la concentración de ozono es más alta en las zonas rurales que en las ciudades, donde este reacciona con el NO.

En los ciclos de 24 horas (basados en medidas a la hora de lecturas continuas) de SO_2 , NO_x y O_3 . Los óxidos de nitrógeno son los primeros que aumentan por la mañana (NO antes que NO_2), debido al tráfico de la mañana. El dióxido de azufre sube más tarde, cuando muchas industrias usan más potencia que durante la noche. En invierno hay un segundo pico de SO_2 durante la tarde debido a la calefacción. El ozono aumenta temprano por las tardes, durante y después del máximo de radiación solar (Saxe, 1991; Moreno-Grau, 1998).

Las concentraciones de SO_2 , NO_2 y O_3 en las áreas rurales europeas tienen valores de 2 a 13 ppb para el SO_2 , de 2 a 15 ppb para el NO_2 y de 25 a 70 ppb para el O_3 como promedios mensuales.

Los valores diarios y horarios de las concentraciones en las áreas urbanas, son de 10-15 ppb más altas para los primeros dos gases, mientras que las concentraciones de ozono, como ya se ha mencionado son más bajas en las ciudades que en el campo.

Con el propósito de usar la información de la concentración de contaminante para evaluar daños, es importante conocer tanto los valores promedio en periodos cortos y largos, y los valores pico de estos de la contaminación predominante.

Alternativamente, las concentraciones pueden ser dadas como valores percentiles. Dos o tres concentraciones percentiles, por ejemplo al 95% y al 98% pueden dar más información que concentraciones promedio de varios periodos (Saxe, 1991).

3.6. CRECIMIENTO GLOBAL Y AUMENTO DE LA URBANIZACIÓN.

3.6.1. POBLACIÓN Y URBANIZACIÓN.

Justo después de la Segunda Guerra Mundial, la población era aproximadamente de 2500 millones de personas y a mediados de 1998 se había más que doblado, 5900 millones. Los países más desarrollados cuentan con 1200 millones, y los menos desarrollados con 4700 millones, entre estos China solamente cuenta con 1200 millones. En el mismo periodo de 50 años, la urbanización global, definida como “la fracción de personas viviendo en poblados de más de 2.000 habitantes”, ha aumentado desde un valor inferior al 30% hasta el 44%. En los países más desarrollados el valor promedio es del 73% y en los menos desarrollados del 36% (*Population Reference Bureau, 1998*).

No hay ninguna indicación de que estas tendencias globales cambiarán en las próximas décadas. En el año 2.000, casi la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, y varias proyecciones estiman una población total del orden de 10.000 millones a mediados del siglo siglo XXI, con una drástica subida en las actuales regiones en desarrollo, y entre ellas principalmente en África.

Especialmente en los países en desarrollo hay una migración importante de personas desde el campo a las ciudades, tanto por una mecanización de las granjas como por las oportunidades en las nuevas industrias y los servicios públicos. Esto puede conducir a un mayor crecimiento en la urbanización, con un factor del orden de 1,5 en los próximos 50 años. En China sólo, se contabilizan más de 100 millones de personas que se trasladan en busca de trabajo. En Asia, Hispanoamérica, y África esta urbanización ha sido acompañada de la proliferación de suburbios y personas que ocupan las viviendas desalojadas. Por otro lado, en estos países la situación se ha visto agravada en algunos casos por las industrias contaminantes, las cuales les han sido

transferidas desde países industrializados con estricta legislación medioambiental y salarios más altos (*United Nations, 1997*).

Las regiones con índice de natalidad alto e inmigración, están por lo tanto enfrentándose con problemas medioambientales debido al crecimiento urbano no planeado y a las emergentes megaciudades. En 1950 había solo ocho ciudades con un número de habitantes superior a 5 millones, en 1990 había cerca de 35; y en el año 2.000 habrá probablemente más de 40. Aproximadamente la mitad de ellas están situadas en el Este de Asia (*UNEP/WHO, 1992*) y más de 20 de estas ciudades tendrán más de 10 millones de habitantes (*Mage et al., 1996; Pichl, 1998*).

Al mismo tiempo, se ha generado una tendencia en el mundo industrializado de abandono del casco antiguo de las grandes ciudades (*OECD, 1995*) y esto ha conducido al aumento del tráfico urbano y a la expansión de los sistemas de carreteras (*Zeman, 1998*).

La planificación de las ciudades puede jugar un papel decisivo en los impactos de la contaminación urbana. El plan de la separación completa de las industrias y los lugares habitados, inicialmente concebido como una mejora medioambiental y una solución razonable en una sociedad con industrias fuertemente contaminantes, esta ahora anticuado y solo conduce a aumentar el tráfico de ida y vuelta y la congestión. Los intentos para reducir el tráfico urbano mediante varios tipos de incentivos económicos (impuestos verdes, peajes, impuestos/km), restricciones de aparcamiento y calles peatonales han tenido algún éxito, pero a menudo el comercio se ha opuesto. Debe también considerarse que las restricciones de tráfico pueden aumentar en los últimos años el crecimiento de grandes centros comerciales, hoteles y oficinas construidas fuera de las ciudades, en los cuales se ofrecen espacios de aparcamiento libre y otras facilidades resultando así a menudo en un aumento del tráfico total (*OECD, 1995; Boddy et al., 2005*).

La meta ahora es el uso integral de la tierra, el cual minimiza el transporte y así las emisiones urbanas totales. Los espacios abiertos y parques pueden ser usados para mejorar la calidad medioambiental especialmente en áreas residenciales. En ciudades ya existentes, las posibilidades de reestructuración son limitadas pero, la construcción de carreteras de circunvalación, que conducen parte del tráfico alrededor del centro de la

ciudad es una de las opciones. En el mundo industrializado pocas ciudades y áreas urbanas pueden ser construidas desde cero pero, cuando sea posible deberían aplicarse nuevos conceptos de planificación integral urbana con nuevos diseños de construcción y suministro de energía renovable (*OECD, 1995*).

También el clima de las ciudades es importante, y la influencia de edificios y calles cañón sobre la radiación solar, sombras y patrones de viento. Todos estos factores deberían ser tenidos en cuenta. Así, aunque el diseño y la infraestructura de una ciudad determinan el patrón de emisión, la meteorología y la topografía determinan las posibilidades de dispersión y transformación (*Pichl, 1998*). Europa Oeste es influida por vientos predominantes del Oeste que traen aire húmedo del mar, un clima que favorece también el transporte de largo alcance. En la parte Norte de Europa la escasa cantidad de luz solar favorece inversiones térmicas persistentes con condiciones pobres de dispersión. En Europa Central y Este las altas presiones con estancamiento del aire y acumulación de contaminación local son frecuentes. Durante el verano el clima en las regiones mediterráneas igualmente favorece la acumulación de emisiones locales, sin embargo, durante el invierno, vientos a gran escala son más frecuentes. La formación de oxidantes fotoquímicos depende de la luz solar, lo cual en combinación con condiciones de dispersión pobres, resulta en episodios frecuentes durante el verano (*Millán et al., 1986; Alonso et al., 1987*).

3.6.2. CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA, PRODUCCIÓN Y EMISIONES.

Entre 1950 y 1995, el número global de vehículos a motor, excluyendo los de 2 y 3 ruedas, se incrementó en un factor de 10, superando los 600 millones. Además de esto, había 80 millones de motocicletas. En el mismo periodo, la producción industrial aumentó diez veces y el consumo global de energía en casi cinco veces. Ya que la mayor parte de la energía se había producido por combustibles fósiles y en una mayor extensión por biocombustibles, inicialmente sin limpieza de los gases emitidos, las emisiones globales de contaminantes del aire aumentaron considerablemente. La emisión global de óxidos de azufre fué más del doble y, las emisiones de óxidos de nitrógeno se cuadruplicaron (*OECD, 1995; United Nations, 1997*).

Los grandes recursos de carbón en Inglaterra, Europa Central y Europa del Este han sido la fuente primaria de energía durante la revolución industrial, pero en las décadas recientes el petróleo y el gas que se ha encontrado en el Mar del Norte y en Rusia, ha sido transportado a través de conductos a las regiones centrales. En las áreas urbanas del Oeste de Europa, el consumo de carbón en pequeñas cantidades, por ejemplo el usado en calefacción central, ha sido sustituido por combustibles menos contaminantes, con una significativa reducción de las emisiones de dióxido de azufre y partículas.

En el Este de Europa, sin embargo, los combustibles sólidos se usan todavía en hogares e industrias. Muchos edificios están mal aislados, y aunque tienen economías potenciales grandes, la producción de energía y calor combinado está limitada en parte debido a problemas de financiación y gestión. Como consecuencia, en 1.990 el consumo de energía de economías en el Centro y en el Este de Europa fue casi tres veces más alto que en el Oeste por unidad de su producto interior bruto, las emisiones de NO_x y SO₂ fueron más de cuatro veces más altas, y las emisiones de partículas y compuestos orgánicos volátiles(VOC) considerablemente más altas. Las emisiones de dióxido de azufre fueron mayores en la parte Norte de la región (Polonia), lo cual depende fuertemente del carbón local y lignito, y más bajas en el Sur del Centro y el Este de Europa, donde el petróleo y el gas estaban disponibles (*Saxe, 1991*).

En general es justo decir que los “puntos calientes” industriales se han movido desde Europa Oeste al Este y Sudeste, donde las industrias pesadas, una flota de coches anticuados, el uso de combustible de baja calidad y las tecnologías de producción obsoletas han resultado en altos niveles de emisión. Por ello, aunque se han conseguido reducciones sustanciales en las emisiones en el Oeste de Europa, todavía es un problema serio para Europa Central y del Este la necesidad de aumentar los fondos para el crecimiento económico y tecnológico en conexión con una transición a la economía de mercado (*Fenger, 1999; Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003*).

En Europa las emisiones totales de SO₂ aumentaron firmemente desde aproximadamente cinco millones de toneladas métricas en 1.880, a un máximo de casi sesenta millones en 1.970, solo interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial. Alcanzó un máximo a mediados de los setenta, pero desde entonces se ha reducido a menos de la mitad. Para los contaminantes relacionados con el tráfico, óxidos de nitrógeno,

monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, la tendencia al aumento se vió invertida entre un 10 y un 15% en 1998, por la instalación de convertidores catalíticos de tres vías en los automóviles según *EMEP/MSC-W, 1998* (European Monitoring and Evaluation Programme/ Meteorological Synthesizing Centre-West). Esta tendencia, se ha visto reforzada por las directivas que regulan las emisiones de gases contaminantes procedentes de vehículos (*CEE, 1991a, 1991b*).

El tráfico rodado europeo en curso, explica la mayor parte de las emisiones totales de CO₂, más de la mitad de las emisiones de NO_x y una tercera parte de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de dióxido de azufre del tráfico son tan significativas; en las ciudades del Oeste y del Norte se explica solo el 5%; en las ciudades del Sur, donde el gasoil tiene un contenido de azufre más alto, se alcanza un 14%.

Se estima que en el 2.010 la contaminación del tráfico en CO, VOC y NO_x dentro de la región de la Unión Europea, será reducida drásticamente a pesar del esperado crecimiento del tráfico. Por otro lado, las emisiones totales dentro del área europea, (cubierta por el “Programa de Evaluación y Monitorización Europeo” constando de una serie de países del Este), no se espera que sean reducidas mucho en el 2.010 comparado con 1.980; los VOC y el NO_x solo un 10% y el CO un 18% aproximadamente. En comparación, el SO₂ será reducido en un 53% (*EMEP/MSC-W, 1.998*).

En países que han reducido ó eliminado el plomo de las gasolinas, los niveles de plomo han disminuido sustancialmente, especialmente en países con pocas o ningunas industrias de plomo. Como el humo de escape de los coches se emite a baja altura, y a menudo en calles estrechas, ha habido una estrecha correspondencia con las concentraciones de plomo en el aire urbano (*Yaaqub et al., 1991; Migon et al., 1993; Thomas et al., 1999; Hsu et al., 2004*).

A principios de los ochenta, el 5% de la población urbana de Europa en las ciudades con niveles de plomo medidos, estaban expuestos a valores mayores de la directriz de la WHO de 0,5 µg m⁻³. Al final de la década no se volvieron a medir valores superiores a esta directriz en los países del Oeste, pero se siguen encontrando todavía en

países del Este, notablemente en Bulgaria y Rumania cerca de grandes industrias del metal incontroladas (*Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003*).

3.6.3. DESARROLLO DE LA CONTAMINACIÓN.

En general, la calidad medioambiental en un país determinado depende del salario promedio de los habitantes. La disponibilidad de agua segura y servicios higiénicos adecuados aumenta con la renta y de este modo lo hace la cantidad de basura municipal per cápita. La contaminación del aire, sin embargo, parece ligada al aumento de los salarios hasta un punto para luego decrecer. Aunque esto sugiere que las emisiones globales decrecerán a la larga, se ha pronosticado un crecimiento rápido continuado en las próximas décadas (*Mage et al., 1996*).

Visto desde una perspectiva de tiempo, la contaminación del aire en un área urbana en desarrollo inicialmente aumenta, alcanza un máximo y luego se reduce, cuando la política de reducción de la contaminación llega a ser efectiva. Las ciudades del mundo Oeste industrializado están en algunos aspectos en el último estado de su desarrollo, en economías en transición muchas ciudades están es estado estacionario, sin embargo, en los países en desarrollo los niveles de contaminación están aún aumentando. En estos países, la contaminación en interiores debido a la combustión de biomasa en calefacción ó cocinas puede, sin embargo, ser un problema incluso más serio, con ordenes de concentración de partículas de un valor mayor que los niveles de seguridad dados por la Organización Mundial de la Salud (*Saxe, 1991; Fenger, 1999; Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003*).

Completamente en línea con este desarrollo típico, la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo, The World Commission on Environment and Development, WCED, en su informe “Nuestro futuro común” (*WCED, 1987*), concibe el desarrollo tecnológico y subidas del nivel de vida estandar como un requisito para la mejora del medio ambiente “Primero desarrollo y solo más tarde control de la contaminación” (*Fenger, 1999*).

Una evaluación realista de la exposición de la población requiere más “información estadística”, donde el tiempo y los patrones de actividad de toda la población deben ser tenidos en cuenta. A la vista de la gran fracción de tiempo gastado

en los interiores en ciudades con un clima frío, también deben ser tenidos en cuenta la relación entre la contaminación exterior y los niveles interiores que suelen ser cerca de la mitad. Además, deberíamos considerar a los fumadores activos y pasivos, los cuales parecen tener impactos sobre la salud de un orden de magnitud por encima de la contaminación del aire general.

La salud humana es la principal preocupación en las regulaciones de la calidad del aire urbano, y es por lo tanto un asunto importante en que medida la gente está expuesta realmente a los niveles de contaminación calculados ó medidos. En la mayoría de los casos hasta ahora esta exposición de la población ha sido valorada a través de crudas suposiciones, por ejemplo que los niveles observados en una simple ó unas pocas calles con estaciones de monitorización son representativos para la exposición de toda la población en un área urbana. La monitorización directa demuestra que los niveles a los cuales una persona se expone varían drásticamente durante el día, y que la calidad del aire exterior, regulada por varios valores límite no describe la carga total, incluso en países industrializados (*WHO, 1994a, 1994b, 2000; Fenger, 1999; López et al., 2005*).

3.7. LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINANTES DEL AIRE.

Ya en 1909 el americano Gifford Pinchot, en una conferencia internacional en La Haya, propuso la necesidad de una cooperación internacional con respecto al uso y la conservación de los materiales. Pero las dos guerras mundiales demoraron este asunto, y se hizo muy poco durante las décadas de los 50 y los 60, donde la contaminación aumentaba de forma vertiginosa. Así que, el punto de comienzo histórico de la cooperación internacional sobre medio ambiente vino a ser la anteriormente mencionada "Conferencia de Estocolmo en 1972". La conferencia fue, sólo en parte, un éxito. Pero, supuso una concienciación de la realidad de los problemas medioambientales y ha sido seguida desde entonces por iniciativas y decisiones mucho más drásticas.

Las experiencias pasadas muestran con claridad deprimente que, existiendo posibilidades técnicas y prácticas de gestión recomendadas, éstas no se aplicarán a

menos que haya una obligación legal o económica. La calidad se controla a través de valores límite, cuyos fundamentos científicos se experimentan sobre humanos y animales, y también, investigaciones epidemiológicas. Los resultados son evaluados por La Organización Mundial de la Salud y se expresan en forma de directrices, que se usan posteriormente como parte importante de las bases para establecer valores límite legalmente vinculantes. Las legislaciones más importantes son las de la Comunidad Europea y de USA, que en muchos casos, han servido como modelos para otras regiones. También se han usado de esta forma las emisiones estándar de USA, especialmente para vehículos de motor. La mayoría de los países han establecido valores límite semejantes para los principales contaminantes del aire y usan, además, los valores directrices para otros compuestos. Anteriormente ya existían regulaciones en algunos países, pero estas estaban basadas solo en consideraciones nacionales, sin tener en cuenta los problemas transfronterizos de la contaminación (*Saxe, 1991; Fenger, 1999*).

El hecho de que exista una legislación internacional para abordar el problema de la contaminación en su conjunto es crucial, para dar al Medio Ambiente el rango de bien natural y universal que le corresponde.

En Los Estados Unidos de América se iniciaron los esfuerzos para controlar el grado de contaminación del aire en la década de 1940, pero el mayor desarrollo de los actos regulatorios y legislativos tuvo lugar entre 1955 y 1970. En 1955 se promulgó la “Ley de Control de la Contaminación del Aire” (Public Law 84-159, July 14, 1955), que fue corregida en 1960. En 1963, se promulgó la “Ley del Aire Limpio” (Public Law 88-206, December 1963). A estas leyes les siguieron otras concernientes al “Control de la contaminación por los vehículos a motor” (Public Law 89-272, October 20, 1965) y, “La calidad del aire” (Public Law 90-148, November 21, 1967). Las enmiendas a la “Ley del Aire Limpio”, realizadas en 1970 (Public Law 91-604, December 31, 1970), fue muy importante ya que amplió la cobertura geográfica del programa federal con el objetivo de la prevención, control y eliminación de la contaminación del aire desde fuentes móviles y estacionarias. Todas las funciones administrativas asignadas a la Secretaría del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social (HEW) fueron transferidas a La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA).

A mediados de los setenta, las bases científicas para las regulaciones nacionales del aire estaban bien desarrolladas. Las regulaciones actuales están continuamente cambiando a la luz de los nuevos desarrollos económicos y tecnológicos. Aunque los cambios regulatorios de los ochenta fueron relativamente pocos, las enmiendas de la Ley del Aire Limpio de 1990 han resultado en cambios regulatorios importantes, muchos de los cuales van entrando en vigor de una forma progresiva desde 1990 hasta el 2010 (*Wark et al., 1998*).

Margot Wallström, Comisaria Europea de Medio Ambiente, indicó en 2000 que en los últimos treinta años, la política del medio ambiente ha sido una prioridad para la Unión Europea. La Unión Europea ha aprobado más de 200 Directivas desde 1970 destinadas a mejorar la calidad de la atmósfera y las aguas, controlar la eliminación de residuos, supervisar los riesgos industriales y proteger la naturaleza (*Seoáñez, 2002*).

En la Unión Europea el establecimiento de los valores límite es un proceso de múltiples pasos, con un sistema de ordenes de la Comunidad Europea, la primera fue adoptada en 1970 (*CEE, 1970*). Desde 1996 unas directivas marco, 96/61/CE y 96/62/CE (*CEE, 1996a, 1996b*), relativas a la prevención y el control integrados de la contaminación, y a la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, han derivado en directivas de desarrollo, que fijan valores límite y establecen estrategias de monitorización y, métodos de medida y calibración, para obtener resultados comparables en la Unión Europea y proporcionar una información pública adecuada. Estas órdenes son obligatorias en todo el territorio y deben ser ratificadas en los estados miembros individuales en forma de legislaciones nacionales.

La Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, tiene como objetivo lograr un mayor nivel de protección del medio ambiente mediante un sistema de autorizaciones aplicable a actividades industriales específicas. Entre ellas destacan las fuentes industriales de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). La Directiva es aplicable a las nuevas instalaciones a partir de 1999 y las instalaciones existentes tienen de plazo hasta octubre de 2007 para cumplirla. En su anexo III, contiene una lista indicativa de las principales sustancias contaminantes que se tomarán obligatoriamente en consideración para fijar valores límite de emisiones.

Para la atmósfera estas sustancias son: óxidos de azufre y otros compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, metales y sus compuestos, polvos, amianto (partículas en suspensión, fibras), cloro y sus compuestos, flúor y sus compuestos, arsénico y sus compuestos, cianuros, sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la reproducción a través del aire, y policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos.

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente establece los principios básicos de una estrategia común dirigida a definir y fijar objetivos de calidad del aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, evaluar la calidad del aire ambiente en los Estados miembros e informar al público, entre otras cosas mediante umbrales de alerta, así como aumentar la calidad del aire cuando no sea satisfactoria. En el Anexo I de esta directiva se enumeran los contaminantes que deben tenerse en cuenta en la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Estos contaminantes son: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas finas como los hollines (incluido PM₁₀), partículas en suspensión, plomo, ozono, monóxido de carbono, hidrocarburos policíclicos aromáticos, cadmio, arsénico, níquel y mercurio.

De esta Directiva Marco, se derivan cuatro directivas de desarrollo: La Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (*CEE, 1999d*), la Directiva 2000/69/CE sobre los valores límites para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (*CEE, 2000a*), la Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente (*CEE, 2002a*), y la Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos en el aire ambiente (*CEE, 2004a*).

Otras Directivas de interés en relación con nuestro estudio son:

La Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos, cubre una amplia gama de procesos de incineración y de co-incineración. La Directiva tiene potencialmente implicaciones importantes para las emisiones de metales pesados, ya

que existirán valores límites de la emisión directamente aplicables para determinados metales y también para partículas (*CEE, 2000c*).

La Directiva 2001/80/CE, también llamada Directiva de las grandes instalaciones de combustión. Probablemente tenga cierta incidencia en las emisiones de metales pesados a partir de grandes instalaciones de combustión existentes alimentadas por carbón y petróleo, ya que fija valores mínimos para el total de emisiones de partículas. Era aplicable a las nuevas instalaciones autorizadas a partir de 1987, mientras que las instalaciones más antiguas tienen de plazo hasta 2008 para cumplirla. La revisión prevista en 2004 debía tener un impacto aún mayor en las emisiones de metales pesados (*CEE, 2001c*).

Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados (*CEE, 2003a*): El Protocolo de La CEPE-ONU sobre metales pesados tiene como objetivo controlar las emisiones de metales pesados que están sujetos a transporte atmosférico transfronterizo de larga distancia y que es probable que tengan importantes efectos negativos en la salud humana o en el medio ambiente. El Protocolo instaba a las Partes a reducir sus emisiones de metales pesados y a supervisar la concentración y el depósito mediante metodologías armonizadas. La entrada en vigor del Protocolo estaba prevista tan pronto como hubiese sido ratificado por catorce de las dieciséis partes que constituyen el mínimo necesario, entre ellos la Comunidad Europea (*CEE, 2003b*).

El Protocolo de la CEPE/ONU sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes es un gran logro a nivel internacional. El Protocolo fue firmado por la Comunidad Europea y sus Estados miembros (con excepción de Malta y Eslovaquia) el 21 de mayo de 2003 en Kiev, en el marco de la Quinta conferencia ministerial «Medio ambiente para Europa». Todos los Estados pueden firmar y ratificar el Protocolo, incluidos los que no han ratificado la Convención y los que no son miembros de la Comisión Económica para Europa, por lo que se trata de un Protocolo de carácter global. Fuera de las fronteras de la UE se trata del primer acuerdo multilateral jurídicamente vinculante en el campo de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes. Su objetivo es el establecimiento, en cada país miembro, de unos registros coherentes e integrados de las emisiones y transferencias de contaminantes a

escala nacional. La propuesta se propone permitir la ratificación del Protocolo a nivel de la Unión Europea.

Se realizó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (*CEE; 2004b*) relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. En ella se contienen igualmente disposiciones que confieren a la Comisión el mandato genérico de participar, en nombre de la Comunidad, en la negociación de las modificaciones de los anexos del Protocolo.

El objetivo de dicha propuesta era crear en la Unión Europea (UE) un registro de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC) en forma de base de datos electrónica accesible al público. Esta base de datos responde a las exigencias fijadas por el Protocolo de la Comisión de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) para los registros de emisiones y transferencias de contaminantes. El registro deberá ser accesible al público por Internet de forma gratuita. La información en él contenida podrá ser consultada con arreglo a distintos criterios (tipo de contaminantes, localización geográfica, medio afectado, establecimiento difusor, etc.). Ahora bien, el registro europeo recoge más sustancias que el Protocolo CEPE/ONU porque debe atender a la legislación comunitaria vigente en los ámbitos del agua y los contaminantes orgánicos persistentes. Por otro lado, los plazos previstos para la notificación de la información por la presente propuesta son más cortos que los del Protocolo (*CEE, 2004b*).

El 18 de enero de 2006, se aprueba el Reglamento nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del consejo (*CEE, 2006*).

3.8.TOXICIDAD.

Las partículas presentes en el aerosol atmosférico, tienen carácter tóxico. Por ello, es importante introducir algunos términos que van a ser utilizados en la clasificación de dichos contaminantes.

Se entiende por **acción tóxica o toxicidad** a la capacidad inherente de un compuesto, incorporado al organismo o en contacto con él, para ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos o nocivos, una vez ha alcanzado un punto susceptible en el organismo.

El efecto que causa un tóxico en un organismo no es solo función de la exposición sino también de la forma en la que se encuentra el tóxico, del tiempo de exposición y. de la dosis que se absorbe, la cual depende a su vez de la vía de entrada (*Falagan, 2001*).

3.8.1. TIPOS DE INTOXICACIONES.

Se conocen cinco **tipos de intoxicaciones** según la velocidad de penetración en el organismo:

- **Intoxicación sobreaguda:** La que se produce por una dosis agresiva, manifestándose de forma instantánea, precisa de pocos segundos para ejercer su efecto.
- **Intoxicación aguda:** Aquella que da lugar a una alteración grave del organismo y se manifiesta en un período corto de tiempo (en muchos casos antes de 24 horas, pero por lo general varias horas). Para que se dé es preciso una exposición aguda al tóxico y una absorción rápida por parte del organismo.
- **Intoxicación subaguda:** Presenta un grado inferior de gravedad a la intoxicación aguda y sigue un curso subclínico, sin síntomas aparentes hasta pasado un tiempo. La dosis agresiva se aprecia en un período de varios días o semanas.
- **Intoxicación crónica:** Aquella en la que el tóxico penetra en pequeñas dosis repetidas durante un largo período de tiempo de la vida del sujeto (meses y/o años), pero que por acumulación en el organismo conduce con el tiempo a un estado patológico.

- **Intoxicación subcrónica:** Es la que aparece tras la absorción del agente tóxico en el transcurso de un período corto de tiempo (varias semanas o meses) (*Falagan, 2001*).

3.8.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS.

Una vez concretado el efecto tóxico o intoxicación podemos realizar una **clasificación de los contaminantes químicos:**

- **Locales y generales:** Los primeros se presentan en la zona de contacto del tóxico con el organismo y los segundos aparecen en puntos apartados de dicho lugar.
- **Agudos y crónicos:** Responden a una distinción desde el punto de vista clínico según la duración de la evolución de los efectos.
- **Reversibles e irreversibles:** Se alude a la posibilidad de recuperación del estado normal tras la remisión de las manifestaciones biológicas producidas por el tóxico. En los reversibles una vez cesada la exposición remite el efecto, mientras que en los irreversibles no remiten total o parcialmente los efectos al cesar la exposición y por tanto no se recupera el estado de salud previo.
- **Acumulativos y no acumulativos:** Disparidad entre los tóxicos que actúan por acumulación en el organismo, al ser eliminados muy lentamente, y aquellos otros cuya eliminación es mucho más rápida, y que actúan cuando la exposición es suficientemente intensa.

Acumulativos: Sin velocidad de eliminación, residiendo tanto en órganos internos como más externos.

No acumulativos: La velocidad de eliminación es alta.

Parcialmente acumulativos: Eliminación lenta. En ocasiones puede ocurrir que la velocidad de eliminación no sea suficiente respecto al ritmo de

exposición diaria, por lo que se deben realizar largos períodos de descanso.

- **Estocásticos (cuantales) y no estocásticos (graduados):** En el primer grupo, la probabilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis del tóxico recibida pero no aumenta su gravedad (los cancerígenos) y no existe un umbral por debajo del cual no hay efectos. En el segundo, es la intensidad o gravedad del efecto la que depende de la dosis manteniéndose la probabilidad (corrosivos). Hay un umbral por debajo del cual no se produce ningún efecto.

El objetivo de un criterio de valoración para una sustancia contaminante es establecer unas condiciones de exposición, de modo que los trabajadores no padezcan, ni durante su vida laboral ni una vez finalizada ésta, disminuciones relevantes de su estado de salud que sean atribuibles a su exposición laboral al contaminante considerado (*Falagan, 2001*).

3.8.3. CATEGORÍAS DE CARCINOGENICIDAD DE LOS CONTAMINANTES.

En cuanto a las **categorías de la carcinogenicidad de los contaminantes** encontramos las siguientes notaciones específicas:

3.8.3.1. Según la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del cáncer):

La IARC establece cinco grupos:

- **Grupo 1:** El agente es **carcinógeno para el hombre**. La manipulación supone exposiciones que son carcinógenas para los humanos.
- **Grupo 2ª:** El agente es **probablemente carcinógeno para el hombre**. La manipulación supone exposiciones que son probablemente carcinógenas para los humanos.

- **Grupo 2B:** El agente es **posiblemente carcinógeno para el hombre**. La manipulación supone exposiciones que son posiblemente carcinógenas para los humanos.
- **Grupo 3:** El agente **no es clasificable según su carcinogenicidad para los humanos**.
- **Grupo 4:** El agente **probablemente no es carcinógeno para los humanos**.

3.8.3.2. Según la A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists):

- **A₁: Cancerígeno humano confirmado.** Sustancia identificada como confirmada de ser cancerígena en el ser humano. El agente es cancerígeno en los humanos sobre la base del peso de la evidencia de los estudios epidemiológicos, o en la evidencia clínica convincente, en los humanos expuestos.
- **A₂: Cancerígeno humano sospechoso.** Cancerígenos con sospechas de serlo en el ser humano. El agente es cancerígeno en los animales de ensayo a niveles de dosis, ruta(s) de administración, puntos de tipo histológico o por mecanismos que se estiman trascendentes en la exposición de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos disponibles son contradictorios o exiguos para aseverar un incremento del riesgo de cáncer en los seres humanos expuestos.
- **A₃: Cancerígeno animal.** Cancerígenos confirmados en los animales con conducta irreconocible en los seres humanos. El agente es cancerígeno en los animales de experimentación a niveles de dosis relativamente altas, ruta(s) de administración, puntos de tipo histológico o por mecanismos que se estiman trascendentes en la exposición de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos disponibles son contradictorios o exiguos para aseverar un incremento del riesgo de cáncer en los seres humanos expuestos. La evidencia existente no expresa que el agente probablemente cause cáncer en los seres humanos, excepto por vías o niveles de exposición no habituales o poco factibles.

- **A₄: No clasificado como cancerígeno humano ni animal.** No clasificados como cancerígenos en seres humanos. No hay información apropiada para clasificar el contaminante sobre la base de la relación con su carcinogenicidad en los seres humanos y/o animales.
- **A₅: No sospechoso como cancerígeno humano.** No sospechosos como cancerígenos en seres humanos. No hay datos apropiados para clasificar el contaminante sobre la base de su carcinogenicidad como sospechoso en los humanos fundamentándose en los estudios epidemiológicos desarrollados debidamente en éstos.

3.8.3.3. Según la Unión Europea:

De acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Europea, que se recogen en el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, las sustancias cancerígenas las divide en tres categorías:

- **Primera categoría:** Sustancias que, se sabe, **son carcinogénicas para el hombre** (a partir de datos epidemiológicos). Se dispone de elementos suficientes para establecer una relación causa-efecto entre la exposición del hombre a dichas sustancias y la aparición del cáncer.
- **Segunda categoría:** Sustancias que **pueden considerarse como carcinógenas para el hombre**. Se dispone de elementos suficientes para suponer que la exposición del hombre a dichas sustancias puede generar cáncer. Dicha presunción se basa en los estudios aplicados a largo plazo en animales y en otro tipo de informaciones pertinentes.
- **Tercera categoría:** Sustancias cuyos **posibles efectos carcinógenos en el hombre son preocupantes**, pero de las que no se dispone de suficiente información para realizar una evaluación satisfactoria. Hay algunas pruebas procedentes de análisis con animales, pero resultan ser insuficientes para incluirlas en la segunda categoría.

3.8.3.4. Según la D.F.A. (Deutsche Forschungsgemeinschaft Alemania):

- A₁: Probado en el hombre.
- A₂: Probado en animales.
- B: Sospechoso.

3.9. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTAMINANTES ESTUDIADOS: PARTÍCULAS Y METALES.

En el apartado 3.4.3. “Contaminantes del aire”, en concreto apartado 3.4.3.7. ya se hizo una breve introducción de algunos aspectos generales de la materia particulada en suspensión de forma similar al realizado para el resto de los contaminantes del aire. En este punto trataremos de hacer un análisis más pormenorizado de cada uno de los contaminantes que han sido objeto de este estudio. Por ello, aunque algunos datos han sido citados previamente, volverán a reflejarse en el apartado correspondiente.

3.9.1. PARTÍCULAS.

3.9.1.1. PROPIEDADES.

La materia particulada (PM) no es una entidad bien definida. Originalmente esta fue determinada como hollín o humo negro y más tarde fue introducido el concepto de materia total particulada en suspensión (TSP). Sus valores límite están determinados en la Directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, desde 1980 (*CEE, 1980*).

Se distinguen tres fracciones de partículas atendiendo al tamaño de las mismas (*Saxe, 1991*):

- Bastas o groseras: de diámetros mayores de 2 μm , pueden tener un origen natural como el spray marino o el polvo del desierto y del suelo, el polen e incluso insectos, frecuentemente son producidas en procesos mecánicos tales como la erosión del viento, o en la industria del metal. En las determinaciones

de la materia particulada total suspendida (TSP), las partículas groseras dominan con su alto peso.

- Finas: con diámetros entre 0,1 y 2 μm . La mayoría de ellas producidas por el hombre.
- Nucleos de condensación: tienen diámetros menores de 0,1 μm , se producen durante el enfriamiento de los gases dentro de tubos y chimeneas e inmediatamente después. Los núcleos de condensación pueden crecer para llegar a transformarse en partículas finas, pero una vez que el gas se disuelve en la atmósfera el crecimiento de las partículas cesa, e incluso se produce el proceso contrario por evaporación.

Según el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (United Nations Environment Programme, UNEP) y la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) (*UNEP/WHO, 1994a*), existe otro criterio de clasificación de las partículas, en función de sus efectos sobre la salud. El riesgo biológico presenta tres rutas de asimilación: la deposición en la piel, la alimentación y la inhalación. Siendo esta última la más importante (*Vincent, 1989*). Por ello y considerando las características del tracto respiratorio se definen unas normas para el muestreo de las fracciones de tamaño de partículas, para su utilización en la evaluación de los posibles efectos de las partículas atmosféricas, sobre la salud en los puestos de trabajo y en el medio ambiente: Norma Internacional ISO 7708:1995, que se corresponde con la Norma Española UNE 77-213:1997 (*AENOR, 1997*).

Según estas normas, interesan dos tamaños de partículas: la fracción torácica, que son aquellas partículas inhaladas que pueden atravesar la laringe y tienen un diámetro inferior a 10 μm , y la fracción respirable que son aquellas partículas inhaladas que pueden atravesar las vías respiratorias no ciliadas y tienen un diámetro inferior a 2,5 μm (*AENOR, 1997*).

A este respecto la Directiva 1999/30/CE (*CEE, 1999d*) relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en aire ambiente, establece valores límites para partículas PM_{10} , y define los criterios PM_{10} y $\text{PM}_{2,5}$.

- PM_{10} : Partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50%.
- $PM_{2,5}$: Partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 2,5 μm con una eficiencia de corte del 50%.

Teniendo en cuenta los mecanismos de deposición selectiva de partículas en el sistema respiratorio (*Moreno-Grau, 2003*), suele utilizarse en los campos de la contaminación atmosférica y de la higiene industrial un sistema de clasificación simplificado en el que se distinguen las cuatro categorías siguientes:

- Partículas que no se aspiran por la nariz o la boca, que no presentan, en consecuencia, riesgo de inhalación.
- Materia particulada inhalable, o inspirable (MPI), constituida por las partículas que pueden inhalarse y son peligrosas si se depositan en algún lugar del tracto respiratorio. Su diámetro aerodinámico es inferior a 50 μm .
- Materia particulada torácica (MPT), formada por las partículas que penetran en la laringe y son peligrosas si se depositan en algún lugar del tórax (traquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos). El diámetro aerodinámico es inferior a 10 μm .
- Materia particulada respirable (MPR), constituida por las partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 μm , que penetran en los bronquios terminales y son peligrosas si se depositan en la región de intercambio de gases de los pulmones.

3.9.1.2. FUENTES AMBIENTALES Y DE EXPOSICIÓN.

Las partículas han existido en la atmósfera de la Tierra desde siempre. La actividad volcánica, los terremotos, las tormentas de polvo y los fuegos han impulsado intermitentemente el humo y el polvo a la atmósfera. En los últimos siglos, el hombre ha aumentado significativamente la cantidad natural de partículas en la atmósfera. Sin embargo, las partículas son contaminantes del aire relativamente pesados y permanecen suspendidos en el aire sólo durante un corto periodo de tiempo.

Una fuente importante de partículas es la suciedad de las superficies y, posiblemente la fuente más general de suciedad superficial surge de las emisiones de los vehículos diesel. Asociada también con los vehículos está la molesta suciedad asociada con la diseminación del polvo resuspendido en las carreteras. La molestia del polvo puede también surgir de la actividad impropia controlada como demoliciones, trabajos en carreteras, cubrimiento de tierras, utilización y procesamiento de productos polvorientos (por ejemplo cemento, revestimiento de piedra de carretera y fabricación de harinas).

El polvo de las carreteras y el polvo desde fuentes tales como trabajos con cemento son muy bastos e impactan a distancias mucho menores que las partículas de gases de escape de los motores diesel. Medidas de la distribución de tamaño, del polvo depositado sobre una superficie satinada horizontal en el centro de Londres, resultaron estar típicamente en el rango de 20–100 $\mu\text{g m}^{-3}$ de diámetro.

Las partículas ultrafinas y finas, las cuales son de origen antropogénico predominantemente, se depositan con mayor probabilidad en las partes más bajas del sistema respiratorio humano y, de este modo, tienen un impacto mayor sobre la salud.

La distribución de tamaño de partículas varía en función del lugar estudiado, así en un ambiente urbano predominan las partículas pequeñas, mostrando su origen en procesos antropogénicos, principalmente proceso de combustión, mientras que en la cercanía de las costas abundarán las partículas grandes, como consecuencia de la importante presencia del aerosol marino, de origen natural.

Hasta cierto punto es posible establecer la relación entre las concentraciones de partículas pequeñas y groseras relacionadas con estudios epidemiológicos. (*Ahlbom y Norell, 1995; Falagan, 2001*), pero solo bajo condiciones bien definidas. Medidas en la anterior República Democrática Alemana muestran que el nivel de $\text{PM}_{2.5}$ ha sido reducido sustancialmente después de la reunificación y la subsecuente introducción de la última tecnología. Sin embargo, la cantidad de partículas menores se ha incrementado, y por lo tanto el número total de partículas indica un cambio de las fuentes (*Saxe, 1991; Jorgensen, 2000*).

Cuando las partículas son higroscópicas y toman agua, estas son más pesadas y se depositan más rápidamente. Este aumento de volumen afecta a la refracción de la luz,

reduciendo la visibilidad atmosférica. Lo más importante, sin embargo, es que estos compuestos proporcionan superficies con agua disponible para otros procesos químicos en la atmósfera. La producción de las partículas primarias y secundarias depende de los parámetros termodinámicos. Una complicación mayor es que la composición química de las partículas no se conoce bien, y que los impactos sobre la salud pueden ser debidos a otros contaminantes absorbidos sobre ellos, típicamente metales pesados ó compuestos orgánicos menos volátiles.

Análisis de polvo de muestras de aerosol atmosférico revelan elevados niveles de muchos elementos en áreas urbanas, especialmente Pb, Cr, Mn, Ag, Zn, Fe, Co, Al, Cd y Mo comparado con sus áreas rurales. La relación entre los elementos individuales refleja sus posibles fuentes. La relación entre plomo y bromo se usa para identificar la fuente de plomo aerovagante; cuando el Pb procede principalmente de los gases de escape de los vehículos, la proporción es aproximadamente 2,6. Si la relación entre el vanadio y el níquel es de 2, esto sugiere que las emisiones se originan por combustión de petróleo, mientras que una relación menor sugiere otros procesos industriales, normalmente procesos metalúrgicos relacionados con el níquel. Una relación entre cloro y sodio de 1.8 es característica de fuentes naturales de los elementos tales como el aerosol marino, mientras que una relación mayor indica otros emisores potenciales de cloro como la combustión de carbón e industrias químicas (*Jorgensen, 2000*).

Las emisiones de partículas de origen antropogénico pueden ser reducidas por el uso de combustibles más limpios, mejores técnicas de combustión y una serie de filtraciones ó tecnologías de impacto (*Olcese y Toselli, 2002*).

El plomo como un aditivo de la gasolina ha sido eliminado en la mayor parte del mundo industrial, pero se usa todavía en muchos países en desarrollo y con economías en transición, donde las emisiones desde las actividades industriales también representan su papel (*Fenger, 1999*).

3.9.1.3. FORMAS DE ABSORCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

Los factores más importantes para la absorción en el sistema respiratorio de los contaminantes presentes en partículas son su tamaño y solubilidad en agua. El diseño de las vías respiratorias favorece la deposición de partículas en sus paredes. El punto donde se depositan las distintas partículas está determinado fundamentalmente por su tamaño. La zona nasofaríngea retiene las partículas de tamaño superior a 10 μm , que se depositan en las distintas zonas, ciliada y no ciliada, de la mucosa nasal.

Las partículas retenidas en la zona ciliada de la mucosa nasal se ven sometidas al batido rítmico de los cilios, de forma que alcanzan la faringe en un corto intervalo de tiempo, pasando así al sistema digestivo. Las partículas depositadas en la zona no ciliada de la mucosa nasal permanecen en el lugar de deposición hasta que se eliminan hacia el exterior mediante el estornudo o la limpieza del primer tramo de las fosas nasales.

Las partículas de tamaño inferior a 10 μm penetran en los pulmones. Las de tamaño comprendido en el intervalo 2,5-10 μm se depositan en la traquea, bronquios y bronquiolos, viéndose sometidas de inmediato al aclaramiento mucociliar hacia la faringe y el sistema digestivo.

Tanto en la zona nasofaríngea como en la traquea, los bronquios y los bronquiolos, los componentes de las partículas que mejor se absorben son los solubles en agua, que se disuelven en la película fluida que recubre las paredes. De esta forma alcanzan las membranas celulares que pueden atravesar por difusión, si reúnen las características adecuadas de liposolubilidad y tamaño molecular.

Por último, las partículas de tamaño inferior a 2,5 μm son capaces de llegar al interior de los alvéolos pulmonares, donde las más hidrosolubles se disuelven y las menos se depositan. La eliminación o absorción subsiguiente de estas partículas tiene lugar por fagocitosis o por drenaje hacia el sistema linfático. En el primer caso, los macrófagos pulmonares fagocitan la partícula y pasan al torrente sanguíneo. En el segundo, las partículas penetran los capilares linfáticos, muy permeables, a los que pueden acceder partículas y moléculas de peso molecular hasta 10.000 uma. También se

cree que puede desempeñar un papel relevante en la eliminación de partículas de los alvéolos la propia aclaración mucociliar, por aspiración en primer lugar de las partículas, seguida de su elevación mediante el movimiento de cilios hasta su descarga al sistema digestivo en la faringe. (Nowak y Kozłowsky, 1998; Beyer y Heinz, 2000; Fernández *et al.*, 2001; Moreno-Grau, 2003; Fang *et al.*, 2005)

3.9.1.4. NORMATIVA.

En el ámbito comunitario de la Unión Europea:

Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, se encuentran los valores límite para PM₁₀ (CEE, 1999d).

Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos en el aire ambiente (CEE, 2004a).

En el ordenamiento jurídico español:

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

3.9.2. PLOMO.

3.9.2.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS.

El plomo es un metal de color gris azulado, brillante. Su número atómico es 82, su peso atómico es 207,21. Existen cuatro isótopos, cuyas masas atómicas y abundancia relativa son las siguientes: 208, 52,3%; 206, 23,6%; 207, 22,6%; 204, 1,5%. %. Su densidad a 20°C es 11,34 g/cm³, su radio atómico covalente es 1,75Å, el radio de su ión divalente positivo es 1,21Å, el radio de su ión tetravalente positivo es 0,84Å y el radio de su ión tetravalente negativo es 2,15Å. Su potencial de ionización es 7,415ev. Su

calor específico es de 0,03072 cal/g°C, su punto de fusión es de 327,5°C y el de ebullición de 1750°C.

El plomo, al igual que el germanio y el estaño tienen 18 electrones en el penúltimo nivel $[(n-1)s^2p^6d^{10}]$, esto sugiere la formación de compuestos divalentes y tetravalentes, aunque sus compuestos tetravalentes son muy poco estables al ser muy oxidantes. En su grado superior de oxidación tiende a formar compuestos covalentes y los iones hidratados son muy ácidos. Los hidróxidos son anfóteros y dan lugar a plumbitos PbO_2^{-2} y plumbatos PbO_3^{-2} . El tetracloruro es líquido e hidrolizado por el agua.

Es blando hasta el punto que puede rayarse con la uña y cortarse con un cuchillo, maleable en frío, dúctil y poco tenaz. Presenta una gran resistencia a los agentes químicos. Se empaña en el aire por formación de un carbonato básico, aunque la alteración es superficial. No reacciona con el agua pura, pero es atacado por el agua cargada de gas carbónico, y entonces se forma una sal ligeramente soluble y tóxica. Esta disolución no se produce si el agua contiene sulfatos, lo que permite utilizar el plomo en las canalizaciones de agua de manantial o de río, pero no en las de agua de lluvia. La escasa solubilidad del $PbCl_2$ y del $PbSO_4$ limita la acción de los ácidos clorhídrico y sulfúrico sobre el plomo, al formarse una capa protectora sobre el metal. Cuando se calienta por encima de los 550-560 °C emite vapores, que, en contacto con el aire, se transforman en óxido de plomo. Es un mal conductor de la electricidad (*Babor e Ibarz, 1973; Lippmann, 1992*).

3.9.2.2. DESCUBRIMIENTO Y OBTENCIÓN INDUSTRIAL.

Se tienen datos aislados pero numerosos, de la utilización del plomo desde la más remota antigüedad: en el antiguo Egipto (3.000 años a.C.), en la Roma Imperial, etc., el plomo se ha fundido, se ha usado como medicina, en la fabricación de pigmentos, cosméticos, pinturas, contenedores, depósitos de alimentos y bebidas, conducciones, impermeabilización, etc (*Delgado et al., 1996*).

En tiempos de los romanos se usaba para conducciones de agua, y en la Edad Media como material de techado en las grandes catedrales. Los alquimistas asociaron

este metal pesado y blando con el planeta Saturno y símbolo era una guadaña, que es el símbolo de Saturno. El símbolo moderno, Pb, deriva de la palabra *plumbum* (Moreno-Grau, 2003).

Aunque el plomo se encuentra en la naturaleza en forma de carbonato, (cerusita, PbCO_3 , de sulfato, (anglesita, PbSO_4), y de otras especies minerales, el mineral más abundante es la galena (PbS). Los principales países productores de plomo son Estados Unidos, Australia, México, Canadá, Alemania, URSS, Bélgica y España. En España los yacimientos de galena se encuentran abundantemente distribuidos, habiendo sido Jaén, Murcia y Almería las provincias productoras más importantes. La producción española de plomo hasta 1881 fue la primera del mundo, siendo a partir de entonces superada por la producción americana.

La obtención del metal partiendo del mineral tiene tres fases: tostación, fusión reductora y afinado. Esta última fase se puede realizar mediante un proceso electrolítico o un procedimiento térmico (Babor e Ibarz, 1973).

3.9.2.3. APLICACIONES.

El plomo está justamente encima del hidrógeno en la serie electromotriz, pues su potencial estándar de reducción es $-0,126\text{v}$. Reacciona muy lentamente con el ácido clorhídrico, y el ácido sulfúrico concentrado y frío apenas lo ataca, por formarse sulfato insoluble que lo preserva de su acción ulterior. No obstante el ácido nítrico actúa sobre él rápidamente, dando nitrato de plomo y óxidos de nitrógeno. El plomo puesto en contacto con agua dura se recubre de una capa protectora de sales insolubles, como sulfato, carbonato básico o fosfato. El agua destilada y la de lluvia, que no contienen sustancias disueltas capaces de formar esta película, atacan el metal a causa del oxígeno que llevan disuelto, y forman hidróxido de plomo, Pb(OH)_2 , algo soluble. Los compuestos solubles de plomo son venenosos y, por tanto, los tubos de plomo para conducir agua potable sólo pueden usarse con seguridad si el agua es algo dura.

El plomo se usa para fabricar tubos de cañerías y revestir cables eléctricos. También se usa en las instalaciones de ácido sulfúrico (cámara de plomo) y en acumuladores de plomo. Una aleación de este metal con un 0,5% de arsénico sirve para

fabricar perdigones y metralla. También contienen plomo otras aleaciones importantes, como el metal de soldar, el de imprenta, el Babbitt y el peltre.

Entre las sales de plomo, los haluros de plomo son muy poco solubles en agua fría, y bastante más en agua caliente. El cloruro, Cl_2Pb , se precipita al añadir un cloruro soluble a una disolución fría de una sal de plomo divalente. El ioduro, I_2Pb , se forma también por precipitación y cristaliza de una disolución caliente en escamas amarillas. El nitrato, $(\text{NO}_3)_2\text{Pb}$ y el acetato, $(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2\text{Pb}$, son las sales más corrientes de plomo. Se preparan haciendo actuar los ácidos respectivos sobre monóxido o carbonato de plomo. El acetato se llama a veces, azúcar de plomo, por su sabor dulce. Todas las sales de plomo son venenosas.

Entre las sales insolubles de plomo, las más importantes son: el sulfato, SO_4Pb_2 , el cromato, CrO_4Pb , que se utiliza como pigmento con el nombre de amarillo de cromo, y el carbonato básico, $(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2\text{Pb}_3$, blanco de plomo o albayalde. El sulfuro, SPb , es sumamente insoluble; se precipita de disoluciones de sales de plomo por el sulfuro de hidrógeno. Incluso sales insolubles como el carbonato y el sulfato se ennegrecen por el sulfuro de hidrógeno cuando se exponen a la acción de este gas; éste es uno de los inconvenientes de los pigmentos de plomo en pintura. El plomotetraetilo, $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$, es un antidetonante que se ha estado añadiendo en pequeñas cantidades a la gasolina para motores de automóviles (ATSDR, 1997).

En cuanto a sus óxidos, se conocen tres óxidos de plomo. El monóxido de plomo, PbO , de color amarillo, el cual se puede obtener calentando plomo al aire y se denomina “litargirio” o, calentando el carbonato y se denomina “masicot”. Se usa para fabricar vidrio de plomo y esmaltes. El dióxido de plomo, PbO_2 , también llamado óxido pulga por su color pardo, es un oxidante activo y se emplea para el polo positivo de los acumuladores de plomo. El tetraóxido de triplomo, Pb_3O_4 , en donde los dos tercios del plomo es divalente y un tercio es tetravalente, se denomina minio o plomo rojo, es un polvo rojo anaranjado resultante del calentamiento del litargirio a una temperatura no mayor de 550°C , pues a partir de ella el minio se descompone regenerando el monóxido y desprendiendo oxígeno. Se emplea para fabricar cristal y pintura roja para cubrir las piezas de hierro a fin de que no se oxiden (Babor e Ibarz, 1973; Lippmann, 1992; Moreno-Grau, 2003).

3.9.2.4. ESENCIALIDAD.

El plomo es un metal existente en todos los sistemas geológicos del medio ambiente, al cual no se le conoce ningún papel biológico como metal esencial en el cuerpo humano (*Delgado et al., 1996*).

3.9.2.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

El uso y la contaminación ambiental por el plomo se disparó en los últimos 60 años, como se ha podido demostrar estudiando las capas secuenciales del hielo de Groenlandia (en los últimos 200 años, la concentración de plomo ha aumentado 20 veces, con un aumento mayor en los últimos 50 años).

En la actualidad, los usos industriales y corrientes del plomo son muy numerosos, por lo que las intoxicaciones pueden ser frecuentes. Algunos de estos son:

- Extracción, tratamiento, metalurgia, refinado, fundición, laminado y vaciado del plomo, de sus aleaciones y de metales plumbíferos.
- Fabricación y reparación de acumuladores de plomo.
- Fabricación y manipulación de óxidos y sales de plomo.
- Fabricación y aplicación de esmaltes, en metal o cerámica, que contengan plomo.
- Fabricación de munición y artículos pirotécnicos.
- Fabricación, soldadura, rebabado y pulido de objetos de plomo.
- Soldadura o estañado con aleaciones de plomo.
- Imprenta, en cajas de componer y su limpieza.
- Fabricación de cinc. Trabajos de fontanería.
- Cromolitografía efectuada con polvos plumíferos.
- Temple y trefilado de los aceros templados en baño de plomo.
- Revestimiento de metales por pulverización de plomo.
- Fabricación y manipulación de derivados alquílicos.
- Preparación y empleo de insecticidas (arseniato de plomo).
- Industrias de plástico (estearato de plomo).

- Vidriado y decoración de productos cerámicos por compuestos de plomo.
- Utilización de sopletes sobre cubiertas con pinturas plumbíferas.
- Vidriados emplomados.
- Reciclaje de plomo.

Además no solo afecta a la población laboralmente expuesta, sino que también incide en la población general, sobre todo debido a la contaminación ambiental procedente de la circulación rodada a través de los antidetonantes con plomo que se han estado usando en las gasolinas. La generalización en el uso de gasolinas “sin plomo” ha provocado una significativa disminución de la polución ambiental de este metal. Algunos de los principales riesgos no laborales de intoxicación por plomo son:

- Cocinar o almacenar alimentos en recipientes de cerámica vidriada.
- Ingestión de bebidas alcohólicas de destilación ilícita fabricadas en serpentines plomados.
- Ingesta de vinos tratados con arseniato de plomo o con acetato de plomo como anti fermentativo.
- Ingesta de agua de consumo contaminada, debido a la utilización de un sistema de conducción a base de plomo en lugares donde el agua tiene un carácter ácido.
- Ingestión de harinas contaminadas.
- Inhalación de humo y partículas generadas en combustiones industriales o de tráfico.
- Bricolaje, en la eliminación de pinturas técnicas arqueológicas o de restauración.
- Ingestión de remedios populares con fines medicinales, abortivos o afrodisíacos.
- Uso de cosméticos que contienen plomo, usados por etnias y en lociones anticanas.
- Retención y reabsorción de proyectiles en el cuerpo humano.
- Fenómeno de la <pica> (niños que chupan juguetes) o ingesta de pintura rascada de las paredes o de envoltorios metálicos a base de plomo.
- Inyecciones I.V. de metilamfetaminas o heroínas adulteradas (*Lippmann, 1992; García, 1996; Rodricks y Jackson, 2002; Moreno-Grau, 2003*).

Los compuestos alquílicos del plomo se deben considerar aparte, ya que tienen formas diferentes de absorción, metabolización y toxicidad. De los variados compuestos, solo el plomo-tetrametilo tienen interés práctico, por ser usadas como antidetonantes en los carburantes por lo que son aditivos de la gasolina. El riesgo de exposición se da, sobre todo, en la preparación y transporte de las mezclas antidetonantes, que un 50-60% están compuestas por los derivados citados. También es peligrosa la tarea de limpieza de los tanques de almacenaje de gasolina con plomo (*Delgado et al., 1996*).

Otros sujetos laboralmente expuestos son los empleados de las gasolineras, los vigilantes de garajes y aparcamientos subterráneos y los mecánicos que se lavan las manos con gasolina para quitarse la grasa. La inhalación nasal de gasolina ha sido descrita como causa de intoxicación en niños (*García, 1996*).

3.9.2.6. FORMAS DE PENETRACIÓN EN EL ORGANISMO, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

3.9.2.6.1. EL PLOMO INORGÁNICO.

Llega a la sangre a través de dos vías: la respiratoria y la digestiva.

La vía pulmonar es la más importante. Se absorbe entre el 30-50 por ciento de la cantidad respirada. La penetración del plomo está en función de varios factores:

1. Del tamaño de las partículas: su nocividad es inversamente proporcional al tamaño.
2. De la concentración de plomo en la atmósfera. Una concentración de 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ implica una absorción respiratoria diaria de alrededor de 1,2 mg para un trabajador que efectúe un trabajo medianamente penoso e inspire 8 m^3 de aire en 8 horas.
3. Del débito pulmonar: más importante durante el esfuerzo y, en particular, para las personas con secuelas después de haber padecido afecciones pulmonares.

La vía digestiva es poco importante en las enfermedades laborales en el caso del plomo, pero no debe despreciarse. Por esta vía penetran las partículas de plomo o compuestos depositados en los labios, en las manos o en objetos al meterlos en la boca. Los hábitos personales del trabajador influyen notablemente: fumar, beber o comer en el puesto de trabajo y más sin lavarse previamente. Además se calcula que más del 40% de las partículas de mayor tamaño de plomo inhaladas y retenidas en el tracto respiratorio superior pueden ser deglutidas tras su transporte por los cilios de la mucosa respiratoria.

Por supuesto, la absorción, siempre limitada, depende del tamaño y compuesto químico de las partículas. Se calcula que se absorbe un 10% de lo ingerido en los adultos, pero puede llegar al 50% en los niños. La absorción del plomo contenido en el agua de bebida es más alta que la del plomo presente en alimentos.

La vía cutánea sólo tiene interés cuando existen escoriaciones y heridas en la piel. Los compuestos más nocivos por esta vía son los derivados orgánicos del plomo, gracias a su liposolubilidad, sobre todo el plomo tetraetilo y el naftanato de plomo, presente en grasas y aceites industriales.

Una vez absorbido, el plomo en el organismo adopta un modelo tricompartmental en el que la sangre y los tejidos blandos representan un compartimento activo, mientras que el hueso y los dientes (tejidos duros) representan el compartimento de depósito.

El plomo del torrente circulatorio representa el 2% del contenido total. Es transportado en un 95% por los hematíes y en un 5 % por el plasma. La vida media es de unos 35 días. Del total absorbido, una pequeña parte se deposita en diversos órganos (vida media $\pm$ 40 días): riñón, hígado, bazo, médula ósea, cerebro, pulmones, etc. y el resto, alrededor de un 90-94% en el esqueleto. El plomo fijado en los huesos es metabólicamente inactivo (vida media 20-30 años), pero puede volver al torrente circulatorio en ciertas condiciones especiales, relacionadas particularmente con el metabolismo fosfocálcico y el equilibrio acidobásico; esto puede provocar una variación en la eliminación del tóxico sin que se haya modificado de manera significativa su absorción. Las membranas celulares no actúan como barreras para este metal.

La eliminación se realiza principalmente por la orina (75% del plomo absorbido), tanto por filtrado glomerular como por secreción tubular y, en menor

medida, por las heces, los cabellos, la saliva (dando lugar al ribete de Burton si no hay higiene), la bilis, la leche y el sudor (*Lippmann, 1992; Delgado et al., 1996; García, 1996*).

3.9.2.6.2. EL PLOMO ORGÁNICO.

Las vías de penetración son la respiratoria y la cutánea. Una vez absorbido, el plomo-tetraetilo se transporta ligado a lipoproteínas hasta ser concentrado en el hígado donde se transforma en plomo-trietilo, plomo-dietilo y plomo metálico, por encima del retículo endoplásmico.

El plomo-trietilo es el metabolito más tóxico y se acumula en el cerebro, hígado y sangre. No se ve en el hueso.

La excreción es fundamentalmente por la orina, siendo parcial en el aire espirado y por la bilis.

Los efectos clínicos afectan, fundamentalmente, al sistema nervioso central. Las bases bioquímicas de la toxicidad se explican por la acción del plomo-trietilo: desacoplamiento de la fosforilización oxidativa de la respiración celular, interferencia en procesos colinérgicos, adrenérgicos y serotoninérgicos, entre los que se cuentan el paso de nor-adrenalina a aminocromo-plomo-trietilo, la inhibición de la pseudocolinesterasa y las alteraciones del paso de los iones cloro en la membrana. Asimismo, impide la entrada de los sustratos en las mitocondrias, para la síntesis del ATP.

Otros efectos descritos del plomo-trietilo han sido un mayor número de no-disyunción y de ruptura cromosómica en experimentos con la *Drosophila melanogaster* y en cultivos de linfocitos humanos. No hay suficientes datos que apoyen la tesis carcinogénica. Tampoco se han descrito alteraciones bioquímicas, cólico abdominal ni neuropatía periférica.

Los efectos del plomo-tetrametilo y del resto de los metabolitos son menores que los del plomo-trietilo (*Delgado et al., 1996; García, 1996*).

3.9.2.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

El plomo es un tóxico multisistémico que produce varios tipos de alteraciones puesto que forma ligandos complejos, a través de los grupos sulfhidrilos (-SH), con diversos sistemas enzimáticos del organismo. Además interfiere con el metabolismo fosfocálcico, dificultando el transporte iónico en el interior celular. Estas condiciones se reflejan clínicamente en los siguientes efectos:

- Sobre el tejido hematopoyético la tasa de plomo en médula ósea inhibe la síntesis del grupo hemo de los eritoblastos, por bloqueo de la delta-ala-deshidratasa (ALA-D), de la coproporfirinógeno-III-decarboxilasa y de la ferroquelatasa. Además se produce una alteración morfológica de los precursores de los glóbulos rojos por bloqueo de la pirimidín-5-nucleotidasa. Entre los efectos hematológicos se destaca la anemia, por la inhibición de la síntesis de la hemoglobina y por la reducción de la vida media de los hematíes, debido a una mayor fragilidad de su membrana.
- Sobre el sistema nervioso el plomo actúa como neurotóxico central y periférico. En el sistema nervioso periférico, bien por la interferencia en la liberación de acetil-colina bien por alteración de su síntesis, se produce una degeneración axonal con desmielinización segmentaria y descenso en la velocidad de conducción. En el sistema nervioso central, el plomo inhibe la adenil-ciclase, lo que ocasiona encefalopatía y alteraciones cognoscitivas.
- Con respecto a la función renal se ha descrito una mayor incidencia de hipertensión arterial, gota e insuficiencia renal en los trabajadores expuestos. Parece ser que el plomo interfiere en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se han descrito tres fases: la primera se caracteriza por la presencia inclusiones intranucleares del complejo plomo-proteína en los túbulos proximales, sin alteración de la función. Una segunda fase definida por alteración incipiente de la función renal por la existencia de fibrosis intersticial y una tercera y última fase, con nefritis crónica mixta, tubular y glomerular.

- Respecto a la función reproductora, los efectos del plomo son controvertidos. Se han descrito descensos de la fertilidad, mayor tasa de abortos espontáneos, mayor mortalidad neonatal y mayor número de malformaciones fetales. En el hombre existiría un efecto directo del plomo sobre la espermiogénesis, con hipospermia, teratospermia, y astenospermia. También se ha descrito disfunciones sexuales. Lo que sí parece demostrado es que la exposición durante el embarazo se acompaña de efectos serios en el desarrollo cognoscitivo del recién nacido.
- Otros efectos descritos implican una mayor incidencia de cardiopatía coronaria, alteraciones del metabolismo del cortisol, de las hormonas tiroideas y de los niveles de vitamina D. El efecto carcinógeno se ha demostrado en animales; en la especie humana se han señalado cánceres de pulmón y del tracto digestivo, sin clara evidencia.

El plomo inorgánico no está catalogado a efectos de su carcinogenicidad. Según la IARC, el plomo y sus compuestos están clasificados en el grupo 2B de agentes cancerígenos, (posiblemente cancerígenos para el hombre, 1987) (*Moreno-Grau, 2003*). Su valor TLV-TWA, valor límite umbral como concentración media ponderada en el tiempo a que puede estar sometida una persona normal durante 8 horas al día o 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos, es de 0,05 mg/m³ (2001). El valor límite asignado (CMP) era 0,15 mg/m³ (1961). Su valor límite ambiental- Exposición diaria (VLA-ED) es de 0,05 mg/m³ (2001) (*García, 1996*).

3.9.2.8. EFECTOS DEL PLOMO.

Aunque de forma general todos podemos sufrir la exposición al plomo de una forma más o menos extensa a lo largo de nuestra vida, hay dos sectores de la población que requieren un mayor interés bajo el punto de vista de los efectos que este metal puede tener sobre la salud de la persona: los niños y los trabajadores de la industria relacionada de forma directa con este metal.

3.9.2.8.1. EFECTOS DEL PLOMO EN LOS NIÑOS.

Existe una amplia bibliografía de los efectos de la exposición ambiental al plomo en los niños. El conocimiento de la fisiopatología, epidemiología y consecuencias a largo plazo de la exposición al plomo en la infancia ha aumentado rápidamente en los últimos años (*González et al., 1996*).

Aunque la exposición al plomo puede afectar a todos los grupos de edad, el feto en desarrollo, el lactante y los niños pequeños están expuestos a un riesgo especial, pues a estas edades el plomo puede provocar efectos irreversibles sobre la inteligencia y el comportamiento.

La intoxicación por plomo en la infancia fue descrita por primera vez por A. J. Turner, pediatra en el Brisbane Children`s Hospital. Turner realizó el diagnóstico de intoxicación por plomo en un niño diagnosticado erróneamente de atrofia muscular progresiva. Su colega J. Lockhart Gibson también diagnosticó como intoxicación por plomo a dos pacientes afectados de retinitis y oftalmoplejia. Turner y Gibson observaron que esas intoxicaciones habían tenido lugar poco después de un traslado de domicilio.

En 1904 Gibson publica un artículo señalando las pinturas de las casas como una fuente importante de exposición al plomo. Aunque no fue bien acogido en un principio, en 1920 el Congreso Médico Australiano aprobó una resolución, prohibiendo las pinturas de plomo en las casas. Cincuenta años después los Estados Unidos de América hicieron lo mismo.

Se pensaba que la intoxicación aguda por plomo finalizaba con la muerte o con una completa recuperación. Pero en 1943 Byers publica su clásico trabajo en el que demuestra que la recuperación podía acompañarse de limitaciones en funciones psicológicas que ocasionaban problemas escolares y de comportamiento. Este trabajo abrió la moderna era de la toxicología del plomo.

En los años 40 y 50 se pensaba que la toxicidad del plomo era siempre sintomática.

En 1966 Perlstein y Attala, haciendo un seguimiento de niños recuperados de una intoxicación por plomo, hallaron un 39% de niños con secuelas neurológicas. Pero además advirtieron que en un 91% de los niños asintomáticos con niveles elevados de plomo en

sangre eran mentalmente retrasados.

Al plantearse la cuestión de la exposición al plomo silente y sus consecuencias, a principios de los años 70, se publicaron numerosos estudios de niños expuestos asintomáticos. Algunos encontraron efectos nocivos en esta exposición y otros no.

También se estudiaron los niveles de plomo en diente (*Bayo, 1998*) y una gran batería de medidas de inteligencia psicométrica, atención, lenguaje, y comportamiento. Después de controlar otras variables no relacionadas con el plomo observaron que los niños con este metal elevado presentaban un cociente intelectual seis puntos inferior al de los niños con plomo bajo. También señalaron una puntuación inferior en medidas de atención y lenguaje, obteniendo peores resultados en la escala de comportamiento que los niños con niveles inferiores de plomo.

Resultados similares fueron referidos anteriormente por Yule y colaboradores y Hatzakis y colaboradores (*Needleman et al., 1979*).

A mediados de los 80, se dirigió una gran atención a la exposición infantil al plomo a niveles bajos. Se comenzaron a publicar estudios demostrando efectos del plomo en dosis cada vez más bajas, siendo los más representativos los trabajos de Fulton en Escocia, Hatzakis en Grecia y Hansen en Dinamarca. Estas investigaciones mostraron un déficit en la medida del cociente intelectual (CI) en un rango comprendido entre 4 y 7 puntos. Los niveles de exposición en los estudios danés y escocés eran considerablemente más bajos que los publicados previamente, con cambios observados a niveles tan bajos como 10µg/dl. En Grecia los cambios se observaron con niveles de 25µg/dl.

Sin embargo, algunos estudios como los de Ernhart y Smith no han encontrado significativa la asociación entre el nivel de plomo y el coeficiente intelectual después de controlar las variables confusoras.

Aunque se ha prestado la mayor atención a los efectos del plomo sobre la inteligencia, el impacto del plomo no se limita a esta esfera. A partir del artículo de Byers, se ha observado que los niños intoxicados por el plomo eran con frecuencia hiperactivos y agresivos como se refiere en muchos trabajos (*Fergusson et al., 1988; Martínez- Novillo et al., 1996*).

Estos trabajos sugieren que la función atencional puede ser una diana sensible al

plomo y que una parte de los niños con “attention deficit disorder” (ADD) puede haber sufrido los efectos tóxicos del plomo no reconocidos con anterioridad.

Que la dosis tóxica definida para el plomo haya ido descendiendo a lo largo del tiempo; se ha debido, en gran medida, al importante avance que se ha producido en los últimos años en las técnicas de análisis de elementos traza, que permiten en la actualidad determinar esos elementos de una forma más exacta y precisa.

Por otra parte, los estudios realizados con muestras más amplias de población y aplicando mejores técnicas estadísticas han demostrado que incluso niveles muy bajos de plumbemia pueden tener efectos sobre la inteligencia, motricidad fina, desarrollo psicológico y comportamiento del niño (*Moreno-Grau, 2003*).

Así, en los años 60 se consideraba el nivel tóxico del plomo en 60 µg/dl.

En 1.972, sobre la base de información disponible, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (DHEW) americano descendió el nivel a 40 µg/dl.

En 1.978 el Centro para Control de las Enfermedades de Atlanta (CDC) reevaluó la literatura existente y bajó el umbral a 30 µg/dl.

En 1.985 el CDC reduce el nivel considerado tóxico a 25 µg/dl (*CDC, 1985*).

En 1.991 el CDC lleva a Cabo una reevaluación minuciosa. El informe del CDC concluyó lo siguiente “Nuevos datos indican efectos adversos significativos de la exposición al plomo en niños con niveles de plomo en sangre que se creía previamente que eran inocuos. Algunos efectos adversos sobre la salud han sido documentados con niveles de plomo en sangre al menos tan bajos como 10µg/dl en sangre total. El nivel de intervención considerado en 1.985 de 25 µg/dl es revisado, por tanto, reduciéndolo a 10 µg/dl” (*CDC, 1991a*). Esta definición fue conseguida tras un arduo debate ya que no todos los estudios realizados han mostrado los mismos efectos.

Sin embargo, en Estados Unidos, tanto la Agencia de Protección ambiental, la Agencia para sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades y algunos autores como Needleman, han señalado que el nivel de “no-efecto” puede, de hecho, ser aún más bajo.

Al ampliarse la definición de toxicidad plúmbica por el CDC, los datos muestran que

el impacto de este trastorno en la población es considerablemente más elevado de lo que se creía, afectando en estados Unidos a entre tres a cuatro millones de niños (*CDC, 1991b*). Como resultado de estos hallazgos el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América ha declarado la exposición al plomo “la enfermedad ambiental más seria de los niños americanos” y ha cambiado su estrategia desde el hallazgo de casos de intoxicación por plomo y su tratamiento hacia una autentica prevención primaria.

Por otra parte, las investigaciones realizadas en los últimos años por Oski, Pollit y Lozzof entre otros, han puesto de manifiesto que la ferropenia, con o sin anemia, se asocia también con una alteración en la capacidad de aprendizaje de los niños.

Pero, además, el déficit de hierro, así como el de calcio, zinc y proteínas, produce un aumento en la captación del plomo y cadmio que también puede provocar alteraciones neuropsicológicas. Por tanto optimizando la nutrición, se aumentaría la resistencia a estos tóxicos (*González et al., 1996*).

3.9.2.8.2. EFECTOS DEL PLOMO EN LOS TRABAJADORES.

La intoxicación subaguda crónica que tiene lugar en la industria se conoce con el nombre de saturnismo y suele desarrollarse en dos fases: un periodo de impregnación o subclínico y el saturnismo propiamente dicho.

- **PERIODO DE IMPREGNACIÓN O SUBCLÍNICO:**

En este periodo encontramos síntomas inespecíficos del tipo astenia, ligeras alteraciones gastrointestinales, palidez y sobre todo calambres y dolores osteomusculares que, según algunos autores, serían la manifestación clínica de pequeños trastornos de la conducción nerviosa que solo pueden evidenciarse mediante la práctica de electromiografía.

Un signo precoz de exposición en esta fase, que no de intoxicación, es el llamado “ribete gingival de Burton”, que consiste en un tatuaje gris pizarroso que aparece alrededor de los incisivos, caninos y dientes careados, de más de 2 mm de anchura. Es un depósito de plomo, consecuencia de mala higiene bucal, que desaparece con un simple cepillado de dientes. Es cada vez menos frecuente.

En esta fase de absorción, es donde podemos detectar también, en ausencia de síntomas clínicos evidentes, alteraciones bioquímicas debidas al bloqueo de enzimas necesarios para la síntesis del grupo HEMO de la hemoglobina: ALA-sintetasa; Delta-ALA-deshidratasa; Coproporfinógeno III-d Descarboxilasa y Quelatasa que producirán un aumento del ácido Delta-aminolevulínico en sangre y orina, Coproporfinógeno III en hematíes, Coproporfirina III en orina, Protoporfirina IX en hematíes y del hierro sérico. Estos aumentos son destacables mediante las correspondientes determinaciones analíticas y nos permiten actuar de una manera preventiva antes de llegar a una intoxicación propiamente clínica y de mayor trascendencia (*García, 1996*).

- **SATURNISMO:**

La fase clínica manifiesta o saturnismo es muy compleja. Los síntomas pueden aparecer aislados o agrupados y sin ninguna prelación. Los más importantes son:

- * **Alteraciones en la sangre:**

Suele ser frecuente una anemia moderada (normo o hipocroma), de alrededor de 3-3,5 millones de hematíes y una disminución de la hemoglobina que no llega al 50%. En ocasiones aparecen reticulocitos y hematíes punteados con granulaciones basófilas. También se han observado alteraciones en los factores de la coagulación: disminución de plaquetas, disminución de la tasa de protombina y aumentos del tiempo de sangría.

- * **Alteraciones en el aparato digestivo:**

La principal es el denominado “cólico saturnino”. Es posiblemente el síntoma clínico más llamativo de la intoxicación por plomo, aunque cada vez es menos frecuente. Es consecuencia de exposiciones frecuentes al plomo en forma de humos (fundiciones) o de polvo muy fino (pigmentos). Suele parecer de forma súbita y se caracteriza por un dolor muy intenso y continuo que puede afectar a todo el abdomen, incluso con irradiaciones a la zona rectal, vesicular y testículos, lo que puede dificultar el diagnóstico, siendo frecuentes los errores cuando no se tienen conocimientos de Medicina del trabajo. Este dolor no calma con los analgésicos habituales y crea en el enfermo un estado de gran desasosiego y puede acompañarse de vómitos y estreñimiento.

Se han descrito casos aislados de pancreatitis asociada a intoxicación plúmbica y también algunos autores refieren una cierta incidencia de ulcus gástricos y gastritis, consecuencias de una posible acción del plomo sobre la secreción gástrica.

A pesar del importante papel que juega el hígado como desintoxicante y de figurar en cabeza de los tejidos blandos no hematopoyéticos en capacidad acumuladora de plomo, no son frecuentes los efectos hepatotóxicos de este metal. Los estudios son dispares, pero parecen demostrar casos de ligera hepatitis acompañada de esteatosis y hemosiderosis (*Delgado al., 1996*).

*** Alteraciones en el sistema nervioso:**

Puede afectar el central y el periférico. La encefalopatía saturnina es la manifestación máxima de la afectación del sistema nervioso central. Es muy rara actualmente y suele requerir una exposición al plomo al menos de 20 años. Puede ir precedida de intensa cefalalgia frontal y acompañarse de obnubilación, delirios, desorientación, convulsiones, etc.

La afectación del sistema nervioso periférico da lugar a las llamadas parálisis saturninas, que también requieren muchos años de exposición y no suelen verse en la actualidad. La más frecuente era la de Remack o parálisis radial periférica que, al iniciarse, provocaban una mano caída o flácida en cuello de cisne.

También pueden afectarse, entre otras, las extremidades inferiores (parálisis de los peroneos) (*García, 1996; Moreno-Grau, 2003*).

*** Alteraciones del aparato urinario (nefropatía plúmbica):**

La afectación renal es una de las principales consecuencias del saturnismo y se debe a una disfunción tubular fácilmente reversible en fases iniciales. Se puede poner de manifiesto mediante técnicas de laboratorio que demuestran la presencia de aminoaciduria, glucosuria, fructosuria, hiperfosfaturia, y disminución de la fracción secretora de uratos.

En fases avanzadas de exposición se establece una nefropatía crónica con proteinuria escasa o nula y hematuria poco frecuente. Los análisis convencionales de

nitrógeno ureico, creatinina y la valoración del flujo renal glomerular permiten su detección.

En pacientes afectados de nefropatía crónica por plomo se ha observado un incremento de la gota e incluso de la presión arterial (*García, 1996; Moreno-Grau, 2003*).

*** Alteraciones de los aparatos genital y reproductor:**

En el hombre el plomo actúa sobre la espermatogénesis, pudiendo producir: astenospermia, hipospermia, o tetratospermia. Hay también disminución de la libido y dificultades en la erección. La fuerte exposición puede producir atrofia testicular.

En las mujeres pueden darse: disfunción ovárica con alteraciones menstruales, infertilidad crónica o hipofertilidad y, en caso de embarazo, retraso en el crecimiento uterino, recién nacidos de bajo peso, muerte fetal intrauterina, abortos frecuentes, rotura prematura de membranas fetales y alumbramientos prematuros (*García, 1996; Moreno-Grau, 2003*).

*** Otras alteraciones:**

Se han descrito: Afecciones tiroideas. Accidentes cardiovasculares (hemorragias, hipertrofia cardíaca, trastornos de la contractilidad el miocardio y asistolia). Trastornos psicóticos. Trastornos en el recién nacido tras una exposición fetal: Alteraciones circulatorias (hemangiomas); Afectaciones del sistema nervioso central: síndromes deficitarios, trastornos de la conducta, defectos sensoriales, síndromes convulsivos, epilepsia y lesiones cerebrales leves. Retraso escolar en niños. Incremento de aberraciones cromosómicas en cultivos de linfocitos humanos. No se ha podido demostrar en el hombre acción mutágena ni cancerígena (*García, 1996*).

3.9.2.9. NORMATIVA.

La Directiva marco 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (*CEE, 1996b*), derivó entre otras en La Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (*CEE, 1999d*).

Ésta, a su vez, fue transpuesta al ordenamiento jurídico interno español mediante *Real Decreto 1073/2002*, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Según la Directiva 1999/30/CE, citada anteriormente, encontramos los valores límite para el plomo en la tabla 3.1.

Tabla 3.1. Valores límite para el plomo según la Directiva 1999/30/CE.

	Periodo de promedio	Valor límite	Margen de tolerancia	Fecha para la que debe cumplirse el valor límite
Valor límite anual para la protección de la salud humana	1 año civil	0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽¹⁾	100% cuando entre en vigor la presente Directiva, con una reducción lineal a partir del 1 de enero de 2001 y posteriormente cada 12 meses hasta alcanzar el 0% el 1 de enero de 2005 o el 1 de enero de 2010, en las inmediaciones de fuentes específicas, que se notificarán a la Comisión.	1 de enero de 2005 o el 1 de enero de 2010 en las inmediaciones de fuentes específicas, situadas en lugares contaminados a lo largo de decenios de contaminación industrial. Dichas fuentes se notificarán a la Comisión el 19 de julio de 2001 ⁽²⁾ . En tales casos el valor límite a partir del 1 de enero de 2005 será de 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

⁽¹⁾En la revisión de la presente Directiva, mencionada en el artículo 10, se tendrá en cuenta la posibilidad de completar o sustituir el valor límite mediante un valor límite de sedimentación en las inmediaciones de fuentes puntuales.

⁽²⁾Dicha notificación deberá de ir acompañada de una justificación apropiada. La zona en la que sean aplicables valores límite superiores no sobrepasará un radio de 1000 m a contar de dichas fuentes específicas.

En cuanto a la normativa internacional es importante mencionar el Protocolo de la CEPE-ONU sobre metales pesados (*CEE, 2001a*). El objetivo del Protocolo es controlar las emisiones de metales pesados que están sujetos a transporte atmosférico transfronterizo de larga distancia y que es probable que tengan importantes efectos negativos en la salud humana o en el medio ambiente. El Protocolo insta a las Partes a reducir sus emisiones de metales pesados y a supervisar la concentración y el depósito mediante metodologías armonizadas.

3.9.2.9.1. NORMATIVA ESPAÑOLA PARA LOS TRABAJADORES.

La normativa española sobre la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo estaba regulada por la Orden Ministerial de 9 de abril de 1.986 (BOE nº. 98, de 24 de abril de 1.986).

Las prescripciones establecidas eran de aplicación a todas las operaciones y actividades laborales susceptibles de dar lugar a la existencia de trabajadores expuestos, exceptuando la navegación marítima, la navegación aérea y las actividades de minerales con contenido de plomo.

TRABAJADOR EXPUESTO:

Aquel que durante un tiempo superior a treinta días al año desarrolla su trabajo en un ambiente cuya concentración de plomo en el aire sea igual o superior a $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de aire, referida a ocho horas diarias y cuarenta semanales.

En relación con la plumbemia, se considera un trabajador expuesto aquel en el que la concentración de plomo en sangre sea igual o superior a $40 \mu\text{g}/\text{dl}$ en los varones y de $30 \mu\text{g}/\text{dl}$ en las mujeres en periodo fértil (*de la Gala Sánchez et al., 1996*).

NIVEL DE ACCIÓN:

El valor de concentración ambiental de plomo a partir del cual deben adoptarse medidas periódicas de control se establece en $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en aire, referidos a ocho horas diarias y cuarenta semanales.

Asimismo, al considerarse como trabajador expuesto aquel cuya plumbemia sea superior a 40 $\mu\text{g/dl}$ en varones y 30 $\mu\text{g/dl}$ en mujeres en edad fértil, deberán adoptarse medidas periódicas de control analítico a los trabajadores que superen estos niveles.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN:

Son aquellos valores a partir de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la exposición en general.

Se considera como valor límite una concentración ambiental de plomo de 150 $\mu\text{g/m}^3$ de aire referida a ocho horas diarias y cuarenta semanales.

Se considera como valor límite una plumbemia de 70 $\mu\text{g/dl}$, admitiéndose una plumbemia de 80 $\mu\text{g/dl}$, siempre que se cumpla una de estas tres condiciones: ZPP (protoporfirina-zinc): inferior a 20 $\mu\text{g/g}$; hemoglobina, ALAU (ALA-orina): inferior a 20 $\mu\text{g/g}$ creatinina; ALAD (ALA-deshidrasa): superior a 6 unidades.

La separación del puesto de trabajo con exposición a plomo será obligatoria para las mujeres en periodo de gestación y lactancia. La incorporación al puesto de trabajo inicial tendrá lugar cuando el médico responsable de la vigilancia médica del trabajador lo considere oportuno siempre que se cumpla: Plomo en sangre inferior a 60 $\mu\text{g/dl}$, ALAU inferior a 12 $\mu\text{g/g}$ creatinina.

3.9.2.9.2. NORMATIVA DE LA OSHA Y DE LA ACGIH.

En Estados Unidos, la Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) considera un nivel de exposición permisible para el plomo de 50 $\mu\text{g/m}^3$ de aire para una jornada laboral media de ocho horas. Indica también un nivel de acción de 30 $\mu\text{g/m}^3$, por encima del cual el patrono está obligado a proporcionar entrenamiento, ropa protectora, instalaciones para el lavado y vigilancia médica.

La normativa también requiere que los trabajadores con niveles de plomo en sangre iguales o superiores a 60 $\mu\text{g/dl}$ deben ser retirados inmediatamente de la exposición y aquellos cuya concentración de plomo en sangre exceda los 40 $\mu\text{g/dl}$ deben someterse a evaluación médica.

La normativa federal de la OSHA excluye la agricultura y la construcción. Sin embargo, debido a que los casos más severos de intoxicación por plomo ocurren en la industria, el estado de Maryland extiende una regulación similar a la construcción y es posible que otros estados hagan lo mismo en breve (*de la Gala Sánchez et al., 1996*).

La normativa de las concentraciones máximas de la muestra o el medio, es distinta según el organismo, pudiendo comparar los valores que se establecen en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. OSHA: Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional.

Organismo	Muestra o medio	Concentración	Regulación
OSHA	Aire	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de Pb	Límite exposición para 8 horas de jornada de trabajo diario.
ACGIH	Aire	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de Pb	Media de exposición de cuarenta horas semanales
OSHA	Sangre	60 $\mu\text{g}/\text{dl}$	Retirada de la exposición
OSHA	Sangre	40 $\mu\text{g}/\text{dl}$	Evaluación médica
NIOSH:	Aire	0,075 mg/m^3 de plomo tetrametilo	Valor límite
ACGIH:	Aire	0,15 mg/m^3 de plomo tetrametilo	Valor límite
OSHA	Aire	0,075 mg/m^3 de plomo tetrametilo	Valor límite

ACGIH: Asociación Americana Gubernamental de Higienistas Industriales.

NIOSH: Instituto Nacional de Salud e Higiene Ocupacional.

3.9.3. CADMIO.

3.9.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS.

El cadmio es un metal de color blanco metálico, algo azulado. Su número atómico es 48, su peso atómico 112,41. Existen ocho isótopos, cuyas masas atómicas y abundancia relativa son las siguientes: 114, 28,86%; 112, 24,07%; 111, 12,75%; 110,

12,40%; 113, 12,26%; 116, 7,58%; 106, 1,21%; 108, 0,87%. Su volumen atómico es de $13,01 \text{ cm}^3$, su radio atómico es de $1,413 \text{ \AA}$, el radio de su ión divalente positivo es $0,97 \text{ \AA}$, su primer y segundo potencial de ionización son 8,991 y 16,84 ev respectivamente. Tiene una densidad a 20°C de $8,64 \text{ g/cm}^3$, su calor específico es de $0,0552 \text{ cal/g.}^\circ\text{C}$, su punto de fusión es de $320,9^\circ\text{C}$ y el de ebullición de $763,3^\circ\text{C}$.

El cadmio, al igual que el cinc y el mercurio tienen 18 electrones en el penúltimo nivel $[(n-1)s^2p^6d^{10}]$ El menor radio del átomo y la mayor carga del núcleo resultante de estar los diez electrones “d” en un nivel interior, determina que estos metales sean menos activos que los correspondientes alcalino-térreos, si bien cinc y cadmio, son relativamente activos (potenciales de electrodo bastante negativos) y muy parecidos entre sí. Estos metales tienen una gran tendencia a formar iones complejos y compuestos covalentes. Sus iones sencillos son divalentes.

Es muy maleable y dúctil, y deja una marca gris cuando se frota sobre un papel. Calentado a temperaturas elevadas, arde desprendiendo vapores amarillos rojizos de óxido de cadmio que, por enfriamiento, se condensan en cristales octaédricos regulares. Se oxida lentamente en el aire en presencia de humedad. Insoluble en el agua y en los disolventes orgánicos, en cambio, es atacado fácilmente por los ácidos, incluso los más débiles (*Babor e Ibarz, 1973; Lippmann, 1992*).

3.9.3.2. DESCUBRIMIENTO Y OBTENCIÓN INDUSTRIAL.

El cadmio es una impureza habitual en las menas de cinc, hasta el punto de que su propio nombre deriva del término latino para la calamina (cadmia, carbonato de cinc). La calamina se utilizaba como materia prima para la obtención de óxido de cinc con usos farmacéuticos, y la presencia de cadmio como impureza le impartía una coloración amarillenta. Las investigaciones orientadas a descubrir la causa de esta coloración indeseable fueron las que condujeron a la identificación del mismo. El cadmio fue aislado por Friedrich Stromeyer (1776-1835), farmacéutico de Hannover en 1.817, a partir de la smithsonita (Carbono de cinc), y estudiado por Hermann. Su compuesto más característico, el sulfuro de cadmio o greenockita, fue descubierto por Gay-Lussac. La greenockita es, prácticamente, el único mineral de cadmio (donde se encuentra en una relación Cd: Zn de 1:100 a 1:1.000), pero este metal se encuentra

también en pequeña proporción en los minerales de cinc en las blendas y las calaminas (*Cotton and Wilkison 1980; Carson et al.1986*) y, en menor medida aún, en los de plomo y cobre. De hecho, la mayor parte del cadmio destinado a la industria es un subproducto del proceso de la metalurgia del cinc. En el curso de la reducción de los minerales de cinc cadmíferos, el cadmio, más volátil que el cinc, se concentra en el polvo más o menos oxidado que se deposita al principio de la destilación. Este polvo, que puede contener hasta un 15% de cadmio, se reduce calentándolo con carbón y sometiénolo a una destilación fraccionada. Así se obtiene el metal con un 99% de pureza. Se recupera también el cadmio por condensación de los humos y polvos en las fábricas donde se trabaja el plomo y el cobre. La producción anual apenas supera las 17.000 toneladas anuales. El principal productor es Estados Unidos (*Babor e Ibarz, 1973; Moreno-Grau, 2003*).

3.9.3.3. APLICACIONES.

Por su gran resistencia a la corrosión, el cadmio se utiliza para el metalizado o cadmiado de otros metales, ya sea por galvanoplastia electrolítica o pistola. No debe utilizarse para la fabricación o revestimiento de aparatos destinados a la industria de la alimentación, pues sus vapores y algunas de sus sales son tóxicos (*Moreno-Grau, 2003*).

Sus aleaciones son muy numerosas: cadmio-cinc y cadmio-cobre, para la fabricación de cables eléctricos; cadmio-plata para la soldadura, cadmio-oro, utilizado en joyería y odontología, etc. Aleado con el plomo, el estaño y a veces con el cinc y el antimonio, constituye aleaciones de bajo punto de fusión (aleaciones eutécticas), utilizadas principalmente para soldadura, extintores automáticos de incendios y fusibles. Las aleaciones cadmio –cinc reemplazan las soldaduras al latón para el acero o las soldaduras para aleaciones ligeras. También se emplea en las aleaciones antifricción por su resistencia al desgaste, empleándose en la industria aeronáutica, en la del automóvil y en la fabricación de rodamientos a bolas.

El cadmio se utiliza asimismo como desoxidante en la colada de ciertos metales (aluminio, cobre, plata), en la fabricación de electrodos para lámparas de vapor de cadmio, acumuladores alcalinos, células fotoeléctricas, barras de soldadura de manganeso-cadmio. Debido a su gran poder absorbente para los neutrones lentos, el

cadmio se emplea a menudo en el control de la velocidad de los reactores (barras captadoras de neutrones en los procesos nucleares); asimismo, sirve para el blindaje contra los neutrones en aparatos de medición.

También los compuestos de este metal encuentran diversas aplicaciones en la industria. El óxido de cadmio, en galvanoplastia, cerámica, esmaltes, fabricación de semiconductores y, como catalizador en síntesis orgánicas. El sulfato de cadmio, además de su aplicación terapéutica para el tratamiento de la dermatitis seborreica, se emplea como pigmento para pinturas, tintes, tejidos, papel, caucho, plásticos, cerámica y pirotecnia; los cristales de sulfuro de cadmio son necesarios para la fabricación de las células fotovoltaicas destinadas a los paneles de energía solar. Los seleniuros de cadmio constituyen los pigmentos rojo y naranja de cadmio y se usan en los semiconductores, células y como aditivo de los elastómeros al objeto de aumentar su resistencia a la abrasión; fabricación de espejos, tubos de vacío y como amarillo de cadmio (*Babor e Ibarz, 1973; Lippmann, 1992; Moreno-Grau, 2003*).

3.9.3.4. ESENCIALIDAD.

El cadmio no es considerado un elemento esencial para los humanos, pero se han demostrado algunas evidencias de esencialidad en experimentos con animales. Un estudio con ratas alimentadas con una dieta deficiente en cadmio muestra que los animales pesaban considerablemente menos que el grupo de control (*Schwarz, 1977*). Por otro lado una dieta suplementada con cadmio dio como resultado un aumento del peso del cuerpo y una mayor longitud y sobre todo una apariencia física mejorada. Además los estudios demuestran que algunas enzimas que contienen cinc son activados por cadmio in vitro (*Vallee y Ulmer, 1972*) aunque otros no lo son. Actualmente no se ha demostrado la esencialidad de este metal (*Bhamra y Costa, 1992; Lippmann, 1992*).

3.9.3.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

Las emisiones de cadmio a la atmósfera a partir de procesos de combustión se producen usualmente en forma particulada de pequeño diámetro, inferior a 10µm, en el intervalo de partículas respirables, sujetas a transporte a larga distancia por acción del

viento. Las emisiones desde las fundiciones suelen estar formadas por partículas de mayor tamaño, más susceptibles de depositarse por gravedad a cortas distancias del punto de emisión.

El cadmio presenta una movilidad ambiental más elevada que la mayoría de los metales pesados, debido a la relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, lo que lo convierte en un contaminante cosmopolita. El producto de solubilidad del hidróxido de cadmio es $5,27 \cdot 10^{-15}$ (25°C).

La solubilidad del cadmio en agua aumenta en medios ácidos, mientras que la adsorción a suelos y sedimentos se incrementa al aumentar el pH. En medios reductores puede formarse sulfuro de cadmio, muy insoluble que precipita acumulándose en los sedimentos. En suelos ácidos el cadmio puede lixiviarse y desplazarse hacia las aguas subterráneas.

Las plantas absorben eficientemente el cadmio, lo que puede constituir una importante ruta de exposición para animales y personas. La capacidad de ciertas plantas acuáticas para absorber cadmio se ha aprovechado en el tratamiento de efluentes contaminados.

El pH del suelo es el factor más importante en la absorción del cadmio por las plantas. Los medios ácidos favorecen la solubilización del cadmio y su absorción por las plantas, mientras que la alcalinización de los suelos disminuye drásticamente la biodisponibilidad, ya que el cadmio tiende a absorberse al suelo a pH básico. Tanto los organismos terrestres como los acuáticos bioacumulan el cadmio (*Moreno-Grau, 2003*).

El cadmio es considerado un elemento disipado con respecto al medio ambiente. En la industria, se usan 17.000 Tm de cadmio cada año, de las cuales sólo el 5% es recuperado. Todos los procesos en los que se desprenden humos y polvos de cadmio tienen elevado riesgo de toxicidad, especialmente la fusión y refinado de los minerales que los contienen y el molido y envasado de los pigmentos cádmicos. La contaminación del agua y del aire por cadmio es producida principalmente por el transporte desde la mina y por las emisiones desde las fundiciones y otras industrias que utilizan cadmio en acumuladores alcalinos, pinturas y plásticos. El uso de los fertilizantes que contienen cadmio en agricultura, tanto como productos sintéticos o como un fango orgánico natural obtenido de plantas depuradoras, junto con los pesticidas que contienen este

metal, todos contribuyen potencialmente a una mayor contaminación del medio ambiente. El cadmio en el aire ambiente se encuentra principalmente en la fracción fina de partícula $PM_{2,5}$. Las principales formas contaminantes son los carbonatos, los hidróxidos y los sulfuros. La principal ruta de exposición para la intoxicación por cadmio incluye la inhalación y la ingestión (*Lee y White, 1980; Goyer, 1986; Bhamra y Costa, 1992*).

Concentraciones tan elevadas como $4.000-5.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ son detectadas en ciertos lugares industriales como plantas de manufacturación de baterías (*Adams et al., 1969*); sin embargo, el cadmio en el aire está actualmente limitado a niveles por debajo de $0,02 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (*Goyer, 1986*). Estos niveles son muy parecidos a las concentraciones en áreas rurales y urbanas, donde los valores típicamente observados son $0,001-0,005$ y $0,05-0,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente (*Friberg et al., 1979*).

En áreas no afectadas por las industrias que utilizan o generan cadmio, las concentraciones normales de cadmio en el agua son menores de $1 \text{ ng}/\text{l}$, mientras que se han encontrado valores de hasta $10 \text{ ng}/\text{l}$ tanto en agua de bebida como en agua natural. Un aumento en la cantidad de contaminación de cadmio en el agua puede ser el resultado de descargas industriales de aguas residuales no tratadas así como de las tuberías de plástico o metal utilizadas para su distribución.

Las concentraciones de cadmio en suelos de áreas no contaminadas son menores de 1 ppb . Concentraciones relativamente altas se han encontrado en zonas residenciales, agrícolas e industriales con valores de $0,41$; $0,57$ y $0,66 \text{ ppm}$ respectivamente. Niveles relativamente más altos se han encontrado en áreas de contaminación de metales pesados como los campos de arroz en Japón. También se observa una mayor contaminación del suelo y del agua cuando se usan fertilizantes y pesticidas que contienen cadmio.

Existen riesgos no laborales de exposición al cadmio, dado que se trata de un metal que se acumula en el organismo vivo por lo que las concentraciones altas en el suelo y en el agua pueden conducir a una acumulación importante de cadmio en la alimentación. La ingesta de pescados, crustáceos, productos lácteos, cereales y carnes (hígado y riñones) contaminados es la fuente principal de cadmio para la población no

fumadora (10-30 $\mu\text{g}/\text{día}$). Los abonos, sobre todo los superfosfatos son una fuente de contaminación por cadmio de la tierra de las plantaciones (*Lippmann, 1992*).

Una fuente tradicional de ingreso de cadmio por vía respiratoria es el fumar cigarrillos, debido al alto contenido de cadmio de la hoja de la planta del tabaco, que lo absorbe desde el suelo rápidamente. Se calcula que un fumador de un paquete de cigarrillos al día, añade 2 microgramos diarios de cadmio (*Bhamra y Costa, 1992; Lippmann, 1992; Moreno-Grau, 2003*).

La exposición profesional a cadmio y sus compuestos tiene lugar a través del polvo ambiental y los humos. Las profesiones con mayor riesgo de exposición son la producción y el refinado del metal, la fabricación de baterías de níquel-cadmio, la fabricación de pigmentos y la industria metalúrgica no férrea, especialmente del cinc, aunque también suele aparecer el cadmio como impureza en otras menas utilizadas en la obtención de metales como el cobre y el plomo (*Moreno-Grau, 2003*).

Como consecuencia de la Directiva Marco 96/62/EC, la Comisión firmó un acuerdo con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud para cooperar en materia de calidad del aire y, en particular, para revisar los valores guía sobre la Calidad del Aire en Europa actualizados. Las concentraciones en el aire ambiente y los datos relativos a las emisiones de Cadmio fueron los siguientes:

El cadmio es un elemento relativamente escaso, que aparece principalmente asociado a minerales sulfurados de otros metales. El cadmio en el aire ambiente se encuentra principalmente en la fracción fina de partícula $\text{PM}_{2.5}$. Los niveles actuales de cadmio en el aire ambiente en los emplazamientos rurales no suelen superar 0,4 ng/m^3 , con unos valores mínimos de 0,1 ng/m^3 . Los niveles de los emplazamientos en contexto urbano presentan una oscilación entre 0,2 y 2,5 ng/m^3 . Las concentraciones de cadmio observadas cerca de instalaciones industriales pueden ser hasta de un orden de magnitud superior, dependiendo del tipo de instalación y de la distancia y posición de la estación de seguimiento. El total de emisiones de cadmio en la Comunidad se elevó a 203 toneladas en 1990. Las industrias del hierro y del acero, las fuentes de combustión fija y el transporte aportan cada uno aproximadamente el 20% del total de emisiones antropogénicas de cadmio. Las correspondientes concentraciones en el aire ambiente proceden de la industria de los metales no ferrosos, que aporta el 14 % a las emisiones.

Al igual que sucede con el arsénico, los compuestos de cadmio se liberan en la atmósfera a partir de los procesos de producción del cobre y del plomo. Sin embargo, el sector de la producción de zinc es el más importante entre los metales no ferrosos en lo que respecta a las emisiones de cadmio. El zinc está asociado con el cadmio y los concentrados son una fuente de este metal. Las fuentes antropogénicas predominan considerablemente sobre las fuentes naturales, como las dispersiones de partículas en el aire procedentes de los volcanes y el polvo transportado por el viento, que se calculan en un 10% a escala mundial (*CEE, 2003b*).

3.9.3.6. FORMAS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

El cadmio penetra en el organismo por el aparato respiratorio en un rango del 10 al 50 %, dependiendo del tamaño de la partícula y de la naturaleza química del aerosol. En menor cuantía por vía digestiva, la absorción por el tracto gastrointestinal es solo del 5-8% si no se mantiene la higiene individual exigible. La vía cutánea es insignificante. A la hora de considerar los riesgos de los trabajadores, hay que recordar las fuentes no laborales ya descritas, sobre todo el tabaquismo.

La absorción digestiva se ve aumentada con dietas deficientes en calcio, hierro o proteínas, en experimentación con animales se observó un aumento de más del 10%. El cinc sin embargo, disminuye la absorción de cadmio después de la estimulación de la producción de metalotioneína.

La absorción es del 10 al 40 por ciento de la cantidad inhalada, mientras que solo se absorbe un 2-10 por ciento de lo ingerido.

Una vez absorbido, el cadmio se distribuye por el organismo a través de la sangre, tanto en los eritrocitos como en las proteínas plasmáticas de alto peso molecular como la albúmina, una pequeña fracción de cadmio es transportada por la metalotioneína. La metalotioneína, es una proteína de bajo peso molecular (6.000-8.000 daltons), cuya síntesis es estimulada por el cadmio, la cuál es capaz de capturar al cadmio y a otros metales: Hg, Zn, Cu..., por unión a los radicales SH de la cisteína de la misma. Esta unión convierte al cadmio en una sustancia inerte y se puede considerar

como un mecanismo de defensa del organismo, pero esto hace que el contenido total aumente con la edad y, se calcula que es del orden del doble en los fumadores. La fracción disuelta en el plasma se difunde a todos los órganos, pero el hígado y los riñones son los lugares de almacenamiento principal, (50% del contenido orgánico total tras la exposición). El cadmio también se almacena aunque en menor proporción en el páncreas, glándulas salivares, músculos y testículos.

A partir de 200 µg de cadmio por tejido renal aparecen lesiones renales: el complejo cadmio-metalotioneína, al ser de bajo peso molecular, es filtrado por el glomérulo y reabsorbido posteriormente por las células del túbulo proximal, donde libera el metal. Este proceso sería uno de los mecanismos que explicarían la nefrotoxicidad del cadmio. Una vez ocurrido el daño renal, la excreción de cadmio por la orina aumenta.

El complejo cadmio-metalotioneína se deposita preferentemente en el hígado y los riñones y, en menor proporción, en los eritrocitos, pulmones, páncreas, tiroides, testículos, y glándulas salivales. La vida media biológica varía según los órganos: de 5 a 10 años en hígado, de 5 a 16 en sangre y de 10 a 30 años en riñón.

La eliminación del cadmio tiene lugar por la orina y, en menor medida, por otras vías (tracto gastrointestinal, bilis, donde formaría un ciclo entero-hepático, pelos, uñas y saliva). Esta eliminación es muy lenta y escasa (apenas 30 µg/día), lo que explica por qué cabe considerar al cadmio como un tóxico acumulativo. Los adultos que viven en áreas no contaminadas suelen tener un nivel de excreción de cadmio por la orina inferior a 2µg/día, este valor puede aumentar proporcionalmente con la edad; el cadmio medido en la orina se usa a menudo como un indicador de la cantidad total en el cuerpo en los individuos sin disfunciones renales. La fracción no absorbida de cadmio, aproximadamente el 95% del aporte diario, es excretada por las heces. Pequeñas cantidades de cadmio originadas en la limpieza mucociliaria del sistema pulmonar, son eliminadas por la bilis (*Friberg et al., 1974; Bhamra y Costa, 1992; Lippmann, 1992, Moreno-Grau, 2003*).

3.9.3.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

Su acción tóxica se debe a que inhibe los grupos sulfhidrilo (-SH) y perturba el metabolismo de los aminoácidos azufrados y la acción de numerosas enzimas (anhidrasa carbónica, deshidrogenasa, carboxipeptidasa, etc.).

También posee una acción competitiva con el cinc, al que reemplaza como cofactor en ciertas reacciones enzimáticas. El trastorno que esto provoca es de interés por el eventual papel preventivo que podría tener el cinc en las intoxicaciones crónicas por cadmio al ser antagonista metabólico del cadmio. La solubilidad del compuesto de cadmio inhalado influye en su toxicidad. El sulfuro de cadmio, poco soluble, es menos tóxico que otros compuestos como el óxido, sulfato o cloruro, formas todas ellas más solubles.

Efectos teratogénicos y carcinogénicos:

El Cadmio esta catalogado según la UE como A2 a efectos de su carcinogenicidad, es decir es un cancerígeno humano sospechoso y, según la IARC como agente cancerígeno de grupo I (1993). Su valor TLV-TWA, valor límite umbral como concentración media ponderada en el tiempo a que puede estar sometida una persona normal durante 8 horas al día o 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos, es de 0,01 mg/m³ para polvo inhalado y 0,002 mg/m³ para polvo respirado (2001). El valor límite asignado (CMP) es 0,1 mg/m³ (1961). Su valor límite ambiental-Exposición diaria (VLA-ED) es de 0,01 mg/m³ y 0,002 mg/m³ para polvo inhalado y respirado respectivamente (*Bhamra y Costa, 1992*).

La carcinogenicidad ha sido demostrada en experimentos con animales. Tras inyectar subcutáneamente sulfato de cadmio a un grupo de ratas durante dos años, un 25% de ratas desarrollaban sarcomas (*Levy et al., 1973*), pero no se detectaron tumores de próstata. De forma similar, la administración de compuestos de cadmio por vía oral a ratas y ratones durante dos años tampoco produjo tumores de próstata ni de otros órganos mayores (*Levy y Clack 1975*). Sin embargo, existen estudios que muestran que cloruros, sulfatos y acetatos de cadmio, inducirán cáncer de pulmón en ratas y ratones si son inhalados, pero no tras una exposición en la dieta (*Kazantzis, 1984; Takenakas et al., 1983*). Basándose en estos tres estudios, el fracaso de la ingesta de cadmio para

inducir la formación de cáncer en vivo puede ser el resultado de la escasa absorción de cadmio por el intestino.

A pesar de la evidencia con respecto a la potencialidad carcinogénica del cadmio en la experimentación con animales, esto no está bien definido con los humanos. Un número de estudios epidemiológicos han sido presentados con respecto a la toxicidad y mortalidad que resulta de la exposición al cadmio. Se observó un aumento de cáncer de próstata y de pulmón en trabajadores expuestos a gases que contenían óxidos de cadmio y níquel (*Potts, 1965*) aunque la contribución del cadmio era incierta al estar expuestos a otros contaminantes como arsénico. Estudios más recientes muestran una mortalidad más relacionada con el cadmio entre trabajadores de plantas de producción de cadmio dando lugar a cáncer de pulmón. (*Thun et al., 1985*) .Los datos que confirman que el cadmio es un carcinógeno humano se derivan de estudios epidemiológicos limitados solo a la exposición vía inhalación (como óxido de cadmio) (*Oberdorster, 1986*). Sin embargo, la comparación de estos resultados con los estudios experimentales en ratas muestra que las ratas son más sensibles a los efectos carcinogénicos del cadmio inhalado que los humanos.

Los efectos teratogénicos del cadmio no están bien establecidos, aunque un estudio mostró alteraciones hematopoyéticas y una reducción de peso en recién nacidos en madres trabajadoras en fábricas de baterías alcalinas o plantas de fundición de cinc (*González et al., 1996*). Además, se observaron signos de rinitis y retraso en el desarrollo de dientes en los niños de los trabajadores de plantas de fundición de cinc (*Bhamra y Costa, 1992*).

En cultivos de linfocitos humanos se han observado aberraciones cromosómicas inducidas por el sulfuro de cadmio. Aunque, no está demostrada plenamente en el hombre la acción cancerígena del cadmio, pero algunos autores han señalado una mayor incidencia de cáncer pulmonar y de próstata entre los obreros de fábricas que lo manipulan (*García, 1996*).

Genotoxicidad y mutagenicidad:

Se ha demostrado que el cadmio modifica el metabolismo de los ácidos nucleicos tanto por interacción directa con las bases y por interferencia con su síntesis. En estudios con microorganismos, plantas y células de mamíferos se ha observado tanto

un aumento como una inhibición de la síntesis de polinucleótidos (*Kazantzis, 1984*). Los iones de divalentes de cadmio inhiben la síntesis de ADN a dosis más bajas que inhiben la síntesis de ARN.

Los resultados de los estudios cromosómicos en vitro y en vivo usando células somáticas de roedores y de humanos indican que el cadmio es un clastógeno débil. La potencial mutagenicidad del cadmio ha sido difícil de probar; sin embargo, el cadmio puede ser considerado un mutágeno débil basándonos en los resultados de los estudios de mutaciones procarióticas. La débil mutagenicidad y clastogenicidad positiva y, actualmente, una todavía incierta carcinogenicidad hacen al cadmio un riesgo potencial para la salud del hombre tanto en ambientes naturales como industriales. Aunque todos estos efectos son evidentes a largo plazo, los efectos tóxicos agudos del cadmio le hacen digno de ser considerado como un veneno que actúa rápidamente tras una exposición accidental (*Bhamra y Costa, 1992*).

3.9.3.8. EFECTOS.

El cadmio tiene efectos tóxicos agudos y crónicos. Los efectos agudos más importantes corresponden a la inhalación de humos y materia particulada con cadmio, que produce neumonitis, edema pulmonar e incluso la muerte, tanto en animales de ensayo como en personas expuestas. La exposición crónica a bajas concentraciones de cadmio causa distintos efectos tóxicos, entre los que destacan las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, la degeneración de los túbulos renales, la hipertensión y las alteraciones óseas (*Adams et al., 1969*).

La intoxicación habitual en el medio industrial es la crónica, que tiene lugar tras una prolongada exposición, ni brusca ni masiva, a humos o partículas de cadmio.

Los principales síntomas son:

Aparato respiratorio:

Irritación de vías altas (<coriza cádmica>) que puede ir acompañada de hiposmia o anosmia e incluso ulceración del tabique nasal. Raramente puede llegar a establecerse un enfisema pulmonar (*Carson et al., 1986; Moreno-Grau, 2003*).

Aparato digestivo:

Un signo de exposición, aunque poco frecuente, es la aparición de un ribete amarillento alrededor del cuello de los dientes, (<diente cádmico>). En caso de ingestión de pequeñas partículas por vía oral, pueden aparecer náuseas, vómitos y dolores abdominales y diarreas. Ocasionalmente puede haber una ligera insuficiencia hepática (*Lippmann, 1992; Moreno-Grau, 2003*).

Riñón:

La afectación renal la principal en la intoxicación por cadmio. El metal, al depositarse en los riñones, provoca lesiones del túbulo proximal, aunque a largo plazo también puede dañarse el túbulo contorneado distal y los glomérulos, lo que determinará una grave insuficiencia renal. El cuadro clínico es el de una nefritis tubular intersticial. Hay un aumento de las proteínas urinarias totales, con la peculiaridad de la albuminuria, que, aunque de características electroforéticas idénticas a la normal, tiene un peso molecular bajo (5.000-20.000). También es característica y consecuencia de la lesión tubular la excreción urinaria de proteínas plasmáticas del tipo α_2 y β_2 -microglobulina. Diversos autores han encontrado una buena correlación entre la β_2 -microglobulina urinaria, el cadmio ambiental y el cadmio en la sangre, lo que puede constituir una prueba para el diagnóstico temprano de lesión renal, pues esta proteína precede a cualquier otra alteración renal. Los análisis de sangre demuestran un aumento de la urea plasmática y de la creatinina y, cuando la enfermedad progresa, se incrementa la excreción urinaria de aminoácidos, glucosa, calcio y fosfatos (*Goyer, 1986; Lee y White, 1980; Friberg et al., 1974; Lippmann, 1992; Moreno-Grau, 2003*).

Sistema óseo:

Tras una exposición laboral prolongada pueden aparecer signos de osteoporosis (síndrome de Looster-Milkman) por la posible acción competitiva del cadmio que impide la incorporación del calcio a los huesos (*Lee y White, 1980; Moreno-Grau, 2003*).

Aparato genital:

Se han descrito casos de afectación testicular e impotencia sexual (*Lippmann, 1992*).

La ingestión crónica de cadmio, también resulta en una dolorosa enfermedad degenerativa llamada itai-itai. Esta condición fue detectada primero en Japón, predominantemente en mujeres mayores dietas deficientes en calcio que consumían arroz contaminado con cadmio. Pudiéndose detectar una variedad de efectos sobre el esqueleto, incluyendo dolores en la espalda y en las extremidades, dificultades para caminar, pseudofracturas y osteomalacia; la mayoría de estos son secundarios al trastorno del metabolismo mineral en el riñón. También aparece anemia como resultado de una exposición prolongada al cadmio y parece estar más asociada con la deficiencia de hierro que con la toxicidad directa del cadmio a la médula ósea (*Lee y White 1980; Friberg et al., 1974*). Otros efectos tóxicos de la exposición crónica son la supresión inducida por cadmio de la función testicular y las enfermedades cardiovasculares acompañadas de hipertensión (*Moreno-Grau, 2003*). Se han sugerido un número de mecanismos para la hipertensión inducida por cadmio incluyendo el aumento de la retención de sodio renal, vasoconstricción directa, hiperanemia y aumento del ritmo cardíaco (*Bhamra y Costa, 1992*)

3.9.3.9. NORMATIVA.

En cuanto a la **legislación y políticas comunitarias** que contribuyen a la reducción de emisiones de cadmio tenemos:

- Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación (*CEE, 1996a*). La cual tiene como objetivo lograr un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante un sistema de autorizaciones aplicable a actividades industriales específicas. Entre ellas destacan las fuentes industriales de arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP. La Directiva es aplicable a las nuevas instalaciones a partir de 1999 y las instalaciones existentes tienen de plazo hasta octubre de 2007 para cumplirla.

- Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (*CEE, 1996b*). Esta directiva establece los principios básicos de una estrategia común dirigida a definir y fijar objetivos de calidad del aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, evaluar la calidad del aire ambiente en los Estados miembros e informar al público, entre otras cosas mediante umbrales de alerta, así como aumentar la calidad del aire cuando no sea satisfactoria. En el Anexo I de esta directiva se enumeran los contaminantes que deben tenerse en cuenta en la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, encontrando al cadmio entre ellos.
- Directivas que establecen los valores límites de emisión:
 1. Directiva 2001/80/CE, también llamada Directiva de las grandes instalaciones de combustión (*CEE, 2001c*). Probablemente tenga cierta incidencia en las emisiones de metales pesados a partir de grandes instalaciones de combustión existentes alimentadas por carbón y petróleo, ya que fijará valores mínimos para el total de emisiones de partículas. Será aplicable a las nuevas instalaciones autorizadas a partir de 1987, mientras que las instalaciones más antiguas tendrán de plazo hasta 2008 para cumplirla. La revisión prevista en 2004 podría tener un impacto aún mayor en las emisiones de metales pesados.
 2. Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos, cubre una amplia gama de procesos de incineración y de co-incineración (*CEE, 2000b*). La Directiva tiene potencialmente implicaciones importantes para las emisiones de metales pesados, ya que existirán valores límites de la emisión directamente aplicables para determinados metales y también para partículas.
- Directivas que establecen los límites de calidad del aire:
 1. La directiva 2004/107/CE, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (*CEE, 2004a*). Los objetivos de esta directiva son: establecer un valor objetivo de las concentraciones de estas sustancias en el aire, garantizar

el mantenimiento de la calidad del aire donde es buena y mejorarla en otros casos, establecer métodos y criterios comunes de evaluación de sus concentraciones así como de sus depósitos y garantizar la obtención u la puesta a disposición pública de la información adecuada sobre las concentraciones de dichas sustancias así como sobre los depósitos de las mismas. El valor objetivo fijado para el cadmio es de 5 ng/m^3 , referente al contenido total en la fracción PM_{10} como promedio durante un año natural.

En cuanto a la **legislación internacional**:

- El Protocolo de la CEPE-ONU sobre metales pesados (*CEE, 2001a*). El objetivo del Protocolo es controlar las emisiones de metales pesados que están sujetos a transporte atmosférico transfronterizo de larga distancia y que es probable que tengan importantes efectos negativos en la salud humana o en el medio ambiente. El Protocolo insta a las Partes a reducir sus emisiones de metales pesados y a supervisar la concentración y el depósito mediante metodologías armonizadas.

3.9.4. COBRE.

3.9.4.1. HISTORIA Y ESTADO NATURAL.

Conocido desde el período neolítico en Egipto, el cobre se utilizó en la antigüedad aleado con el estaño para fabricar utensilios diversos y armas. Los alquimistas primitivos lo consideraron como un derivado del hierro, y en la obra *De re metallica*, de Agricola, se describen eficazmente sus propiedades.

El cobre al natural empezó a trabajarse desde tiempos remotos para la fabricación de cuentas, fíbulas, leznas etc.; así en Ali Kosh, en Irán, o en Cayönütepesi, en Anatolia, aparecieron pequeños objetos de cobre en contextos de los milenios IX-VII a.J.C. Los primeros indicios de la fundición del cobre son las escorias del yacimiento de Catal Höyük, Anatolia, ocupado entre 7000 y 6000 a. J.C. Con la fundición del cobre empezó la metalurgia; en el IV milenio la metalurgia se desarrolló y desempeñó un papel importante en la creación de las ciudades estado de Sumer. La aleación del cobre

con el estaño (bronce) se conoció hacia 3000 a. J.C. El cobre fue utilizado en Turkmenia en el VI milenio, y en Egipto y probablemente en las orillas occidentales del mar Negro en el V milenio. En Europa occidental, su uso no apareció hasta el III milenio. Hacia 2500 a. J.C., circularon hojas de puñales u cuentas de cobre en Francia, Italia y la costa oeste de la península Ibérica aparecidos en contextos arqueológicos locales (culturas de Remedello en Italia, de las Treilles en Francia, de los Millares en España). En América del Norte el cobre al natural fue trabajado desde el III a. J.C. El cobre se representaba por el espejo de Venus, ♀; como los romanos lo obtuvieron primeramente en la isla de Chipre, del nombre de ésta deriva su nombre latino, cuprum, y su símbolo moderno Cu (*Babor e Ibarz, 1973*).

El cobre se encuentra en estado natural (cobre nativo) o formando parte de diversos óxidos, sulfuros y carbonatos (calcopirita, cuprita, malaquita, etc.). El cobre nativo se encuentra en grandes cantidades en Michigan, en las orillas del lago Superior y también existe en abundancia en muchos otros lugares, entre ellos, Arizona y Nuevo Méjico. Los compuestos naturales de cobre son muy numerosos, existen minerales oxidados y sulfurados (*Moreno-Grau, 2003*).

Los minerales oxidados son los menos extendidos, los más importantes son: Cuprita, Cu_2O , u óxido rojo; melaconita (óxido negro); malaquita, $\text{Co}_3\text{Cu.Cu(OH)}_2$ (carbonato verde hidratado); azurita, $2\text{Co}_3\text{Cu.Cu(OH)}_2$, (carbonato azul hidratado); crisocola (silicato hidratado) y atacamita (oxiclорuro hidratado). Se explotan en E.U.A., Chile, Zambia, Zaire y Extremo Oriente.

Los minerales sulfurados son los más difundidos. El principal es la calcopirita o pirita cuprosa (sulfuro doble de cobre y de hierro), S_2CuFe , cuyo contenido de cobre llega por lo general al 4%; los restantes minerales sulfurados explotados son la calcosina, Cu_2S , la teatradrita o (cobre gris), la bornita (cobre abigarrado), S_3FeCu_3 y la energita (sulfuros complejos), así como las piritas de hierro cuprosas; tales minerales sulfurados se explotan principalmente en E.U.A., Canadá, Zambia, Zaire y URSS.

El cobre se encuentra en cantidad apreciable en las plantas que crecen en terrenos cupríferos; en las plumas de algunos pájaros y en la sangre de la sepia (azul cuando es arterial e incolora cuando es venosa), lo que demuestra que algunos animales asimilan este elemento.

Aunque la extracción de cobre data de la más remota antigüedad, la producción se mantuvo baja; hubo que llegar a comienzos del s.XX para su incremento (500.000t de metal contenido en 1.900); alcanzó 1 Mt en 1.914, 2 Mt en 1.939 y en la actualidad oscila alrededor de las 8 Mt. Por otra parte, se recuperan cantidades cada vez más importantes de los residuos.

La URSS y E.U.A. son a la vez los principales países mineros (1,2 Mt de metal contenido) y metalúrgicos (1,2 y 1,0 Mt de cobre refinado). La casi totalidad del cobre norteamericano proviene del Oeste, donde existen considerables reservas de mineral de bajo tenor (Arizona, nuevo Méjico, Utah y Montana); allí nacieron las más poderosas empresas, que se convirtieron en multinacionales: la Anaconda cooper co. Y la Phelps Dodge corp. en 1.895, la Kenne-cott cooper corp. en 1.915. En la URSS, las minas y la industria están agrupadas en los Urales centrales, en torno a Sverdlovsk, y en Kazajstán, en la región del lago Baljash.

En Europa occidental y Japón, la producción de cobre refinado (1,5 Mt y 1,0 Mt) es muy superior a la producción minera (150.000 t y 50.000 t), grupo de países también importadores de metal fundido e incluso de metal refinado, ya que su consumo es mucho más elevado (2,7 Mt y 1,3 Mt). En Europa, excepto en el caso de las pequeñas fábricas próximas a los yacimientos, la industria se desarrolla en las grandes regiones manufactureras y cerca de las grandes ciudades (Inglaterra central y Londres; Amberes, Rhur); en Japón la industria esta implantada en los puertos, especialmente en las costas del mar Interior.

El mercado internacional está surtido por un grupo de estados productores cuyas riquezas han sido explotadas por empresas multinacionales, norteamericanas o europeas. Sin embargo, en Zaire, Zambia y en Chile, estas empresas han sido reemplazadas por empresas nacionales.

El crecimiento de la producción canadiense (700.000 t, especialmente en Quebec y en Ontario) y australiana (250.000 t especialmente en Queensland) ha sido rápido. Por el contrario, la extracción se ha estancado en Zaire (450.000 t; en Shaba), y en Zambia (700 t; principales yacimientos en Cooper Belt). Al mismo tiempo, la producción se ha recobrado en Chile (1 Mt-1,2 Mt según oscilaciones del mercado, principalmente en la explotaciones de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente), y en Perú (340.000 t). En

este último país el cobre se funde sobre el terreno, pero se refina una proporción mucho menor (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.4.2. OBTENCIÓN.

I. Tratamiento de los minerales sulfurados.

El método consiste en separar el hierro del cobre por vía seca, utilizando por una parte la gran afinidad del cobre para el azufre y, por otra, la del hierro para el oxígeno.

El mineral, enriquecido por flotación, sufre sucesivamente: una tostación oxidante parcial, que transforma en óxido parte del sulfuro de hierro; una fusión escorificante en horno de reverbero o en horno de cuba en contacto con sílice (ganga, fundente o revestimiento del aparato) que permite eliminar hierro en forma de escoria silícea.

Más recientemente se han desarrollado nuevos procedimientos, que se basan en la fusión acelerada de los concentrados sulfurados en medios oxidantes. Estos procedimientos permiten una fuerte reducción del consumo de combustible, así como la recuperación del SO_2 sobrante, que sirve para la producción de ácido sulfúrico. Después de la fusión queda una sustancia metálica (mata) enriquecida con alrededor de un 40% de cobre; un convertidor permite separar totalmente el sulfuro de hierro de la mata para obtener el cobre bruto (cobre esponjoso).

Los convertidores, antaño con revestimiento silíceo, han sido reemplazados por convertidores con revestimiento básico de óxido de hierro Fe_3O_4 , limitando así el desgaste de aquél; la sílice, destinada a escorificar el hierro, se adiciona al baño en forma de mineral silíceo. El tratamiento de los minerales sulfurados pobres, con menos de un 3% de cobre utiliza el método por vía húmeda (lixiviación), precipitando el cobre por el hierro en una solución de cloruro o de sulfato de cobre.

II. Tratamiento de los minerales oxidados.

El método por vía seca se practica en horno de cuba, por reducción del mineral fundido en presencia de carbono; la adición de fundente (alúmina o cal) permite eliminar la

ganga del mineral en forma de escoria. Existe un método por vía húmeda, poco empleado, análogo al utilizado para los minerales sulfurados.

III. Afinado del cobre bruto. (Llamado corrientemente cobre blister o esponjoso por razón de las ampollas o burbujas formadas al desprenderse el anhídrido sulfuroso al final de la conversión).

Dicho afinado presenta la doble ventaja de obtener cobre puro y de recuperar impurezas de interés, tales como: oro, plata, bismuto, etc, aunque en proporciones reducidas (1 al 2 % como máximo).

El afinado por vía seca en horno de reverbero permite, al oxidar gran parte de las impurezas, obtener cobre que contiene por lo menos un 99,5% de metal puro.

El afinado electrolítico permite obtener cobre de pureza superior al 99,5%; el cobre bruto colado en ánodos en forma de placas, es electrolizado con una solución de sulfato de cobre ácido (procedimiento con ánodos solubles); el cobre puro se deposita en los cátodos que ulteriormente son refundidos para construir lingotes (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.4.3. PROPIEDADES.

Elemento simple perteneciente al grupo IB de la tabla periódica, de símbolo Cu, número atómico 29 y masa atómica 63,54. Su punto de ebullición es de 2.310°C y su punto de fusión 1.083°C. Cristaliza en el sistema cúbico.

Es un metal pesado, blando, dúctil y maleable, de color rojo parduzco y excelente conductor del calor y de la electricidad, del que se conocen dos isótopos estables y seis radiactivos. Químicamente presenta tres estados de oxidación: +1, +2 y +3. A temperaturas elevadas reacciona con el oxígeno, con el fósforo y con el azufre.

Entre sus compuestos destacan el nitrato de cobre, utilizado como insecticida y como mordiente, y el sulfato de cobre, pigmento empleado en pintura y en la fabricación de pilas eléctricas.

Las aplicaciones del cobre se benefician de su alta conductividad térmica y eléctrica. Se fabrican de cobre: cables e hilos eléctricos para conducciones o para el devanado de motores eléctricos, alambiques, calderas y otros utensilios. Por su resistencia a la corrosión se emplea también en forma de láminas para la construcción de cubiertas. El cobre se emplea también en la confección de canalizaciones de distribución interior de agua, sustituyendo progresivamente a otros materiales como el hierro galvanizado y el plomo en este campo (*Babor e Ibarz, 1973*).

El cobre puede alearse con otros numerosos elementos metálicos. Las aleaciones de cobre con otros materiales merman su alta conductibilidad térmica y eléctrica; no obstante, las aleaciones permiten obtener características mecánicas o de fusión mejoradas, así como propiedades especiales de resistencia a la corrosión. Por orden de importancia industrial, las principales aleaciones del cobre son: latón, bronce, cuproaluminio, cuproníquel y alpaca. Junto a esas grandes familias de aleaciones, se encuentran las cuproaleaciones especiales, como el cuproberilio. Entre las aleaciones débiles del cobre, se encuentran el cobre a la plata (0,1%), cuya temperatura de recristalización aumenta en 100°C (piezas para máquinas eléctricas o que deben sufrir un recalentamiento por soldadura débil); el cobre al cadmio (1%), para hilos telefónicos aéreos que soportan gran carga mecánica; el cobre al cromo (0,7%), de endurecimiento estructural por temple seguido de nueva fundición. El cobre al cromo sirve para fabricar electrodos de soldadura y es muy empleado en electrotecnia, el cobre al circonio (0,5%) es muy semejante al anterior. Se encuentran también aleaciones de cobre, silicio y níquel, con altas características mecánicas. El cuproplomo es una pseudoaleación utilizada por sus cualidades de rozamiento. La “plata alemana” es una aleación de cobre, cinc y níquel (*Moreno-Grau, 2003*).

El cobre sólo es atacado por los ácidos de carácter oxidante o por los que pueden formar con él complejos. La corrosión por el aire es superficial, porque el cobre se recubre con una capa protectora de carbonato básico. Su oxidación por el aire se intensifica en un medio ácido: el vinagre, los cuerpos grasos, que actúan así, pueden producir sales eméticas, lo que obliga a ciertas precauciones en el empleo de utensilios de cocina elaborados con cobre. El amoníaco determina también la oxidación por aire del metal, ya que produce un complejo amoniacal, el licor de Schweitzer, disolvente de

la celulosa. El cobre se oxida también tratado al rojo; en ese caso se ennegrece. Se quema en el cloro y en el vapor de azufre.

El ión cobre es indispensable para las plantas, aunque en dosis muy débiles; este oligoelemento participa en la formación de ciertas enzimas necesarios para la respiración normal de los vegetales verdes. Pero el cobre se convierte en tóxico cuando aparece en el suelo en proporciones elevadas: se fija en las moléculas de diversas enzimas, a las que bloquea su actividad. Por otra parte, los compuestos organometálicos del cobre no siempre tienen el mismo umbral de toxicidad que el ión cobre en estado libre.

El cobre es un oligoelemento indispensable para el buen funcionamiento y la constitución de los organismos animales. El límite máximo de este ión en el agua potable ha sido fijado por la OMS en 1mg/l; esta cifra, relativamente elevada, se explica por la buena actitud de los riñones para eliminar los excesos de cobre, lo que evita que se acumule en el organismo humano.

El uso demasiado prolongado de tratamientos con sales de cobre, para combatir el mildiu de las uvas ha arruinado el suelo de algunos viñedos, que deben ser sometidos a un tratamiento previo de desintoxicación antes de ser nuevamente aptos para el cultivo (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.4.4. ESENCIALIDAD.

El cobre es indispensable para todas las formas de vida. Se sabe que la esencialidad de este elemento es debida a que juega un papel imprescindible en los procesos catalíticos enzimáticos, ya que es un componente esencial de múltiples enzimas, como las oxidasas. Dentro de este grupo de enzimas se encuentra la citocromo c oxidasa, que desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético de la célula. También forma parte de la enzima superóxido dismutasa, responsable de la reducción del radical superóxido a agua oxigenada, un proceso de detoxificación que protege a la célula de la acción oxidante de dicho radical. Otra enzima de la que el cobre forma parte es la lisil oxidasa, que juega un papel importante en la síntesis de la elastina y del colágeno.

El cobre es un elemento esencial para el hombre porque interviene en el desarrollo de los huesos y del tejido elástico, en el funcionamiento del sistema nervioso central y en la síntesis de hemoglobina. Los estados carenciales del cobre son raros, dado lo distribuido de su presencia en los alimentos animales y vegetales, y son consecuencia en sus distintas manifestaciones de la pérdida de funcionalidad de estos sistemas enzimáticos (*Jiménez e Idal, 2004*).

El rango de concentración en el que cada elemento es necesario para el mantenimiento de la vida ha sido establecido mediante estudios de nutrición. Sin embargo, cuando se ingieren dosis elevadas se dificulta el normal funcionamiento del ser vivo.

Las recomendaciones diarias según la Organización Mundial de la salud se estiman en 20µg/kg/día para adultos y en 50µg/kg/día para niños. Dada su gran distribución, es prácticamente imposible preparar una dieta que contenga menos de esta cantidad (*Boulay y Edwards, 2000*).

3.9.4.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

La contaminación ambiental por el cobre está relacionada con su producción y su utilización. La producción anual de cobre en el mundo es de 12 millones de toneladas, de las que se estima que un 16% corresponde al reciclaje. Los principales usos del cobre son la fabricación de equipamiento eléctrico, material de construcción (techumbres y tuberías), maquinaria industrial y aleaciones.

La aleación más antigua del cobre es el bronce, formada por dicho metal y estaño en la proporción de dos a uno, seguida por el latón, aleación de cobre y cinc. Aleado con níquel, el cobre se utiliza para la fabricación de monedas y como material de construcción resistente a la corrosión en agua de mar, por lo que se emplea en bombas submarinas, hélices de buques y material constructivo de plantas desalinizadoras. Otra aleación interesante del cobre es la conocida con el nombre de bronce de aluminio, utilizada como sustitutivo del oro en aplicaciones decorativas.

En todos los usos mencionados, el cobre se encuentra en forma metálica, con un estado de oxidación 0. El cobre forma compuestos inestables en los que se encuentra con estado de oxidación +1, pero su estado de oxidación más frecuente es el +2, como en el sulfato de cobre, uno de los primeros compuestos utilizados como pesticida, para el control del “mildiu” de las vides. El uso demasiado prolongado de este tratamiento ha arruinado el suelo de algunos viñedos, que deben ser sometidos a un tratamiento previo de desintoxicación antes de ser nuevamente aptos para el cultivo. Las sales de cobre son usadas como fungicidas y algicidas.

El cobre presente en el medio ambiente tiende a formar enlaces con los componentes sólidos de los suelos y sedimentos. Esta tendencia es mucho más acusada en el cobre que en otros cationes divalentes. La distribución del cobre en los suelos es mucho menos sensible al efecto de pH que la de otros metales, ya que los aumentos de solubilidad de algunas formas inorgánicas, como los hidróxidos, propiciada por el aumento de la acidez, se ven contrarestandos por la rápida formación de complejos insolubles.

El cobre forma enlaces fuertes con la materia orgánica, por lo que tiende a asociarse con los limos y la fracción fina de los sedimentos. En presencia de materia orgánica, por tanto, el cobre es prácticamente inmóvil en el terreno. Ello implica que el cobre apenas se incorpora al lixiviado de residuos orgánicos, como los fangos de depuradora, cuando estos se aplican a los suelos con fines agrícolas.

El cobre se adsorbe asimismo a las arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, tanto en aguas superficiales como en el subsuelo.

Las formas solubles de cobre más importantes en el medio natural son el catión divalente y el bicarbonato de cobre. En el rango de pH y concentración de carbonatos propios de las aguas naturales, la mayor parte del cobre disuelto está en forma de complejos con carbonatos. En medios aerobios, los precipitados de cobre más importantes son el hidróxido, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, y los carbonatos malaquita ($\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$) y azurita ($\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$). En medio anaerobio el cobre precipita como sulfuro u óxido, y puede producirse también la reducción a cobre elemental.

El cobre presenta poca tendencia a la bioconcentración en organismos acuáticos, con la excepción de los moluscos filtrantes, especialmente las ostras, en las que el factor

de bioconcentración alcanza valores de 30.000. Sin embargo existen numerosos estudios que prueban que el cobre no está sujeto a biomagnificación en la cadena trófica (*Babor e Ibarz, 1973; Moreno-Grau, 2003*).

3.9.4.6. FORMAS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

Este elemento puede incorporarse al organismo a través de diferentes vías, entre las que podemos citar el aire, los alimentos y el agua, donde se encuentran de forma natural y como consecuencia de contaminaciones de distintos orígenes. El aire es una fuente relativamente pequeña de cobre, se estima que suministra 0,6 µg/día. En la mayoría de los casos la absorción diaria mayor de cobre es a partir de los alimentos, con un valor aproximado de 1500 µg/día. Mientras estos valores del aire y los alimentos son prácticamente constantes, su absorción a partir del agua varía considerablemente dependiendo de la calidad del agua consumida. Una absorción típica sería de 3000 µg/día. La absorción a partir del agua de bebida podría suponer un problema, por lo que existen regulaciones para el contenido de cobre en el agua potable.

Entre los alimentos más ricos en cobre se encuentran las ostras, hígados, setas, nueces y chocolate. Además, el contenido de este metal puede aumentar por la cesión de cerámicas y utensilios domésticos.

El agua de bebida contiene generalmente 0,1 mg/l. Si se acepta esta concentración como típica en el agua potable, ésta podría contribuir a la nutrición entre un 6 y un 10% de las necesidades diarias de cobre. No obstante, algunas aguas contienen niveles más elevados e incluso se han encontrado contribuciones del 40%.

La absorción del cobre por vía gastrointestinal es un proceso regulado. Su transporte en sangre tiene lugar asociado a proteínas como la albúmina, con quien se enlaza débilmente tras la absorción. A continuación, la albúmina se reemplaza por otras proteínas plasmáticas con las que el cobre establece enlaces más fuertes, como la ceruloplasmina y la transcupreína.

La absorción del cobre es del orden del 30% y es disminuida por altas ingestas alimentarias de hierro, molibdeno y zinc. Este elemento se almacena preferentemente en el hígado y la médula ósea, también en el riñón, músculo, corazón y cerebro. Una parte importante del cobre almacenado se encuentra asociado a la metalotioneína, si bien el cobre no posee el fuerte poder inductor de la síntesis de esta proteína característico de otros metales, como el cinc o el cadmio. La excreción del cobre tiene lugar fundamentalmente por vía biliar (*Boulay y Edwards, 2000; Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.4.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

La toxicidad del cobre puede ser aguda y crónica. La toxicidad aguda se produce directamente por la ingestión de 10 a 20 mg de sal de cobre soluble en una sola toma, afectando a la sangre, el hígado, riñones y el cerebro. Con dosis más bajas, de 10 a 15mg , se pueden presentar vómitos y dolor abdominal. La intoxicación crónica por cobre en humanos es rara, debido al propio mecanismo de regulación de su concentración en el cuerpo humano. Los individuos con la enfermedad de Wilson o Cirrosis Infantil son especialmente sensibles a sufrir los efectos crónicos del cobre. Se ha comprobado que el cobre es tóxico para algunos peces y algunas especies de fotoplacton. La magnitud de su toxicidad depende de la especie en cuestión y de su habilidad para regular su concentración (*Boulay y Edwards, 2000*).

Aunque se han encontrado valores elevados de cobre, hierro y zinc en ciertos tumores provocados experimentalmente en animales de laboratorio por xenobióticos orgánicos, no ha sido demostrada la responsabilidad carcinogénica del cobre. (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.4.8. EFECTOS.

Su deficiencia produce anemia, neutropenia y desmineralización ósea, mientras que la ingestión en exceso es tóxica.

Aunque no son frecuentes las intoxicaciones agudas por este metal, dadas sus propiedades eméticas y laxantes, se caracterizan por náuseas, vómitos, dolor de cabeza

y debilidad. Los casos más graves cursan con taquicardia e hipertensión que pueden ir seguidas por ictericia, anemia hemolítica, uremia y muerte.

Tras la absorción, por vía gastrointestinal, de cantidades pequeñas pero repetidas pueden presentarse náuseas, salivación, dolor epigástrico, diarreas, vértigo, debilidad e ictericia. Así, se han observado vómitos y diarreas por consumo de té con 25 ppm. de cobre y se han descrito también erupciones cutáneas por ingestión de agua con 7,6 ppm. de este metal.

Un caso especial de intoxicación se produce en la enfermedad de Wilson, alteración congénita que afecta al metabolismo del cobre, en la que aparecen trastornos con la ingestión de concentraciones normales de este metal (*Ortuño-Pacheco et al., 2001; Jiménez e Idal, 2004*).

La exposición aguda por ingestión de sales solubles de cobre, como el sulfato de cobre, que es usado como pesticida, puede producir necrosis hepática con resultado de muerte.

La exposición crónica al cobre por ingestión de alimentos conservados en recipientes de este metal se ha asociado a la aparición de lesiones hepáticas en niños (*Boulay y Edwards, 2000*).

3.9.4.9. NORMATIVA.

El Comité Mixto FAO/OMS establece la cantidad de 0,5 mg/Kg como ingestión máxima diaria admisible de cobre (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.5. CINC.

3.9.5.1. HISTORIA Y ESTADO NATURAL.

La palabra cinc fue usada por primera vez por Paracelso en el siglo XVI, y se aplicó a un metal que traían de las Indias Orientales con el nombre de tutanego. Sin

embargo, hasta principios del siglo XVIII no se conoció realmente el cinc como metal distinto, montándose fundiciones para su obtención. El procedimiento actual de tratamiento fue inventado por el abate Daniel Dony, químico liejense, a quien Napoleón I había otorgado la concesión de la mina de Moresnet a fin de que hallara el medio de extraer de la calamina el metal aislado.

El cinc se encuentra como sulfuro, blenda, SZn ; carbonato, smithsonita, CO_3Zn ; óxido, cincita, ZnO ; silicato, calamina, $\text{SiO}_4\text{Zn}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$; y como óxido mixto complejo de cinc, manganeso y hierro, franklinita. La producción mundial de cinc se eleva a 6Mt frente a 1,86Mt en 1939. Esta dominada por Canadá (1,1 Mt) y la U.R.S.S: (1 Mt), muy por delante de Australia (0,7 Mt) y Perú (0,5 Mt), mientras que la aportación norteamericana ha descendido mucho (0,3 Mt); países productores medios son México, Japón y Suecia (0,25 Mt) y Polonia, Irlanda y España (0,17 Mt). La geografía de la producción de fundición es algo diferente, gracias a una instalación antigua en países poco o nada productores de mineral (Francia, Bélgica, R.F.A., Japón); los primeros países productores son la U.R.S.S., Japón, Canadá, seguidos de la R.F.A., E.U.A. y Francia (*Babor e Ibarz, 1973; Moreno-Grau, 2003*).

3.9.5.2. OBTENCIÓN.

Se explotan dos tipos de minerales: los minerales oxidados, del tipo de la calamina (carbonato y silicato de cinc), en vías de agotamiento, y sobre todo los minerales sulfurados, del tipo de la blenda (sulfuro de cinc mezclado con sulfuro de plomo). El enriquecimiento del mineral se efectúa generalmente por flotación. Antes del tratamiento metalúrgico se procede a una calcinación para llevar los concentrados al estado de óxido. Los dos procedimientos de elaboración son: la vía seca (vía térmica o pirometalurgia), la primera que se utilizó y la más empleada en la producción durante un siglo, y la vía húmeda por electrólisis (o hidrometalurgia), que, durante los últimos treinta años, ha remplazado cada vez más a la vía seca (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.5.3. PROPIEDADES.

El cinc es un metal blanco cristalino, quebradizo a la temperatura ordinaria, pero maleable entre 120° y 150°C, de manera que puede ser laminado entre rodillos calientes, manteniendo después su flexibilidad al enfriarse. De 200° a 300°C se vuelve de nuevo quebradizo. Funde a 419,4°C y hierve a 907°C. La forma granulada, granalla de cinc, que se usa en el laboratorio, se obtiene vertiendo el cinc fundido, en chorro delgado, en agua fría.

El metal es químicamente activo, y desplaza el hidrógeno de los ácidos diluidos, aunque su acción es muy lenta cuando es puro. El cinc es un metal reductor anfótero. Su poder reductor se pone en evidencia por medio de una oxidación fácil y su papel anfótero por su ataque con bases concentradas. Desplaza de sus soluciones salinas los metales menos electropositivos como el cobre, el plomo o la plata. No se altera en el aire seco, pero en el húmedo se oxida, recubriéndose de una película adherente de carbonato básico que lo protege de toda acción ulterior. Calentado suficientemente en el aire, arde con llama verdosa, dando óxido de cinc blanco. El cinc es soluble en los álcalis a ebullición, dando cincatos solubles.

Aunque el cinc es un metal muy activo y se oxida rápidamente en el aire, la capa molecular de óxido de cinc que se forma impide toda corrosión ulterior. Debido a ello, el cinc se usa en la protección contra la corrosión atmosférica, se utiliza comúnmente para techados, canalones y cornisas ya que forma una capa protectora de carbonato básico. Protege eficazmente al acero, aislándolo físicamente de la atmósfera y desempeñando, a su vez, una función de ánodo propicio (protección catódica de las estructuras en el agua del mar, en el agua dulce o al sol). El revestimiento de los metales con cinc se puede efectuar mediante inmersión en un baño de fusión (galvanización en caliente), por pulverización (metalización), por difusión (sherardización), por electrólisis (cincado electrolítico) o con pinturas ricas en cinc.

Las aleaciones de cinc han adquirido una gran importancia industrial debido a sus propiedades especiales, cuya regularidad se ha conseguido gracias a la elaboración de cinc de alta pureza. Son las aleaciones binarias cinc-aluminio y ternarias cinc-aluminio-cobre. Como elemento de adición, el cinc forma parte de la composición de aleaciones de cobre (latones y alpacos) y aluminio (aleaciones ligeras Al-Zn-Mg con un

4 a 8% de cinc). El cinc se emplea también en fotografía y en la industria eléctrica como elemento de pilas secas (*Babor e Ibarz, 1973; Moreno-Grau, 2003*).

3.9.5.4. ESENCIALIDAD.

Es un micronutriente esencial, necesario como integrante de más de 200 enzimas entre las que se encuentran oxidoreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas de las que es cofactor. Es asimismo un componente funcional de distintas proteínas implicadas en la expresión y la regulación de la actividad genética. Con la histidina y la cisterna, el cinc forma complejos tetraédricos, conocidos con el nombre de dedos de cinc, que se enlazan a regiones específicas de ADN y aparecen en varios factores de transcripción, como los receptores de las hormonas esteroideas y la polimerasa.

El cinc es un elemento esencial para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y es también necesario en el metabolismo de la vitamina A. Por otro lado, interacciona con otros metales en el organismo. Así, los niveles plasmáticos de cinc y cobre presentan comportamientos opuestos. La ingestión de grandes dosis de cinc provoca deficiencia en cobre y viceversa. El cinc influye en el metabolismo del calcio, ya que es necesaria la presencia de cinc para la mineralización normal de los huesos (*Moreno-Grau, 2003*).

Se le considera como uno de los elementos menos peligrosos. El cinc es indispensable para todas las formas de vida. El rango de concentración en el que cada elemento es necesario para el mantenimiento de la vida ha sido establecido mediante estudios de nutrición. Sin embargo, cuando se ingieren dosis elevadas se dificulta el normal funcionamiento del ser vivo (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.5.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

Las menas más importantes de cinc son la blenda o escalerita (ZnS), la smithsonita (ZnCO_3) y la hemimorfita (ZnSiO_4). En todos sus compuestos el cinc presenta el estado de oxidación +2.

El cinc posee importantes aplicaciones industriales. Aproximadamente la mitad del cinc metal se destina a la fabricación de acero galvanizado, que posee un recubrimiento externo de cinc como protección contra la corrosión. La película externa de cinc se deposita por inmersión de la pieza de acero en cinc fundido, de forma electrolítica o por proyección de cinc pulverizado.

Otra aplicación importante del cinc es la fabricación de ánodos de sacrificio para la protección anticorrosión de componentes metálicos en múltiples aplicaciones: tuberías y tanques enterrados, buques, plataformas marinas y materiales de construcción.

El material cinc se utiliza asimismo en pilas y baterías eléctricas. Las primeras pilas secas constaban de un ánodo de cinc y cátodo de carbono, inmersos en una pasta alcalina de cloruro amónico. Estas pilas siguen utilizándose en la actualidad: son baratas y se consideran deseables desde el punto de vista ambiental, ya que no incluyen en su composición ningún metal tóxico.

La aleación de cinc más importante cuantitativamente es el latón, compuesto por un 33% de cinc y un 67% de cobre, aunque también encuentran múltiples usos las aleaciones de cinc, cobre y níquel y el prestal, una aleación de cinc (78%) y aluminio (22%) fácil de moldear y dura como el acero.

Otra aplicación importante del cinc es la preparación de las aleaciones para moldeo. La más utilizada contiene un 4% de aluminio (zamak), con la que se fabrican piezas de fundición a presión.

En forma de óxido, el cinc se utiliza en la industria del caucho y de pigmentos. En forma de sulfuro, con trazas de otros metales, se utiliza en aplicaciones electrónicas entre las que destacan las pantallas de televisión y de rayos X. También se utiliza en las lámparas fluorescentes.

El cinc introducido en el medio ambiente atmosférico está siempre asociado a la forma particulada, por lo que su comportamiento depende fundamentalmente del tamaño y densidad de partícula y de la eficacia de los procesos de deposición.

En suelos y aguas, el cinc tiende a adsorberse a la fracción sólida, especialmente a la materia orgánica, arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso. También

forma complejos con la materia orgánica disuelta, como los ácidos húmicos. El producto de solubilidad del hidróxido es $6,86 \cdot 10^{-17}$ a 25°C.

La movilidad del cinc aumenta considerablemente al descender el pH, ya que aumenta su solubilidad y el grado de disociación de los complejos orgánicos, y disminuye su adsorción a las superficies de la matriz sólida. Por tanto, el cinc puede incorporarse al lixiviado y desplazarse hacia las aguas subterráneas fundamentalmente en medios ácidos, como los encontrados en residuos mineros.

La movilidad del cinc también aumenta en aguas salobres, debido a la competencia con otros cationes, como los alcalino-térreos, por los centros adsorbentes, interacciones que tienen como resultado la desorción del cinc. En medios reductores el cinc precipita en forma de sulfuro, muy insoluble, lo que limita drásticamente su movilidad.

Las plantas no concentran el cinc a niveles superiores a los encontrados en los suelos en los que se desarrollan.

No se ha detectado la bioconcentración de cinc en organismos terrestres (invertebrados y mamíferos), aunque si en organismos acuáticos filtrantes, como las ostras (3.000), lo que se explica por su alimentación basada en la acumulación de partículas en suspensión. Sin embargo, otros organismos filtrantes, como los mejillones, presentan valores mucho más modestos del factor de bioconcentración (60) (*Moreno-Grau, 2003*).

3.9.5.6. FORMAS DE ADSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

El cinc se absorbe por vía gastrointestinal en un proceso regulado en el que intervienen transportadores específicos.

En la sangre, el cinc se encuentra ligado a la albúmina (aproximadamente el 65%) y otras proteínas plasmáticas (α_2 -macroglobulina y transferrina). La principal ruta de excreción del cinc es la biliar, seguida por la excreción urinaria y, en menor grado el sudor.

La concentración de cinc en los distintos tejidos del organismo es muy desigual, las mayores concentraciones se alcanzan en el sistema reproductor masculino, especialmente la próstata. También se alcanzan concentraciones elevadas de cinc en el músculo, el hígado, el riñón, el páncreas y la tiroides.

El cinc induce la síntesis de metalotioneína, con quien forma complejos en las células de la pared intestinal durante su absorción, y también se encuentra complejo con esta proteína en los distintos tejidos. El tiempo de vida media del cinc en el cuerpo humano es de 162-500 días (*Moreno-Grau, 2003*).

Este elemento puede incorporarse al organismo a través de diferentes vías, entre las que podemos citar los alimentos y el agua, donde se encuentran de forma natural y como consecuencia de contaminaciones de distintos orígenes.

Las fuentes alimentarias que suministran zinc son principalmente las ostras, carne e hígado de ternera y cordero, algunos pescados como el arenque, levadura de cerveza, la mayoría de los quesos y legumbres. Su concentración en el agua potable es baja, oscilando entre 0,01 y 1 mg/l. En EE.UU. el agua puede suministrar aproximadamente un 3% de los requerimientos diarios, suponiendo una concentración media de 200 ug/l. Sin embargo, algunas aguas contienen niveles elevados de este metal pudiendo contribuir incluso con un 20%.

La absorción gastrointestinal es del 20 al 30%, si bien existen factores que la condicionan. Así, se ve favorecida por los aminoácidos cisteína, metionina e histidina, por los azúcares fructosa y lactosa y por la vitamina C. Por el contrario es entorpecida por dosis elevadas de fitatos, fósforo, cobre, manganeso, hierro y estaño. Se acumula en hígado, páncreas, riñones y próstata.

La presencia de zinc en una amplia variedad de enzimas demuestra su importante papel en el metabolismo. La Food and Nutrition Board de la Academia Nacional de Ciencias recomienda una ingesta diaria de este elemento de 15 mg para adultos (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.5.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

A pesar de ser el cinc un elemento esencial para el hombre, a dosis elevadas resulta tóxico para el mismo. La exposición aguda por ingestión a cinc es poco común. La mayor parte de las intoxicaciones alimentarias producidas por este metal se han debido al uso de recipientes de hierro galvanizado en los que los ácidos que contienen los alimentos reaccionan con el zinc, formando sales solubles que son irritantes para el tracto digestivo.

Asimismo, se han señalado casos de intoxicación originados por consumo prolongado de agua que ha estado en contacto con tuberías y recipientes galvanizados (*Jiménez e Idal, 2004*).

No se han descrito efectos adversos sobre el hígado y el riñón, ni efectos hematológicos como resultado de la ingestión de dosis elevadas (12g en un periodo de 2 días). La ingesta de cinc en la dieta de las sociedades occidentales es de unos 12-15 mg diarios.

La inhalación profesional de humos desprendidos en el calentamiento de cinc a altas temperaturas (930°C), como ocurre durante la soldadura de planchas galvanizadas, produce la llamada fiebre de los fundidores, que constituye el efecto tóxico más importante del cinc.

Los vapores de óxido de cinc desnaturalizan las proteínas de las células bronquiales y alveolares. Se cree que forman complejos proteicos con cinc, que pasan a la sangre y provocan las manifestaciones clínicas, consistentes en fiebre alta (40°C), escalofríos, fatiga, dolores musculares y torácicos y, a veces, confusión mental, alucinaciones y convulsiones.

El cinc se encuentra incluido en el grupo D, no clasificable respecto a su actividad cancerígena, por la USEPA, ya que tanto la evidencia obtenida en personas como en animales se considera inadecuada (*Moreno Grau, 2003*).

La toxicidad de este elemento se potencia por la presencia de cobre y níquel. Sin embargo, hay que resaltar que el zinc tiene un papel antitóxico muy importante como antagonista metabólico del cadmio (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.5.8. EFECTOS.

Aunque el cinc se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, se cree que aproximadamente la mitad de la población mundial presenta riesgo de desarrollar enfermedades carenciales debido al predominio en la dieta de cereales y legumbres, con un elevado contenido en ácido fítico, que forma fitato de cinc insoluble que impide la absorción intestinal del metal.

También sufren este riesgo las poblaciones cuya dieta está basada en el consumo de tubérculos, como la patata, que contiene niveles muy bajos de cinc. Los primeros casos de estados carenciales de cinc en la dieta se identificaron de forma inequívoca en Irán en 1968, y posteriormente en Egipto (*Moreno-Grau, 2003*).

Su carencia provoca disminución del crecimiento, hipogonadismo marcado y piel áspera y seca. Entre los síntomas de toxicidad se incluyen vómitos, deshidratación, desequilibrio electrolítico, dolor abdominal, letargo, mareos y pérdida de coordinación muscular. Dosis diarias de 150 mg interfieren con el metabolismo del cobre y del hierro (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.6. MANGANESO.

3.9.6.1. HISTORIA Y ESTADO NATURAL.

Los antiguos conocieron diversos compuestos de manganeso, que emplearon para decolorar el vidrio, con el nombre de magnes. Se consideraron compuestos de hierro hasta 1.740 en que Pott mostró que la pirolusita o manganosa, usada en la fabricación del vidrio, no contenía hierro. Scheele, en 1.774, usó la pirolusita en sus investigaciones sobre el cloro. Fue aislado por primera vez por J.G. Gahn, en 1774, por reducción de la pirolusita (MnO_2), y fue llamado manganeso para distinguirlo del magnesio, elemento que se obtenía de la magnesita alba.

El manganeso no se encuentra libre en la naturaleza. Su mineral más importante es el dióxido, pirolusita MnO_2 , cristaliza en prismas ortorrómbicos de color gris oscuro, por sus propiedades oxidantes se emplea, con el nombre de jabón de vidrieros, para blanquear el vidrio ennegrecido por diversas materias carbonosas o como despolarizador en la pila eléctrica Leclanché. Se utiliza también en la fabricación de aceites secantes. La braunita, Mn_2O_3 , es débilmente básica, al ser el manganeso trivalente es poco estable y fuertemente hidrolizable. Otros minerales de manganeso: la manganita, $\text{Mn}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$; la hausmanita, Mn_3O_4 ; la blenda de manganeso, SMn ; el protóxido, MnO . Los minerales de hierro se consideran manganíferos si contienen más de un 5% de manganeso.

La producción mundial permanece desde mediados de los años setenta algo por debajo de 10 Mt. La URSS (3 Mt) y la República de Sudáfrica (2 Mt) producen alrededor de la mitad. Otros productores importantes del mineral son Brasil, Gabón, Australia, India, China y México (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.6.2. OBTENCIÓN.

El manganeso puro se obtiene por:

- 1°. Reducción aluminotérmica del óxido mezclado con polvo de aluminio (procedimiento Goldschmidt), en un crisol protegido con alúmina; así se obtiene un manganeso puro exento de carbono.
- 2°. Electrólisis del cloruro o del sulfato de manganeso, con ánodo insoluble de plomo o de grafito y cátodo de acero inoxidable. Este procedimiento da un manganeso de una pureza del 99,8%.
- 3°. Destilación en el vacío del manganeso aluminotérmico, lo cual permite un afinado del metal hasta una pureza de 99,98%.

Si bien el manganeso puro en estado metálico se prepara solamente en cantidades muy limitadas, se elaboran, por el contrario, gran número de toneladas de aleación de hierro y manganeso, reduciendo en horno eléctrico una mezcla de pirolusita y de óxidos de hierro en presencia de carbón y de óxido de carbono. Así se obtienen los

ferromanganesos (con un 30 a 80% de manganeso y de 7 a 8 % de carbono) y los spiegels, cuyo tanto por ciento de manganeso es inferior a un 25% y el de carbono a un 5% (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.6.3. PROPIEDADES.

Es un sólido de color blanco grisáceo y brillante. Se combina por acción del calor con la mayor parte de los no metales y es más oxidable que el hierro, lo que permite emplearlo en la metalurgia del hierro para eliminar diversas impurezas; descompone el agua a 100°C y se disuelve en los ácidos.

El manganeso pertenece al grupo de los metales de transición ya que cuenta con las características químicas siguientes: presencia de varios grados de oxidación y formación de iones hidratados. Muy reactivo, se asemeja mucho al hierro. Presenta todas las valencias de 1 a 7. Los óxidos de valencia 2 y 3 son básicos; los de valencia 4, 6 y 7 son anhídridos de ácidos. Su número atómico es 25, su masa atómica 54,938, su temperatura de fusión 1.244°C, su temperatura de ebullición 1.962°C.

El manganeso no tiene aplicaciones industriales en estado metálico. Se emplea sobre todo en la fabricación de aleaciones con el hierro y el cobre, y en forma de ferromanganeso o spiegel, para la desulfuración de la fundición en el alto horno y la desoxidación del acero en el transcurso de la conversión de la fundición en acero mediante el convertidor, el horno de reverbero o el horno eléctrico. El manganeso entra también, en un porcentaje de hasta un 0,6%, en la composición de los aceros ordinarios o débilmente aleados.

Los aceros al manganeso tienen un contenido en manganeso comprendido entre 1 y 1,5% con un 0,35 de carbono en general; el manganeso favorece el temple en los aceros para herramientas. Con un contenido más elevado de carbono, desde 0,8 a 1% y algo de cromo y de wolframio, los aceros al manganeso constituyen los aceros llamados indeformables al temple, muy útiles en la fabricación de herramientas y de piezas que no deben sufrir ninguna deformación durante el tratamiento térmico.

Los aceros al manganeso-silicios, gracias a sus propiedades elásticas, permiten la confección de resortes de chapas, así como de árboles de maquinaria y cigüeñales (0,7% de manganeso y 1,5% de silicio). Existen también los aceros al manganeso – silicio-cromo y al manganeso-cromo.

El acero Hadfield, cuyo contenido en manganeso es de un 13 a un 14%, posee, después del tratamiento, importantes propiedades de resistencia al choque y sobre todo al desgaste. Por ser difícil de trabajar, se emplea generalmente en forma de colada para la confección de piezas de machacadoras, de raíles para vías de maniobras, de arados, de placas de blindado, etc.

Los aceros inoxidables al manganeso, estudiados durante la segunda guerra mundial a causa de la escasez de níquel, fueron utilizados en forma de chapas (8 a 15% de cromo y 10 a 15% de manganeso). En la actualidad, un tipo de acero inoxidable austenítico para calderas y aparatos de presión contiene de 6,5 a 8,5 % de manganeso.

Los cupromanganesos, cuya aleación más corriente es la manganina (80 a 85 % de cobre, 15 a 20 % de manganeso, 2 a 5 % de níquel), sirven para confeccionar resistencias eléctricas de precisión y resistencias calefactoras, debido a su escasa conductividad eléctrica, estable en un amplio campo de temperaturas. El manganeso forma parte también de la composición de la mayor parte de las aleaciones cuproaluminicas y de cuproníqueles, caracterizadas por su firmeza a la corrosión marina.

Asimismo, el manganeso se utiliza en la metalurgia del aluminio. Con un porcentaje de 1 a 1,5%, asociado o no asociado al magnesio, el manganeso da origen a una familia de aleaciones de aluminio de características mecánicas mejores que el aluminio no aleado, fáciles de moldear, soldables y resistentes a la corrosión. Incluido en menos del 1% en las aleaciones aluminio-magnesio, mejora la soldabilidad, la firmeza ante el calor y la resistencia a la corrosión. Se encuentra igualmente en las aleaciones aluminio-silicio-magnesio a fin de aumentar su tenacidad.

El manganeso es un elemento químico poco abundante en las rocas madres, que resulta muy reciclado por la vegetación y puede así acumularse en determinados horizontes humíferos de los suelos con fuerte actividad biológica. Empleado como fertilizante, se le considera como un oligoelemento para las plantas cultivadas. Las

carencias de manganeso en las plantas sensibles -remolacha azucarera, cereales- se ven favorecidas por un exceso de calcio en los suelos (suelos calcáreos, encalados excesivos). Los encalados razonados y el aporte de sulfato de manganeso en suelos calcáreos son técnicas utilizadas para corregirlas o prevenirlas.

El manganeso ha sido utilizado en estado coloidal, como antiinfeccioso, y, en estado de sales (carbonato, cloruro, lactato, óxido o sulfato), como acelerador de los metabolismos celulares, y ha sido prescrito para el tratamiento de las anemias y las astenias. El permanganato de calcio o de potasio es un oxidante enérgico de las materias orgánicas. Se emplea a menudo como antiséptico y desinfectante de las heridas y para la depuración de las aguas (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.6.4. ESENCIALIDAD.

El manganeso es indispensable para los mamíferos pero, al igual que otros metales esenciales, a dosis elevadas se dificulta el normal funcionamiento del ser vivo. Se sabe que la esencialidad de este elemento es debida a que juega un papel imprescindible en los procesos catalíticos enzimáticos. Actúa como cofactor de varias enzimas, participando en el metabolismo de carbohidratos, lípidos.... Es un activador de enzimas en competencia con el magnesio, al cual puede sustituir sin pérdida de actividad catalítica.

La OMS recomienda una ingesta para adultos de 2-3 mg/día, mientras que la Food and Nutrition Board de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. recomienda de 2,5-5 mg/día (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.6.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

Usos y exposición:

- Extracción y transporte de minerales.
- Trabajos de joyería con rodocrosita.
- Industria metalúrgica.

- Soldaduras.
- Fabricación de pilas secas.
- Industria química.
- Fabricación de derivados orgánicos de manganeso.
- Envasado de las escorias de los convertidores.
- Sustituto del plomo en gasolinas.

3.9.6.6. FORMAS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

Este elemento puede incorporarse al organismo a través de diferentes vías, entre las que podemos citar los alimentos y el agua, donde se encuentran de forma natural y como consecuencia de contaminaciones de distintos orígenes.

Los alimentos más ricos en manganeso son los frutos secos, cereales y legumbres. Sólo se absorbe un 3% del ingerido. La absorción tiene relación inversa con el nivel de calcio y de hierro en la dieta y directa con el nivel de potasio.

El agua de bebida suponiendo una ingesta normal de 2 litros/día, podría suministrar de 0,040 a 0,064 mg. Incluso la mayor de estas cantidades está por debajo del 3% aportado por las fuentes dietéticas usuales. No obstante, algunos tipos de agua, de forma aislada, pueden contener niveles muy superiores de este elemento, con lo cual contribuyen en la misma proporción que los restantes alimentos a la ingestión de manganeso.

El manganeso juega un importante papel, como protector, en ciertos tipos de cáncer al ser componente de la superóxido dismutasa. Recientemente se ha sugerido que su presencia en el agua potable está en relación inversa con la mortalidad cardiovascular.

La medición del manganeso en la orina no constituye un parámetro fiable dado que este metal se excreta fundamentalmente por materia fecal. No obstante se puede determinar valor normal en orina: a 3 mg/g de creatinina (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.6.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

La ingestión excesiva de manganeso conduce a un estado de intoxicación denominado “manganismo” (*Jiménez e Idal, 2004*).

La intoxicación aguda produce neumonía química y se ha observado en trabajadores expuestos a la escoria de Thomas y en minas de manganeso.

En la exposición crónica, la diana es el Sistema Nervioso Central, donde predomina la lesión del cuerpo estriado. Esto se traduce por la aparición de un Síndrome de Parkinson o Parkinsonismo mangánico.

Para los trabajadores expuestos se recomienda, como principal método de diagnóstico precoz de las lesiones ocasionadas por el Manganeso, examen neurológico y psiquiátrico periódico. Mediante estos exámenes podrán detectarse los efectos característicos que produce la intoxicación.

3.9.6.8. EFECTOS.

Su carencia produce retraso en el crecimiento, disfunciones reproductoras, y ataxia.

El “manganismo” se produce, sobre todo, en los obreros que manipulan este metal y se manifiesta con alteración mental, astenia, anemia no específica y paresia.

Con excepción de un incidente aislado, no se han detectado casos de intoxicaciones por manganeso proveniente de agua potable. En 1941, en Japón, se atribuyó una enfermedad, similar a la encefalitis, al consumo de un agua de pozo que contenía concentraciones de 14 mg/l de este elemento.

Según Lozano Sánchez y col., actualmente el interés sobre el manganeso se centra en su papel en el metabolismo cerebral, que resulta afectado tanto por su déficit como por su exceso (*Jiménez e Idal, 2004*)

Los efectos característicos de la intoxicación por manganeso son: Fatiga, debilidad, dolor muscular, temblor de los dedos, dificultad en la motricidad fina, tartamudeo, voz ronca, dificultad al orinar e impotencia, parkinsonismo mangánico, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, pérdida de la memoria, hiperactividad motora, euforia, agresividad, depresión.

3.9.7. HIERRO.

3.9.7.1. HISTORIA Y ESTADO NATURAL.

El hierro es uno de los siete metales conocidos desde los tiempos más remotos. El hierro forma el 5,06% de la litosfera y el 39,76% de toda la Tierra al estar formado el núcleo de esta con una aleación de hierro-níquel. Su símbolo era el escudo y la lanza (♂) de Marte, el dios de la guerra. Aunque el hierro no se encuentra en estado libre en la Naturaleza, la facilidad con que sus compuestos se reducen por el carbón y la abundancia de sus compuestos en rocas y terrenos hizo posible su pronto descubrimiento y su aplicación a la fabricación de herramientas y armas.

Los métodos de fundir hierro se suponen originarios del Extremo Oriente. Los romanos desarrollaron una industria siderúrgica en España. Las fraguas se introdujeron en Alemania a mediados del siglo XIV, y en Inglaterra hacia el año 1.500. El carbón de madera fue el primer reductor utilizado; más tarde se emplearon la hulla y el cok.

En algunas rocas basálticas se encuentran pequeñas cantidades de hierro nativo. Aleado con 3^{-8} % de níquel, forma parte de muchos meteoritos. Sus minerales más importantes son los óxidos y el carbonato. El óxido férrico, Fe_2O_3 , está muy difundido como hematites roja, hierro oligisto o hierro especular. El óxido férrico hidratado, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, donde n representa una cantidad variable de agua (aproximadamente 1,5), forma la hematites parda y la limonita. La magnetita, Fe_3O_4 , se llama piedra imán u

óxido de hierro magnético. El carbonato de hierro, CO_3Fe , se encuentra como siderita. Las piritas, S_2Fe , muy abundantes, se usan para suministrar el azufre a la fabricación del ácido sulfúrico, y el Fe_2O_3 formado en la tostación empieza a beneficiarse para la obtención del hierro (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.7.2. OBTENCIÓN.

En la prehistoria el hierro se obtenía directamente del mineral, reduciéndolo en hornos bajos mediante carbón vegetal. Durante la antigüedad y hasta la edad media el procedimiento de obtención del hierro continuó siendo fundamentalmente el mismo: se utilizaban los hornos de cuba, la forja catalana y los hornos bajos; el metal se obtenía en estado pastoso y la escoria debía eliminarse en la forja. A partir de fines del s XIII, la metalurgia del hierro se confundió con la de la fundición y el acero. La fundición se obtenía como subproducto de la fundición del hierro pero no tenía aplicaciones, debido a que no admite la forja. Posteriormente se encontró el procedimiento de obtener, en hornos más perfeccionados, el hierro por afinado de la fundición. En el s XIV aparecieron los primeros hornos continuos para la producción de fundición líquida que pueden considerarse los antecesores de los modernos altos hornos. El gran consumo de carbón vegetal en los procedimientos metalúrgicos, que dañaba considerablemente la riqueza forestal, hizo que los gobiernos de muchos países impusieran medidas restrictivas a su uso. Entonces el carbón vegetal fue sustituido por el carbón mineral y, posteriormente cuando se conoció su destilación, por el coque (1735). A finales del s XVIII, el procedimiento del pudelado permitió la fabricación de hierro puro. En el s XX, este procedimiento ha sido sustituido gradualmente por los modernos procedimientos de fabricación de acero.

Los tipos de hierro utilizados industrialmente se clasifican según su modo de producción.

Hierro pudelado: Se obtiene por oxidación del arrabio líquido, con ayuda de una escoria ferruginosa, en la solera de un horno de reverbero. Debido a la combustión del carbono, el hierro se presenta en estado pastoso, en forma de zamarras, que deben ser batidas para eliminar la escoria. Este procedimiento ha sido abandonado desde hace años.

Hierro forjado: Se elabora, partiendo de minerales muy puros, por vía pastosa, y se trabaja por forja o laminación. El hierro en Suecia, obtenido de la fundición blanca, se utiliza como materia prima para la confección de aceros finos o, por razón de su actitud para la soldadura, se destina al trabajo mediante forjado.

Hierro dulce: Este tipo de hierro se confunde con el acero extradulce, con un porcentaje de carbono inferior al 0,05%; se obtiene por los procedimientos clásicos de elaboración del acero. Una calidad especial es el hierro Armco, caracterizado por su alta pureza, sus propiedades magnéticas y su satisfactoria resistencia a la corrosión; se obtiene por procedimientos especiales de afinado en el horno Martín y el horno eléctrico.

Hierro electrolítico: Se obtiene por electrólisis de cloruro ferroso con ánodo soluble de acero o fundición. Esta clase de hierro, de alta pureza, pero frágil debido a los gases que contiene (hidrógeno, principalmente), es muy apreciado por sus propiedades magnéticas, de gran interés en la metalurgia de los polvos.

Hierro aluminotérmico: Se forma con la reacción exotérmica del óxido de hierro y el polvo de aluminio, previo cebado de la reacción mediante una cápsula a base de magnesio, los carriles pueden soldarse in situ merced a dicho procedimiento.

Hierro carbonilo: Este hierro, de alta pureza, preparado en forma de polvo muy fino por descomposición del pentacarbonilo de hierro gaseoso, se emplea en cantidades limitadas, en pulvimetalurgia, o metalurgia de polvos (sinterización), para la fabricación de piezas de elevadas características mecánicas (hierro dulce especial).

Hierro reducido: Se obtiene en estado de polvo por reducción de óxidos, minerales o virutas en un medio gaseoso reductor (hidrógeno, óxido de carbono). Una tipificación de este hierro, muy utilizada en metalúrgica de polvos, se prepara por reducción del mineral sueco (magnetita) en calderos refractarios: El producto resultante (esponja de hierro) de muele seguidamente (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.7.3. PROPIEDADES.

El hierro no es tan buen conductor de la electricidad como el aluminio o el cobre. Su resistividad eléctrica, muy sensible a las impurezas y a las imperfecciones estructurales, es del orden de $10^{-7}\Omega\cdot\text{m}$ a 20°C . El hierro presenta dos formas cristalinas: una, el hierro α , o ferrita, estable hasta 910°C , de estructura cúbica centrada; la otra, el hierro γ , estable entre 910 y 1390°C , de estructura cúbica de caras centradas. A partir de 1390°C , existe una forma llamada δ , de estructura y propiedades análogas a las de la forma α . Esta es ferromagnética hasta 768°C (punto de Curie) y se vuelve paramagnética de ahí en adelante. El hierro presenta propiedades mecánicas muy interesantes: es dúctil, maleable en frío, se vuelve plástico a partir de los 800°C y se puede forjar, laminar y soldarse consigo mismo.

El aire húmedo lo ataca lentamente, transformándolo en herrumbre, óxido férrico hidratado; la porosidad de la herrumbre ocasiona una corrosión profunda que prosigue hasta la destrucción total del metal y hace indispensable su protección.

El hierro pertenece al grupo VIII de los metales de transición y posee las principales propiedades del grupo. Su número atómico es 26, su masa atómica 55,847, su temperatura de fusión 1.535°C , su temperatura de ebullición 2750°C .

La configuración electrónica del átomo anuncia una formación fácil del ión +2 mediante la pérdida de los 2 electrones 4s y del ión +3 por pérdida suplementaria de un electrón 3d. La estructura electrónica del hierro, de los iones ferrosos +2 y férricos +3 pone de manifiesto la existencia de electrones de spin no apareados, lo que explica las propiedades magnéticas. Dicha estructura presenta también orbitales 3d, 4s y 4p, los cuales teniendo en cuenta el pequeño radio atómico o iónico, pueden ser ocupados por complejación.

El hierro puede unirse directamente a la mayoría de los no metales. Al rojo blanco, arde en el oxígeno formando óxido ferroso férrico Fe_3O_4 que es magnético. Este es el óxido que se forma cuando las partículas metálicas, arrancadas del metal a causa de un choque violento, arden en el aire formando chispas. El hierro arde también en el seno del cloro y, en caliente, se une al azufre. Descompone el vapor de agua al rojo, dando hidrógeno, y se disuelve fácilmente en los ácidos diluidos.

La reducción de los óxidos de hierro por el carbono constituye la primera operación fundamental de la siderurgia. El oxígeno, o el aire perfectamente seco en frío, no ejercen acción alguna sobre él, a no ser que este se encuentre finamente dividido (hierro pirofórico). Expuesto al aire húmedo, se corroe notablemente. Con la ayuda de los diagramas potencial-pH de los elementos hierro-óxido-hidróxido-agua se puede realizar un estudio de las condiciones de dicha corrosión. Se puede proteger el hierro por revestimiento mecánico, mediante la protección catódica, juntando el hierro con otro metal (Zn), el cual cumple la función de ánodo y se oxida, mientras que el hierro queda inmunizado, o mediante la acción de inhibidores de la corrosión (minio, cromatos), que la hacen pasiva.

Entre los compuestos del hierro existen dos series principales: los compuestos ferrosos, en los que el hierro es divalente y, los compuestos férricos, en los que es trivalente.

El óxido ferroso FeO o protóxido es negro y se obtiene por reducción del óxido férrico a elevada temperatura. El hidróxido correspondiente, $\text{Fe}(\text{OH})_2$, es un precipitado verde que se forma bajo la acción de un álcali sobre una sal ferrosa. En realidad el óxido estequiométrico FeO no existe, y los cristales presentan siempre lagunas en Fe^{+2} en una red del tipo NaCl .

El óxido férrico Fe_2O_3 o sesquióxido está muy extendido en la naturaleza. Su hidróxido se obtiene al hacer reaccionar un álcali sobre una sal férrica.

El óxido ferroso férrico Fe_2O_3 u óxido magnético es el imán natural o magnetita; puede obtenerse artificialmente por combustión del hierro o por acción del vapor de agua. Es un polvo negro que químicamente puede considerarse como una mezcla de los otros dos óxidos. Por lo demás, el óxido férrico puede también fijar otro óxido además del ferroso, dando lugar a las ferritas, que pertenecen al grupo de las espinelas. Por oxidación en medio de cloro se obtienen los ferratos, Tales como el K_2FeO_4 , que derivan del trióxido FeO_3 no aislado.

El cloruro ferroso FeCl_2 se obtiene disolviendo hierro con ácido clorhídrico, cristaliza en forma hidratada en prismas de color verde azulado.

El cloruro férrico FeCl_3 resulta de la acción del cloro sobre el metal caliente, es un sólido rojo, coagula la sangre y, por ello, se emplea en medicina.

El sulfuro FeS , obtenido por síntesis, sirve para obtener ácido sulfhídrico.

El bisulfuro FeS_2 es la pirita natural es muy abundante en España; su tostación da el gas sulfuroso, necesario para la fabricación del ácido sulfúrico.

El sulfato ferroso hidratado $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ se presenta en forma de cristales (vitriolo verde, caparrosa verde), obtenidos por reacción del ácido sulfúrico sobre el hierro. Al calentarlo se convierte en sulfato anhidro y se blanquea. Tiene tendencia a oxidarse dando sulfato férrico, por lo cual su solución no se conserva al aire libre. Por consiguiente se trata de un reductor.

El sulfato férrico $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, proviene de la acción del ácido sulfúrico sobre el óxido férrico, y en solución, tiene un color rojo anaranjado.

Las sales de hierro: Las sales ferrosas dan soluciones verdes. Con los álcalis forman un precipitado verde, y con los sulfuros, un precipitado negro. Las sales férricas son amarillas o rojas; con los álcalis dan un precipitado rojizo, y con los sulfuros alcalinos, un precipitado negro. El ferrocianuro potásico da con las sales férricas un precipitado de azul de Prusia (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.7.4. ESENCIALIDAD.

El hierro es indispensable para todas las formas de vida y por tanto es un elemento esencial en la nutrición humana. Se encuentra en una serie de proteínas de importancia biológica, entre ellas hemoglobina y citocromos, y también en muchas enzimas de oxidación-reducción. A pesar de su esencialidad, dosis elevadas del mismo dificultan el normal funcionamiento del ser vivo.

La carencia de hierro afecta a gran parte de la población. La falta de este mineral es quizá la carencia alimentaria más extendida por el mundo, constituyendo un problema real de salud pública para los países industrializados. Las mujeres en edad de

procrear, las mujeres embarazadas y los niños aparecen como grupos particulares de riesgo (*Ortuño-Pacheco et al., 2001*).

Galán y Hercberg sugieren que, teniendo en cuenta la importancia de las necesidades de estos grupos de población y la dificultad de cubrirlas, se deben poner en marcha medidas globales de sanidad pública como podrían ser el enriquecimiento de uno o varios alimentos, cuya eficacia ha sido ya demostrada en algunos países como Suecia (*Jiménez e Idal, 2004*).

Las necesidades varían según la edad, el sexo y el estado fisiológico del individuo y el organismo es capaz de regular la absorción de dichas necesidades. Se han establecido niveles entre 7 y 14 mg/día para un individuo adulto. Las mujeres gestantes necesitan un exceso de 15 mg/día (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.7.5. FUENTES AMBIENTALES Y EXPOSICIÓN.

El hierro se utiliza, en su mayor parte, en forma de acero o de fundición. Resulta difícil delimitar las aplicaciones específicas de los hierros puros y de los aceros extradulces con reducido porcentaje de carbono. En función de sus posibilidades para la soldadura, forja, estirado y trefilado, los hierros se emplean para la confección de chapas, pernos, alambres, tubos, etc. Sus propiedades magnéticas (débil campo coercitivo, principalmente) hacen que se utilicen, después de recocidos, en equipos electromagnéticos, para construir los núcleos de hierro dulce: piezas polares de electroimanes, planchas de máquinas eléctricas, núcleos de reveladores, etc.

El hierro puro se emplea para la elaboración de aceros finos, aceros ordinarios y especiales y como materia prima para la fusión en crisol. El polvo de hierro, reducido o electrolítico, se utiliza industrialmente, ya sea en pulvimetalurgia, para fabricar piezas porosas por sinterización, ya para constituir revestimientos de electrodos para soldadura y corte autógeno.

Las piezas a base de hierro sintetizado se usan en varias ramas de actividad industrial, como la fabricación de automóviles, del material para electrodomésticos y de productos magnéticos. Así, el peso de las piezas de hierro sinterizado que entran en la

fabricación de un automóvil era inferior a 1 kg en 1950, y actualmente es del orden de los 5 kg.

Una de las primeras aplicaciones fue la confección de anillos y cojinetes autolubrificantes de hierro puro para soportes con cargas reducidas. El empleo de hierro puro sinterizado conduce a piezas económicas, pero de características mecánicas limitadas, sobre todo en lo que respecta a su capacidad de deformación.

El hierro sinterizado y sus aleaciones han permitido mejorar las características de ciertos productos magnéticos, tales como circuitos magnéticos, bobinas, masas polares, piezas de cabezas de lectura o de grabación en cintas magnéticas. El empleo de hierro en polvo muy fino de elevado grado de pureza permite la combinación de propiedades diversas como gran permeabilidad, pocas pérdidas por las corrientes de Foucault y buena resistividad eléctrica.

Para hacer frente a la demanda de la siderurgia, la extracción del mineral se ha desarrollado fuertemente. Los minerales se explotan en las minas y, de manera creciente en las canteras; en la mayoría de los casos se traslada a otras regiones y, cada vez más, se los somete previamente a concentración. El tráfico de mineral de hierro es muy activo, tanto por vía férrea como marítima de larga distancia (*Babor e Ibarz, 1973*).

3.9.7.6. FORMAS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y ELIMINACIÓN.

Este elemento puede incorporarse al organismo a través de diferentes vías, entre las que podemos citar los alimentos y el agua, donde se encuentran de forma natural y como consecuencia de contaminaciones de distintos orígenes. Los alimentos se pueden contaminar con hierro por cesión de materiales, así por ejemplo, este elemento es un componente fundamental de las hojalatas desde donde puede cederse al producto alimenticio, sobre todo en el caso de conservas ácidas.

La mayor parte de los alimentos, excepto la leche, lo contienen en cantidades suficientes como para que no exista déficit de este metal por carencia en la dieta. Sin

embargo, el hierro se absorbe con dificultad y la mayoría de los individuos apenas cubren sus necesidades diarias.

Entre los alimentos ricos en hierro se pueden citar el hígado, riñones, sangre, morcillas, moluscos como las ostras, almejas o mejillones y en general, las carnes.

El agua de bebida puede suministrar hierro en cantidades variables en función de su contenido en este elemento. En EE.UU. el agua del grifo aporta, normalmente, menos del 5% de los requerimientos diarios. Sin embargo, si un suministro local contiene concentraciones elevadas podría contribuir en proporción considerable.

Aproximadamente, sólo se absorbe un 10% del hierro ingerido y la composición de la dieta condiciona su absorción; la presencia de iones carbonato, fosfato, oxalato y fitatos dificultan este proceso. Los fitatos se encuentran presentes en los cereales, cacao, nueces, mandarinas, etc. mientras que los oxalatos abundan en espinacas, cacao, plátanos, café, té y sésamo. Los agentes reductores como la vitamina C aumentan la absorción (*Jiménez e Idal, 2004*).

3.9.7.7. TOXICIDAD Y CARCINOGENICIDAD.

A diferencia de las intoxicaciones por otros metales, normalmente asociadas a la exposición profesional, la mayor parte de las intoxicaciones agudas por sales de hierro se observan en niños de corta edad que han ingerido grageas coloreadas de sulfato ferroso u otro preparado férrico.

Es una de las intoxicaciones infantiles más prevalentes en Inglaterra y Estados Unidos que con mayor frecuencia tienen un desenlace fatal: una muerte infantil por mes. La incidencia aproximada en Estados Unidos es de 5000 casos/ año. En adultos es rara, y generalmente ocurre en personas con ideas suicidas. La acción tóxica del hierro resulta del efecto corrosivo directo y de la toxicidad celular que posee.

En cuanto a su efecto corrosivo directo sobre las mucosas, puede causar necrosis hemorrágica y perforación. La pérdida de líquidos a través del tracto gastrointestinal puede ocasionar severa hipovolemia.

La absorción férrica causa disfunción celular con acidosis láctica y necrosis. El mecanismo exacto de la toxicidad celular no se conoce.

Dosis tóxica: La DL50 en animales de experimentación es de 150-200 mg/kg de Fe elemento. De 20 a 30 mg/kg se producen vómitos, dolor abdominal y diarreas. Cuando la dosis es mayor de 40 mg /kg se produce coma y discrasia sanguínea.

La dosis letal más baja descrita en la infancia es de 600 mg. (*recurso electrónico disponible en: www.estrucplan.com.ar, 18-12-04*).

3.9.7.8. EFECTOS.

La deficiencia de hierro da lugar a desórdenes musculares y disminución de la capacidad física al esfuerzo, anomalías en el comportamiento como apatía, somnolencia e irritabilidad, disminución del rendimiento intelectual, así como una incidencia más elevada de infecciones en niños y un aumento de la morbi-mortalidad feto-maternal si se produce durante el embarazo.

Su ingestión en exceso produce hemosiderosis y hemocromatosis. Hoy, se piensa que esta última se produce por un defecto congénito del metabolismo, el cual origina un aumento en la absorción del hierro. Además, el aporte desmesurado interfiere en el proceso de absorción y la utilización consiguiente del cobre, cinc y manganeso (*Jiménez e Idal, 2004*).

CAPÍTULO 4

MATERIALES Y MÉTODOS

	Páginas
4.1. Puntos de muestreo.	179
4.2. Toma de muestra.	180
4.3. Preparación de las muestras para el análisis.	182
4.4. Cuantificación de metales: espectroscopía de absorción atómica.	185
4.5. Datos meteorológicos.	186
4.6. Tratamiento estadístico de los resultados.	188

4. MATERIALES Y MÉTODOS.

En este capítulo se va a realizar una descripción del material, métodos y técnicas que se han utilizado para el desarrollo del presente estudio. Haremos referencia inicialmente las características de los puntos de muestreo, a la metodología seguida para la toma de muestras, incluyendo los comentarios oportunos sobre los filtros empleados y aparatos utilizados. Posteriormente, explicaremos los métodos y técnicas analíticas utilizadas para las determinaciones de TSP y metales, por último finalizaremos el capítulo con una descripción de los parámetros meteorológicos utilizados y de los métodos estadísticos aplicados para el estudio de los datos y discusión de los resultados.

4.1. PUNTOS DE MUESTREO.

Cartagena es una ciudad mediterránea situada al suroeste de Europa, latitud 37°37'08''N y longitud 0°59'11''W a nivel del mar. Esta localizada en un valle rodeado de montañas y abierto al mar por el sur. Su mayor desarrollo industrial tuvo lugar en la década de los sesenta, y todavía actualmente tiene una actividad industrial importante. Como aspectos más destacados de su climatología cabe señalar: temperaturas suaves durante todo el año, lluvias escasas pero intensas y dirección del viento predominante del primer y tercer cuadrante.

Para el estudio del aerosol atmosférico de Cartagena se eligieron tres puntos de muestreo bien diferenciados entre ellos:

- Plaza de Bastarreche, (B): Este punto se encuentra en el casco urbano, con intenso tráfico rodado y uno de los puntos más conflictivos de la red de inmisión de la ciudad. En este punto se producen con mayor frecuencia los impactos de contaminación al nivel de suelo. Las coordenadas a las que se encuentra son: longitud 0° 58' 28''W, la latitud 37° 36' 14'' N y 20 m de altitud; coordenadas UTM 678.808 (x), 4.163.864 (y). La vía de tráfico más cercana se encuentra a un metro.

- Lo Campano, (LC): Barriada situada al Este de la ciudad, adyacente a la antigua fundición de plomo y muy próxima a la zona de carga del Puerto de Cartagena. El punto de muestreo se encuentra en las coordenadas, longitud 0° 57' 27''W, latitud 37° 35' 38''N y altitud 15 m, coordenadas UTM 680.328 (x), 4.162.939 (y). La vía de tráfico más cercana se encuentra a 200 m.
- Pista Polideportiva, (PP): Está localizado en el complejo polideportivo situado en la Barriada de San Ginés, al noreste de la ciudad, en una zona residencial, con poco tráfico rodado, relativamente próxima a la factoría Española del Zinc, S.A., la cual ha tenido una intensa actividad industrial hasta enero de 2005. Este punto de muestreo se encuentra en las coordenadas, longitud 0°58'36''W, latitud 37°36'49''N y 10 m de altitud, coordenadas UTM 678.588(x), 4.164.939 (y). La vía de tráfico más cercana se encuentra a 5 m.

4.2. TOMA DE MUESTRA.

La toma de muestra viene determinada por el tipo de contaminante que queremos estudiar y el medio en el que este se encuentra. El medio con el que trabajamos es el aerosol atmosférico y lo que pretendemos determinar son las partículas totales en suspensión y las concentraciones de los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso. Por todo ello es necesario utilizar un captador y los filtros adecuados a las determinaciones que pretendemos realizar.

El muestreo diario se inició el 2 de febrero de 1990, de lunes a viernes. Las muestras que constituyen el trabajo de campo de esta memoria, se inician el uno de enero del año 1995 y concluyen el 31 de diciembre del año 2000. Con anterioridad al desarrollo de este estudio se realizó una evaluación de las muestras recogidas desde el 1 de enero 1990 hasta el 31 de diciembre 1994. Detalles de este estudio pueden encontrarse en *Pérez Tornell, (1997)*. Con el fin de poder determinar la evolución experimentada en la década de los noventa por el aerosol en suspensión de la ciudad, se han incluido en la base de datos realizada para este trabajo los datos del periodo 1990-1994.

4.2.1. CAPTADORES.

Para el muestreo del aerosol atmosférico de la ciudad de Cartagena se instalaron, dentro de la red de control de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento, a finales de 1989 tres captadores de alto volumen tipo CAV/A (MCV, Barcelona), provistos de programador con corte automático de aspiración. Durante el periodo de tiempo estudiado la velocidad de flujo ha sido de 20 m³/h, y un máximo de toma de muestra de 24 horas.

Este captador tiene un cabezal rectangular, para filtros de dimensiones 20,3 x 25,4 cm, que son protegidos por un tejadillo triangular. Como ya se ha señalado en los Antecedentes Bibliográficos, no está definido para este tipo de cabezal un punto de corte específico, considerándose que sobre el 50% de las partículas en el rango 30-50 µm se depositan en el filtro.

Los captadores se colocaron en cada uno de los tres puntos de la ciudad determinados anteriormente.

4.2.2. FILTROS.

Se han utilizado filtros de fibra de vidrio, concretamente AP40 sin ligante, para la determinación gravimétrica del peso de la materia particulada en suspensión (TSP) y plomo.

Para la determinación de los metales: plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, se han utilizado filtros de ésteres de celulosa, Millipore AAWP00010, con 0,8 µm de diámetro de poro, sustituyendo un día a la semana al filtro de fibra de vidrio, concretamente los miércoles.

4.2.3. MANIPULACIÓN DE LOS FILTROS Y DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LAS PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN.

Los filtros de fibra de vidrio, en atmósfera de humedad y temperatura controlada, son pesados en la balanza Satorius Werke GMBH Göttingen, e introducidos en una bolsa de plástico convenientemente etiquetada para su posterior traslado al punto de muestreo.

Los filtros de ésteres de celulosa también son empaquetados en bolsas de plástico y etiquetados para su traslado al punto de muestreo, pero no son pesados.

Los filtros, tras el periodo de muestreo, son doblados por la mitad y reintroducidos en la bolsa, transportándose de nuevo al laboratorio.

Una vez en el laboratorio, los filtros de fibra de vidrio son pesados nuevamente en atmósfera de temperatura y humedad controlada para proceder al cálculo gravimétrico de las partículas totales en suspensión, TSP, que se efectúa dividiendo la diferencia entre el peso final y el inicial por el volumen de aire aspirado en el periodo de muestreo.

Superficies estandarizadas de ambos tipos de filtros son sometidas a los tratamientos específicos para la determinación de plomo sobre fibra de vidrio y, el conjunto de metales sobre ésteres de celulosa. La manipulación de los filtros se efectúa sobre una pieza de vidrio perfectamente limpia y seca, el corte se realiza con una cuchilla bien afilada utilizando una serie de plantillas, de superficie calibrada de acero inoxidable o metacrilato, construidas específicamente para esta aplicación.

4.3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS.

Para las determinaciones de elementos traza por análisis instrumental son necesarias las digestiones en medio ácido, (*Moren-Grau et al., 1995, 1997, 1999*) Estas descomposiciones normalmente implican un periodo de tiempo importante, por lo que

son la etapa limitante del proceso en muchos casos. El tiempo invertido en la disolución del analito y el gran número de muestras semanales generadas en este estudio nos llevaron a desarrollar una metodología que fuera rápida y multipuesto, por ello se eligió un sistema de digestión de microondas. El modelo utilizado es el CEM MDS-81D, consistente en un sistema de microondas, con un selector de potencia en el rango 0-630 W $\pm$ 70 W con incrementos del 1%, un carrusel giratorio a la velocidad de 6 rpm, donde se colocan hasta 12 vasos de teflón y un programador digital de tiempo y potencia. Los vasos de teflón tienen una capacidad de 120 ml, y están provistos de una válvula de seguridad que abre cuando la presión interna supera el valor de 830 $\pm$ 70 KPA (120 $\pm$ 10 psig).

4.3.1. FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO.

Las muestras, 50 cm² del filtro correspondiente, se digieren con una mezcla de ácidos en vasos de teflón cerrados. Para la puesta a punto del método se ensayaron diferentes mezclas de ácidos, y sobre la base de los resultados de dichos análisis se determinó trabajar con una mezcla de 1 ml de HF al 40% y 10 ml de HNO₃ al 65%. Los vasos se cierran utilizando la estación de cierre CEM Camping Station, que asegura el cierre adecuado de los vasos en condiciones estándar. Antes de cada uso se comprueba el correcto funcionamiento de las válvulas. Se utiliza un programa de digestión en microondas en dos etapas, la primera con un 80% de potencia durante 10 minutos y la segunda 70% de potencia durante 5 minutos, la potencia indicada es la adecuada cuando se trabaja con los doce vasos de teflón con muestra, para un número menor de vasos habrá que disminuir la potencia de trabajo. Se ha seguido un programa en dos etapas para garantizar la completa digestión de la muestra. Una vez finalizado el programa, se dejan enfriar los vasos y las muestras son trasvasadas a matraces aforados de teflón de 50 ml, completando hasta el aforo con agua bidestilada, y homogeneizándolas para su posterior análisis por espectroscopia de absorción atómica con un nebulizador de alta sensibilidad.

Con el fin de conocer la exactitud del método, se aplicó el método de adición de concentraciones conocidas de plomo sobre las muestras. Los ácidos utilizados han sido reactivos SUPRAPUR de la casa Merck. Las disoluciones patrones de plomo se han obtenido a partir de Titrisol de plomo Merck 9969 de 1000 ppm.

4.3.2. FILTROS DE ÉSTERES DE CELULOSA.

El objetivo perseguido es poner los analitos en disolución y la total descomposición de la materia orgánica presente en la muestra. Para cumplir este segundo objetivo es necesario llevar la muestra a sequedad. Los analitos se redisuelven en una disolución tampón de ácido acético 0.166 M e hidróxido amónico 0.080 M.

Para la puesta a punto del método, se ensayaron diferentes mezclas de ácidos y se aplicó el método de adición de concentraciones conocidas de los metales estudiados sobre las muestras, con el fin de establecer la exactitud del método.

Los blancos se realizaron sobre uno de los filtros de cada lote de 10 en que nos son suministrados. Una superficie análoga a la utilizada en los análisis fue sometida al mismo tratamiento constituyendo el ensayo en blanco.

Finalmente, el tratamiento ácido seleccionado consiste en una mezcla de 1 ml de ácido fluorhídrico, 10 ml de ácido nítrico y 3 ml de peróxido de hidrógeno. A este tratamiento le seguirá la digestión en el horno microondas, con el mismo programa en dos etapas utilizado para los filtros de fibra de vidrio.

Los metales que se determinan con este tipo de filtros son: plomo, cinc, cobre, cadmio, hierro y manganeso.

Se ha utilizado la calidad SUPRAPUR de Merck para los reactivos: sulfhídrico del 48%, nítrico del 60%, agua oxigenada del 30%, ácido acético del 96%, e hidróxido amónico del 25% en amoníaco. Los patrones de los metales estudiados han sido obtenidos a partir de disoluciones patrones TITRISOL de Merck: cadmio 109960 de 1000 ppm, cinc 109953 de 1000 ppm, cobre 109987 de 1000 ppm, hierro 109972 de 1000 ppm, manganeso 109988 de 1000 ppm y plomo 109969 de 1000 ppm.

4.4. CUANTIFICACIÓN DE METALES:

ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.

Se ha utilizado un equipo de absorción atómica Perkin Elmer 3100, equipado con corrector de deuterio. Las determinaciones de los metales se han realizado con las condiciones operatorias que están recogidas en la tabla 4.6. Se han efectuado medias de 5 o 10 medidas con un tiempo de respuesta de 3 segundos para la puesta en marcha de las metodologías. Para el análisis diario de los filtros se ha realizado la media de 3 medidas, desarrolladas con un tiempo de respuesta de 2 segundos.

Para la calibración del aparato se han utilizado tanto patrones por adición sobre filtro en blanco, como patrones directos, sin filtro y sin tratamiento ácido.

Desde principios de la década de los noventa, las condiciones de la industria de Cartagena sufren profundas variaciones, que han determinado unos cambios sustanciales en las características de la muestra que analizamos. Por ello, al tener conocimiento del desarrollo por parte de Perkin-Elmer de un nebulizador de alta sensibilidad, modelo B050-5480 provisto de una bola de impacto pero de material cerámico, se decidió proceder a su adquisición con el fin de aumentar la sensibilidad de la técnica y trabajar con mayores márgenes de seguridad con la misma metodología de digestión antes descrita.

El nebulizador es uno de los más importantes componentes en la espectrometría de absorción atómica con llama. Las muestras en disolución, con diferentes propiedades físicas, deben ser convertidas en un aerosol de gotas pequeñas, de talla homogénea. El nebulizador de alta sensibilidad está compuesto de una bola de impacto y un capilar regulable. La bola de impacto, de material cerámico, Carborundum, aumenta la sensibilidad con llamas de acetileno-aire y óxido de nitrógeno-acetileno, además su dureza y resistencia química es ideal ya que disminuye la abrasión causada por el aerosol y es prácticamente resistente a todos los ácidos y solventes usados en absorción atómica de llama. El capilar ajustable, permite maximizar la sensibilidad y optimizar la relación señal ruido, pudiendo ajustar la velocidad de aspiración de acuerdo con la viscosidad de la disolución.

Los excelentes resultados encontrados al aplicar este accesorio llevaron a desarrollar una metodología para la determinación de plomo, cinc, cobre, cadmio, hierro y manganeso, sobre los filtros de ésteres de celulosa. El sistema de digestión de la muestra es el mismo que se ha mencionado anteriormente. En la tabla 4.1 se incluyen las condiciones de trabajo para cada uno de estos parámetros.

Tabla 4.1. Condiciones de trabajo: Espectroscopia de absorción atómica.

	Zn	Cd	Pb	Fe	Mn	Cu
Llama	C ₂ H ₂ :2aire	C ₂ H ₂ :2aire	C ₂ H ₂ :2aire	C ₂ H ₂ :aire	C ₂ H ₂ :aire	C ₂ H ₂ :2aire
Longitud de onda, nm	213,9	228,8	283,3	248,3	279,5	324,7
Rendija, nm	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,7
Tiempo de respuesta, s	3	3	3	3	3	3
Media de n medidas	10	10	10	10	10	10
Corrector de deuterio	SI	SI	SI	NO	NO	NO

4.5. DATOS METEOROLÓGICOS.

Existe una estrecha relación entre meteorología y contaminación atmosférica. El análisis de los datos de contaminación atmosférica a la luz de los datos meteorológicos permite:

- Establecer relaciones y describir consecuencias que, en principio, no siempre resultan claras.
- Definir las condiciones que pueden devenir en situaciones de riesgo.
- Mejorar el conocimiento de la problemática ambiental de una zona.

Por ello las redes de medida de contaminación se complementan con redes meteorológicas. En el caso de la ciudad de Cartagena, la red de control de la contaminación del Ayuntamiento, cuenta con cuatro torres meteorológicas y un equipo Sodar, que permite conocer el perfil vertical de temperaturas a lo largo de los primeros cientos de metros de la atmósfera. Los datos de lluvia han sido suministrados por el

Instituto Nacional de Meteorología y corresponden a la estación denominada Cartagena-Centro.

Para nuestro estudio hemos dividido las direcciones de viento en doce rumbos. Se hace coincidir el Norte con 0° (sexagesimales), de forma que asignamos rumbo 1 a los vientos comprendidos entre 346° y 15.9° ; rumbo 2 entre 16° y 45.9° ; rumbo 3 entre 46° y 75.9° ; rumbo 4 entre 76° y 105.9° ; rumbo 5 entre 106° y 135.9° ; rumbo 6 entre 136° y 165.9° ; rumbo 7 entre 166° y 195.9° ; rumbo 8 entre 196° y 225.9° ; rumbo 9 entre 226° y 255.9° ; rumbo 10 entre 256° y 285.9° ; rumbo 11 entre 286° y 315.9° y rumbo 12 entre 316° y 345.9° .

Las velocidades de los vientos han sido agrupadas en cuatro grupos a los que hemos llamado rangos. El rango 1 comprende los vientos entre 0 y 4.9 km/h; el rango 2, entre 5 y 10.9 km/h; el rango 3 entre 11 y 15.9 km/ y el rango 4 de 16 km/h en adelante.

La información meteorológica correspondiente al periodo 1995-2000 viene explicitada de forma horaria y esto ha sido procesado con el SPSS, versión 11.0 para Windows. Esto nos permite elaborar unas nuevas variables en las cuáles los valores meteorológicos con los que se trabajan son los correspondientes a las 24 horas reales que el filtro ha estado expuesto, consiguiendo con esto una correlación entre los datos analizados y las condiciones meteorológicas reales de exposición del filtro. Estos datos son denominados día-filtro y mes-filtro y es con estos datos con los que calculamos las velocidades medias, mínimas y máximas del viento, así como la distancia recorrida por el viento durante ese día y el resto de las variables meteorológicas de humedad relativa, presión relativa, radiación solar media, temperatura media y lluvia diaria.

Para calcular la moda del rango adoptamos el criterio de tomar el valor mayor si las frecuencias coinciden, reflejando con ello la existencia de vientos fuertes.

Para la intensidad del viento, comparamos la suma de las frecuencias de los rangos 1-2 y 3-4. Si la suma 1+2 es mayor que 3+4 lo marcamos con el valor 3, y si la suma 3+4 es mayor que 1+2 lo marcamos con el valor 4. Con esta variable intentamos señalar la existencia de vientos fuertes.

Como rumbo diario se ha considerado el de mayor frecuencia, su moda.

También se estudia para cada día cuál ha sido el rumbo con mayor rango y el rumbo con mayor intensidad de vientos considerando todos los rangos en conjunto.

Por otro lado se marcan los días, asignándoles el valor 1 a aquellos en los que pueda darse un aumento de la concentración de los contaminantes debido a la presencia de rumbos opuestos, lo que podría implicar un retroceso en la marcha de los contaminantes desde su lugar de emisión. Cuando este hecho no pueda manifestarse, se le asignan a los días correspondientes el valor 2.

4.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS.

Con los resultados de los análisis y los datos meteorológicos se han construido bases de datos, que han sido procesadas en el paquete informático SPSS versión 11.0 para Windows. Los criterios de agrupación han sido: año, estación meteorológica, mes, día de la semana y punto de muestreo.

4.6.1. EXPLORACIÓN INICIAL.

4.6.1.1. VALORES VÁLIDOS Y PERDIDOS.

Se ha hecho una exploración inicial de los datos con objeto de determinar el número total de datos, válidos y perdidos, correspondientes a los analitos estudiados.

La exploración de datos se ha realizado por año, metal y punto de muestreo, así como de forma global.

4.6.1.2. ESTADÍSTICOS DE TENDENCIA CENTRAL Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN.

Los estadísticos de tendencia central utilizados han sido la media, mediana y moda. Éstos dan idea de las tendencias de las series temporales permitiendo evaluar los riesgos a largo plazo de la población expuesta a un contaminante determinado.

Los estadísticos de medidas de dispersión considerados han sido la desviación típica, varianza, rango y percentiles 95 y 98.

4.6.1.3. PRUEBAS DE NORMALIDAD, HOMOGENEIDAD DE VARIANZA Y COMPARACIÓN DE MEDIAS.

Para comprobar el ajuste de las variables a la distribución normal o lognormal, se ha utilizado el nivel de significación asintótica bilateral de la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el intervalo de confianza del 95%. Los valores inferiores a 0,05 indican que, de manera significativa, los datos no proceden de una distribución normal.

También se ha procedido a la transformación logarítmica de los datos, comprobando nuevamente que no se cumple la hipótesis de normalidad tras la transformación.

Además de la prueba de normalidad, también se han realizado otros test:

- El test de Levene: Éste es un test de homogeneidad de varianzas, contrasta hasta que punto los distintos niveles del factor, tienen una varianza homogénea en la variable dependiente. Tiene una ventaja respecto a otros test, al no ser tan exigente respecto a la normalidad de la distribución de la(s) variable(s) dependiente(s). Si el valor estadístico es mayor que el nivel de significación de 0,05 se acepta la homogeneidad de varianzas y, cuando éste es menor se rechaza. Este test es un paso previo al análisis de la varianza, como en todos los casos no ha habido homogeneidad de varianzas, con el fin de establecer la significación estadística de las diferencias existentes entre los valores medios de las agrupaciones efectuadas, se ha realizado la T de Student.

- **t de Student para muestras independientes:** En esta prueba se trata de evaluar la hipótesis nula: inexistencia de diferencias significativas entre las medias de dos poblaciones distintas, de modo que si la diferencia entre los estadísticos de las muestras es significativa, no podemos aceptar la hipótesis de igualdad de medias poblacionales.

4.6.1.4. ESTUDIOS REALIZADOS DE LAS VARIABLES.

Evolución temporal: En este apartado, vamos a estudiar si existen o no diferencias significativas entre los distintos años para cada uno de los parámetros analíticos estudiados, considerando tanto el conjunto de los datos correspondientes a los tres puntos de muestreo (Bastarreche, Lo Campano y la Pista Polideportiva), como los valores correspondientes a cada uno de ellos individualmente.

Evolución espacial: En este estudio vamos a analizar si existen o no diferencias significativas entre los valores obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo para los distintos parámetros estudiados. El estudio se realizará tanto a nivel global, considerando los valores obtenidos en todo el periodo de estudio, como de forma anual, para poder determinar la influencia del entorno de cada uno de los puntos de muestreo.

Variaciones estacionales: Determinaremos si existen o no diferencias entre los valores de cada una de las variables para las estaciones del año en los siguientes casos:

- Globalmente, para el conjunto de los datos de los tres puntos de muestreo y en todo el periodo.
- Anualmente, y considerando los tres puntos de muestreo.
- Por punto de muestreo y considerando los datos de todo el periodo.
- Entre los puntos de muestreo y considerando los datos de todo el periodo.

Comportamiento diario de la variable plomo: Con este análisis se pretende observar si hay un comportamiento determinado en función del día de la semana para los valores medios de plomo. Este estudio se ha realizado a distintos niveles: de forma global, anual, estacional y por punto de muestreo y año.

4.6.1.5. INFLUENCIA DE LOS FACTORES METEOROLÓGICOS.

En cuanto a la meteorología, se ha comprobado la influencia de los distintos parámetros meteorológicos considerados respecto a las variaciones de concentración de los distintos analitos. Se han realizado las correlaciones bivariadas entre los datos de calidad del aire y los meteorológicos. Se han utilizado los coeficientes de correlación de Pearson y la prueba de significación bilateral. También se han estudiado las correlaciones entre los distintos analitos.

Se han elaborado rosas de concentraciones que permiten visualizar con facilidad las direcciones del viento que producen aumento o disminución de las concentraciones de un determinado contaminante. En ellas, se ha utilizado la moda del rumbo como rumbo diario.

CAPÍTULO 5

RESULTADOS

	Páginas
5.1. Exploración y descripción estadística de las variables por año y punto de muestreo.	195
5.2. Evolución temporal de los parámetros analíticos estudiados.	212
5.3. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados.	226
5.4. Variaciones estacionales.	230
5.5. Comportamiento diario de la variable plomo.	249
5.6. Meteorología y aerosol atmosférico.	260

5. RESULTADOS.

5.1. EXPLORACIÓN Y DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS VARIABLES POR AÑO Y PUNTO DE MUESTREO.

Desde la tabla 5.1. hasta la 5.33. se recogen para cada una de las estaciones de muestreo y, para cada año y en conjunto, los estadísticos: media, mediana, moda, desviación típica, rango y percentiles 95 y 98, de cada uno de los contaminantes analizados. El peso, plomo, cinc, cadmio y cobre se estudian para todo el periodo 1991-2000, los datos del hierro y manganeso se estudian desde 1995 a 2000. También se muestran en estas tablas el número de datos válidos y perdidos. Para el conjunto de los datos recogidos en la ciudad entre los años 1991 y 2000, el plomo ha disminuido un 91%, el cinc un 50%, el cadmio un 54% y el cobre un 46%. El manganeso ha experimentado un descenso del 20% entre 1995 y 2000.

Los datos de peso, plomo, cinc, cadmio y cobre de los años 1991-1994 fueron anteriormente tratados en *Pérez Tornell (1997)*. No obstante, se utilizan para extender el periodo de tiempo analizado con objeto de comparar datos en un rango mayor de tiempo, que incluya situaciones distintas consecuencia de la paralización de actividades industriales importantes en cuanto a su impacto medioambiental.

En las tablas 5.34. y 5.38., se recogen los valores de significación bilateral superiores a 0,05 para el conjunto de las estaciones de muestreo por año y periodo de estudio, de las concentraciones y el logaritmo de las concentraciones de los contaminantes estudiados respectivamente. Desde la tabla 5.35. a la 5.37., se muestran los valores de significación bilateral superiores a 0,05 de las concentraciones de los contaminantes estudiados, para cada una de las estaciones de muestreo y por año y periodo de estudio. Desde la tabla 5.39. a la 5.41., se muestran los valores de significación bilateral superiores a 0,05 del logaritmo de las concentraciones de los contaminantes estudiados, para cada una de las estaciones de muestreo y por año y periodo de estudio.

Tabla 5.1. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarrece en 1991.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	189	212	25	25	25
N Perdidos	20	49	27	27	27
Media	227,45	1,55	2,44	5,96	6,16E-02
Mediana	210,10	1,42	2,02	5,14	5,80E-02
Moda	181,63	1,18	0,35	1,34	5,60E-02
Desv. típ.	90,46	0,77	1,81	3,80	2,44E-02
Rango	713,65	5,34	7,11	14,08	11,61E-02
Percentil 95	387,21	2,92	7,08	14,94	11,91E-02
Percentil 98	461,94	3,64	7,46	15,42	13,25E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.2. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarrece en 1992.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	187	234	47	47	47
N Perdidos	23	28	5	5	5
Media	191,01	0,76	2,63	6,52	6,52E-02
Mediana	170,41	0,61	2,04	6,46	5,36E-02
Moda	112,02	0,58	0,39	4,38	4,55E-02
Desv. típ.	92,29	0,49	2,07	4,03	3,90E-02
Rango	563,63	3,31	10,78	17,45	0,20E-02
Percentil 95	360,00	1,82	6,62	16,08	17,10E-02
Percentil 98	514,65	2,38	11,17	18,74	22,15E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.3. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarrece en 1993.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	193	238	48	48	48
N Perdidos	16	23	4	4	4
Media	176,46	0,56	2,08	4,53	5,97E-02
Mediana	161,90	0,50	2,01	3,71	5,37E-02
Moda	102,65	0,58	0,31	2,88	1,35E-02
Desv. típ.	76,62	0,25	1,37	3,18	5,62E-02
Rango	706,39	1,91	5,94	15,99	40,21E-02
Percentil 95	314,87	1,06	4,67	11,98	9,78E-02
Percentil 98	357,55	1,23	6,25	17,12	41,56E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.4. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1994.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	146	187	46	46	46
N Perdidos	63	74	6	6	6
Media	221,30	0,51	1,49	2,87	4,74E-02
Mediana	195,78	0,42	1,26	1,97	3,83E-02
Moda	227,81	0,33	1,32	0,31	3,39E-02
Desv. típ.	102,45	0,49	1,14	2,46	4,16E-02
Rango	642,67	4,96	4,36	13,35	28,39E-02
Percentil 95	419,09	1,15	4,24	7,47	9,37E-02
Percentil 98	524,76	1,62	4,59	13,66	29,67E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.5. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1995.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	158	197	42	42	42	42	42
N Perdidos	51	64	10	10	10	10	10
Media	223,89	0,38	1,63	16,74	3,72E-02	2,44	9,47E-02
Mediana	219,21	0,34	1,24	13,73	3,10E-02	2,41	6,70E-02
Moda	159,14	0,24	1,01	15,80	0,03	0,88	5,90E-02
Desv. típ.	96,41	0,22	0,91	11,68	2,17E-02	1,10	5,33E-02
Rango	805,37	1,85	3,48	64,03	9,10E-02	4,61	19,02E-02
Percentil 95	379,88	0,72	3,68	35,45	8,87E-02	4,46	21,97E-02
Percentil 98	487,45	1,02	4,07	64,87	0,10	5,31	23,30E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.6. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1996.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	185	215	29	29	29	29	29
N Perdidos	25	47	23	23	23	23	23
Media	167,42	0,30	1,78	9,55	3,27E-02	1,82	7,80E-02
Mediana	157,55	0,28	1,75	6,64	2,70E-02	1,70	7,90E-02
Moda	122,09	0,24	0,21	2,49	0,03	0,67	8,40E-02
Desv. típ.	67,59	0,10	0,94	11,20	2,05E-02	0,71	4,15E-02
Rango	563,42	0,61	3,14	49,09	0,08	2,66	16,40E-02
Percentil 95	291,12	0,50	3,25	43,24	9,05E-02	3,16	17,15E-02
Percentil 98	345,53	0,53	3,35	50,73	9,10E-02	3,33	17,50E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.7. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1997.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	180	210	33	33	33	33	33
N Perdidos	29	51	19	19	19	19	19
Media	171,92	0,27	2,88	20,89	6,05E-02	3,50	18,90E-02
Mediana	155,21	0,26	3,12	19,10	6,32E-02	3,18	17,61E-02
Moda	113,85	0,22	2,61	13,30	55,0E-02	0,96	11,62E-02
Desv. típ.	67,83	8,53E-02	1,32	7,94	1,66E-02	1,44	7,83E-02
Rango	381,98	0,47	5,34	29,40	6,72E-02	5,83	30,98E-02
Percentil 95	300,75	0,44	5,20	33,77	8,04E-02	6,34	34,71E-02
Percentil 98	355,52	0,50	5,50	34,40	8,22E-02	6,79	35,98E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.8. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1998.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	190	240	51	51	51	51	51
N Perdidos	19	21	1	1	1	1	1
Media	210,83	0,32	2,06	8,94	5,40E-02	2,13	9,52E-02
Mediana	205,11	0,32	1,83	7,50	5,30E-02	2,14	9,20E-02
Moda	224,08	0,26	0,16	7,50	3,58E-02	1,20	6,32E-02
Desv. típ.	82,80	0,11	1,02	8,27	3,05E-02	0,70	2,99E-02
Rango	442,07	0,87	4,53	57,80	19,80E-02	3,27	14,02E-02
Percentil 95	374,29	0,51	3,89	20,16	9,28E-02	3,32	15,71E-02
Percentil 98	415,67	0,58	4,67	57,66	20,28E-02	4,08	16,67E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.9. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarreche en 1999.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	209	232	17	17	17	17	17
N Perdidos	0	29	35	35	35	35	35
Media	266,55	0,29	1,30	5,01	6,19E-02	2,58	8,63E-02
Mediana	244,60	0,28	1,25	3,40	4,66E-02	2,55	8,30E-02
Moda	184,49	0,22	0,42	2,49	18,3E-02	1,08	4,16E-02
Desv. típ.	130,59	8,75E-02	0,72	3,20	4,86E-02	96,22E-02	2,93E-02
Rango	1151,02	0,52	2,58	10,24	20,24E-02	3,62	9,98E-02
Percentil 95	477,78	0,45	3,00	12,73	22,07E-02	4,70	14,14E-02
Percentil 98	665,64	0,48	3,00	12,73	22,07E-02	4,70	14,14 E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.10. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarrece en 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	198	241	43	43	43	43	43
N Perdidos	12	21	9	9	9	9	9
Media	233,11	23,53E-02	1,47	5,48	5,29E-02	2,22	8,62E-02
Mediana	192,59	22,45E-02	1,16	4,98	4,68E-02	2,05	7,35E-02
Moda	136,33	0,34	0,83	3,32	4,57E-02	1,58	6,82E-02
Desv. típ.	213,70	7,19E-02	0,75	2,21	1,86E-02	0,80	3,30E-02
Rango	2116,85	0,46	3,02	9,97	7,90E-02	2,86	13,47E-02
Percentil 95	417,49	35,06E-02	3,37	11,31	9,65E-02	3,71	15,80E-02
Percentil 98	503,38	41,83E-02	3,66	12,47	10,81E-02	3,74	17,46E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.11. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Bastarrece desde 1991 a 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	1841	2206	381	381	381	215	215
N Perdidos	252	407	139	139	139	97	97
Media	209,60	0,51	1,99	8,53	5,31E-02	2,41	10,47E-02
Mediana	187,78	0,34	1,62	5,83	4,67E-02	2,28	9,10E-02
Moda	195,11	0,58	1,01	3,32	3,10E-02	0,88	5,90E-02
Desv. típ.	115,66	0,51	1,37	8,56	3,58E-02	1,08	5,92E-02
Rango	2135,86	5,60	11,01	64,57	40,86E-02	6,12	34,88E-02
Percentil 95	377,20	1,58	4,36	29,88	9,10E-02	4,58	22,42E-02
Percentil 98	466,76	2,18	5,93	34,05	13,89E-02	5,57	30,81E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.12. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1991.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	178	196	19	19	19
N Perdidos	31	65	33	33	33
Media	163,54	3,54	2,03	27,04	5,91E-02
Mediana	134,86	1,41	1,58	6,84	5,50E-02
Moda	81,47	0,25	0,26	0,93	5,90E-02
Desv. típ.	103,31	6,40	1,39	66,82	2,669E-02
Rango	646,13	57,99	5,10	288,07	11,10E-02
Percentil 95	354,41	11,66	5,36	289,0	13,0E-02
Percentil 98	565,13	27,52	5,36	289,0	13,0E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.13. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1992.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	180	223	43	43	43
N Perdidos	30	39	9	9	9
Media	124,81	0,99	1,49	9,64	4,32E-02
Mediana	102,35	0,50	1,32	6,58	2,80E-02
Moda	72,30	0,33	0,28	5,05	2,50E-02
Desv. típ.	78,91	2,41	0,88	12,30	3,11E-02
Rango	539,12	32,41	3,02	77,16	12,80E-02
Percentil 95	275,05	3,26	3,24	29,15	12,24E-02
Percentil 98	431,18	4,58	3,30	78,45	14,0E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.14. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1993.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	186	230	47	47	47
N Perdidos	23	31	5	5	5
Media	99,48	0,42	1,12	5,83	2,88E-02
Mediana	81,47	0,33	1,05	4,98	2,50E-02
Moda	46,44	0,33	1,15	0,80	2,50E-02
Desv. típ.	95,45	0,38	0,69	5,32	1,60E-02
Rango	1143,08	2,98	2,57	33,68	6,80E-02
Percentil 95	186,06	1,09	2,57	13,09	6,82E-02
Percentil 98	344,96	1,81	2,85	34,48	7,80E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.15. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1994.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	148	194	46	46	46
N Perdidos	61	67	6	6	6
Media	126,93	0,58	1,24	9,45	3,34E-02
Mediana	118,42	0,41	0,91	5,74	2,70E-02
Moda	77,19	0,33	0,24	1,10	1,80E-02
Desv. típ.	52,68	0,75	0,95	12,24	2,51E-02
Rango	274,31	6,44	3,34	63,87	15,90E-02
Percentil 95	236,86	2,04	3,47	35,41	7,20E-02
Percentil 98	273,36	3,56	3,57	64,97	17,40E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.16. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1995.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	164	195	39	39	39	39	39
N Perdidos	45	66	13	13	13	13	13
Media	128,29	0,46	1,069	10,52	1,77E-02	1,82	6,95E-02
Mediana	114,08	0,26	0,84	6,65	1,20E-02	1,41	6,20E-02
Moda	71,02	0,27	0,25	9,13	0,70E-02	0,75	11,60E-02
Desv. típ.	66,21	0,57	0,78	12,80	1,48E-02	99,49E-02	3,54E-02
Rango	442,77	5,01	3,22	75,39	5,70E-02	3,86	15,50E-02
Percentil 95	243,15	1,59	2,99	26,50	5,40E-02	4,32	14,90E-02
Percentil 98	336,44	2,27	3,44	77,05	6,0E-02	4,56	18,30E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.17. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1996.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	183	214	31	31	31	31	31
N Perdidos	27	48	21	21	21	21	21
Media	100,92	0,33	1,37	7,70	1,75E-02	1,30	4,48E-02
Mediana	89,92	0,14	1,41	6,68	1,60E-02	1,24	4,20E-02
Moda	60,08	0,07	0,25	0,83	0,80E-02	0,91	2,50E-02
Desv. típ.	58,43	0,78	0,84	5,77	1,21E-02	0,76	2,53E-02
Rango	465,15	6,54	3,16	29,05	6,60E-02	3,11	10,10E-02
Percentil 95	207,37	1,42	2,89	22,41	4,62E-02	3,02	9,84E-02
Percentil 98	266,89	3,45	3,24	29,88	6,90E-02	3,40	10,80E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.18. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1997.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	177	210	33	33	33	33	33
N Perdidos	32	51	19	19	19	19	19
Media	94,51	0,18	1,58	10,99	2,77E-02	1,50	6,32E-02
Mediana	78,59	0,09	1,26	9,20	2,58E-02	1,50	6,37E-02
Moda	49,29	0,10	0,22	9,20	1,57E-02	0,58	3,98E-02
Desv. típ.	51,98	0,30	0,93	7,18	1,27E-02	0,61	2,79E-02
Rango	372,33	2,69	4,07	32,30	6,13E-02	3,36	14,43E-02
Percentil 95	191,56	0,71	3,86	30,71	5,51E-02	2,76	12,96E-02
Percentil 98	255,86	1,43	4,28	34,00	6,46E-02	3,94	15,93E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.19. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1998.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	189	241	52	52	52	52	52
N Perdidos	20	20	0	0	0	0	0
Media	103,48	0,14	1,40	8,98	2,82E-02	1,40	5,17E-02
Mediana	91,04	0,10	1,24	7,50	2,04E-02	1,11	4,86E-02
Moda	63,27	0,10	0,66	4,20	0,02	0,81	5,20E-02
Desv. típ.	46,60	0,13	0,74	4,81	2,01E-02	0,90	2,12E-02
Rango	322,34	0,80	3,03	23,60	8,80E-02	5,72	12,24E-02
Percentil 95	178,39	0,38	2,71	18,93	7,04E-02	2,92	8,97E-02
Percentil 98	233,31	0,64	3,13	25,07	8,93E-02	5,86	14,013E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.20. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 1999.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	209	242	17	17	17	17	17
N Perdidos	0	19	35	35	35	35	35
Media	116,29	0,12	0,73	5,02	2,68E-02	1,25	5,75E-02
Mediana	98,57	0,09	0,70	4,16	2,16E-02	1,17	5,80E-02
Moda	58,78	0,03	0,22	3,32	7,5E-03	1,57	2,49E-02
Desv. típ.	64,85	0,12	0,32	1,62	2,51E-02	0,48	3,10E-02
Rango	449,65	0,83	0,95	4,38	0,11	1,82	0,13
Percentil 95	236,59	0,35	1,17	7,58	0,12	2,41	15,80E-02
Percentil 98	356,12	0,58	1,17	7,58	0,12	2,41	15,80E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.21. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano en 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	189	228	39	39	39	39	39
N Perdidos	21	34	13	13	13	13	13
Media	116,06	0,14	0,84	4,27	2,09E-02	0,96	4,58E-02
Mediana	96,73	9,15E-02	0,81	3,41	1,91E-02	0,88	3,74E-02
Moda	58,25	0,09	0,71	2,49	1,58E-02	0,91	3,33E-02
Desv. típ.	65,35	0,15	0,27	1,85	6,87E-03	0,30	1,81E-02
Rango	428,06	0,96	1,23	6,63	2,70E-02	1,13	6,53E-02
Percentil 95	244,32	0,49	1,37	7,55	3,62E-02	1,64	8,32E-02
Percentil 98	355,0	0,72	1,53	8,30	3,94E-02	1,70	9,15E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.22. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de Lo Campano desde 1991 a 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	1819	2173	366	366	366	211	211
N Perdidos	274	440	154	154	154	101	101
Media	116,97	0,65	1,28	9,20	2,94E-02	1,38	5,51E-02
Mediana	99,18	0,19	1,08	6,07	2,30E-02	1,16	5,10E-02
Moda	100,41	0,33	0,25	7,50	2,50E-02	80,49E-02	2,90E-02
Desv. típ.	73,13	2,31	0,85	17,60	2,24E-02	79,19E-02	2,76E-02
Rango	1162,63	58,07	5,28	288,20	0,17	5,75	17,60E-02
Percentil 95	242,86	2,41	2,96	25,58	7,06E-02	2,77	11,17E-02
Percentil 98	310,95	5,30	3,50	35,08	9,63E-02	3,89	14,74E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.23. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1991.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	183	203	21	21	21
N Perdidos	26	58	31	31	31
Media	89,91	0,39	1,90	4,83	6,58E-02
Mediana	89,40	0,35	1,40	3,05	4,2E-02
Moda	56,94	0,42	0,24	0,79	2,60E-02
Desv. típ.	26,88	0,22	1,62	5,04	8,43E-02
Rango	138,64	1,39	6,02	20,25	38,40E-02
Percentil 95	137,76	0,82	6,07	20,38	38,54E-02
Percentil 98	159,57	0,95	6,26	21,04	41,0E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.24. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1992.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	173	212	41	41	41
N Perdidos	37	50	11	11	11
Media	85,18	0,28	1,96	7,13	4,18E-02
Mediana	78,96	0,26	1,89	6,30	3,60E-02
Moda	63,88	0,33	0,42	1,21	31,0E-02
Desv. típ.	38,73	0,16	1,23	4,35	3,31E-02
Rango	288,79	1,30	5,38	15,19	21,20E-02
Percentil 95	148,12	0,58	4,37	14,55	8,95E-02
Percentil 98	198,09	0,70	5,67	16,40	22,60E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.25. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1993.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	193	237	47	47	47
N Perdidos	16	24	5	5	5
Media	84,49	0,26	1,67	4,85	2,97E-02
Mediana	81,26	0,25	1,27	3,23	2,60E-02
Moda	34,08	0,25	4,01	2,69	2,50E-02
Desv. típ.	37,70	0,13	1,27	4,04	1,46E-02
Rango	334,30	0,85	4,81	14,98	7,00E-02
Percentil 95	152,30	0,50	4,47	13,48	6,30E-02
Percentil 98	195,06	0,60	5,02	15,80	8,0E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.26. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1994.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	150	194	48	48	48
N Perdidos	59	67	4	4	4
Media	100,60	0,24	1,55	3,95	3,56E-02
Mediana	95,01	0,22	1,27	2,59	3,25E-02
Moda	88,98	0,17	0,11	2,84	3,00E-02
Desv. típ.	36,60	0,15	1,39	3,76	1,86E-02
Rango	207,98	0,72	5,79	16,66	10,70E-02
Percentil 95	177,62	0,51	5,29	15,41	7,85E-02
Percentil 98	200,94	0,72	5,90	17,03	11,70E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.27. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1995.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	139	178	38	38	38	38	38
N Perdidos	70	83	14	14	14	14	14
Media	91,16	0,19	1,54	9,16	1,28E-02	1,24	4,41E-02
Mediana	86,12	0,17	1,13	7,48	1,08E-02	1,04	3,49E-02
Moda	63,47	0,10	0,63	4,16	0,90E-02	1,04	3,08E-02
Desv. típ.	27,64	0,11	1,19	5,43	1,09E-02	0,60	2,33E-02
Rango	135,00	0,66	4,30	22,99	3,50E-02	2,30	7,73E-02
Percentil 95	144,29	0,40	3,85	24,70	3,28E-02	2,42	8,24E-02
Percentil 98	160,95	0,58	4,33	26,32	3,60E-02	2,72	9,34E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.28. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1996.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	175	204	29	29	29	29	29
N Perdidos	35	58	23	23	23	23	23
Media	71,42	0,12	1,54	7,59	1,94E-02	0,75	2,33E-02
Mediana	67,84	0,09	1,32	4,99	1,27E-02	0,67	1,79E-02
Moda	19,35	0,07	0,14	1,67	0,67E-02	0,42	0,75E-02
Desv. típ.	29,72	0,10	1,09	7,30	1,36E-02	0,36	1,55E-02
Rango	187,38	0,72	3,45	25,94	5,20E-02	1,13	5,19E-02
Percentil 95	118,86	0,26	3,58	26,80	5,34E-02	1,42	5,79E-02
Percentil 98	166,69	0,40	3,60	27,61	5,70E-02	1,42	5,94E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.29. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1997.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	172	204	32	32	32	32	32
N Perdidos	37	57	20	20	20	20	20
Media	78,86	8,52E-02	1,20	4,25	2,62E-02	1,25	5,72E-02
Mediana	76,33	7,52E-02	1,19	3,40	1,76E-02	1,20	4,50E-02
Moda	43,79	0,03	0,03	0,80	13,30E-02	1,60	0,08
Desv. típ.	28,04	4,31E-02	0,79	2,96	1,69E-02	0,46	4,39E-02
Rango	192,83	0,25	3,00	14,20	0,07	2,29	25,61E-02
Percentil 95	132,03	0,17	3,01	10,65	6,41E-02	2,21	15,32E-02
Percentil 98	153,30	0,20	3,04	15,00	7,48E-02	2,75	26,61E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.30. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1998.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	180	228	48	48	48	48	48
N Perdidos	29	33	4	4	4	4	4
Media	100,87	10,36E-02	1,04	2,93	2,54E-02	0,94	3,88E-02
Mediana	92,76	9,23E-02	0,90	2,80	2,73E-02	0,88	3,86E-02
Moda	74,74	0,10	0,24	1,70	3,24E-02	62,88E-02	3,44E-02
Desv. típ.	44,88	5,82E-02	0,56	1,33	1,09E-02	23,96E-02	1,13E-02
Rango	339,51	0,57	2,54	5,20	4,07E-02	1,09	4,95E-02
Percentil 95	187,99	0,18	2,43	5,99	4,54E-02	1,47	6,14E-02
Percentil 98	232,32	0,25	2,78	6,40	4,66E-02	1,66	7,04E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.31. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 1999.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	209	242	18	18	18	18	18
N Perdidos	0	19	34	34	34	34	34
Media	97,17	0,10	0,84	4,59	2,56E-02	1,12	4,97E-02
Mediana	89,67	9,17E-02	0,91	4,16	2,54E-02	1,08	4,20E-02
Moda	75,15	0,10	0,92	4,16	3,58E-02	1,16	4,16E-02
Desv. típ.	40,16	4,62E-02	0,26	1,38	1,05E-02	31,28E-02	1,68E-02
Rango	324,24	0,32	0,95	5,00	3,86E-02	1,12	5,83E-02
Percentil 95	165,03	0,17	1,25	7,50	4,77E-02	1,75	8,32E-02
Percentil 98	212,04	23,52E-02	1,25	7,50	4,77E-02	1,75	8,32E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.32. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva en 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	201	239	38	38	38	38	38
N Perdidos	9	23	14	14	14	14	14
Media	96,63	0,12	0,86	6,58	2,58E-02	1,17	6,14E-02
Mediana	86,76	9,17E-02	0,81	6,66	2,33E-02	1,05	6,15E-02
Moda	70,00	0,09	0,45	4,99	1,16E-02	79,84E-02	6,15E-02
Desv. típ.	44,38	10,72E-02	0,31	1,74	1,15E-02	38,87E-02	1,53E-02
Rango	433,31	1,04	1,44	7,51	5,65E-02	1,46	6,69E-02
Percentil 95	168,18	0,23	1,64	9,62	4,44E-02	1,97	10,0E-02
Percentil 98	214,31	39,25E-02	1,83	10,83	6,67E-02	2,12	10,43E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.33. Exploración y descripción estadística de los contaminantes analizados para la estación de la Pista Polideportiva desde 1991 a 2000.

Estadísticos	PESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PLOMO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CINC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CADMIO (ng/m^3)	COBRE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	HIERRO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MANGANESO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
N Válidos	1790	2141	360	360	360	203	203
N Perdidos	303	472	160	160	160	109	109
Media	89,76	18,69E-02	1,42	5,53	2,98E-02	1,08	4,57E-02
Mediana	84,45	13,00E-02	1,08	4,21	2,69E-02	99,80E-02	4,19E-02
Moda	102,24	0,25	0,91	4,16	3,10E-02	74,85E-02	3,08E-02
Desv. típ.	37,53	15,72E-02	1,12	4,44	2,86E-02	44,50E-02	2,60E-02
Rango	433,31	1,44	6,23	27,25	40,90E-02	2,46	25,86E-02
Percentil 95	155,95	50,0 E-02	3,72	14,50	5,89E-02	1,90	8,17E-02
Percentil 98	190,56	67,0E-02	4,65	18,78	7,91E-02	2,32	9,33E-02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

Tabla 5.34. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables directas de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para todos los puntos de muestreo en conjunto.

AÑO	PESO	PLOMO	CINC	CADMIO	COBRE	HIERRO	MANGANESO
1991			0,211			-	-
1992						-	-
1993						-	-
1994						-	-
1995							
1996			0,601			0,160	0,107
1997			0,141		0,109		
1998							
1999			0,159			0,145	0,356
2000				0,194	0,051		
1991-2000							

Tabla 5.35. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables directas de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de Bastarreche.

AÑO	PESO	PLOMO	CINC	CADMIO	COBRE	HIERRO	MANGANESO
1991		0,058	0,836	0,913	0,964	-	-
1992			0,218	0,427		-	-
1993			0,717	0,110		-	-
1994			0,146			-	-
1995			0,121		0,117	0,895	
1996		0,188	0,896		0,074	0,983	0,673
1997		0,107	0,963	0,473	0,743	0,395	0,663
1998	0,199	0,167	0,693		0,462	0,983	0,787
1999				0,075	0,071	0,436	0,955
2000			0,158	0,246	0,150		0,115
1991-2000						0,125	

Tabla 5.36. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables directas de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de Lo Campano.

AÑO	PESO	PLOMO	CINC	CADMIO	COBRE	HIERRO	MANGANESO
1991			0,648		0,885	--	-
1992			0,214			-	--
1993			0,480	0,107	0,055	--	-
1994	0,091		0,225			-	-
1995			0,455			0,190	0,309
1996			0,488	0,427	0,665	0,585	0,761
1997			0,398		0,452	0,617	0,464
1998			0,616		0,062		0,285
1999			0,684	0,317	0,064	0,957	0,408
2000			0,395	0,070	0,111	0,526	0,083
1991-2000							

Tabla 5.37. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables directas de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de la Pista Polideportiva.

AÑO	PESO	PLOMO	CINC	CADMIO	COBRE	HIERR O	MANGANESO
1991	0,766		0,504	0,303		-	-
1992			0,478	0,316		--	-
1993				0,105		-	-
1994	0,096					-	-
1995	0,285		0,199	0,293	0,230	0,219	0,124
1996			0,532	0,129	0,171	0,548	0,362
1997	0,066		0,683	0,521	0,077	0,850	0,208
1998			0,093	0,251	0,783	0,319	0,683
1999			0,713	0,624	0,999	0,672	0,313
2000			0,837	0,414	0,721	0,338	0,703
1991-2000							0,055

Tabla 5.38. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables transformadas, logaritmo de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para todos los puntos de muestreo en conjunto.

AÑO	LOGPeso	LOGPb	LOGZn	LOGCd	LOGCu	LOGFe	LOGMn
1991	0,144	0,344	0,900	0,479	0,822	-	-
1992	0,341		0,684	0,506	0,541	-	-
1993	0,584		0,412	0,860	0,377	-	-
1994	0,558		0,564	0,418	0,506	-	-
1995	0,229	0,180	0,760	0,813	0,088	0,538	0,814
1996	0,052	0,162	0,114	0,694	0,565	0,581	0,654
1997	0,288		0,162	0,246	0,551	0,309	0,529
1998	0,130		0,719	0,315	0,663	0,157	0,448
1999			0,231	0,081	0,913	0,680	0,877
2000	0,080		0,189	0,175	0,514	0,337	0,596
1991-2000			0,320	0,064		0,208	0,092

Tabla 5.39. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables transformadas, logaritmo de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de Bastarreche.

AÑO	LOGPeso	LOGPb	LOGZn	LOGCd	LOGCu	LOGFe	LOGMn
1991	0,968	0,141	0,763	0,873	0,729	-	-
1992	0,227	0,072	0,994	0,224	0,677	-	-
1993	0,795		0,256	0,980	0,321	-	-
1994	0,360		0,949	0,849	0,500	-	--
1995	0,417	0,265	0,364	0,668	0,860	0,665	
1996	0,726	0,469	0,755	0,898	0,734	0,893	0,574
1997	0,330	0,940	0,137	0,762	0,367	0,952	0,928
1998	0,639	0,054	0,615	0,626	0,659	0,482	0,882
1999	0,502	0,067	0,838	0,281	0,606	0,652	0,904
2000	0,375	0,305	0,552	0,714	0,508	0,438	0,537
1991-2000	0,186		0,062	0,899	0,084	0,648	0,358

Tabla 5.40. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables transformadas, logaritmo de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de Lo Campano.

AÑO	LOGPeso	LOGPb	LOGZn	LOGCd	LOGCu	LOGFe	LOGMn
1991	0,524	0,581	0,707	0,239	0,786	-	-
1992	0,413		0,674	0,282	0,127	-	-
1993	0,581		0,448	0,709	0,752	-	-
1994	0,968		0,542	0,711	0,528	-	-
1995	0,144		0,965	0,785	0,333	0,642	0,970
1996			0,257	0,628	0,983	0,949	0,783
1997	0,676		0,887	0,496	0,525	0,673	0,568
1998	738		0,926	0,674	0,845	0,684	0,975
1999	0,294	0,436	0,641	0,520	0,691	0,879	0,794
2000	0,196		0,612	0,290	0,151	0,818	0,232
1991-2000			0,563		0,119	0,747	0,613

Tabla 5.41. Nivel de significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables transformadas, logaritmo de concentración del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, por años y para el punto de muestreo de la Pista Polideportiva.

AÑO	LOGPeso	LOGPb	LOGZn	LOGCd	LOGCu	LOGFe	LOGMn
1991	0,200		0,999	0,878	0,336	-	-
1992	0,175		0,640	0,668	0,113	-	-
1993			0,693	0,452	0,933	-	-
1994	0,223		0,396	0,926	0,604	-	-
1995	0,992	0,483	0,957	0,639	0,079	0,758	0,389
1996		0,420	0,829	0,834	0,582	0,975	0,915
1997	0,507	0,123	0,276	0,965	0,481	0,890	0,430
1998	0,367	0,073	0,858	0,304	0,105	0,811	0,830
1999	0,130		0,458	0,807	0,975	0,938	0,506
2000			0,948	0,239	0,928	0,801	0,945
1991-2000			0,289	0,402		0,784	

5.2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS.

5.2.1. PARA EL CONJUNTO DE LOS DATOS.

Desde la figura 5.1. a la 5.7., se recogen las medias de cada analito en su unidad correspondiente, con el intervalo de confianza de 95%.

Desde la tabla 5.42. a la 5.48., se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los años, según el test de comparación de medias para T muestras independientes. Según esta prueba, los valores de significación bilateral inferiores a 0,05, indican que existe una diferencia significativa entre las medias anuales con el I.C. del 95%.

Figura 5.1. Media del peso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.42. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del peso, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig 95%	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1991	0,000	0,000	0,060	0,067	0,000	0,000	0,000	0,682	0,100
1992		0,004	0,011	0,001	0,005	0,000	0,414	0,002	0,050
1993			0,000	0,000	0,168	0,311	0,000	0,000	0,000
1994				0,892	0,000	0,000	0,059	0,120	0,976
1995					0,000	0,000	0,043	0,157	0,894
1996						0,678	0,000	0,000	0,000
1997							0,002	0,000	0,000
1998								0,001	0,158
1999									0,189

El valor de la significación asintótica al considerar los 10 años en conjunto es de 0,000

Figura 5.2. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.43. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del plomo, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig(95%)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1992		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1993			0,178	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1994				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1995					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1996						0,001	0,003	0,000	0,000
1997							0,000	0,357	0,062
1998								0,006	0,000
1999									0,177

El valor de la significación asintótica al considerar los 10 años en conjunto es de **0,000**

Figura 5.3. Media del cinc en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.44. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del cinc, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig (95%)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1991	0,667	0,024	0,002	0,001	0,006	0,292	0,004	0,000	0,000
1992		0,014	0,000	0,004	0,017	0,417	0,001	0,000	0,000
1993			0,162	0,134	0,644	0,102	0,344	0,000	0,000
1994				0,945	0,387	0,040	0,510	0,000	0,002
1995					0,313	0,003	0,437	0,000	0,001
1996						0,041	0,695	0,000	0,000
1997							0,233	0,000	0,000
1998								0,000	0,000
1999									0,216

El valor de la significación asintótica al considerar los 10 años en conjunto es de **0,000**

Figura 5.4. Media del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.45. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del cadmio, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig(95%)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1991	0,389	0,151	0,171	0,886	0,458	0,925	0,311	0,139	0,173
1992		0,001	0,016	0,000	0,170	0,000	0,414	0,000	0,002
1993			0,659	0,000	0,001	0,000	0,002	0,674	0,368
1994				0,000	0,010	0,000	0,051	0,469	0,965
1995					0,004	0,911	0,000	0,000	0,000
1996						0,003	0,231	0,000	0,002
1997							0,010	0,000	0,000
1998								0,000	0,004
1999									0,116

El valor de la significación asintótica al considerar los 10 años en conjunto es de **0,000**

Figura 5.5. Media del cobre en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.46. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del cobre, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig (95%)	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1991	0,069	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000
1992		0,014	0,004	0,000	0,000	0,002	0,000	0,032	0,000
1993			0,847	0,000	0,000	0,759	0,342	0,780	0,142
1994				0,000	0,000	0,887	0,399	0,863	0,135
1995					0,987	0,000	0,000	0,001	0,000
1996						0,000	0,000	0,006	0,000
1997							0,473	0,935	0,134
1998								0,682	0,476
1999									0,354

El valor de la significación asintótica al considerar los 10 años en conjunto es de **0,000**

Figura 5.6. Media del hierro en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.47. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del hierro, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig (95%)	1996	1997	1998	1999	2000
1995	0,000	0,163	0,003	0,205	0,001
1996		0,000	0,053	0,016	0,105
1997			0,000	0,018	0,000
1998				0,304	0,747
1999					0,211

El valor de la significación asintótica al considerar los 5 años en conjunto es de **0,000**

Figura 5.7. Media del manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.48. Niveles de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los puntos de muestreo entre cada uno de los años del manganeso, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Sig (95%)	1996	1997	1998	1999	2000
1995	0,000	0,000	0,092	0,371	0,301
1996		0,000	0,003	0,011	0,001
1997			0,000	0,000	0,000
1998				0,717	0,441
1999					0,834

El valor de la significación asintótica al considerar los 5 años en conjunto es de **0,000**

5.2.2.- PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

Desde la figura 5.8. a la 5.14., se recogen las medias de peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, la del cadmio en ng/m^3 para cada uno de los puntos de muestreo, con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían a lo largo de los años del periodo de estudio así como, entre los distintos puntos de muestreo, los cuales se identifican mediante las letras B, LC y PP, para Bastarreche, Lo Campano y La Pista Polideportiva, respectivamente.

En las tablas 5.49., 5.50. y 5.51., se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los años y para cada uno de los puntos de muestreo, según el test de comparación de medias para T muestras independientes. Según esta prueba, los valores de significación bilateral inferiores a 0,05, indican una diferencia significativa entre las medias anuales con el I.C.del 95%.

Figura 5.8. Media del peso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.9. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.10. Media del cinc en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.11. Media del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.12. Media del cobre en $\mu\text{g/m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.13. Media del hierro en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Figura 5.14. Media del manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada uno de los puntos de muestreo en cada uno de los años.

Tabla 5.49. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Bastarreche” entre todos los años y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,000	0,000	0,709	0,570	0,683		
1991/93	0,000	0,000	0,345	0,093	0,866		
1991/94	0,560	0,000	0,023	0,001	0,122		
1991/95	0,723	0,000	0,046	0,000	0,000		
1991/96	0,000	0,000	0,107	0,114	0,000		
1991/97	0,000	0,000	0,297	0,000	0,835		
1991/98	0,063	0,000	0,333	0,091	0,276		
1991/99	0,000	0,000	0,007	0,402	0,982		
1991/00	0,733	0,000	0,017	0,571	0,103		
1992/93	0,096	0,000	0,134	0,009	0,580		
1992/94	0,005	0,000	0,002	0,000	0,036		
1992/95	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000		
1992/96	0,005	0,000	0,017	0,170	0,000		
1992/97	0,024	0,000	0,545	0,000	0,469		
1992/98	0,029	0,000	0,094	0,072	0,115		
1992/99	0,000	0,000	0,000	0,169	0,784		
1992/00	0,012	0,000	0,001	0,132	0,059		
1993/94	0,000	0,230	0,026	0,006	0,235		
1993/95	0,000	0,000	0,068	0,000	0,017		
1993/96	0,225	0,000	0,291	0,025	0,015		
1993/97	0,546	0,000	0,011	0,000	0,931		
1993/98	0,000	0,000	0,921	0,001	0,530		
1993/99	0,000	0,000	0,004	0,596	0,883		
1993/00	0,001	0,000	0,010	0,104	0,458		
1994/95	0,820	0,001	0,529	0,000	0,158		
1994/96	0,000	0,000	0,268	0,004	0,081		
1994/97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,375		
1994/98	0,537	0,000	0,924	0,000	0,425		
1994/99	0,537	0,000	0,924	0,000	0,425		
1994/00	0,537	0,000	0,924	0,000	0,425		
1995/96	0,000	0,000	0,526	0,012	0,386	0,005	0,161
1995/97	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,001	0,000
1995/98	0,171	0,001	0,039	0,001	0,004	0,117	0,953
1995/99	0,000	0,000	0,178	0,000	0,009	0,642	0,441
1995/00	0,616	0,000	0,381	0,000	0,001	0,297	0,383
1996/97	0,526	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1996/98	0,000	0,006	0,224	0,783	0,001	0,066	0,035
1996/99	0,000	0,982	0,077	0,048	0,007	0,004	0,474
1996/00	0,000	0,000	0,137	0,063	0,000	0,033	0,352
1997/98	0,000	0,000	0,062	0,000	0,262	0,000	0,000
1997/99	0,000	0,001	0,000	0,000	0,910	0,022	0,000
1997/00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000
1998/99	0,000	0,003	0,002	0,061	0,430	0,039	0,285
1998/00	0,174	0,000	0,002	0,006	0,850	0,547	0,168
1999/00	0,054	0,000	0,408	0,513	0,470	0,141	0,997

Tabla 5.50. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Lo Campano” entre todos los años y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,000	0,000	0,071	0,274	0,059		
1991/93	0,000	0,000	0,013	0,184	0,000		
1991/94	0,000	0,000	0,010	0,269	0,000		
1991/95	0,000	0,000	0,010	0,299	0,000		
1991/96	0,000	0,000	0,043	0,224	0,000		
1991/97	0,000	0,000	0,176	0,310	0,000		
1991/98	0,000	0,000	0,074	0,254	0,000		
1991/99	0,000	0,000	0,001	0,168	0,001		
1991/00	0,000	0,000	0,002	0,155	0,000		
1992/93	0,006	0,001	0,030	0,056	0,009		
1992/94	0,772	0,017	0,195	0,943	0,106		
1992/95	0,660	0,001	0,025	0,752	0,000		
1992/96	0,001	0,000	0,566	0,419	0,000		
1992/97	0,024	0,000	0,545	0,000	0,569		
1992/98	0,002	0,000	0,588	0,723	0,008		
1992/99	0,234	0,000	0,000	0,130	0,040		
1992/00	0,246	0,000	0,000	0,007	0,000		
1993/94	0,002	0,005	0,495	0,070	0,299		
1993/95	0,001	0,396	0,749	0,037	0,001		
1993/96	0,862	0,144	0,150	0,145	0,001		
1993/97	0,540	0,000	0,012	0,000	0,729		
1993/98	0,606	0,000	0,055	0,003	0,860		
1993/99	0,035	0,000	0,004	0,541	0,700		
1993/00	0,050	0,000	0,013	0,065	0,003		
1994/95	0,842	0,060	0,378	0,695	0,001		
1994/96	0,000	0,001	0,520	0,404	0,002		
1994/97	0,000	0,000	0,109	0,519	0,233		
1994/98	0,000	0,000	0,342	0,807	0,258		
1994/99	0,101	0,000	0,009	0,007	0,002		
1994/00	0,101	0,000	0,009	0,007	0,002		
1995/96	0,000	0,064	0,121	0,260	0,936	0,018	0,002
1995/97	0,000	0,000	0,012	0,850	0,003	0,092	0,413
1995/98	0,000	0,000	0,041	0,479	0,005	0,036	0,007
1995/99	0,075	0,000	0,026	0,012	0,098	0,006	0,233
1995/00	0,082	0,000	0,089	0,004	0,229	0,000	0,000
1996/97	0,272	0,011	0,343	0,049	0,002	0,256	0,008
1996/98	0,640	0,001	0,880	0,281	0,003	0,605	0,185
1996/99	0,013	0,000	0,000	0,020	0,089	0,814	0,131
1996/00	0,019	0,000	0,002	0,003	0,138	0,013	0,837
1997/98	0,082	0,062	0,312	0,125	0,886	0,588	0,035
1997/99	0,000	0,008	0,000	0,000	0,867	0,157	0,514
1997/00	0,001	0,040	0,000	0,000	0,009	0,000	0,002
1998/99	0,020	0,114	0,000	0,000	0,815	0,519	0,390
1998/00	0,032	0,663	0,000	0,000	0,018	0,001	0,169
1999/00	0,972	0,323	0,205	0,153	0,357	0,018	0,083

Tabla 5.51. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Pista Polideportiva” entre todos los años y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,184	0,000	0,872	0,067	0,221		
1991/93	0,112	0,000	0,534	0,984	0,065		
1991/94	0,003	0,000	0,365	0,427	0,119		
1991/95	0,683	0,000	0,337	0,004	0,009		
1991/96	0,000	0,000	0,348	0,142	0,021		
1991/97	0,000	0,000	0,075	0,598	0,045		
1991/98	0,005	0,000	0,027	0,104	0,040		
1991/99	0,030	0,000	0,008	0,840	0,042		
1991/00	0,071	0,000	0,008	0,137	0,042		
1992/93	0,864	0,113	0,287	0,013	0,027		
1992/94	0,000	0,015	0,149	0,000	0,272		
1992/95	0,126	0,000	0,131	0,070	0,000		
1992/96	0,000	0,000	0,143	0,742	0,001		
1992/97	0,083	0,000	0,002	0,001	0,018		
1992/98	0,001	0,000	0,000	0,000	0,002		
1992/99	0,003	0,000	0,000	0,001	0,049		
1992/00	0,009	0,000	0,000	0,455	0,006		
1993/94	0,000	0,242	0,656	0,265	0,091		
1993/95	0,078	0,000	0,630	0,000	0,000		
1993/96	0,000	0,000	0,635	0,071	0,003		
1993/97	0,109	0,000	0,043	0,445	0,326		
1993/98	0,000	0,000	0,003	0,003	0,100		
1993/99	0,001	0,000	0,000	0,704	0,282		
1993/00	0,004	0,000	0,000	0,010	0,178		
1994/95	0,013	0,000	0,977	0,000	0,000		
1994/96	0,000	0,000	0,966	0,017	0,000		
1994/97	0,000	0,000	0,197	0,699	0,024		
1994/98	0,955	0,000	0,023	0,081	0,001		
1994/99	0,372	0,000	0,002	0,000	0,005		
1994/00	0,372	0,000	0,002	0,000	0,005		
1995/96	0,000	0,000	0,986	0,318	0,031	0,000	0,000
1995/97	0,000	0,000	0,152	0,000	0,000	0,919	0,115
1995/98	0,018	0,000	0,021	0,000	0,000	0,006	0,200
1995/99	0,122	0,000	0,001	0,000	0,000	0,327	0,319
1995/00	0,163	0,000	0,001	0,008	0,000	0,557	0,000
1996/97	0,017	0,000	0,171	0,027	0,090	0,000	0,000
1996/98	0,000	0,142	0,029	0,002	0,037	0,013	0,000
1996/99	0,000	0,052	0,002	0,039	0,101	0,001	0,000
1996/00	0,000	0,891	0,003	0,469	0,040	0,000	0,000
1997/98	0,000	0,000	0,348	0,023	0,803	0,001	0,026
1997/99	0,000	0,000	0,026	0,575	0,899	0,277	0,486
1997/00	0,000	0,000	0,028	0,000	0,907	0,424	0,618
1998/99	0,383	0,528	0,053	0,000	0,924	0,016	0,019
1998/00	0,355	0,104	0,056	0,000	0,858	0,002	0,000
1999/00	0,896	0,035	0,875	0,000	0,963	0,619	0,013

5.3. EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS.

A continuación se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los puntos de muestreo para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes. Los puntos de muestreo vienen identificados con su inicial: B, punto de muestreo de Bastarreche; LC, punto de muestreo de Lo Campano; PP, punto de muestreo de La Pista Polideportiva.

En la tabla 5.52., se considera globalmente todo el periodo de estudio, desde 1991 hasta el año 2000. Desde la tabla 5.53. a la 5.62., se presentan los valores correspondientes de forma anual.

Tabla 5.52. Niveles de significación asintótica bilateral para el periodo 1991-2000 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,007	0,000	0,506	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,047	0,000	0,810	0,000	0,000

Tabla 5.53. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1991 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio y cobre, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre
B – LC	0,000	0,000	0,393	0,122	0,750
B – PP	0,000	0,000	0,292	0,390	0,813
LC – PP	0,000	0,000	0,788	0,165	0,742

Tabla 5.54. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1992 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio y cobre, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre
B – LC	0,000	0,153	0,001	0,199	0,004
B – PP	0,000	0,000	0,065	0,495	0,004
LC – PP	0,000	0,000	0,048	0,220	0,837

Tabla 5.55. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1993 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio y cobre, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre
B – LC	0,000	0,000	0,000	0,151	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,130	0,668	0,001
LC – PP	0,047	0,000	0,011	0,318	0,779

Tabla 5.56. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1994 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio y cobre, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre
B – LC	0,000	0,250	0,241	0,001	0,054
B – PP	0,000	0,000	0,838	0,103	0,078
LC – PP	0,000	0,000	0,210	0,005	0,628

Tabla 5.57. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1995 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,101	0,004	0,025	0,000	0,010	0,014
B – PP	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,044	0,546	0,100	0,003	0,000

Tabla 5.58. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1996 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,549	0,085	0,432	0,001	0,008	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,370	0,434	0,005	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,519	0,947	0,569	0,001	0,000

Tabla 5.59. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1997 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,001	0,000	0,073	0,000	0,691	0,075	0,515

Tabla 5.60. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1998 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,000	0,000	0,975	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,583	0,000	0,007	0,000	0,379	0,001	0,000

Tabla 5.61. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 1999 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,000	0,006	0,989	0,013	0,000	0,009
B – PP	0,000	0,000	0,023	0,627	0,008	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,005	0,264	0,407	0,860	0,344	0,356

Tabla 5.62. Niveles de significación asintótica bilateral para el año 2000 entre cada uno de los puntos de muestreo y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,001	0,097	0,800	0,000	0,028	0,003	0,000

5.4. VARIACIONES ESTACIONALES.

5.4.1. TOTALES.

En la tabla 5.63. se presentan para el periodo 1991 – 2000, los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada una de las estaciones del año y para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Desde la figura 5.15. a la 5.21., se recogen las medias globales por estaciones del peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, la del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían entre las distintas estaciones. La correspondencia entre la distintas estaciones y los valores numéricos es la siguiente: 1-Primavera, 2- Verano, 3- Otoño y 4- Invierno.

Tabla 5.63. Niveles de significación asintótica bilateral para el periodo 1991-2000 entre cada una de las estaciones y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estaciones	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera -Verano	0,005	0,000	0,354	0,312	0,006	0,049	0,144
Primavera - Otoño	0,181	0,652	0,193	0,981	0,010	0,789	0,274
Primavera - Invierno	0,196	0,155	0,000	0,177	0,002	0,033	0,133
Verano - Otoño	0,000	0,061	0,696	0,277	0,387	0,026	0,016
Verano - Invierno	0,000	0,000	0,009	0,827	0,634	0,948	0,911
Otoño - Invierno	0,968	0,120	0,025	0,159	0,633	0,016	0,011

Figura 5.15. Media del peso en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1991-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.16. Media del plomo en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1991-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.17. Media del cinc en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1991-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.18. Media del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1991-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.19. Media del cobre en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1991-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.20. Media del hierro en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1995-2000 y para cada una de las estaciones.

Figura 5.21. Media del manganeso en mg/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para el periodo 1995-2000 y para cada una de las estaciones.

5.4.2. ANUALES.

Desde la tabla 5.64. a la 5.67., se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral por estaciones, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los años y para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Desde la figura 5.22. a la 5.28., se recogen las medias anuales por estaciones del peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, la del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían a lo largo de los años del periodo de estudio así como, entre las distintas estaciones. Continuamos utilizando las correspondencias: 1-Primavera, 2- Verano, 3- Otoño y 4- Invierno.

Tabla 5.64. Niveles de significación asintótica bilateral entre la primavera de cada uno de los años del periodo 1991-2000 y, para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,022	0,001	0,018	0,080	0,777		
1991/93	0,000	0,000	0,003	0,625	0,000		
1991/94	0,008	0,000	0,010	0,738	0,002		
1991/95	0,866	0,000	0,015	0,093	0,000		
1991/96	0,000	0,000	0,053	0,136	0,000		
1991/97	0,000	0,000	0,515	0,102	0,022		
1991/98	0,000	0,000	0,001	0,785	0,000		
1991/99	0,289	0,000					
1991/00	0,002	0,000	0,000	0,572	0,001		
1992/93	0,006	0,055	0,312	0,317	0,002		
1992/94	0,914	0,065	0,445	0,488	0,003		
1992/95	0,012	0,026	0,702	0,062	0,000		
1992/96	0,103	0,010	0,651	0,113	0,001		
1992/97	0,000	0,001	0,072	0,054	0,024		
1992/98	0,086	0,002	0,359	0,465	0,001		
1992/99	0,002	0,002					
1992/00	0,453	0,001	0,030	0,177	0,003		
1993/94	0,001	0,934	0,853	0,953	0,557		
1993/95	0,000	0,023	0,594	0,037	0,171		
1993/96	0,172	0,002	0,188	0,043	0,379		
1993/97	0,082	0,000	0,011	0,005	0,278		
1993/98	0,243	0,000	0,816	0,740	0,499		
1993/99	0,000	0,000					
1993/00	0,043	0,000	0,398	0,859	0,827		
1994/95	0,004	0,208	0,742	0,040	0,086		
1994/96	0,076	0,027	0,299	0,052	0,105		
1994/97	0,000	0,000	0,021	0,047	0,451		
1994/98	0,065	0,000	0,992	0,786	0,180		
1994/99	0,001	0,000					
1994/00	0,456	0,000	0,305	0,975	0,767		
1995/96	0,000	0,143	0,437	0,349	0,594	0,031	0,027
1995/97	0,000	0,000	0,060	0,188	0,046	0,356	0,672
1995/98	0,000	0,000	0,687	0,043	0,411	0,004	0,021
1995/99	0,333	0,000					
1995/00	0,001	0,000	0,159	0,033	0,133	0,001	0,059
1996/97	0,005	0,012	0,220	0,565	0,082	0,231	0,010
1996/98	0,885	0,024	0,186	0,014	0,807	0,712	0,849
1996/99	0,000	0,380					
1996/00	0,401	0,013	0,006	0,033	0,315	0,448	0,349
1997/98	0,011	0,326	0,010	0,007	0,097	0,066	0,008
1997/99	0,000	0,163					
1997/00	0,001	0,603	0,000	0,002	0,370	0,030	0,023
1998/99	0,000	0,517					
1998/00	0,344	0,418	0,183	0,546	0,378	0,625	0,351
1999/00	0,000	0,130					

Tabla 5.65. Niveles de significación asintótica bilateral entre el verano de cada uno de los años del periodo 1991-2000 y, para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,000	0,000	0,000	0,407	0,276		
1991/93	0,045	0,000	0,011	0,072	0,300		
1991/94	0,172	0,000	0,038	0,340	0,173		
1991/95	0,053	0,000	0,052	0,468	0,143		
1991/96	0,000	0,000					
1991/97	0,000	0,000	0,000	0,485	0,292		
1991/98	0,952	0,000	0,001	0,396	0,346		
1991/99	0,244	0,000	0,098	0,364	0,148		
1991/00	0,286	0,000	0,093	0,360	0,247		
1992/93	0,000	0,375	0,115	0,288	0,237		
1992/94	0,000	0,000	0,052	0,002	0,464		
1992/95	0,002	0,000	0,017	0,066	0,000		
1992/96	0,174	0,000					
1992/97	0,645	0,000	0,482	0,074	0,799		
1992/98	0,000	0,000	0,113	0,616	0,235		
1992/99	0,000	0,000	0,000	0,156	0,151		
1992/00	0,000	0,000	0,000	0,022	0,548		
1993/94	0,004	0,017	0,584	0,044	0,609		
1993/95	0,939	0,003	0,349	0,006	0,005		
1993/96	0,048	0,000					
1993/97	0,004	0,000	0,045	0,014	0,393		
1993/98	0,064	0,000	0,910	0,443	0,470		
1993/99	0,003	0,000	0,014	0,622	0,235		
1993/00	0,356	0,000	0,005	0,308	0,181		
1994/95	0,004	0,251	0,745	0,000	0,008		
1994/96	0,000	0,000					
1994/97	0,000	0,000	0,026	0,001	0,637		
1994/98	0,170	0,000	0,476	0,000	0,914		
1994/99	0,774	0,000	0,214	0,120	0,308		
1994/00	0,023	0,000	0,054	0,075	0,335		
1995/96	0,079	0,004					
1995/97	0,009	0,000	0,009	0,721	0,001	0,037	0,030
1995/98	0,073	0,006	0,254	0,015	0,000	0,903	0,725
1995/99	0,004	0,000	0,134	0,000	0,149	0,080	0,228
1995/00	0,353	0,000	0,081	0,000	0,006	0,737	0,898
1996/97	0,407	0,012					
1996/98	0,000	0,765					
1996/99	0,000	0,010					
1996/00	0,005	0,001					
1997/98	0,000	0,006	0,078	0,031	0,474	0,029	0,037
1997/99	0,000	0,947	0,002	0,004	0,181	0,652	0,117
1997/00	0,000	0,415	0,002	0,003	0,488	0,026	0,033
1998/99	0,236	0,005	0,004	0,145	0,068	0,119	0,278
1998/00	0,334	0,000	0,001	0,013	0,130	0,783	0,833
1999/00	0,032	0,349	0,897	0,766	0,460	0,056	0,251

Tabla 5.66. Niveles de significación asintótica bilateral entre el otoño de cada uno de los años del periodo 1991-2000 y, para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,000	0,001	0,100	0,332	0,015		
1991/93	0,002	0,000	0,002	0,013	0,000		
1991/94	0,224	0,001	0,001	0,649	0,000		
1991/95	0,002	0,000	0,001	0,013	0,000		
1991/96	0,000	0,000	0,001	0,093	0,000		
1991/97	0,000	0,000	0,070	0,008	0,001		
1991/98	0,028	0,000	0,001	0,946	0,000		
1991/99	0,087	0,000	0,000	0,130	0,001		
1991/00	0,062	0,000	0,000	0,380	0,000		
1992/93	0,747	0,000	0,058	0,007	0,184		
1992/94	0,017	0,021	0,032	0,174	0,712		
1992/95	0,780	0,000	0,032	0,330	0,023		
1992/96	0,016	0,000	0,030	0,327	0,001		
1992/97	0,183	0,000	0,629	0,000	0,384		
1992/98	0,106	0,000	0,021	0,252	0,079		
1992/99	0,125	0,000	0,000	0,034	0,362		
1992/00	0,420	0,000	0,000	0,137	0,068		
1993/94	0,035	0,216	0,781	0,044	0,165		
1993/95	0,000	0,432	0,035	0,000	0,001		
1993/96	0,148	0,174	0,832	0,012	0,003		
1993/97	0,511	0,000	0,226	0,000	0,827		
1993/98	0,123	0,000	0,784	0,000	0,613		
1993/99	0,127	0,000	0,003	0,004	0,820		
1993/00	0,351	0,000	0,006	0,000	0,283		
1994/95	0,047	0,171	0,991	0,003	0,003		
1994/96	0,000	0,056	0,925	0,605	0,000		
1994/97	0,000	0,000	0,139	0,004	0,336		
1994/98	0,359	0,000	0,956	0,523	0,022		
1994/99	0,554	0,000	0,005	0,342	0,453		
1994/00	0,359	0,000	0,010	0,781	0,011		
1995/96	0,014	0,305	0,916	0,017	0,255	0,004	0,143
1995/97	0,137	0,000	0,141	0,282	0,093	0,125	0,010
1995/98	0,232	0,000	0,944	0,007	0,117	0,462	0,030
1995/99	0,220	0,000	0,007	0,000	0,183	0,236	0,291
1995/00	0,591	0,000	0,012	0,001	0,312	0,062	0,054
1996/97	0,211	0,128	0,121	0,010	0,006	0,003	0,004
1996/98	0,000	0,131	0,957	0,970	0,001	0,004	0,001
1996/99	0,001	0,023	0,001	0,128	0,027	0,016	0,014
1996/00	0,026	0,041	0,002	0,355	0,017	0,082	0,001
1997/98	0,004	0,953	0,152	0,007	0,510	0,049	0,045
1997/99	0,011	0,004	0,003	0,001	0,975	0,027	0,017
1997/00	0,085	0,048	0,004	0,003	0,269	0,012	0,027
1998/99	0,843	0,002	0,000	0,015	0,574	0,554	0,161
1998/00	0,761	0,031	0,000	0,145	0,432	0,133	0,522
1999/00	0,673	0,314	0,615	0,078	0,410	0,403	0,371

Tabla 5.67. Niveles de significación asintótica bilateral entre el invierno de cada uno de los años del periodo 1991-2000 y, para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Año	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
1991/92	0,862	0,000	0,205	0,419	0,013		
1991/93	0,000	0,000	0,350	0,313	0,269		
1991/94	0,079	0,000	0,735	0,179	0,360		
1991/95	0,523	0,000	0,604	0,844	0,001		
1991/96	0,000	0,000	0,888	0,382	0,000		
1991/97	0,001	0,000	0,745	0,994	0,597		
1991/98	0,047	0,000	0,987	0,352	0,707		
1991/99	0,087	0,000	0,000	0,130	0,001		
1991/00	0,284	0,000	0,225	0,336	0,588		
1992/93	0,000	0,000	0,353	0,032	0,001		
1992/94	0,135	0,000	0,018	0,710	0,001		
1992/95	0,450	0,000	0,013	0,001	0,000		
1992/96	0,000	0,000	0,034	0,184	0,000		
1992/97	0,005	0,000	0,025	0,003	0,005		
1992/98	0,098	0,000	0,037	0,428	0,009		
1992/99	0,353	0,000	0,189	0,248	0,473		
1992/00	0,268	0,000	0,003	0,086	0,005		
1993/94	0,002	0,012	0,065	0,636	0,721		
1993/95	0,172	0,002	0,188	0,043	0,379		
1993/96	0,744	0,000	0,106	0,015	0,001		
1993/97	0,041	0,000	0,071	0,000	0,633		
1993/98	0,001	0,000	0,141	0,077	0,820		
1993/99	0,000	0,000	0,199	0,987	0,490		
1993/00	0,000	0,000	0,002	0,559	0,744		
1994/95	0,026	0,006	0,855	0,010	0,015		
1994/96	0,001	0,000	0,745	0,242	0,023		
1994/97	0,175	0,000	0,962	0,008	0,469		
1994/98	0,928	0,000	0,574	0,354	0,629		
1994/99	0,466	0,000	0,771	0,839	0,251		
1994/00	0,030	0,000	0,303	0,813	0,558		
1995/96	0,000	0,003	0,578	0,077	0,653	0,009	0,022
1995/97	0,001	0,000	0,807	0,683	0,001	0,692	0,510
1995/98	0,019	0,000	0,415	0,089	0,014	0,019	0,039
1995/99	0,080	0,000	0,806	0,040	0,009	0,241	0,562
1995/00	0,600	0,000	0,360	0,000	0,002	0,194	0,413
1996/97	0,022	0,343	0,775	0,061	0,001	0,056	0,006
1996/98	0,001	0,092	0,809	0,853	0,016	0,797	0,580
1996/99	0,000	0,065	0,578	0,255	0,174	0,815	0,263
1996/00	0,000	0,018	0,128	0,027	0,002	0,146	0,070
1997/98	0,168	0,449	0,599	0,061	0,896	0,088	0,010
1997/99	0,022	0,340	0,719	0,003	0,393	0,427	0,246
1997/00	0,003	0,100	0,264	0,000	0,894	0,458	0,140
1998/99	0,384	0,768	0,492	0,456	0,480	0,942	0,288
1998/00	0,024	0,162	0,063	0,118	0,982	0,258	0,115
1999/00	0,073	0,242	0,758	0,713	0,354	0,547	0,928

Figura 5.22. Media del peso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.23. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.24. Media del cinc en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.25. Media del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.26. Media del cobre en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.27. Media del hierro en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

Figura 5.28. Media del manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y por año.

5.4.3. POR PUNTO DE MUESTREO.

Desde la tabla 5.68. a la 5.70., se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre las distintas estaciones por punto de muestreo, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los años del periodo 1991 – 2000 y para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Desde la figura 5.29. a la 5.35., se recogen las medias estacionales por punto de muestreo, para el periodo 1991 – 2000 del peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían en cada estación respecto a los distintos puntos de muestreo. Las estaciones se corresponden con los valores numéricos: 1-Primavera, 2- Verano, 3- Otoño y 4- Invierno.

Tabla 5.68. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Bastarreche”, entre las distintas estaciones, para el periodo 1991-2000 y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estaciones	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera - Verano	0,735	0,231	0,181	0,425	0,075	0,033	0,054
Primavera - Otoño	0,003	0,223	0,177	0,576	0,192	0,471	0,914
Primavera - Invierno	0,000	0,000	0,002	0,082	0,052	0,026	0,066
Verano - Otoño	0,000	0,984	0,940	0,841	0,333	0,108	0,052
Verano - Invierno	0,000	0,000	0,058	0,293	0,720	0,877	0,686
Otoño - Invierno	0,109	0,000	0,069	0,229	0,431	0,105	0,006

Tabla 5.69. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Lo Campano”, entre las distintas estaciones, para el periodo 1991-2000 y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estaciones	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera - Verano	0,000	0,001	0,758	0,458	0,604	0,348	0,446
Primavera - Otoño	0,084	0,865	0,234	0,946	0,381	0,202	0,441
Primavera - Invierno	0,000	0,975	0,067	0,890	0,046	0,357	0,144
Verano - Otoño	0,000	0,043	0,362	0,445	0,704	0,028	0,103
Verano - Invierno	0,001	0,001	0,108	0,489	0,121	0,884	0,429
Otoño - Invierno	0,020	0,884	0,549	0,935	0,208	0,061	0,034

Tabla 5.70. Niveles de significación asintótica bilateral para el punto de muestreo “Pista Polideportiva”, entre las distintas estaciones, para el periodo 1991-2000 y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estaciones	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera - Verano	0,000	0,571	0,777	0,749	0,027	0,720	0,474
Primavera - Otoño	0,230	0,535	0,841	0,186	0,005	0,447	0,049
Primavera - Invierno	0,845	0,000	0,230	0,595	0,047	0,403	0,320
Verano - Otoño	0,007	0,210	0,929	0,091	0,700	0,283	0,119
Verano - Invierno	0,000	0,000	0,140	0,821	0,189	0,637	0,739
Otoño - Invierno	0,348	0,000	0,158	0,065	0,184	0,125	0,202

Figura 5.29. Media del peso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.30. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.31. Media del cinc en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.32. Media del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.33. Media del cobre en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.34. Media del hierro en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

Figura 5.35. Media del manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, para cada una de las estaciones y punto de muestreo.

5.4.4. ENTRE PUNTOS DE MUESTREO.

Desde la tabla 5.71. a la 5.73., se presentan para todo el periodo 1991 -2000 y para los distintos parámetros analíticos estudiados, los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo para cada una de las estaciones, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Desde la tabla 5.74. a la 5.77., se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo para cada una de las estaciones y los distintos parámetros analíticos estudiados, correspondiente al conjunto de los años del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Tabla 5.71. Niveles de significación asintótica bilateral entre los puntos de muestreo “Bastarreche – Lo Campano” para el periodo 1991-2000, por estación y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estación	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera (1)	0,000	0,007	0,000	0,470	0,000	0,000	0,000
Verano (2)	0,000	0,148	0,000	0,447	0,000	0,000	0,000
Otoño (3)	0,000	0,086	0,000	0,766	0,000	0,000	0,000
Invierno (4)	0,000	0,297	0,000	0,499	0,000	0,000	0,000

Tabla 5.72. Niveles de significación asintótica bilateral entre los puntos de muestreo “Bastarreche –Pista Polideportiva” para el periodo 1991-2000, por estación y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estación	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera (1)	0,000	0,000	0,038	0,051	0,000	0,000	0,000
Verano (2)	0,000	0,000	0,000	0,004	0,003	0,000	0,000
Otoño (3)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
Invierno (4)	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla 5.73. Niveles de significación asintótica bilateral entre los puntos de muestreo “Lo Campano – Pista Polideportiva” para el periodo 1991-2000, por estación y para cada uno de los analitos: peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Estación	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
Primavera (1)	0,000	0,000	0,117	0,013	0,274	0,013	0,815
Verano (2)	0,183	0,000	0,292	0,149	0,208	0,004	0,051
Otoño (3)	0,000	0,000	0,780	0,000	0,308	0,016	0,015
Invierno (4)	0,000	0,000	0,210	0,039	0,101	0,033	0,008

Tabla 5.74. Niveles de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo y para cada uno de los parámetros analíticos estudiados, considerando la estación “primavera” del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,007	0,000	0,470	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,038	0,051	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,117	0,013	0,274	0,013	0,815

Tabla 5.75. Niveles de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo y para cada uno de los parámetros analíticos estudiados, considerando la estación “verano” del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,148	0,000	0,447	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,000	0,004	0,003	0,000	0,000
LC – PP	0,183	0,000	0,292	0,149	0,208	0,004	0,051

Tabla 5.76.- Niveles de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo y para cada uno de los parámetros analíticos estudiados, considerando la estación “otoño” del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,086	0,000	0,766	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,780	0,000	0,308	0,016	0,015

Tabla 5.77. Niveles de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo y para cada uno de los parámetros analíticos estudiados, considerando la estación “invierno” del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Variable Puntomu	Peso	Plomo	Cinc	Cadmio	Cobre	Hierro	Manganeso
B – LC	0,000	0,297	0,000	0,499	0,000	0,000	0,000
B – PP	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
LC – PP	0,000	0,000	0,210	0,039	0,101	0,033	0,008

5.5. COMPORTAMIENTO DIARIO DE LA VARIABLE PLOMO.

Los días de la semana se indican con un sufijo numérico en la inicial de cada uno de los puntos de muestreo, correspondiéndose del 1 al 5 con los días de la semana de lunes a viernes:

B1: Bastarreche, lunes.	LC1: Lo Campano, lunes.	PP1: Pista Polideportiva, lunes.
B2: Bastarreche, martes.	LC2: Lo Campano, martes.	PP2: Pista Polideportiva, martes.
B3: Bastarreche, miércoles.	LC3: Lo Campano, miércoles.	PP3: Pista Polideportiva, miércoles.
B4: Bastarreche, jueves.	LC4: Lo Campano, jueves.	PP4: Pista Polideportiva, jueves.
B5: Bastarreche, viernes.	LC5: Lo Campano, viernes.	PP5: Pista Polideportiva, viernes.

5.5.1. TOTAL.

En la figura 5.36., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ por día y punto de muestreo, para todo el periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse su variación global.

Figura 5.36. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el periodo 1991 – 2000.

5.5.2. ANUAL.

Desde la figura 5.37. a la 5.46., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día y punto de muestreo, para cada uno de los años del periodo 1991 – 2000, pudiendo observarse su variación en función del día de la semana y entre los distintos puntos de muestreo.

Figura 5.37. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1991.

Figura 5.38. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1992.

Figura 5.39. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1993.

Figura 5.40. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1994.

Figura 5.41. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1995.

Figura 5.42. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1996.

Figura 5.43. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1997.

Figura 5.44. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1998.

Figura 5.45. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 1999.

Figura 5.46. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el año 2000.

5.5.3. POR ESTACIONES.

Desde la figura 5.47. a la 5.50., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día y punto de muestreo, para cada uno de las estaciones del año del periodo 1991 – 2000, pudiendo observarse su variación en función del día de la semana y entre los distintos puntos de muestreo.

Figura 5.47. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para la primavera.

Figura 5.48. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el verano.

Figura 5.49. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el otoño.

Figura 5.50. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y punto de muestreo, para el invierno.

5.5.4. POR PUNTO DE MUESTREO.

Desde la figura 5.51. a la 5.53., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día, punto de muestreo y año, para el periodo 1991–2000, pudiendo observarse su variación a lo largo de los años y en función del día de la semana y entre los distintos puntos de muestreo.

Desde la tabla 5.78. a la 5.80., se presentan para cada punto de muestreo, los valores del nivel de significación bilateral del plomo entre los días de la semana y para cada uno de los años del periodo 1991 – 2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Figura 5.51. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en el punto de muestreo “Bastarreche”, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y año.

Figura 5.52. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en el punto de muestreo “Lo Campano”, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y año.

Figura 5.53. Media del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en el punto de muestreo “Pista Polideportiva”, con el intervalo de confianza bilateral de 95%, por día y año.

Tabla 5.78. Niveles de significación asintótica bilateral del plomo entre los días de la semana, de lunes a viernes, en el punto de muestreo “Bastarreche” y para el periodo 1991-2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

	B₁B₂	B₁B₃	B₁B₄	B₁B₅	B₂B₃	B₂B₄	B₂B₅	B₃B₄	B₃B₅	B₄B₅
1991	0,015	0,000	0,268	0,046	0,015	0,331	0,435	0,002	0,001	0,689
1992	0,614	0,000	0,976	0,439	0,000	0,668	0,861	0,000	0,000	0,510
1993	0,203	0,006	0,211	0,089	0,000	0,953	0,533	0,000	0,000	0,588
1994	0,412	0,439	0,886	0,966	0,430	0,184	0,225	0,453	0,387	0,800
1995	0,080	0,011	0,112	0,134	0,384	0,075	0,058	0,064	0,045	0,881
1996	0,517	0,362	0,684	0,247	0,147	0,670	0,095	0,144	0,794	0,080
1997	0,642	0,184	0,958	0,954	0,109	0,671	0,717	0,283	0,207	0,921
1998	0,682	0,733	0,498	0,053	0,980	0,774	0,115	0,776	0,166	0,226
1999	0,530	0,290	0,893	0,645	0,626	0,423	0,245	0,215	0,115	0,732
2000	0,906	0,195	0,528	0,244	0,141	0,417	0,176	0,403	0,832	0,509

Tabla 5.79. Niveles de significación asintótica bilateral del plomo entre los días de la semana, de lunes a viernes, en el punto de muestreo “Lo Campano” y para el periodo 1991-2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

	LC₁LC₂	LC₁LC₃	LC₁LC₄	LC₁LC₅	LC₂LC₃	LC₂LC₄	LC₂LC₅	LC₃LC₄	LC₃LC₅	LC₄LC₅
1991	0,555	0,594	0,478	0,369	0,707	0,245	0,213	0,328	0,270	0,794
1992	0,553	0,366	0,654	0,397	0,284	0,763	0,345	0,289	0,755	0,349
1993	0,394	0,239	0,544	0,639	0,079	0,759	0,707	0,105	0,147	0,926
1994	0,114	0,051	0,251	0,125	0,772	0,413	0,561	0,145	0,205	0,717
1995	0,838	0,821	0,848	0,612	0,628	0,886	0,402	0,585	0,724	0,331
1996	0,389	0,854	0,774	0,968	0,205	0,093	0,108	0,579	0,855	0,708
1997	0,376	0,964	0,654	0,951	0,080	0,068	0,313	0,579	0,890	0,569
1998	0,536	0,704	0,677	0,131	0,291	0,833	0,406	0,405	0,052	0,282
1999	0,834	0,150	0,910	0,203	0,291	0,917	0,326	0,200	0,888	0,264
2000	0,766	0,088	0,858	0,806	0,046	0,621	0,592	0,077	0,161	0,930

Tabla 5.80. Niveles de significación asintótica bilateral del plomo entre los días de la semana, de lunes a viernes, en el punto de muestreo “Pista Polideportiva” para el periodo 1991-2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

	PP ₁ PP ₂	PP ₁ PP ₃	PP ₁ PP ₄	PP ₁ PP ₅	PP ₂ PP ₃	PP ₂ PP ₄	PP ₂ PP ₅	PP ₃ PP ₄	PP ₃ PP ₅	PP ₄ PP ₅
1991	0,984	0,929	0,969	0,526	0,915	0,954	0,506	0,959	0,645	0,578
1992	0,304	0,470	0,871	0,943	0,126	0,229	0,262	0,538	0,494	0,924
1993	0,432	0,003	0,976	0,162	0,000	0,417	0,534	0,001	0,000	0,147
1994	0,101	0,000	0,663	0,274	0,005	0,034	0,077	0,000	0,000	0,526
1995	0,870	0,690	0,033	0,974	0,692	0,302	0,887	0,000	0,660	0,037
1996	0,990	0,001	0,966	0,128	0,001	0,980	0,226	0,000	0,292	0,084
1997	0,586	0,120	0,976	0,433	0,284	0,582	0,823	0,118	0,403	0,435
1998	0,977	0,781	0,707	0,042	0,791	0,727	0,070	0,847	0,049	0,085
1999	0,805	0,015	0,551	0,727	0,002	0,318	0,474	0,030	0,018	0,778
2000	0,311	0,148	0,686	0,266	0,438	0,150	0,083	0,071	0,051	0,420

5.6. METEOROLOGÍA Y AEROSOL ATMOSFÉRICO.

5.6.1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.

Desde la tabla 5.81. a la 5.84., se reflejan los valores de los Coeficientes de Correlación de Pearson (C.P.) y la Significación Bilateral (S.B.) para un determinado número de muestras, existentes entre las distintas variables meteorológicas: velocidad media, máxima y mínima del viento, distancia recorrida por el viento, moda del rango, intensidad del viento, rumbo con mayor rango y con mayor rango global, humedad y presión atmosférica relativa media, radiación solar media, temperatura media, pluviometría y, posible compensación de vientos, frente a las concentraciones del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso del periodo 1995-2000.

En la tabla 5.81., dicho estudio se ha realizado para los tres puntos de muestreo de forma global, en las tablas 5.82., 5.83. y 5.84., se reflejan los resultados por punto de muestreo.

Tabla 5.81.-Coeficientes de correlación entre las distintas variables meteorológicas y los analitos objeto de estudio, para el periodo 1995–2000, considerando los tres puntos de muestreo en conjunto.

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Peso	C.P. S. B. N	1	0,251^{**} 0,000 3329	^a	^a		^a	^a
Plomo	C.P. S. B. N	0,251^{**} 0,000 3329	1	0,244^{**} 0,000 629	0,266^{**} 0,000 629	0,215^{**} 0,000 629	0,319^{**} 0,000 629	0,246^{**} 0,000 629
Cinc	C.P. S. B. N	^a	0,244^{**} 0,000 629	1	0,557^{**} 0,000 629	0,631^{**} 0,000 629	0,588^{**} 0,000 629	0,559^{**} 0,000 629
Cadmio	C.P. S. B. N	^a	0,266^{**} 0,000 629	0,557^{**} 0,000 629	1	0,463^{**} 0,000 629	0,548^{**} 0,000 629	0,513^{**} 0,000 629
Cobre	C.P. S. B. N	^a	0,215^{**} 0,000 629	0,631^{**} 0,000 629	0,463^{**} 0,000 629	1	0,604^{**} 0,000 629	0,562^{**} 0,000 629
Hierro	C.P. S. B. N	^a	0,319^{**} 0,000 629	0,588^{**} 0,000 629	0,548^{**} 0,000 629	0,604^{**} 0,000 629	1	0,799^{**} 0,000 629
Manganeso	C.P. S. B. N	^a	0,246^{**} 0,000 629	0,559^{**} 0,000 629	0,513^{**} 0,000 629	0,562^{**} 0,000 629	0,799^{**} 0,000 629	1
Velocidad media (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,048^{**} 0,005 3344	0,018 0,259 3960	-0,081[*] 0,043 629	0,040 0,321 629	-0,081[*] 0,042 629	0,043 0,277 629	-0,009 0,830 629
Velocidad mín. (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,065^{**} 0,000 3344	-0,005 753 3960	-0,009 0,820 629	0,074 0,062 629	0,008 0,835 629	0,033 0,402 629	-0,018 0,651 629
Velocidad máx. (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,003 0,840 3344	0,040[*] 0,012 3960	-0,035 0,384 629	0,044 0,272 629	-0,085[*] 0,033 629	0,060 0,134 629	0,003 0,946 629
Distancia recorrida viento (Km)	C.P. S. B. N	-0,052^{**} 0,003 3344	0,021 0,188 3960	-0,075 0,061 629	0,046 0,254 629	-0,081[*] 0,041 629	0,046 0,247 629	-0,005 0,891 629
Moda del rango	C.P. S. B. N	-0,069^{**} 0,000 3344	0,008 0,605 3960	-0,112^{**} 0,005 629	-0,043 0,286 629	-0,089[*] 0,025 629	0,038 0,346 629	-0,013 0,738 629
Intensidad del viento (Fuerte/débil)	C.P. S. B. N	-0,067^{**} 0,000 3344	0,015 0,351 3960	-0,057 0,155 629	0,036 0,363 629	-0,059 0,141 629	0,049 0,220 629	0,011 0,779 629
Rumbo con mayor rango	C.P. S. B. N	0,006 0,709 3344	0,022 0,160 3960	-0,093[*] 0,020 629	-0,047 0,372 629	-0,084[*] 0,019 629	-0,036 0,372 629	-0,050 0,209 629
Rumbo con mayor rango global	C.P. S. B. N	0,004 0,798 3344	0,017 0,278 3960	-0,067 0,094 629	-0,036 0,372 629	-0,093[*] 0,019 629	-0,019 0,643 629	-0,051 0,203 629

5. Resultados

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Humedad relativa media	C.P. S. B. N	-0,045** 0,010 3344	-0,039* 0,014 3960	0,074 0,065 629	0,059 0,136 629	0,095* 0,017 629	0,037 0,356 629	0,104** 0,009 629
Presión relativa media	C.P. S. B. N	-0,068** 0,000 3344	-0,021 0,182 3960	0,078 0,051 629	0,040 0,321 629	0,178** 0,000 629	0,030 0,459 629	0,060 0,135 629
Radiación solar media	C.P. S. B. N	0,022 0,196 3344	-0,067** 0,000 3960	-0,165** 0,000 629	-0,156* 0,000 629	0,020 0,610 629	-0,077 0,054 629	-0,041 0,307 629
Temperatura media	C.P. S. B. N	-0,031 0,069 3344	-0,031* 0,049 3960	-0,057 0,154 629	-0,024 0,555 629	-0,006 0,880 629	0,050 0,213 629	0,020 0,625 629
Posible compensación de vientos	C.P. S. B. N	-0,001 0,958 3344	-0,011 0,489 3960	-0,136** 0,001 629	-0,08** 0,029 629	-0,047 0,235 629	-0,094* 0,018 629	-0,057 0,151 629
Lluvia	C.P. S. B. N	-0,035* 0,042 3344	-0,022 0,161 3960	-0,070 0,079 629	-0,029 0,464 629	-0,070 0,078 629	-0,083* 0,037 629	-0,026 0,523 629

a No se puede calcular porque al menos una variable es constante.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Tabla 5.82.-Coeficientes de correlación entre las distintas variables meteorológicas y los analitos objeto de estudio, para el periodo 1995–2000, en “Bastarache”.

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Peso	C.P. S. B. N	1	0,195** 0,000 1119	^a	^a	^a	^a	^a
Plomo	C.P. S. B. N	0,195** 0,000 1119	1	0,584** 0,000 215	0,498** 0,000 215	0,583** 0,000 215	0,436** 0,000 215	0,345** 0,000 215
Cinc	C.P. S. B. N	^a	0,584** 0,000 215	1	0,557** 0,000 215	0,650** 0,000 215	0,639** 0,000 215	0,622** 0,000 215
Cadmio	C.P. S. B. N	^a	0,498** 0,000 215	0,557** 0,000 215	1	0,476** 0,000 215	0,578** 0,000 215	0,520** 0,000 215
Cobre	C.P. S. B. N	^a	0,583** 0,000 215	0,650** 0,000 215	0,476** 0,000 215	1	0,526** 0,000 215	0,425** 0,000 215
Hierro	C.P. S. B. N	^a	0,436** 0,000 215	0,639** 0,000 215	0,578** 0,000 215	0,526** 0,000 215	1	0,741** 0,000 215
Manganeso	C.P. S. B. N	^a	0,345** 0,000 215	0,622** 0,000 215	0,520** 0,000 215	0,425** 0,000 215	0,741** 0,000 215	1
Velocidad media (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,145** 0,000 1126	-0,033 0,227 1335	-0,099 0,148 215	0,064 0,349 215	-0,101 0,141 215	-0,035 0,607 215	-0,010 0,885 215
Velocidad mínima (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,105** 0,000 1126	0,035 0,196 1335	0,069 0,314 215	0,204* 0,003 215	0,123 0,072 215	0,040 0,563 215	-0,023 0,739 215
Velocidad máxima (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,086** 0,004 1126	-0,030 0,270 1335	-0,086 0,211 215	0,048 0,486 215	-0,129 0,060 215	-0,028 0,687 215	0,003 0,966 215
Distancia recorrida viento (Km)	C.P. S. B. N	-0,15** 0,000 1126	-0,030 0,268 1335	-0,093 0,176 215	0,072 0,293 215	-0,100 0,145 215	-0,034 0,619 215	-0,005 0,940 215
Moda del rango	C.P. S. B. N	-0,158** 0,000 1126	-0,064* 0,020 1335	-0,150* 0,028 215	-0,086 0,211 215	-0,161* 0,018 215	-0,030 0,664 215	-0,034 0,624 215
Intensidad del viento (Fuerte/débil)	C.P. S. B. N	-0,143** 0,000 1126	-0,063* 0,021 1335	-0,124 0,071 215	0,023 0,734 215	-0,129 0,060 215	-0,037 0,589 215	0,010 0,888 215
Rumbo con mayor rango	C.P. S. B. N	-0,045 0,133 1126	-0,101** 0,000 1335	-0,156* 0,022 215	-0,013 0,131 215	-0,163* 0,017 215	-0,139* 0,042 215	-0,017 0,087 215
Rumbo con mayor rango global	C.P. S. B. N	-0,050 0,092 1126	-0,109** 0,000 1335	-0,134 0,050 215	-0,088 0,198 215	-0,165* 0,016 215	-0,121 0,077 215	-0,110 0,106 215

5. Resultados

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Humedad relativa media	C.P.	-0,042	0,006	0,163[*]	0,111	0,158[*]	0,158[*]	0,267^{**}
	S. B.	0,160	0,816	0,017	0,105	0,020	0,020	0,000
	N	1126	1335	215	215	215	215	215
Presión relativa media	C.P.	0,151^{**}	0,075[*]	0,144[*]	0,021	0,287^{**}	0,114	0,099
	S. B.	0,000	0,006	0,035	0,077	0,000	0,096	0,150
	N	1126	1335	215	215	215	215	215
Radiación solar media	C.P.	0,017	-0,200^{**}	-0,164[*]	-0,24^{**}	0,057	-0,073	-0,138[*]
	S. B.	0,579	0,000	0,016	0,000	0,408	0,290	0,043
	N	1126	1335	215	215	215	215	215
Temperatura media	C.P.	-0,087^{**}	-0,085^{**}	-0,017	-0,068	0,008	0,048	0,008
	S. B.	0,003	0,002	0,806	0,324	0,904	0,479	0,912
	N	1126	1335	215	215	215	215	215
Posible compensación de vientos	C.P.	-0,011	-0,109^{**}	-0,191^{**}	-0,16^{**}	-0,051	-0,156[*]	-0,103
	S. B.	0,711	0,000	0,005	0,015	0,461	0,022	0,132
	N	1126	1335	215	215	215	215	215
Lluvia	C.P.	0,007	-0,029	-0,148[*]	-0,108	-0,132	-0,115	-0,018
	S. B.	0,819	0,290	0,031	0,115	0,053	0,093	0,798
	N	1126	1335	215	215	215	215	215

a No se puede calcular porque al menos una variable es constante.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Tabla 5.83.-Coeficientes de correlación entre las distintas variables meteorológicas y los analitos objeto de estudio, para el periodo 1995–2000, en “Lo Campano”.

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Peso	C.P. S. B. N	1	0,210^{**} 0,000 1119	^a	^a	^a	^a	^a
Plomo	C.P. S. B. N	0,210^{**} 0,000 1119	1	0,101^{**} 0,000 211	0,155[*] 0,024 211	0,033 0,630 211	0,257^{**} 0,000 211	0,214^{**} 0,002 211
Cinc	C.P. S. B. N	^a	0,101^{**} 0,000 211	1	0,349^{**} 0,000 211	0,562^{**} 0,000 211	0,325^{**} 0,000 211	0,315^{**} 0,000 211
Cadmio	C.P. S. B. N	^a	0,155[*] 0,024 211	0,349^{**} 0,000 211	1	0,292^{**} 0,000 211	0,356^{**} 0,000 211	0,397^{**} 0,000 211
Cobre	C.P. S. B. N	^a	0,033 0,630 211	0,562^{**} 0,000 211	0,292^{**} 0,000 211	1	0,290^{**} 0,000 211	0,312^{**} 0,000 211
Hierro	C.P. S. B. N	^a	0,257^{**} 0,000 211	0,325^{**} 0,000 211	0,356^{**} 0,000 211	0,290^{**} 0,000 211	1	0,790^{**} 0,000 211
Manganeso	C.P. S. B. N	^a	0,214^{**} 0,002 211	0,315^{**} 0,000 211	0,397^{**} 0,000 211	0,312^{**} 0,000 211	0,790^{**} 0,000 211	1
Velocidad media (Km/h)	C.P. S. B. N	0,099^{**} 0,001 1127	0,057[*] 0,038 1330	-0,141[*] 0,041 211	0,021 0,759 211	-0,067 0,336 211	0,238^{**} 0,000 211	0,097 0,161 211
Velocidad mínima (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,043 0,147 1127	-0,010 0,714 1330	-0,041 0,553 211	-0,028 0,689 211	-0,064 0,352 211	0,108 0,118 211	0,034 0,627 211
Velocidad máxima (Km/h)	C.P. S. B. N	0,180^{**} 0,000 1127	0,098^{**} 0,000 1330	-0,122 0,077 211	0,045 0,515 211	-0,058 0,399 211	0,253^{**} 0,000 211	0,107 0,121 211
Distancia recorrida viento (Km)	C.P. S. B. N	0,099^{**} 0,001 1127	0,061[*] 0,026 1330	-0,134 0,051 211	0,027 0,069 211	-0,066 0,342 211	0,243^{**} 0,000 211	0,101 0,142 211
Moda del rango	C.P. S. B. N	0,036 0,224 1127	0,048 0,082 1330	-0,130 0,059 211	-0,001 0,985 211	-0,013 0,855 211	0,170[*] 0,014 211	0,083 0,230 211
Intensidad del viento (Fuerte/débil)	C.P. S. B. N	0,021 0,477 1127	0,055[*] 0,044 1330	0,013 0,846 211	0,081 0,241 211	0,070 0,313 211	0,240^{**} 0,000 211	0,161[*] 0,019 211
Rumbo con mayor rango	C.P. S. B. N	0,146^{**} 0,000 1127	0,083^{**} 0,003 1330	-0,068 0,326 211	0,064 0,345 211	-0,028 0,682 211	0,066 0,337 211	0,008 0,905 211
Rumbo con mayor rango global	C.P. S. B. N	0,157^{**} 0,000 1127	0,075^{**} 0,006 1330	-0,042 0,545 211	0,064 0,353 211	0,034 0,624 211	0,102 0,141 211	0,240 0,725 211

5. Resultados

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Humedad relativa media	C.P.	-0,137^{**}	-0,064[*]	0,119	0,114	0,104	-0,086	-0,054
	S. B.	0,000	0,019	0,085	0,097	0,134	0,212	0,438
	N	1127	1330	211	211	211	211	211
Presión relativa media	C.P.	-0,055	-0,080^{**}	0,002	-0,049	0,047	-0,092	0,028
	S. B.	0,066	0,004	0,974	0,476	0,497	0,184	0,686
	N	1127	1330	211	211	211	211	211
Radiación solar media	C.P.	0,045	-0,066[*]	-0,208^{**}	-0,23^{**}	-0,099	-0,230^{**}	-0,167[*]
	S. B.	0,134	0,016	0,002	0,001	0,152	0,001	0,015
	N	1127	1330	211	211	211	211	211
Temperatura media	C.P.	-0,022	-0,012	-0,021	0,014	-0,015	0,113	0,050
	S. B.	0,453	0,655	0,760	0,844	0,827	0,101	0,473
	N	1127	1330	211	211	211	211	211
Posible compensación de vientos	C.P.	0,012	0,020	-0,175[*]	-0,060	-0,088	-0,100	-0,050
	S. B.	0,685	0,474	0,011	0,383	0,205	0,147	0,466
	N	1127	1330	211	211	211	211	211
Lluvia	C.P.	0,108^{**}	-0,025	-0,028	0,060	-0,078	-0,116	-0,093
	S. B.	0,000	0,362	0,081	0,387	0,260	0,092	0,178
	N	1127	1330	211	211	211	211	211

a No se puede calcular porque al menos una variable es constante.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Tabla 5.84.-Coeficientes de correlación entre las distintas variables meteorológicas y los analitos objeto de estudio, para el periodo 1995–2000, en “La Pista Polideportiva”.

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Peso	C.P. S. B. N	1	0,267** 0,000 1091	a	a	a	a	a
Plomo	C.P. S. B. N	0,267** 0,000 1091	1	0,469** 0,000 203	0,519** 0,063 203	-0,131 0,063 203	0,232** 0,001 203	-0,022 0,759 203
Cinc	C.P. S. B. N	a	0,469** 0,000 203	1	0,671** 0,000 203	0,364** 0,000 203	0,498** 0,000 203	0,247** 0,000 203
Cadmio	C.P. S. B. N	a	0,519** 0,063 203	0,671** 0,000 203	1	0,271** 0,000 203	0,444** 0,000 203	0,271** 0,000 203
Cobre	C.P. S. B. N	a	-0,131 0,063 203	0,364 0,000 203	0,271 0,000 203	1	0,348 0,000 203	0,329 0,000 203
Hierro	C.P. S. B. N	a	0,232 0,001 203	0,498 0,000 203	0,444 0,000 203	0,348 0,000 203	1	0,501 0,000 203
Manganeso	C.P. S. B. N	a	-0,022 0,759 203	0,501** 0,000 203	0,271** 0,000 203	0,329** 0,000 203	0,501** 0,000 203	1
Velocidad media (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,069* 0,023 1091	-0,072** 0,010 1295	-0,012 0,862 203	0,036 0,607 203	-0,124 0,078 203	-0,025 0,722 203	-0,114 0,104 203
Velocidad mínima (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,102** 0,001 1091	-0,059* 0,035 1295	-0,082 0,245 203	-0,022 0,760 203	-0,126 0,074 203	-0,055 0,432 203	-0,074 0,293 203
Velocidad máxima (Km/h)	C.P. S. B. N	-0,027 0,376 1091	-0,063* 0,023 1295	0,114 0,104 203	0,058 0,408 203	-0,096 0,174 203	0,037 0,605 203	-0,089 0,205 203
Distancia recorrida viento (Km)	C.P. S. B. N	-0,078** 0,010 1091	-0,069* 0,013 1295	-0,006 0,934 203	0,040 0,575 203	-0,130 0,064 203	-0,021 0,761 203	-0,115 0,102 203
Moda del rango	C.P. S. B. N	-0,106** 0,000 1091	-0,089** 0,001 1295	-0,071 0,314 203	-0,039 0,584 203	-0,124 0,078 203	0,017 0,808 203	-0,094 0,184 203
Intensidad del viento (Fuerte/débil)	C.P. S. B. N	-0,113 0,000 1091	-0,064 0,021 1295	-0,047 0,508 203	0,001 0,989 203	-0,131 0,062 203	-0,014 0,838 203	-0,140 0,046 203
Rumbo con mayor rango	C.P. S. B. N	-0,028 0,348 1091	-0,053 0,059 1295	-0,066 0,348 203	-0,154* 0,028 203	-0,101 0,153 203	-0,064 0,368 203	-0,053 0,455 203
Rumbo con mayor rango global	C.P. S. B. N	-0,029 0,336 1091	-0,047 0,091 1295	-0,034 0,635 203	-0,128 0,069 203	-0,153* 0,029 203	-0,072 0,307 203	-0,104 0,141 203

		Peso	Pb	Zn	Cd	Cu	Fe	Mn
Humedad relativa media	C.P. S. B. N	0,017 0,573 1091	0,046 0,101 1295	-0,091 0,196 203	-0,143* 0,041 203	0,006 0,930 203	-0,036 0,606 203	-0,023 0,747 203
Presión relativa media	C.P. S. B. N	0,143 0,000 1091	0,099 0,000 1295	0,095 0,176 203	0,038 0,591 203	0,336 0,000 203	0,135 0,054 203	0,118 0,092 203
Radiación solar media	C.P. S. B. N	0,064* 0,035 1091	0,000 0,986 1295	-0,175* 0,012 203	0,108 0,124 203	0,091 0,199 203	0,051 0,472 203	0,256** 0,000 203
Temperatura media	C.P. S. B. N	0,071** 0,019 1091	-0,113** 0,000 1295	-0,160* 0,022 203	0,017 0,810 203	-0,029 0,681 203	0,027 0,699 203	0,049 0,489 203
Posible compensación de vientos	C.P. S. B. N	-0,010 0,733 1091	-0,048 0,086 1295	-0,069 0,328 203	0,010 0,890 203	-0,060 0,397 203	-0,089 0,205 203	-0,046 0,517 203
Lluvia	C.P. S. B. N	-0,126** 0,000 1091	-0,042 0,131 1295	-0,022 0,751 203	-0,004 0,956 203	-0,005 0,945 203	-0,068 0,333 203	-0,002 0,979 203

a No se puede calcular porque al menos una variable es constante.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

5.6.2. ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LAS VARIABLES FRENTE AL RUMBO.

Desde la figura 5.54. hasta la 5.74., se representan las medias de las concentraciones de los distintos analitos frente al rumbo del viento por punto de muestreo y para el periodo 1991-2000, acompañándolas de la rosa de concentración correspondiente.

Figura 5.54: Media de los pesos en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarreche desde 1991 al 2000.

Figura 5.55: Media de los pesos en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.56: Media de los pesos en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

5. Resultados

Figura 5.57: Media del plomo en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarrece desde 1991 al 2000.

Figura 5.58: Media del plomo en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.59: Media del plomo en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

Figura 5.60: Media del cinc en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarreche desde 1991 al 2000.

Figura 5.61: Media del cinc en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.62: Media del cinc en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

5. Resultados

Figura 5.63: Media del cadmio en ng/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarreche desde 1991 al 2000.

Figura 5.64: Media del cadmio en ng/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.65: Media del cadmio en ng/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

Figura 5.66: Media del cobre en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarreche desde 1991 al 2000.

Figura 5.67: Media del cobre en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.68: Media del cobre en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

5. Resultados

Figura 5.69: Media del hierro en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarreche desde 1991 al 2000.

Figura 5.70: Media del hierro en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.71: Media del hierro en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

Figura 5.72: Media del manganeso en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Bastarrece desde 1991 al 2000.

Figura 5.73: Media del manganeso en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Lo Campano desde 1991 al 2000.

Figura 5.74: Media del manganeso en mg/m^3 con el I.C bilateral del 95% por rumbos de viento y rosa de concentraciones en Pista Polideportiva desde 1991 al 2000.

CAPÍTULO 6

DISCUSIÓN

	Páginas
6.1. Exploración y descripción estadística de las variables por año y punto de muestreo.	280
6.2. Evolución temporal de los parámetros analíticos estudiados.	293
6.3. Evolución espacial de los parámetros analíticos estudiados.	307
6.4. Variaciones estacionales.	311
6.5. Comportamiento diario y por punto de muestreo de la variable plomo.	327
6.6. Meteorología y aerosol atmosférico.	337

6. DISCUSIÓN

A lo largo del presente capítulo vamos a discutir el conjunto de los resultados obtenidos y que se han presentado en el capítulo anterior. El orden en la presentación de los resultados y, por lo tanto, en el desarrollo del presente capítulo, se corresponde con la secuencia lógica establecida para llegar a lo que constituye el fin último de este trabajo, es decir, determinar la evolución temporal y espacial de las concentraciones de las distintas variables en Cartagena a lo largo del periodo estudiado y contrastar estos resultados con los obtenidos en otras ciudades y con la legislación vigente.

Hemos de considerar que contrastar resultados con los obtenidos en otros lugares es una tarea difícil, ya que no todos los trabajos de investigación tienen las mismas características. En primer lugar, existen diferencias en el tiempo que dura el estudio, este es un factor importante que nos puede hacer llegar a conclusiones diferentes, pues el comportamiento de una variable para un periodo de tiempo corto no siempre es el mismo que presenta para un periodo más largo. Por otro lado, las características de la ciudad van a ser decisivas: su topografía y meteorología, las corrientes de vientos de la zona, si es o no costera, las características del suelo en el ciclo diurno de calentamiento y enfriamiento de la superficie (*Millán et al., 1986; Alonso et al., 1987*), el tipo de industria (*Fang et al., 2005*), el número de habitantes, la densidad de tráfico y las características de los vehículos (*Migon et al., 1993; Collett et al., 1998*). También es importante la metodología utilizada, los parámetros analizados y la propia ubicación del captador (*Boddy et al., 2005*). El entorno exterior de la ciudad será otro factor decisivo en el enriquecimiento de determinados contaminantes en su aerosol, mediante el transporte de corto y largo alcance (*Kim y Song, 1997; Eleftheriadis et al., 1999; Rodríguez et al., 2001; Querol et al., 2001; Hsu et al., 2005; López et al., 2005*).

6.1. EXPLORACIÓN Y DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS VARIABLES POR AÑO Y PUNTO DE MUESTREO.

El estudio de la contaminación atmosférica de la ciudad de Cartagena, se viene realizando desde finales de la década de los años sesenta. Como consecuencia de la entrada en vigor del la *Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico* y del *Decreto 833/1975*, por el que se desarrolla la Ley anterior, y a través de los cuales, la Ciudad de Cartagena quedó definida como zona de atmósfera contaminada, lo que implicó una intensificación de los estudios de contaminación atmosférica.

Más concretamente, el estudio de la fracción abiótica del aerosol atmosférico de la ciudad de Cartagena se inicia en el año 1986, aunque el estudio de la materia particulada en suspensión y de los metales pesados (Pb, Zn, Cd, Cu, Fe y Mn) se inicia en 1990.

En las tablas 5.1. a 5.33. se presentan para cada una de los puntos de muestreo y para cada año del estudio, los principales estadísticos descriptivos (media, mediana, moda, desviación típica, varianza, rango y percentiles 95 y 98), de cada uno de las muestras analizadas. También se expone el número de datos recogidos, desglosados en válidos y perdidos.

6.1.1. MUESTREO: MUESTRAS OBTENIDAS.

La toma de muestras se realiza de “lunes a viernes” utilizando dos tipos de filtros diferentes:

- Para la determinación gravimétrica del peso de la materia particulada en suspensión, TSP, el tipo de filtro debe presentar baja higroscopicidad (*Lee y Ramamurthi, 1993*), lo que imposibilita el uso de filtros de ésteres de celulosa. Los filtros elegidos fueron los de fibra de vidrio, concretamente AP40 sin ligante para la determinación de TSP y plomo.
- Asimismo, para la determinación de los metales: plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, necesitamos filtros que estén libres de la presencia de estos

metales que queremos determinar o, al menos, presenten concentraciones despreciables de los mismos. Con objeto de conocer las características de los distintos tipos de filtros se llevó a cabo un estudio en nuestro laboratorio y los resultados mostraron que los filtros de ésteres de celulosa eran la mejor elección para la determinación de los metales objeto de nuestro estudio. El filtro utilizado fue concretamente Milipore AAWP00010 con 0,8 μm de diámetro de poro (Moreno-Grau *et al.*, 2000).

Los miércoles se utilizan filtros de ésteres de celulosa para la obtención analítica de la concentración de los metales plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso; el resto de los días de la semana se utilizan filtros de fibra de vidrio para la determinación gravimétrica del peso de la materia particulada en suspensión (TSP) y la concentración de plomo. Por tanto el número total de muestras anuales depende de la variable a determinar.

Para la determinación del peso de la materia particulada en suspensión tenemos cuatro muestras semanales, un máximo de 209 (210 si el año es bisiesto) muestras anuales. Para el plomo, disponemos de cinco muestras semanales, 261 (262) muestras anuales. En el caso del cinc, cobre, cadmio, hierro y manganeso, tenemos una muestra semanal por lo que el número de muestras anuales será de 52. El hierro y el manganeso empezaron a ser analizados a partir de enero de 1995.

En las tablas 5.1. hasta la 5.33. se detalla para cada variable el número de datos válidos y perdidos del muestreo realizado. Las causas que originan la ausencia de muestra son de distinta naturaleza: fallos del captador, pérdida del filtro, imposibilidad de colocación del filtro, etc. De esta forma tenemos una menor incertidumbre de los estadísticos descriptivos obtenidos.

Los años en los que tenemos un menor número de datos tanto de peso de la materia particulada como de plomo son 1994 y 1995. Del peso de la materia particulada tenemos el 70% y 76% de los datos en Bastarreche, el 71% y 78% en Lo Campano y el 72% y 66,5% en La Pista Polideportiva respectivamente. Para el plomo disponemos del 72% y 75,5% de los datos en Bastarreche, del 74,3% y 74,7% en Lo Campano y del 74% y 68% en La Pista Polideportiva. En el resto de los años, el número de datos válidos es aproximadamente del 90%.

Para cinc, cadmio y cobre, los años con un menor número de datos corresponden a 1991, 1996 y 1999, correspondiéndose con un 48%, 56% y 33% en Bastarreche, un 66,5%, 59,6% y 32,6% en Lo Campano y, un 40,4%, 55,7% y 34,65% en La Pista Polideportiva. Los valores para hierro y manganeso coinciden con los de cinc, cadmio y cobre desde 1996, ya que estos metales se analizan a partir de 1995.

Es importante reseñar, que no se suelen encontrar en la bibliografía estudios del aerosol para periodos de tiempo largos. Los más frecuentes están realizados en intervalos mucho más cortos, éstos pueden ser mensuales (*Usero y Gracia, 1987; Patterson y Duce, 1991; Maenhaut et al., 1999; Fernández et al., 2001*), anuales, (*Yaaqub et al., 1991; DeGaetano y Doherty, 2004; López et al., 2005*), bianuales, (*Migon et al., 1991; Nowak y Kozłowski, 1998; Matschullat et al., 2000; Kocak et al., 2004*) y de cuatro o cinco años, (*Kim y Song, 1997; Borbély-Kiss et al., 1999*).

6.1.2. PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

Al comparar los estadísticos descriptivos del peso de la materia particulada en suspensión (tablas 5.1.-5.33.), observamos que:

En Bastarreche, el mayor valor medio observado para la variable peso corresponde al año 1999 con un valor de $266,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, y el menor valor medio encontrado corresponde al año 1996 con $167,42 \mu\text{g}/\text{m}^3$. En Lo Campano, el año con el valor medio más alto es 1991 con $163,54 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y en 1997 encontramos el valor medio más bajo con $94,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Para La Pista Polideportiva el mayor y menor valor medio corresponden a los años 1998 y 1996 respectivamente, con valores de 100,87 y $71,42 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Con estos rangos podemos observar que hay una diferencia entre los distintos puntos de muestreo, correspondiendo los mayores valores a Bastarreche y los menores a La Pista Polideportiva.

Esta tendencia se mantiene cuando comparamos las medias del conjunto de los años (1991-2000), encontrando $209,60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Bastarreche y $89,76 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en La Pista Polideportiva, así como para cada uno de los años. Estos valores, ponen de manifiesto las características propias de los tres puntos de muestreo, las cuales son muy diferentes entre sí, por su propia ubicación en la ciudad. Según estos valores, Bastarreche ha

alcanzado valores de TSP superiores al valor establecido por la legislación de $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (CEE, 1980) un gran número de días. Lo Campano presenta una situación intermedia, y La Pista Polideportiva presenta valores dentro de los permitidos por la legislación. Este comportamiento es el esperado y se refleja en todos los estudios de características similares, observándose la importancia que la actividad industrial de la zona y el efecto de la densidad de tráfico tienen sobre la calidad del aire (Usero y Gracia, 1987; Patterson y Duce, 1991; Yaaqub et al., 1991; Fernández Patier et al., 1992; Kim y Song, 1997; Moreno–Grau, 2000).

Los valores de TSP en Bastarache son superiores a muchos de los registrados en otras ciudades de España como Sevilla (Fernández et al., 2001), Bilbao (Fernández Patier et al., 1992), Zaragoza (López et al., 2005), Gibraltar (Usero y Gracia, 1987) y en otras ciudades de Alemania (Matschullant et al., 2000), Reino Unido (Yaaqub et al., 1991), China, Japón, Corea, Vietnam o Indonesia (Fang et al., 2003). Existen también referencias de otros lugares que presentan una contaminación mayor como ciudades del Norte de China, las cuales tienen un transporte de materia desde el Desierto de China (Cheng et al., 2005).

En cuanto a los valores del percentil 98 recogidos en las tablas 5.1. a 5.33. podemos observar que su valor máximo corresponde al mismo año en el que encontramos el máximo valor medio. No sucede lo mismo con el valor mínimo de dicho percentil.

Otro factor importante que debemos considerar al analizar los valores de TSP es la influencia que tiene sobre nuestra ciudad el transporte de largo alcance, que tiene como origen el Desierto del Sahara. Este transporte ha sido observado no sólo en el Sur de España y la costa Mediterránea (Rodríguez et al., 2001) sino también en toda la península Ibérica (Migon et al., 1991; Querol et al., 2001; López et al., 2005) y países del Centro de Europa (Maenhaut et al., 1999). La contribución de este fenómeno es importante y es un problema generalizado en otras partes del mundo (Johnson et al., 1982; Kim y Song, 1997; Eleftheriadis et al., 1999; Hsu et al., 2005).

Las características de nuestro entorno geográfico son también un factor importante a tener en consideración ya que La Sierra Minera de Cartagena – La Unión ha sido durante el siglo XIX y XX una de las mayores reservas en Europa en algunos

metales como plomo, plata o zinc. La composición del suelo es, por tanto, un factor de enriquecimiento en el aerosol atmosférico, que depende del patrón e intensidad de los vientos (Alonso *et al.*, 1987; Moreno-Grau, 2002; Boddy *et al.*, 2005).

6.1.3. PLOMO.

Antes de analizar los resultados estadísticos obtenidos para el plomo (tablas 5.1.-5.33.), debemos recordar la evolución de la normativa que lo regula a lo largo del periodo de nuestro estudio para poder discutir en que medida los valores referidos estaban o no dentro de la normativa en vigor. En 1982, la Directiva 82/884/EEC (CEE, 1982), estableció un valor máximo para el plomo de $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ en la materia total particulada, la legislación española ratifica este valor de $2\mu\text{g}/\text{m}^3$, mediante el *Real Decreto 717/1987*. Posteriormente una nueva Directiva, 1999/30/CE, de 22/4/99 (CEE, 1999d), disminuye este valor máximo para el plomo a $0,5\mu\text{g}/\text{m}^3$ como valor límite anual, referido a la fracción PM_{10} , siendo el 1 de enero de 2005 la fecha tope para cumplir dicha normativa. Este valor es mantenido por la legislación española en el *Real Decreto 1073/2002* de 18 de octubre.

En cuanto a la variable plomo, el valor medio más alto observado en Bastarreche corresponde al año 1991 con un valor de $1,55\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que el valor medio más bajo es de $0,23\mu\text{g}/\text{m}^3$ y corresponde al año 2000. Estos valores, con la excepción del año 1991, estaban dentro de la normativa vigente.

En Lo Campano, los años en los que encontramos el mayor y menor valor medio son 1991 y 1999 respectivamente, con valores de $3,54$ y $0,12\mu\text{g}/\text{m}^3$. El valor más alto era más del doble del valor permitido en ese periodo y se debía a intensa actividad industrial de la zona.

Los valores medios más alto y más bajo para La Pista Polideportiva corresponden a 1991 y 1997 con $0,39$ y $0,085\mu\text{g}/\text{m}^3$.

El mayor descenso se produce de 1991 a 1992 para los tres puntos de muestreo, observándose un mayor descenso en Lo Campano, seguido de Bastarreche y La Pista Polideportiva. Esto está directamente relacionado con el cierre de la fundición de plomo que se realizó el 16 de marzo de 1992, ya que el descenso se acusa con mayor

intensidad dependiendo de la cercanía del punto de muestreo a dicha factoría (*Pérez-Tornell, 1997*). Al considerar el conjunto de los datos recogidos en la ciudad entre 1991 y 2000, el plomo ha disminuido en un 91%.

Se observa, además, un continuo descenso de los valores medios a lo largo de todo el periodo estudiado para todos los puntos de muestreo. El descenso que aparece desde 1992 a 2000 podría estar directamente relacionado con el creciente consumo de gasolina sin plomo, ya que este descenso se ha comprobado en otros muchos lugares con el uso de nuevos carburantes (*Yaaqub et al., 1991; Migon et al., 1993; Mage et al., 1996; Jones, 1999; Thomas et al., 1999; Olcese y Toselli, 2002*). Al comparar nuestros valores anuales medios con los de otras ciudades, vemos que son ligeramente superiores a la mayoría aunque inferiores en algunos casos, en donde existe una actividad industrial intensa (*Usero y Gracia, 1987; Yaaqub et al., 1991; Kim y Song, 1997; Thomas et al., 1999; Fang et al., 2005; López et al., 2005*).

Del mismo modo, los valores del percentil 98 más altos y más bajos corresponden a los mismos años en los que encontramos los valores medios más altos y más bajos en cada uno de los puntos de muestreo. Estos valores decrecen igualmente a lo largo de los años haciéndolo de una forma casi uniforme en Bastarache. En Lo Campano y en La Pista Polideportiva decrecen y posteriormente sufren un ligero aumento.

Considerando los valores medios del conjunto de los datos de los años estudiados, el mayor valor lo encontramos en Lo Campano ($0,65 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y el menor en La Pista Polideportiva ($0,18 \mu\text{g}/\text{m}^3$), como es la tendencia general observada dadas las características propias de los puntos de muestreo (*Usero y Gracia, 1987; Patterson y Duce, 1991; Yaaqub et al., 1991; Fernández Patier et al., 1992; Kim y Song, 1997; Moreno-Grau, 2002*).

6.1.4. CINC.

Al analizar los resultados estadísticos obtenidos para el cinc (tablas 5.1.-5.33.), observamos que los valores medios más altos se producen en diferentes años según el punto de muestreo. Así en Bastarache se produce en 1997, en Lo Campano en 1991 y

en La Pista Polideportiva en 1992, con unas concentraciones de 2,88; 2,03 y 1,96 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente. Sin embargo todos los valores medios más bajos se producen en 1999 con valores de 1,30; 0,73 y 0,84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ correspondientes a Bastarreche, Lo Campano y La Pista Polideportiva respectivamente.

El percentil 98 tiene un valor mínimo en el mismo año que se produce el mínimo valor medio en los tres puntos de muestreo, no siendo así para su valor máximo que solo coincide en Lo Campano.

El máximo valor medio de este periodo de tiempo en su conjunto corresponde a Bastarreche, con una concentración de 1,99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y el mínimo a Lo Campano con 1,28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Considerando el conjunto de los datos recogidos en la ciudad entre 1991 y 2000, el cinc ha disminuido en un 50%.

El comportamiento del cinc debe estar directamente relacionado con la actividad de la planta de cinc electrolítico, que tiene una producción de 60 toneladas/año, y el transporte de sus materias primas y productos. La diferencia entre los valores para los distintos puntos de muestro vendrá determinada por la propia localización de los captadores. En la bibliografía se relaciona este metal con la actividad industrial, el uso de pesticidas y el tráfico, por el rodamiento de las llantas (*López et al., 2005*). La Plaza de Bastarreche está próxima a esta factoría, en la zona de influencia de los vientos y brisas, ya que está en dirección al mar, y tiene una gran densidad de tráfico rodado. Todo ello, puede ser la causa de que presente el máximo valor medio para este periodo.

6.1.5. CADMIO.

Sobre los resultados estadísticos obtenidos para el cadmio (tablas 5.1.-5.33.), se observan unos valores medios en Bastarreche (1991) y en Lo Campano (1997), mucho mayores a los valores medios del resto de los años, con valores de 20,89 y 27,04 ng/m^3 respectivamente; en La Pista Polideportiva el valor medio más alto es de 9,16 ng/m^3 durante 1995 pero, este valor no destaca tanto del valor medio para el resto de los años.

Es interesante observar que el cadmio y el cinc tienen los valores máximos en los mismos años y puntos de muestreo.

Los valores máximos y mínimos del percentil 98 no coinciden con los años en los que se producen los máximos y mínimos de los valores medios.

Al analizar los valores medios globales podemos observar que el valor más alto corresponde a Lo Campano con $9,20 \text{ ng/m}^3$ y el más bajo a La Pista Polideportiva con $5,53 \text{ ng/m}^3$ en todo el periodo de tiempo objeto de nuestro estudio. A lo largo de dicho periodo y considerando el conjunto de los datos recogidos en la ciudad, el cadmio ha disminuido en un 54% entre 1991 y 2000.

La normativa del cadmio establece su valor objetivo en 5 ng/m^3 referente al contenido total en la fracción PM_{10} como promedio durante un año natural, según la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha 15/12/04 (CEE, 2004a). La fecha de aplicación a más tardar está establecida para el 15/11/07. Según el documento Position Paper: "Ambient air Pollution by As, Cd and Ni compounds" (CEE, 2001d), los valores normales encontrados son: en una zona rural, $0,1\text{-}0,4 \text{ ng/m}^3$; en una zona urbana con tráfico, $0,2\text{-}2,5 \text{ ng/m}^3$, y en una zona industrial, 20 ng/m^3 . Este documento informa que las regiones con mayor densidad de emisiones de cadmio, según los datos de la EMEP (1987), son el noroeste de Alemania y Bélgica, el norte de Italia y parte de España. Los valores determinados en nuestros puntos de muestreo están por encima de los que se encuentran en la mayoría de las ciudades.

Por otro lado, y dada las características tóxicas de este metal, sorprende la ausencia de legislación para el mismo en la mayoría de los países de la Unión Europea. Algunos miembros establecieron tendencias de emisiones, como Austria, Italia, Alemania y El Reino Unido, los cuales mostraron grandes reducciones en los ochenta y a principios de los noventa y posteriormente fueron más bajas o nulas. Actualmente, solo existe legislación para el cadmio en Austria, Bélgica (Flandes) y Alemania. La legislación referente a incineración de basuras o grandes plantas de combustión si está más desarrollada (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003).

6.1.6. COBRE.

Al estudiar los estadísticos descriptivos obtenidos para el cobre (tablas 5.1.-5.33.), observamos:

En Bastarrece, el mayor valor medio es de $0,032 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se produce en 1992; en Lo Campano $0,059 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante 1991 y en La Pista Polideportiva $0,065 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1991. Los valores medios más bajos y el año para estos puntos de muestreo en el orden citado anteriormente son: $0,032 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1996, $0,017 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1996 y $0,012 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1995. Estos valores son inferiores a los encontrados en otros lugares del Reino Unido (*Yaaqub et al., 1991*), Alemania (*Matschullant et al., 2000*), China, Taiwan y Corea y superiores a algunos de Japón (*Fang et al., 2005*).

Los valores del percentil 98 no guardan ninguna relación con los mayores o menores valores medios encontrados, según se observa en las tablas citadas anteriormente.

Al considerar las concentraciones en conjunto para todo el periodo, observamos que el valor medio más alto corresponde a Bastarrece y el más bajo a Lo Campano. Esto está de acuerdo con lo anteriormente establecido para estos puntos de muestreo, siendo Bastarrece el punto que tiene una mayor incidencia.

A lo largo de todo el periodo de estudio y considerando el conjunto de los datos recogidos en la ciudad, el cobre ha disminuido en un 46% entre 1991 y 2000.

6.1.7. HIERRO.

El periodo de muestreo de este metal comprende desde 1995 a 2000. Los estadísticos descriptivos obtenidos para este metal se encuentran en las siguientes tablas: 5.5. a 5.11.; 5.16. a 5.22. y 5.27. a 5.33.

Su valor medio anual más alto se produce en diferentes años para los distintos puntos de muestreo; en Bastarrece este valor es de $3,50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y se produce en 1997; en Lo Campano alcanza $1,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante 1995 y en La Pista Polideportiva $1,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante 1991. Los valores medios más bajos para cada punto de muestreo son $1,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $0,96 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $0,75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Bastarrece, Lo Campano y La Pista Polideportiva respectivamente.

Las concentraciones medias observadas en otros lugares suelen ser inferiores a los valores obtenidos en este trabajo o muy próximas (*Yaaqub et al., 1991*; *Matschullant*

et al., 2000; Fang *et al.*, 2005). Es destacable que en algunas ciudades de China, que sufren transporte de largo alcance desde el Desierto de China, se dan valores para el hierro muchísimo más elevados (Cheng *et al.*, 2005).

En cuanto a los valores del percentil 98, el valor mínimo se produce en el mismo año que el menor valor medio para los tres puntos de muestreo. Los valores máximos del percentil 98 también coinciden en el año con el mayor valor medio para Bastarreche y La Pista Polideportiva, mientras que en lo Campano se produce en 1998.

Al considerar el conjunto de las muestras para el periodo 1995-2000, vemos que la concentración media más alta corresponde a Bastarreche y la más baja a La Pista Polideportiva, guardando la misma relación que la observada con los valores medios mayores y menores.

6.1.8. MANGANESO.

Este metal, al igual que el hierro, es analizado desde 1995 a 2000. Sus estadísticos descriptivos se encuentran en las mismas tablas: 5.5. a 5.11.; 5.16. a 5.22. y 5.27. a 5.33. Los mayores valores medios encontrados corresponden a 1995, 1997 y 2000 para Lo Campano ($0,069 \mu\text{g}/\text{m}^3$), Bastarreche ($0,189 \mu\text{g}/\text{m}^3$) y La Pista Polideportiva ($0,061 \mu\text{g}/\text{m}^3$) respectivamente. Los valores medios más bajos corresponden todos a 1996, con valores de $0,078 \mu\text{g}/\text{m}^3$; $0,044 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $0,023 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para los puntos de muestreo en el orden citado anteriormente.

Los valores máximos del percentil 98 coinciden en el año con el mayor valor medio para Bastarreche (1997) y Lo Campano (1995), pero no en el caso de La Pista Polideportiva, que corresponde a 1997. Por otro lado, los valores mínimos de dicho percentil corresponden a 1996, 1999 y 2000, para La Pista Polideportiva, Bastarreche y Lo Campano, coincidiendo sólo para este último punto de muestreo con el año en el que encontramos el menor valor medio de manganeso.

Al considerar conjuntamente todos los datos de los seis años de muestreo de este metal, el valor medio más alto corresponde a Bastarreche y el más bajo a La Pista Polideportiva. A lo largo de dicho periodo, y considerando el conjunto de los datos recogidos en la ciudad, el manganeso ha disminuido en un 20% entre 1995 y 2000.

En algunos trabajos se relaciona el aumento de la concentración de este metal con el tráfico rodado, para lo cual se toman valores diurnos y nocturno y se observa la diferencia de concentración (*Fang et al., 2005*). Estos valores son más altos que muchos de los referenciados en otros trabajos (*Yaaqub et al., 1991; Matschullat et al., 2000; Fang et al., 2005*).

6.1.9. ESTUDIO DE NORMALIDAD, HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS Y T-STUDENT DE LAS VARIABLES.

Un factor muy importante en la consideración de los resultados obtenidos para cada una de las variables es si presentan o no un comportamiento normal o lognormal.

Para determinar el comportamiento de la distribución de nuestras variables se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En esta prueba los niveles de significación bilateral inferiores a 0,05 indican que se descarta la hipótesis nula y hay diferencias significativas con una certidumbre del 95%, por lo que se rechaza el comportamiento normal de la distribución.

En las tablas 5.34. y 5.38. están recogidos los niveles de significación bilateral superiores a 0,05 para el conjunto de las estaciones de muestreo por años, y para todo el periodo de estudio, de las concentraciones y del logaritmo de las concentraciones de las variables estudiadas respectivamente.

Según *Cooper (2001)*, en la mayoría de los casos las variables estudiadas suelen ajustarse a una distribución lognormal. Esto es característico de variables acotadas por un extremo (en este caso el límite de detección de la técnica analítica utilizada), mientras que nada impide valores altos en el otro extremo de la distribución, lo que determina el sesgo en esa cola. Las distribuciones logarítmicas aparecen cuando un gran número de factores multiplicativos (mayores o menores que 1) actúan sobre una variable.

En nuestro estudio, y a la vista de los resultados podemos afirmar que para el periodo 1991-2000, la distribución de las concentraciones no sigue un comportamiento normal para ninguna de las variables; y el logaritmo de las concentraciones no tiene un

comportamiento normal uniforme, ya que sólo presentan esta característica el logaritmo de las concentraciones de cinc, cadmio, hierro y manganeso.

Al analizar los resultados por años vemos que el comportamiento de la distribución de las concentraciones no es normal para la mayoría de las variables y cada uno de los años. El peso de la materia particulada en suspensión y el plomo no tienen una distribución normal en ninguno de los años estudiados; el cadmio presenta una distribución normal sólo en el 2000; el cinc en 1991, 1996, 1997 y 1999; el cobre en 1997 y 2000; el hierro y manganeso en 1996 y 1999. Si observamos el comportamiento del logaritmo de las concentraciones de forma anual, encontramos que tienen un comportamiento normal el logaritmo de las concentraciones de cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso para los todos los años del periodo y el logaritmo del peso de la materia particulada con la excepción de 1999. Sin embargo, el logaritmo de la concentración de plomo solo es normal en 1991, 1995 y 1996.

Si hacemos este estudio para cada una de las variables y para cada punto de muestreo de forma independiente, considerando los resultados de las tablas 5.35.-5.37. y 5.39.-5.41., podemos observar las siguientes características:

- La distribución de las concentraciones del peso de la materia particulada en suspensión no presentan un comportamiento normal en la mayoría de los años para los distintos puntos de muestreo. La distribución del logaritmo de sus concentraciones presenta un comportamiento normal para cada uno de los años y en el conjunto de los mismos sólo en Bastarreche; en Lo Campano su comportamiento no es normal ni en 1996, ni para el periodo global; y en La Pista Polideportiva, durante los años 1993, 1996, 2000 y el periodo global, su comportamiento tampoco es normal.
- La distribución de las concentraciones de plomo no pueden ser consideradas normales en ninguno de los puntos de muestreo, aunque en Bastarreche se observa un comportamiento normal durante 1991, 1996, 1997 y 1998. Al transformar las concentraciones en el logaritmo de las mismas, observamos que la distribución de esta variable tiene un comportamiento normal para un mayor número de años en los tres puntos de muestreo. Sin embargo, este comportamiento solo es predominante en Bastarreche, donde se observa una

distribución normal anual para ocho de los 10 años del periodo de estudio, pero no al considerar los datos del conjunto de los años. Lo Campano sólo presenta un comportamiento normal para la distribución del logaritmo de las concentraciones de plomo en dos años, y en La Pista Polideportiva en cuatro.

- Para el cinc, la distribución de las concentraciones por año son en su mayoría normales, exceptuando 1999 en Bastarreche, y 1993 y 1994 en La Pista Polideportiva; sin embargo, al considerar los datos de los diez años en conjunto, no presenta una distribución normal en ninguno de los puntos de muestreo. La distribución del logaritmo de las concentraciones de cinc es normal en todos los puntos de muestreo, tanto al considerar individualmente los datos anuales como para conjunto de los mismos.
- La distribución de las concentraciones de cadmio es normal en La Pista Polideportiva, con excepción de 1994; en Bastarreche y en Lo Campano sólo presenta un comportamiento normal algunos años. Considerando los datos de todo el periodo, su comportamiento no es normal en ninguno de los puntos de muestreo. Al considerar la variable transformada, logaritmo de la concentración, su distribución presenta un comportamiento normal generalizado excepto para el periodo global en Lo Campano.
- En cuanto al cobre, se observa un comportamiento normal de la distribución de sus concentraciones entre 1996 y 2000 en los tres puntos de muestreo. En el resto de los años hay diferencias entre los distintos puntos de muestreo. En ningún caso presenta un comportamiento normal al considerar el conjunto de los datos para el periodo 1991-2000. Al hacer el logaritmo de las concentraciones de este metal, su distribución presenta un carácter normal para todos los años y puntos de muestreo; este comportamiento se mantiene al considerar la totalidad de los datos de los diez años en Bastarreche y Lo Campano, aunque no sucede lo mismo en La Pista Polideportiva.
- El comportamiento de la distribución de las concentraciones anuales de hierro es normal con excepción del año 2000 en Bastarreche y 1998 en Lo Campano. Al considerar todo el periodo 1991-2000, sólo tiene un comportamiento normal en

Bastarreche. La distribución del logaritmo de sus concentraciones anuales y globales es normal para los tres puntos de muestreo.

- La distribución de las concentraciones anuales de manganeso es normal exceptuando el año 1995 en Bastarreche. Al considerar el periodo 1991-2000, solo tiene un comportamiento normal en La Pista Polideportiva. La distribución del logaritmo de sus concentraciones es normal en todos los casos y puntos de muestreo, con la excepción del año 1995 en Bastarreche, y el periodo global en La Pista Polideportiva.

Como consecuencia de estos resultados podemos afirmar que: la distribución de los datos de las variables transformadas, logaritmo de sus concentraciones, se parece más a un modelo normal que la distribución de las variables sin transformar. Sin embargo, este comportamiento no es generalizado para todas las variables ni para todos los periodos de tiempo considerados. Por lo tanto, hemos utilizado los datos directos de las concentraciones obtenidas en la elaboración de todos los resultados.

6.2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS.

6.2.1. PARA EL CONJUNTO DE LOS DATOS.

Considerando el conjunto de los datos de los tres puntos de muestreo, podemos analizar la evolución a lo largo de los años, desde 1991 hasta el 2000, de las medias de las distintas variables y analizar si existe o no una diferencia significativa entre dichos valores. Las gráficas elaboradas, desde la figura 5.1. hasta la figura 5.7., en las que se representan los valores medios de cada variable con un intervalo de confianza de 95%, vienen soportadas por su tabla correspondiente, tablas 5.42.-5.48. En estas tablas podemos observar para cada una de las variables, los niveles de significación asintótica

bilateral entre cada uno de los años objeto de este estudio, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

6.2.1.1. PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

Según la figura 5.1. y la tabla 5.42., observamos que el peso de la materia particulada en suspensión no sigue una tendencia uniforme. El valor medio más alto correspondiente a 1991, no tiene una diferencia significativa con los valores alcanzados en 1994, 1995, 1999 y 2000. Al mismo tiempo, el valor medio más bajo corresponde a 1996 pero dicho valor no tiene una diferencia significativa con los valores medios obtenidos en 1993 y 1997. La variación de los valores medios para la variable peso sufre un descenso paulatino entre 1991 y 1993, subiendo en 1994 y 1995 a valores prácticamente iguales a los de 1991, sin diferencia significativa entre los mismos. Posteriormente, en 1996 y 1997 se produce un claro descenso, continuado con un aumento creciente hasta 1999, para bajar ligeramente en el año 2000, pero los valores de 1999 y 2000 no presentan una diferencia significativa con los de 1991.

Al comparar estos resultados con los de la precipitación anual (tabla A.1.), se podrían justificar los valores mínimos encontrados en 1993, 1996 y 1997, ya que las precipitaciones de estos años, junto con las del 2000, fueron superiores. Por otro lado, el descenso de la actividad química industrial de la Ciudad pudo ser una causa favorable para la disminución de la TSP. Sin embargo, nuestra ciudad ha sufrido un desarrollo importante a lo largo de esta década, en construcción de carreteras, viviendas y remodelación o mejora de la propia ciudad. Todo ello pondría de manifiesto el carácter fluctuante que los valores medios de esta variable presentan a lo largo del tiempo como consta en otros estudios (*Mage et al., 1996, Olcese y Toselli, 2002*).

Por otra parte, no debemos desestimar las características geográficas de nuestra ciudad y la importancia del transporte de largo alcance desde El Sahara sobre la península, El Mediterráneo y parte de Europa ampliamente referenciado (*Querol et al., 2001*). En el trabajo de *Rodríguez et al., 2001*, se hace referencia expresa al aumento de la materia particulada en suspensión de 1996 a 1999, esto justificaría el aumento que encontramos entre los mismos años en nuestro estudio y la ligera disminución del año 2000.

6.2.1.2. PLOMO.

En la figura 5.2., correspondiente a la tabla 5.43., encontramos las variaciones de los valores medios anuales del plomo. Se aprecia un descenso marcado y prácticamente uniforme, con diferencias significativas entre sus valores, a lo largo de los diez años estudiados desde su valor más alto en 1991. Entre 1991 y 1992 es donde se produce el mayor incremento de este descenso, lo que está relacionado con el cierre de la factoría de Peñarroya, fundición de plomo, que se produjo el 16 de marzo de 1992 (*Pérez-Tornell, 1997; Moreno-Grau et al., 2000 y 2002*). Los valores medios de los años 1997, 1999 y 2000 no presentan diferencias significativas entre ellos. La disminución de los valores de plomo es un comportamiento general en todos los lugares debido al uso de gasolina sin plomo (*Migon et al., 1993; Mage et al., 1996; Thomas et al., 1999; Olcese y Toselli, 2002; Fang et al., 2005*).

Consideramos que el intenso descenso observado en los primeros años del estudio está relacionado con el cese de la actividad en la fundición de plomo, mientras que el ocurrido con posterioridad puede achacarse a la disminución progresiva del uso de gasolina con plomo como antidetonante.

6.2.1.3. CINCO.

Observando los valores medios anuales del cinc en la figura 5.3. y considerando los niveles de significación bilateral de la tabla 5.44 podemos detectar una tendencia general descendente, exceptuando los años 1996, 1997 y 1998.

Los valores medios de cinc a lo largo de todo el periodo 1991-2000, se encuentran agrupados en tres grupos:

- Los valores medios de 1991 y 1992 no presentan una diferencia significativa entre ellos y corresponden a los valores más altos del periodo de estudio.
- Desde 1993 hasta 1998, con excepción de 1997, tampoco hay diferencias significativas entre sus valores medios, los cuales son inferiores a los de 1991 y

1992. El valor medio de 1997 es el más elevado de este grupo y, no presenta diferencias significativas con los años 1991 y 1992.

- En 1999 y 2000, encontramos los valores medios más bajos, sin diferencias significativas entre ambos aunque si con el resto de los años.

Esta tendencia descendente, con la excepción de 1997, puede deberse al descenso de la actividad industrial en la zona y a las medidas de control medioambiental que se han introducido para este sector. Al considerar en este apartado el conjunto de los datos, no podemos saber si la influencia del tráfico es importante sobre los niveles de esta variable. Es interesante destacar, que este valor más alto del año 1997, coincide con uno de los años con menor valor medio para las partículas totales en suspensión.

6.2.1.4. CADMIO.

A la vista de la figura 5.4. y la tabla 5.45., podemos observar que los valores medios de cadmio sufren fluctuaciones a lo largo del periodo 1991- 2000, sin apreciarse una tendencia clara ascendente o descendente en su conjunto. Los valores medios más bajos corresponden a los años 1993, 1994, 1999 y 2000 y, los valores medios más altos a 1991, 1995 y 1997. En cada uno de estos grupos no existen diferencias significativas pero, sí las hay entre todos los años del primer grupo con 1995 y 1997. En 1992, 1996 y 1998, encontramos valores medios intermedios. La directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*CEE, 2004a*), marca como valor objetivo 5ngm^{-3} , referente al contenido total en la fracción PM_{10} como promedio en un año natural, con fecha tope de aplicación el 15/11/2007. Este objetivo parece que se alcanzará en Cartagena a la vista de los valores medios de los años 1999 y 2000 y teniendo en cuenta que los valores de nuestro estudio están referidos a PTS y no a fracción PM_{10} .

6.2.1.5. COBRE.

Los valores medios de la concentración de cobre y los valores de significación asintótica bilateral entre cada uno de los años quedan recogidos en la figura 5.5. y en la tabla 5.46., respectivamente. Podemos observar que los valores medios de cobre

disminuyen significativamente desde 1991 hasta 1995. En 1996, su valor medio es muy similar al de 1995, sin diferencia significativa entre ambos, aunque este valor es significativamente inferior al valor medio de 1997. Los valores medios de 1997, 1998, 1999 y 2000 no presentan diferencias significativas entre ellos.

El valor medio más alto alcanzado en 1991, presenta diferencias significativas con los valores medios de todos los años excepto con el de 1992, el cual presenta también estas diferencias con el resto de los años. Los valores medios más bajos corresponden a 1995 y 1996, ambos son muy similares y presentan diferencias significativas con el resto de los años. Los valores medios intermedios, correspondientes a 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 y 2000, no presentan diferencias significativas entre ellos pero sí con los otros cuatro años. Podemos decir que el valor medio del cobre sufrió un descenso tras el cese de la actividad industrial en la planta de plomo, estabilizándose en un rango de valores, que disminuyeron de modo significativo, en los años 1995 y 1996.

6.2.1.6. HIERRO.

Sobre la figura 5.6. y la tabla 5.47., podemos analizar la evolución del valor medio del hierro para el intervalo de tiempo 1995 y 2000 y si presentan o no diferencias significativas. Los valores medios zigzaguean a lo largo del periodo, observándose una disminución en el incremento de dicha variación. Los valores más bajos corresponden a 1996 y a los tres últimos años 1998, 1999 y 2000; los valores medios anuales de estos cuatro años no presentan diferencias significativas entre sí, con la excepción de 1996 respecto a 1999.

6.2.1.7. MANGANESO.

Según la figura 5.7. y la tabla 5.48., vemos que de los seis valores medios anuales de manganeso correspondientes al periodo 1995-2000, cuatro no presentan diferencias significativas entre ellos, estos corresponden a 1995, 1998, 1999 y 2000. El menor valor medio se produce en 1996 y el mayor valor medio en 1997, estos valores

son significativamente distintos al valor medio del resto de los años. Se observa por tanto una tendencia a la estabilidad de este valor en los últimos años.

Al estar considerando en este apartado el conjunto de los datos de los tres puntos de muestreo, no podemos saber si existe una influencia del tráfico importante sobre los niveles de esta variable. En algunos trabajos se ha relacionado el descenso de plomo con el aumento de manganeso, debido al uso de derivados del manganeso como antidetonante en la gasolina sin plomo (*Thomas et al., 1999*). En Canadá, se utiliza el MMT (metilciclopentadienil manganeso tricarbonilo) como antidetonante de la gasolina sin plomo desde 1977, y fue sustituyendo progresivamente al plomo hasta el año 1990, en el que su uso fue definitivamente prohibido. El estudio realizado en Montreal, pone de manifiesto que la combustión del MMT en la gasolina sin plomo es una de las principales fuentes de contaminación del aire urbano por manganeso inorgánico y está directamente relacionado con la densidad de tráfico a escala local (*Loranger et al., 1994, Martuzevicius et al., 2004*).

Sin embargo, en nuestro estudio, y para el conjunto de los datos, no se observa este aumento, encontrando por el contrario una correlación positiva entre ambas variables (tabla 5.81.).

6.2.2. PARA CADA PUNTO DE MUESTREO.

Es importante analizar la evolución de cada variable a lo largo del periodo 1991-2000 por punto de muestreo, ya que las características de su ubicación son muy diferentes y por lo tanto determinantes para elaborar conclusiones para definir el comportamiento de las variables.

En las figuras 5.8.-5.14. se representa la media de cada una de las variables en sus unidades, con el intervalo de confianza de 95%, correspondientes para cada año y punto de muestreo. En las tablas 5.49.-5.51. se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los años y para cada uno de los puntos de muestreo.

Los valores generales que constan en la bibliografía, ponen de manifiesto que las concentraciones de muchos contaminantes atmosféricos dependen del entorno,

correspondiendo los valores más bajos al medio rural, los intermedios al urbano y los valores más altos al industrial, siendo una prueba clara de contaminación por efectos antropogénicos, y por lo que existen patrones espaciales (*Johnson et al., 1982; Kim y Song, 1997; Moreno-Grau et al., 2000; Fang et al. 2005*).

6.2.2.1. PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

En la figura 5.8., vemos como se mantiene de forma individual en cada uno de los puntos de muestreo el mismo patrón observado para el conjunto de todos los datos. Las variaciones en cada uno de los puntos de muestreo transcurren de forma paralela aunque con distinta intensidad. Los valores medios anuales correspondientes al punto de muestreo de Bastarreche son superiores para cada uno de los años a los valores encontrados en Lo Campano y, estos a su vez son superiores a los de La Pista Polideportiva aunque con variable significación estadística.

Estos resultados tienen su propia justificación en las características de cada uno de los puntos de muestro: Bastarreche tiene una gran densidad de tráfico rodado e influencia de la actividad industrial, ya que es la salida natural al mar de las brisas que provienen del Cabezo Beaza, por lo que es un punto que define muy bien los episodios de contaminación de la ciudad; Lo Campano, próximo a la barriada de Santa Lucía, en la que se desarrolla una intensa actividad ligada al puerto de Cartagena y adyacente a los terrenos en los que se situaba la fundición de plomo clausurada en marzo de 1992; y La Pista Polideportiva es una zona urbana con una densidad de tráfico menor y está más alejada de la zona industrial. El resto de los efectos, como vientos y transporte de corto y largo alcance (*Rodríguez et al., 2001*) afectan en proporciones similares a los tres puntos e muestreo. Por ello el factor más determinante en su comportamiento relativo es el tipo de actividad que se desarrolla en sus inmediaciones.

Es importante resaltar como los mayores valores medios para cada uno de los puntos de muestreo no coinciden en el mismo año; en Bastarreche se produce este valor en 1999, en Lo campano en 1991 y en La Pista polideportiva en 1998, mientras que considerando el conjunto de los datos este valor más alto se produce en 1991. En cuanto al valor medio más bajo, en Bastarreche y en La Pista Polideportiva corresponde al año 1996, en Lo Campano 1997, al considerar el conjunto de los datos este valor

corresponde a 1996. Por otro lado, se observan unos valores medios cada vez más próximos entre La Pista Polideportiva y Lo Campano, lo cual indica que las condiciones a las cuales estaban sometidas dichas áreas están sufriendo cambios que habrá que analizar. Hemos de tener en cuenta que el diseño de las calles y su orientación frente a los vientos son factores importantes en la contaminación del aire. El tipo de desarrollo urbanístico de la ciudad, puede estar afectando en mayor o menor medida a las corrientes de aire de algunas calles (*Pichl, 1998; Boddy et al., 2005*).

Al comparar el comportamiento de los puntos de muestreo con el ascenso observado a partir de 1997 para la totalidad de los datos, vemos que a partir de este año, el valor medio del peso de la materia particulada aumenta en todos ellos. En la Pista Polideportiva se produce un brusco incremento entre 1997 y 1998, constituyendo las medias de los años 1998, 1999 y 2000 un grupo homogéneo. En Lo Campano el incremento entre 1997 y 1998 no alcanza significación estadística, vuelve a producirse un incremento en el valor medio de 1999, que no teniendo significación estadística con 1998 si la tiene con 1997. En Bastarache se producen incrementos en los valores medios de los años 1998 y 1999, con significación estadística, mientras que el valor medio del año 2000 constituye un grupo homogéneo con estos dos años.

Al comparar el comportamiento de los tres puntos de muestreo, tablas 5.49., 5.50. y 5.51., observamos que no existen muchas coincidencias al analizar los años entre los cuales no hay diferencias significativas entre sus valores medios, encontrándose un comportamiento similar entre los años : 1993-1997, 1994-1999, 1994-2000, 1995-2000 y 1999-2000. Por el contrario, existen coincidencias entre ellos en la existencia de diferencias significativas entre los años: 1992-1996, 1992-1998 ,1993-1994, 1994-1996, 1994-1997, 1995-1996, 1995-1997, 1996-2000, 1997-1998 y 1997-2000.

Un factor importante a tener en consideración y que puede influir en el aumento de la materia particulada en suspensión es el desarrollo de la región y la reactivación económica con desarrollo de nuevas áreas, como cambio de estructuras de carreteras o construcción de viviendas (*Moreno-Grau et al., 2000*).

6.2.2.2. PLOMO.

Observamos (figura 5.9.) que en los puntos de muestreo de Bastarreche y Lo Campano se mantiene el mismo patrón observado para el conjunto de los datos, apreciándose un marcado descenso a lo largo de los primeros años de la década y siendo éste mucho más acusado entre 1991 y 1992. El punto de muestreo de la Pista Polideportiva no presenta dicho patrón ni variaciones tan notables entre algunos años, como las encontradas en los otros puntos de muestreo y, mantiene una ligera tendencia a descender o permanecer prácticamente constante. Los máximos valores medios se encuentran en 1991 para los tres puntos de muestreo.

Las diferencias existentes entre los puntos de muestreo están directamente relacionadas con su localización. El mayor valor medio corresponde a Lo Campano en 1991 y, su disminución hasta valores muy próximos a los encontrados en la Pista Polideportiva e inferiores a los valores de Bastarreche está directamente relacionada con el cierre de la fundición de plomo, ya que esta era una fundición de dicho metal. También es lógico que los valores de Bastarreche sean superiores a los de la Pista Polideportiva por la densidad de tráfico rodado en dicho punto, su descenso está relacionado con el creciente uso de gasolina sin plomo, como fue referenciado al analizar el comportamiento global del mismo.

Es importante destacar que en los tres puntos de muestreo, los valores anuales medios de plomo (tablas 5.49., 5.50. y 5.51.) difieren significativamente entre la mayoría de los años estudiados. Esto pone de manifiesto la importancia de su descenso y por lo tanto la mejora de la calidad del aire de nuestra ciudad respecto a este elemento.

6.2.2.3. CINC.

En la figura 5.10. encontramos que el comportamiento de los valores medios anuales por punto de muestreo es similar al comportamiento de los valores para el conjunto de los datos. Se mantiene la tendencia descendente a lo largo del periodo, con la excepción de los años 1996, 1997 y 1998 en los puntos de muestreo de Lo Campano y de una forma más acusada en Bastarreche. En La Pista Polideportiva no se produce este comportamiento, manteniéndose un progresivo descenso.

Las concentraciones medias de cinc en Bastarreche son superiores a las de Lo Campano para cada uno de los años, y superiores a las de La Pista Polideportiva en la mayoría de ellos. Hecho que puede estar relacionado tanto con la actividad de la factoría Española del cinc y el patrón de vientos de la ciudad (*Boddy et al., 2005*) como con la densidad de tráfico rodado, por el calentamiento y rozamiento de las llantas (*López et al., 2005*).

Si comparamos los valores de la Pista Polideportiva con los de Lo Campano vemos que excepto en 1991, 1997 y 1998, las concentraciones en la Pista Polideportiva son superiores a las de Lo Campano, lo que está justificado con la proximidad de la planta de cinc electrolítico a la Pista Polideportiva.

Los años 1991, 1992 y 1997 presentan diferencias con significación estadística entre los tres puntos de muestreo, tablas 5.49., 5.50. y 5.51. La disminución de los valores medios anuales de cinc, tras 1993, consideramos que está relacionada con el cese de la actividad en la fundición de plomo. Sin embargo, su aumento en 1997 es debido a otra causa. Así podemos observar, para el conjunto de la ciudad, figuras 5.1. a 5.7., como se produce este año un incremento en los valores medios de cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, y, sin embargo, no afecta ni a las partículas totales en suspensión ni al plomo. Es interesante destacar que los valores medios de cinc, cadmio, hierro, manganeso y cobre en el año 1997 se ven incrementados en la Plaza de Bastarreche, los de cadmio, cobre y manganeso en Lo Campano, y el manganeso en la Pista Polideportiva, mientras que en este punto disminuyen los valores medios anuales de cadmio y hierro. Por lo tanto, el incremento de cinc y hierro observado para el conjunto de los datos, se debe a la contribución que se observa en la Plaza de Bastarreche, para el incremento global del cadmio y cobre contribuyen la Plaza de Bastarreche y Lo Campano, y para el manganeso el incremento se produce en los tres puntos de muestreo.

6.2.2.4. CADMIO.

Se observa en la figura 5.11. que los valores de Bastarreche y Lo Campano, son los que más determinan los resultados obtenidos al considerar el conjunto de los datos. El valor más alto correspondiente a 1991 está claramente determinado por la

concentración de cadmio de Lo Campano, sin embargo los valores mayores observados en 1995 y 1997 están más influenciados por los valores de Bastarreche. Las concentraciones correspondientes a la Pista Polideportiva son mucho menos fluctuantes y para la mayoría de los años sus valores son inferiores a los correspondientes a los otros dos puntos de muestreo. En los años 1993, 1994, 1999 y 2000, donde se observaron los valores más bajos, podemos apreciar que hay una similitud entre los valores de los tres puntos de muestreo.

Existen diferencias significativas entre los años con los valores medios más altos y más bajos para la variable, y también con otros años, tablas 5.49., 5.50. y 5.51.

Respecto al valor objetivo de 5 ng/m^3 en la fracción PM_{10} propuesto por la Directiva 2004/107/CE, (CEE, 2004a), y teniendo en cuenta que nuestros valores corresponden a la materia total particulada en suspensión, PTS, encontramos que los valores medios han sido próximos o incluso inferiores a dicho valor en seis, cinco y tres años de los diez estudiados, en La Pista Polideportiva, Bastarreche y Lo Campano, respectivamente, aun cuando dichos valores están referidos a PTS. Entre 1997 y 2000, se observa un descenso significativo en Bastarreche y Lo Campano y un aumento con significación estadística en La Pista Polideportiva. Este aumento es contrario al objetivo de disminuir su concentración y puede ser debido a la proximidad de este punto de muestreo a la planta de cinc electrolítico.

6.2.2.5. COBRE.

El comportamiento de los valores medios anuales por punto de muestreo reflejados en la figura 5.12., es similar al comportamiento de los valores para el conjunto de los datos. Se mantienen los valores menores para los años 1995 y 1996 en los tres puntos de muestreo, pero existen diferencias estadísticas entre los valores por punto de muestreo en la mayoría de los años. Excepto en 1991, los valores en Bastarreche son superiores a los de La Pista Polideportiva y Lo Campano, siendo los valores en estos dos puntos de muestreo muy similares entre si.

En las tablas 5.49., 5.50. y 5.51. analizamos las diferencias significativas entre los años. Observamos que los valores en Bastarreche disminuyen con significación

estadística los años 1995 y 1996 frente a 1991, 1992 y 1993, aumentando nuevamente a partir de 1997 con significación estadística frente a 1995 y 1996.

En Lo Campano, hay diferencias significativas entre 1991 y el resto de los años con la excepción de 1992. También existen diferencias significativas entre 1995, 1996 y 2000 con la mayoría del resto de los años, siendo estos años los que presentan los menores valores medios de la década.

Para la Pista Polideportiva, el comportamiento es muy similar al de Lo Campano, aunque no se observan diferencias significativas entre el año 2000 y los años 1997, 1998 y 1999, ya que los valores se mantienen muy similares desde 1997 hasta el 2000.

El patrón espacial entre los distintos puntos de muestreo y el temporal para los años de este periodo es muy similar al que encontramos para el resto de los metales con excepción del plomo, el cual carece de este carácter fluctuante y tiene un continuo y marcado descenso en su contribución al aerosol atmosférico de la ciudad de Cartagena.

6.2.2.6. HIERRO.

Al igual que cuando consideramos los valores para el conjunto de los datos, vemos en la figura 5.13., que existe un comportamiento bastante irregular de los valores medios a lo largo de estos cinco años y en los tres puntos de muestreo. En Bastarreche y en La Pista Polideportiva el valor más bajo se alcanzó en 1996, y en Lo Campano se produce en el 2000 pero no es significativamente diferente al de 1996, por lo que el patrón es similar. Pero es importante señalar que los valores más altos corresponden para cada uno de los años a Bastarreche, y los valores más pequeños a La Pista Polideportiva, a excepción del año 2000, donde el valor menor corresponde a Lo Campano. Desde 1997 hasta el 2000, los valores medios de La Pista Polideportiva y Lo Campano son similares y menores a los de Bastarreche.

En Bastarreche el valor medio más alto lo encontramos en 1997 y el más bajo corresponde a 1996, el valor medio de 1997 es significativamente superior a los valores de los otros cuatro años, y el valor medio de 1996 no es significativamente inferior al

valor medio de 1998, pero sí lo es respecto a los otros tres años. Entre los años 1997-2000, no hay diferencias significativas, como podemos comprobar en la tabla 5.49.

En lo Campano, el valor medio mayor y menor corresponde a 1995 y 2000 respectivamente, siendo el valor de 1995 significativamente diferentes al resto de los años con la excepción de 1997 y existiendo una diferencia significativa entre el valor correspondiente al año 2000 y los valores de los otros cuatro años (tabla 5.50.).

En La Pista Polideportiva, los valores medios más altos corresponden a 1995 y 1997, siendo 1996 cuando observamos el valor medio más bajo. Existen diferencias significativas (tabla 5.51.) entre 1996 y el resto de los años, entre 1995 con 1996 y 1998, y entre 1998 con 1997, 1999 y 2000.

El comportamiento del hierro es prácticamente el mismo que el del manganeso. De 1995 a 1996 se produce un descenso con significación estadística en los valores medios de los tres puntos de muestreo. Posteriormente, en Bastarreche y la Pista Polideportiva se produce un incremento en 1997, una disminución en 1998, y un nuevo aumento en 1999 estadísticamente significativos en todos los casos, los valores de 1999 y 2000, no son significativamente diferentes entre ellos. En Lo Campano, y tras el descenso significativo entre 1995 y 1996, los valores medios de 1996, 1997, 1998 y 1999 forman un grupo homogéneo sin diferencias con significación estadística entre ellos, posteriormente el valor medio del año 2000 es nuevamente más bajo y presenta diferencias significativas con valores de los otros cuatro años. Es interesante resaltar que sólo en Lo Campano se observa un comportamiento descendente entre 1995 y 2000, mientras que en Bastarreche y La Pista Polideportiva, los valores medios de 1995 no presentan diferencias significativas frente a los de 1999 y 2000.

6.2.2.7. MANGANESO.

Al analizar la figura 5.14., observamos en los tres puntos de muestreo, un comportamiento muy similar al que obtuvimos al analizar el conjunto de los datos. La mayor contribución al valor medio global de esta variable viene dada por Bastarreche y, la inferior corresponde a La Pista Polideportiva.

Bastarache presenta su valor medio más alto en 1997 y el menor en 1996. Encontramos diferencias significativas (tabla 5.49.) entre 1997 con el resto de los años y, entre 1996 y 1998. En general, a excepción de 1997 los valores no difieren significativamente.

En Lo Campano (tabla 5.51.), los valores medios anuales son más uniformes, aunque también existen diferencias significativas entre los siguientes años: 1995 con 1996, 1998 y 2000; 1996 con 1997 y 2000; y 1997 con 2000. Los valores de 1995 y 1997 son los mayores del periodo y no tienen diferencias significativas entre ellos. El valor medio más bajo corresponde a 1996, sin presentar diferencias significativas con los valores de los otros años, exceptuando 1997.

Para La Pista Polideportiva, el valor medio menor corresponde a 1996 y el mayor al año 2000. Como muestra la tabla 5.51., hay diferencias significativas entre 1995 y los años 1996 y 2000, entre 1996 y el resto de los años, entre 1998 con 1997, 1999 y 2000 y, entre 1999 y 2000. Se observa una ligera tendencia ascendente durante los últimos tres años.

Como hemos indicado, su comportamiento es prácticamente el mismo que el observado para el hierro. Como vemos, salvo para el plomo, el resto de los metales estudiados experimentan un incremento en la concentración media del año 1997, siendo este incremento más acusado en la Plaza de Bastarache que en los otros puntos de muestreo. Aunque el incremento (1996-1997) alcanza también significación estadística para el cadmio, cobre y manganeso en Lo Campano y para el cadmio, hierro y manganeso en La Pista Polideportiva (tablas 5.49., 5.50. y 5.51.).

6.3. EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS.

6.3.1. EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS PARA EL CONJUNTO DE LOS DATOS.

En la tabla 5.52. en la que se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los puntos de muestreo para los distintos parámetros analíticos estudiados y para el conjunto de los años, según el test de comparación de medias para T muestras independientes, podemos observar que:

- Entre el punto de muestreo de Bastarreche y Lo Campano hay una diferencia significativa para el peso de la materia particulada en suspensión, plomo, cinc, cobre hierro y manganeso. En el caso del cadmio no existe tal diferencia.
- Entre el punto de muestreo de Bastarreche y La Pista Polideportiva hay una diferencia significativa para todos los parámetros analíticos estudiados.
- Entre el punto de muestreo de Lo Campano y La Pista Polideportiva existe una diferencia significativa para todos los parámetros analíticos estudiados excepto para el cobre.

6.3.2. EVOLUCIÓN ESPACIAL DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS ESTUDIADOS ANUALMENTE.

Desde la tabla 5.53. a la 5.62. se presentan los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada uno de los puntos de muestreo para los distintos parámetros analíticos estudiados y para cada uno de los años, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

En la tabla 5.53., observamos que durante 1991 el peso de la materia particulada en suspensión y el plomo son significativamente diferentes entre los tres puntos de muestreo. Sin embargo para el cinc, cadmio y cobre no existen diferencias significativas entre los puntos de muestreo.

En la tabla 5.54. vemos un comportamiento diferente para 1992. El peso de la materia particulada en suspensión es diferente entre los tres puntos de muestreo. El plomo es diferente entre La Pista Polideportiva y los otros dos puntos de muestreo, pero entre Bastarreche y Lo Campano no hay una diferencia significativa. En cuanto al cinc, hay diferencias entre Lo Campano y los otros dos puntos pero, no las hay entre Bastarreche y La Pista Polideportiva. No existen diferencias significativas entre los tres puntos en el caso del cadmio ni tampoco entre el punto de muestreo de Lo Campano y La Pista Polideportiva.

Las diferencias para 1993 las observamos en la tabla 5.55. Para el peso de la materia particulada en suspensión hay diferencias significativas entre Bastarreche y los otros dos puntos de muestreo, sin embargo no las hay entre Lo Campano y La Pista Polideportiva. En cuanto al plomo, hay diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo, Para el cinc las diferencias significativas están entre Lo Campano y los otros dos puntos de muestreo, los cuales no presentan diferencias significativas entre ellos. No existen diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo en el caso del cadmio y, en cuanto al cobre hay diferencias significativas entre los valores de Bastarreche y los de los otros dos puntos de muestreo aunque entre Lo Campano y La Pista Polideportiva no las hay.

En la tabla 5.56. correspondiente a 1994 vemos que para el peso de la materia particulada en suspensión hay diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo. El plomo es significativamente diferente entre La Pista Polideportiva y los otros dos puntos de muestreo, no existiendo dicha diferencia entre ellos. No existen diferencias significativas para el cinc ni para el cobre entre los tres puntos de muestreo. En cuanto al cadmio, los valores de Lo Campano son significativamente diferentes a los de Bastarreche y La Pista Polideportiva aunque no lo son entre estos dos puntos de muestreo.

En la tabla 5.57. vemos los valores correspondientes a 1995, a partir de este año ya existen valores para hierro y manganeso. Los valores del peso de la materia particulada en suspensión, del hierro y de manganeso tienen una diferencia significativa entre los tres puntos de muestreo. En el caso del plomo solo existen diferencias significativas entre los valores de La Pista Polideportiva y los de los otros dos puntos de muestreo, no existiendo dicha diferencia entre ellos. Las diferencias significativas del cinc las encontramos entre Lo Campano con Bastarreche y La Pista Polideportiva. Tanto para el cadmio como para el cobre, existen diferencias significativas entre los valores correspondientes a Bastarreche y los de los otros dos puntos de muestreo.

Los valores correspondientes a 1996 se encuentran en la tabla 5.58. y podemos observar que durante este año los valores del peso de la materia particulada en suspensión, del hierro y de manganeso tienen una diferencia significativa entre los tres puntos de muestreo al igual que sucede en la mayoría de los años anteriores. Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas entre ninguno de los puntos de muestreo ni para el cinc ni para el cadmio. El plomo es significativamente diferente entre La Pista Polideportiva y los otros dos puntos de muestreo pero no entre dichos puntos. En cuanto al cobre solo existe una diferencia significativa entre los valores de Bastarreche y los de los otros dos puntos de muestreo.

En la tabla 5.59. tenemos los valores de 1997, el peso de la materia particulada en suspensión sigue siendo significativamente diferente entre los tres puntos de muestreo. También presentan diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo el plomo y el cadmio. El comportamiento del cinc, cobre, hierro y manganeso es paralelo, observándose una diferencia significativa entre los valores de Bastarreche y los de los otros dos puntos de muestreo.

En la tabla 5.60. correspondiente a 1998, el peso de la materia particulada en suspensión solo presenta diferencias significativas entre Bastarreche y los otros dos puntos de muestreo pero, no las hay entre Lo Campano y La Pista Polideportiva. Presentan diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo, los valores del plomo, cinc, hierro y manganeso. El cadmio no presenta diferencias significativas entre Bastarreche y Lo Campano pero si entre estos dos puntos de muestreo y La Pista Polideportiva. En cuanto al cobre, hay diferencias significativas entre Bastarreche y los otros dos puntos de muestreo pero no entre ellos.

En la tabla 5.61. vemos los valores correspondientes a 1999, y observamos que los valores del peso de la materia particulada en suspensión son significativamente diferentes entre los tres puntos de muestreo como en la mayoría de los años, sucediendo lo mismo para el plomo. El cadmio no presenta diferencias significativas entre los distintos puntos de muestreo. El comportamiento del cinc, cobre, hierro y manganeso es similar entre ellos, presentando sus valores diferencias significativas entre Bastarreche con los otros dos puntos de muestreo mientras que los valores en los puntos de muestreo de Lo Campano y La Pista Polideportiva no presentan diferencias significativas entre ellos.

Por último, en la tabla 5.62. podemos comparar los valores para el año 2000, observando que existen diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo para los valores de las variables: peso de la materia particulada en suspensión, cadmio, cobre, hierro y manganeso. Para el plomo y el cinc existen diferencias significativas entre los valores de Bastarreche con los otros dos puntos de muestreo.

Como resumen global del estudio detallado que hemos realizado para cada uno de los analitos, podemos concluir que se confirma un comportamiento espacial para cada uno de ellos como se observa en otros muchos lugares (*Johnson et al., 1982; Kim y Song, 1997*). El punto de muestreo de Lo Campano presenta un mayor valor medio de plomo en 1991, 1992 y desde 1994 hasta 1997, y valores de cadmio sin diferencias significativas o superiores a los de Bastarreche en siete de los diez años estudiados. El resto de las variables estudiadas, TSP, plomo en 1993 y desde 1998 hasta 2000, cinc, cadmio (1995, 1997), cobre, hierro y manganeso, alcanzan en Bastarreche valores medios mayores que en los otros dos puntos de muestreo. La Pista Polideportiva presenta concentraciones inferiores de TSP, plomo, hierro y manganeso a lo largo de todo el periodo estudiado. Sin embargo, los valores medios de cobre no presentan diferencias significativas frente a los de Lo Campano si exceptuamos el año 2000, los valores medios de cinc son similares a los de Lo Campano seis de los diez años y los de cadmio, no tienen diferencias significativas con los otros dos puntos de muestreo en cinco años del periodo estudiado.

6.4. VARIACIONES ESTACIONALES.

La concentración de los contaminantes en la atmósfera depende entre otros de los factores geográficos y meteorológicos. Hay controversia en cuanto a la existencia o no de variaciones estacionales en la bibliografía. Algunos autores confirman y justifican tales variaciones (*Fernández Patier et al., 1992; Kim y Song, 1997 Hsu et al., 2005*), al observar que aparecen picos de concentración para algunos parámetros en invierno y otoño. La justificación es que esto puede deberse a las condiciones estables de estratificación de la atmósfera en invierno, para las cuales la distribución de las especies traza estaría fundamentalmente controlada por procesos de difusión molecular lentos, más que por mezclas dinámicas rápidas introducidas por las turbulencias. Otros autores soportan esta teoría relacionando el hecho climatológico del descenso de temperatura con el aumento del tráfico y el uso de calefacción central, junto con los fenómenos meteorológicos (*Yaaqub et al., 1991; DeGaetano y Doherty, 2004*).

En otros casos este comportamiento es intermedio y solo se observa para alguno de los analitos objeto de estudio y se relaciona con el descenso de las precipitaciones, aumento de la radiación solar y de los índices de conversiones fotoquímicas y sobre todo con transporte de largo alcance (*López et al., 2005*).

También hay estudios, como los de New Jersey, en los que no se observan este tipo de variaciones (*Thomas et al., 1999*).

La climatología de esta región mediterránea está descrita por *Kocak et al., 2004*, señalando que se dan temperaturas templadas durante el invierno, desde noviembre hasta febrero, dominadas por lluvias y veranos secos, desde junio a septiembre. Las estaciones transicionales, primavera y otoño, son de muy diferente duración. La estación de primavera, relativamente larga, desde marzo a mayo, se caracteriza por periodos de tiempo inestable, con vientos procedente del norte de África, el resto de este periodo es muy similar al del verano. El otoño, normalmente dura solo un mes, octubre, y se caracteriza por un cambio brusco desde el verano al tiempo inestable de invierno.

En este mismo trabajo, se observó que las concentraciones de hierro y aluminio son significativamente mayores en los periodos transicionales, alcanzando los valores mínimos en invierno. Este aumento en estos dos metales procedentes del suelo se debía al alto número de episodios de polvo del Sahara que se producían en estas estaciones, ya

que el 74% de estos episodios se producían en los periodos transicionales, el 22% en invierno y el 4% en verano. Las diferencias encontradas para las concentraciones de aluminio, hierro y manganeso correspondientes a los periodos de invierno y verano, las relacionaron con las precipitaciones, ya que las concentraciones mínimas correspondían a los meses en los que más había llovido, así como con la disminución de la resuspensión del polvo del suelo del área y con el menor número de episodios de Sahara. Una excepción a este comportamiento la presentaban el plomo y el cadmio, para los cuales no se encontraban valores con diferencias significativas ente verano e invierno. Estos metales, están asociados con la fracción más pequeña del aerosol y son inyectados directamente a la atmósfera a través de procesos con temperaturas altas y por lo tanto es más difícil que presente variaciones estacionales. Por otro lado, en el proceso de lavado de la lluvia, una proporción mayor de plomo escapa a la deposición, lo cual favorece una mayor dispersión en la atmósfera. Sin embargo, los valores significativamente menores que se recogen en los días húmedos comparados con los días secos de invierno siguen la dinámica de lavado sugerida por otros autores. La carencia de un comportamiento estacional para el plomo y el cadmio puede ser debida a su rápida inyección y por lo tanto recarga, posterior a la lluvia desde las fuentes locales. El hecho de que estos dos metales presenten una mayor concentración en los periodos transicionales puede deberse a la asociación y el transporte por altas concentraciones de polvo y/o por la contribución desde las fuentes de las regiones del sur y en el sudeste del Mediterráneo. Las diferencias significativas encontradas para el cobre y el cromo entre los periodos transicionales y el verano, con fuentes de contaminación local, no se pudieron justificar. La concentración de cinc era un 10% mayor en verano debido al tráfico local y a las actividades agrícolas (*Kocak et al., 2004*).

6.4.1. VARIACIONES ESTACIONALES PARA EL CONUNTO DE LOS DATOS.

En este apartado estudiaremos si existen o no variaciones estacionales para los distintos parámetros analíticos estudiados de una forma global para el conjunto de los diez años objeto de nuestro estudio.

En la tabla 5.63. se presentaron para el periodo 1991–2000, los valores del nivel de significación asintótica bilateral, con el intervalo de confianza de 95%, entre cada una de las estaciones del año y para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes. Y, desde la figura 5.15. a la 5.21., están recogidas las medias globales por estaciones del peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, la del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían entre las distintas estaciones.

Para la variable peso de la materia particulada en suspensión, observamos que los valores correspondientes al verano son significativamente diferentes a los correspondientes a las otras tres estaciones, no encontrando diferencias significativas entre los valores correspondientes a primavera, otoño e invierno. La media global del verano es inferior a la media global de primavera y esta a su vez inferior a las medias de otoño e invierno, las cuales son muy similares entre ellas. Con estos resultados se confirmaría la tendencia observada en otros trabajos (*Fernández Patier et al., 1992; Matschullat et al., 2000*) en los que la materia total particulada en el aerosol tiene concentraciones mayores en los meses fríos, otoño e invierno.

La variable plomo presenta diferencias significativas entre el verano y las estaciones de primavera y otoño e invierno. El resto de las estaciones no presentan diferencias significativas entre ellas. Los valores medios globales en orden creciente son los correspondientes a verano, otoño- primavera e invierno. De nuevo se cumple el patrón observado con TSP.

Al analizar los resultados correspondientes al cinc, observamos diferencias significativas entre el periodo invernal y el resto de las estaciones. Los valores medios globales por estaciones aumentan de forma progresiva desde primavera a invierno, aunque sin que exista una diferencia significativa entre primavera, verano y otoño. De nuevo la mayor concentración se alcanza durante el periodo más frío, el invierno.

Los valores medios globales del cadmio no presentan diferencias significativas entre ninguna de las estaciones y, aunque estos valores están muy próximos, los valores medios más bajos corresponden a primavera y otoño y los más altos a verano e invierno. Con el cadmio sólo podemos hablar de una ligera tendencia a aumentar su concentración en invierno pero sin diferencias significativas.

En cuanto a los valores correspondientes al cobre, existe una diferencia significativa entre primavera y las otras tres estaciones, ya que es en primavera cuando los valores medios globales son más bajos. El valor medio global mayor corresponde al verano aunque no presenta diferencias significativas con otoño e invierno.

El hierro, tiene sus valores medios globales más bajos en primavera y en otoño, presentando ambos valores diferencias significativas con los valores correspondientes a verano e invierno, los cuales no presentan diferencias significativas entre ellos.

Por último, los valores medios globales de manganeso sólo presentan diferencias significativas entre otoño y, verano e invierno. El valor medio global menor corresponde a otoño y el mayor a verano. Su comportamiento es idéntico al del hierro.

Para cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso, podría estar produciéndose un enriquecimiento por transporte de corto o largo alcance, debido a la sequedad del suelo, los vientos fuertes y las brisas de verano. Esto justificaría su mayor valor relativo para la estación de máximas temperaturas, al provocar un aporte de este elemento desde el suelo.

6.4.2. VARIACIONES ESTACIONALES ANUALES.

En este apartado estudiaremos como es el comportamiento estacional a lo largo de los años del periodo de nuestro estudio, con objeto de comprobar si el patón de comportamiento observado a nivel global para el conjunto de los datos, se mantiene en la mayoría de los años estudiados.

Los niveles de significación asintótica bilateral para cada una de las estaciones y para cada uno de los años del periodo 1991-2000 podemos encontrarlos en las tablas 5.64., 5.65., 5.66. y 5.67. Al mismo tiempo en las figuras 5.22., 5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 5.27., 5.28., están recogidas las medias anuales para cada estación y cada uno de los distintos parámetros analíticos respectivamente.

Vamos a analizar el comportamiento individual de cada uno de los parámetros analíticos a lo largo de los años durante cada estación.

6.4.2.1. PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

Vemos (figura 5.22.), que al estudiar el comportamiento de este parámetro de forma anual no se cumple para todos los años el comportamiento global observado, en el que los valores medios globales de primavera eran superiores y significativamente diferentes a los del verano e inferiores a los de otoño e invierno pero sin diferencias significativas.

Observamos que en 1991, 1992, 1995, 1996 y 1999 los valores medios de la primavera son superiores a los del verano y existe una diferencia significativa entre los mismos pero, para el resto de los años tenemos una situación inversa aunque en general los valores son muy similares y no tienen diferencias significativas.

Los valores correspondientes a otoño e invierno están por encima del resto sólo en los años 1997 y 2000. Del mismo modo los valores de estas estaciones no adquieren valores similares entre ellos, sino que existe una alternancia casi anual en su valor relativo más alto a lo largo del periodo. Excepto en 1996 y 1999 en los que el valor medio mayor corresponde a la primavera, en el resto de los años el valor medio más alto viene determinado por el otoño o el invierno en una proporción del 50% aproximadamente.

Observamos también que en primavera y verano son las estaciones en donde hay más diferencias significativas entre el conjunto de los años, seguida del invierno. En otoño, existen menos diferencias significativas entre los mismos.

Esto pone de manifiesto la importancia del tipo de estudio que hagamos sobre los resultados obtenidos, de manera que podemos afirmar que hay una tendencia bastante generalizada a que las concentraciones de TSP sean superiores en periodos fríos, otoño o invierno, pero esto no es algo que se cumpla de forma rigurosa para todos los años. Por tanto, deben existir otros factores, como la variabilidad en las emisiones desde las fuentes, que determinen este comportamiento además de las condiciones meteorológicas. Estudios con periodos de tiempo cortos, pueden inducir a conclusiones erróneas si los resultados se generalizan.

6.4.2.2. PLOMO.

Al observar los valores de plomo a lo largo del periodo para las distintas estaciones (figura 5.23.), vemos que hay un comportamiento claramente diferenciado entre las mismas para los años 1991 y 1992 con valores muy superiores al resto, de manera que su influencia en los resultados globales ha sido importante. Para el resto de los años del periodo, los valores son mucho más similares entre ellos. En 1994 también observamos el patrón global aunque con valores mucho más similares entre las distintas estaciones. En el resto de los años no se aprecian grandes diferencias y en general, en las cuatro estaciones, los valores van descendiendo de forma brusca en los dos primeros años, más lentamente los cuatro años siguiente y manteniéndose muy similares y con valores ligeramente inferiores los otros cuatro años hasta el 2000.

Existen diferencias significativas entre la mayoría de los años de forma paralela en las cuatro estaciones. Desde 1997 al año 2000, no existen diferencias significativas entre estos años ni en primavera ni en invierno, existiendo alguna en verano y un mayor número en otoño.

Podemos decir que en el caso del plomo, seis de los diez años presenta una concentración superior para el periodo de invierno, aunque sólo en tres de ellos esta diferencia es significativa. A la vista de estos resultados, no podemos afirmar que sea un comportamiento normal para el plomo presentar unas concentraciones superiores en el aerosol atmosférico durante los periodos más fríos del año. Este comportamiento estacional para el plomo, con concentraciones máximas en invierno, fue reflejado por *Kim y Song, 1997*, para un periodo de estudio más corto.

6.4.2.3. CINC.

Al analizar los valores medios globales de todo el periodo observábamos que dichos valores se incrementaban desde primavera hasta invierno de una forma gradual aunque solo existían diferencias significativas entre los valores correspondientes al invierno respecto a los de las otras tres estaciones.

Al analizar el comportamiento de la variable cinc de forma anual (figura 5.24.), vemos que los valores medios correspondientes a la primavera son inferiores a los del resto de las estaciones en la mayoría de los años, con la excepción de 1995, 1996, 1997 y 2000, aunque sin que exista una gran diferencia entre dichos valores.

Los valores medios correspondientes a verano, son superiores a los de primavera con la excepción de 1991, siendo en este año inferiores y significativamente distintos.

Encontramos un comportamiento similar entre los valores de otoño e invierno, en los que el comportamiento global se pone de manifiesto para todos los años con la excepción de 1991 y 1993.

Es importante reflejar que en muchos casos el otoño adquiere valores próximos e incluso inferiores a los del verano, lo cual no coincide con el comportamiento global observado.

Las diferencias entre la mayoría de los años no son significativas, sobre todo en primavera y en invierno, estas diferencias se incrementan en verano y son mayores en invierno.

Observamos de nuevo un comportamiento con diferentes características para cada uno de los años. En ocho de los diez años del periodo estudiado, la concentración de cinc en el aerosol atmosférico es superior en invierno que en verano, pero en cinco de ellos la concentración en otoño es menor que la correspondiente al verano. Y, en 1997, año en el que ya hemos observado otras anomalías en el comportamiento de algunos metales, la concentración en verano es significativamente superior a la del invierno. Todo esto nos lleva a afirmar que no hay una relación clara entre la concentración del cinc en el aerosol atmosférico y la estación del año.

6.4.2.4. CADMIO.

A nivel global no existían diferencias significativas entre los valores medios de las distintas estaciones para el cadmio. Al analizar los valores estacionales para cada uno de los años (figura 5.25.), vemos que el comportamiento es muy similar y los

valores de las concentraciones de este analito en distintas estaciones no tienen un comportamiento estacional y no existen diferencias significativas entre ellas.

Además, no hay un comportamiento uniforme a lo largo de los años que permita decir que el otoño o el invierno es la estación con valores más altos, ya que a veces este valor se da en verano o en invierno.

Encontramos un mayor número de diferencias significativas entre los distintos años en otoño, dándose un menor número en verano y siendo los más similares los de primavera e invierno.

6.4.2.5. COBRE.

Los valores globales ponían de manifiesto que los valores medios inferiores correspondían a la primavera siendo estos significativamente diferentes al resto, teniendo como valor más alto los valores medios correspondientes al verano, los cuales no eran significativamente distintos a los correspondientes a otoño e invierno.

Observamos nuevamente (figura 5.26.) que este patrón general no se cumple cuando analizamos las medias anuales, aunque se cumpla esta tendencia para un número muy reducido de años, en los que se adapta en su totalidad al patrón general observado. Estos años han determinado los valores globales debido a su mayor contribución, al tener unas concentraciones del metal mayores que las que encontramos en el resto de los años que no tiene dicho comportamiento. Para algunos años, el patrón es totalmente inverso, más concentración en verano que en invierno y además, se presenta uno u otro comportamiento casi de forma alterna.

Otoño e invierno son las dos estaciones en donde existe un mayor número de diferencias significativas entre los años estudiados, el valor correspondiente a verano es más homogéneo para los años de este periodo. No se encuentra un comportamiento estacional en este periodo de tiempo estudiado para este analito.

6.4.2.6. HIERRO.

Los valores medios globales indicaban que los valores más bajos correspondían a primavera y otoño, mientras que los valores más alto se encontraban en verano e invierno, siendo significativamente diferentes los valores entre ambos grupos.

El comportamiento anual de estos seis años en los que se estudia esta variable, 1995-2000 (figura 5.27.), no es uniforme, por lo que no podemos manifestar que esta tendencia global observada sea el resultado de un comportamiento anual similar.

Los resultados más homogéneos entre los distintos años los encontramos en invierno y en otoño, la estación en donde hay más diferencias significativas entre los valores medios de los años de este periodo. Tampoco se encuentra un comportamiento estacional en este periodo de tiempo estudiado para el hierro.

6.4.2.7. MANGANESO.

Los valores medios globales ponían de manifiesto diferencias significativas entre otoño, frente a los valores de verano e invierno, siendo el valor medio global de otoño el valor más bajo alcanzado y los correspondientes a verano e invierno los valores mayores.

Al analizar el comportamiento de esta variable en cada uno de los seis años desde 1995 a 2000 (figura 5.28.), vemos que este comportamiento global no se corresponde con el anual, existiendo diferencias entre los valores relativos de los valores medios de cada estación para cada año.

Al analizar las diferencias significativas, para cada estación, de los valores medios anuales, encontramos que los valores de otoño son significativamente diferentes en mayor proporción que los valores correspondientes a las otras estaciones. Los valores medios anuales de invierno son los más similares. Por tanto, no se encuentra un comportamiento estacional en este periodo de tiempo estudiado para el manganeso.

6.4.3. VARIACIONES ESTACIONALES POR PUNTO DE MUESTREO.

Desde la tabla 5.68. a la 5.70., se presentaron los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre las distintas estaciones por punto de muestreo, con el intervalo de confianza de 95%, para el conjunto de los años del periodo 1991–2000 y para los distintos parámetros analíticos estudiados, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Desde la figura 5.29. a la 5.35., se recogieron las medias estacionales por punto de muestreo, para el periodo 1991–2000 del peso, plomo, cinc, cobre, hierro y manganeso en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y, del cadmio en ng/m^3 , con el intervalo de confianza de 95%; pudiendo observarse como varían en cada estación respecto a los distintos puntos de muestreo.

A su vez, desde la tabla 5.71. a la 5.73., se presentaron para todo el periodo 1991–2000 y para los distintos parámetros analíticos estudiados, los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo para cada una de las estaciones, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

Además, desde la tabla 5.74. a la 5.77., se expusieron los valores del nivel de significación asintótica bilateral entre los distintos puntos de muestreo para cada una de las estaciones y los distintos parámetros analíticos estudiados, correspondiente al conjunto de los años del periodo 1991–2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

A la vista de todos estos resultados, estudiaremos el comportamiento de las variables estudiadas en las diferentes estaciones del año, y para cada uno de los puntos de muestreo. Las características de cada punto de muestreo puede influir notablemente en el comportamiento de la distribución de las concentraciones obtenidas, por ello debemos considerar: Bastarreche tiene una influencia directa urbana, de gran densidad de tráfico rodado e industrial, Lo Campano tiene influencia industrial, con tráfico y La Pista Polideportiva, es una zona urbana que está próxima a la factoría de cinc electrolítico y no es una zona de tráfico excesivo.

6.4.3.1. PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN.

En la figura 5.29. encontramos los valores medios del peso para cada una de las estaciones del periodo 1991-2000. Observamos que los valores medios correspondientes al punto de muestreo de Bastarreche, (tabla 5.68.), son significativamente superiores a los de los otros dos puntos de muestreo para todas las estaciones del año. Los valores medios correspondientes a primavera y verano son los más bajos y no presentan diferencias significativas entre ellos, los valores correspondientes a otoño e invierno son superiores sin diferencias significativas entre los mismos. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los valores medios más altos y los más bajos. primavera y verano frente a otoño e invierno.

Los valores medios correspondientes a Lo Campano son significativamente inferiores a los de Bastarreche y superiores a los de La Pista Polideportiva, (tablas 5.71., 5.72. y 5.73.), presentando diferencias significativas entre los tres puntos de muestreo para todas las estaciones excepto para, los valores correspondientes a verano entre Lo Campano y la Pista Polideportiva, donde los valores son muy próximos. Siendo el valor medio más bajo en Lo Campano el correspondiente al verano. El valor medio más alto se produce en primavera y no presenta diferencias significativas con otoño (tabla 5.69.). El valor medio correspondiente a invierno tiene un valor intermedio respecto a los anteriores. Hay diferencias significativas entre todas las estaciones excepto primavera y otoño.

En La Pista Polideportiva (tabla 5.70.), el valor medio máximo se produce en verano, este valor es significativamente distinto al del resto de las estaciones del año, las cuales no presentan diferencias significativas entre ellas.

Podemos determinar que el comportamiento estacional en los tres puntos de muestreo es diferente, tanto en cuanto a las estaciones que presentan o no diferencias significativas entre ellas, como a la estación en la cual se producen los valores medios mayores o menores.

En cuanto a la estación en la que observamos los valores máximos de concentración, comprobamos que no existe para esta variable un comportamiento

estacional, ya que solo en el punto de muestreo de Bastarache se produce en invierno, conforme a lo esperado según la bibliografía referida anteriormente, mientras que en Lo Campano los valores máximos se alcanzan en primavera y, en La Pista Polideportiva en verano.

6.4.3.2. PLOMO.

En la figura 5.30. encontramos los valores medios de plomo para cada una de las estaciones del periodo 1991-2000. Observamos que en el punto de muestreo de Lo Campano se producen los valores medios más altos de plomo para las estaciones de primavera, otoño e invierno sin diferencias significativas entre los mismos (tabla 5.69.). Sin embargo, el valor medio del verano es significativamente inferior al del resto de las estaciones para este punto de muestreo. Los valores medios de verano, otoño e invierno de Lo Campano no presentan diferencias significativas frente a los valores de Bastarache correspondientes a estas estaciones (tabla 5.71.).

Los valores medios correspondientes al punto de muestreo de Bastarache en primavera, verano y otoño son muy similares entre si y no presentan diferencias significativas entre los mismos (tabla 5.68.). Todos ellos son significativamente diferentes frente al valor medio de invierno, el cual es superior a los de las otras estaciones. Al comparar los valores medios de Lo Campano y Bastarache (tabla 5.71.) observamos que solo existe una diferencia significativa entre los valores medios correspondientes a la primavera para ambos puntos de muestreo. Los valores medios en Bastarache son ligeramente inferiores a los valores correspondientes a Lo Campano excepto en verano.

En La Pista Polideportiva (tabla 5.70.) encontramos un patrón de comportamiento similar al observado en Bastarache. El valor medio de invierno es superior y significativamente distinto al de las otras estaciones, las cuales forman un grupo homogéneo. Los valores medios de La Pista Polideportiva son significativamente inferiores a los de los otros dos puntos de muestreo en todas las estaciones del año (tablas 5.72. y 5.73.).

Observamos que el comportamiento estacional en los distintos puntos de muestreo no es totalmente diferente, sino que existe un paralelismo entre los resultados obtenidos para Bastarache y La Pista Polideportiva, aunque los valores medios de Bastarache sean superiores a los de La Pista. Sin embargo, el punto de muestreo de Lo Campano tiene un patrón diferente al de los otros dos puntos de muestreo.

En todos ellos se alcanzan concentraciones altas en invierno, aunque solo en Bastarache y La Pista Polideportiva este valor es significativamente mayor que el correspondiente a las otras estaciones. Por lo tanto, esta distribución no permite afirmar que exista un comportamiento estacional para el plomo, ya que el tipo de fuente de la contaminación parece tener más importancia que los factores meteorológicos de las distintas estaciones del año.

6.4.3.3. CINC.

Al analizar la figura 5.31. advertimos que el punto de muestreo de Bastarache alcanza los valores medios más altos de este parámetro analítico con diferencia significativa frente a los valores correspondientes en los otros dos puntos de muestreo (tablas 5.71. y 5.72.). Su valor medio más bajo se produce en primavera y su valor más alto en invierno, existiendo diferencias significativas solo entre los valores medios de estas dos estaciones (tabla 5.68.).

La Pista Polideportiva es el punto de muestreo que tiene los valores medios intermedios en cada una de las estaciones, sin que existan diferencias significativas entre los valores de las mismas (tabla 5.70.). Los valores medios que adquiere este parámetro analítico no es el patrón normal para este punto de muestreo, pudiendo existir una relación directa entre los valores de cinc observados y la proximidad a este punto de muestreo de la factoría de cinc electrolítico. Los valores medios de este punto de muestreo no son significativamente diferentes frente a los valores de Lo Campano (tabla 5.73.), siendo inferiores con significación estadística frente a los de Bastarache (tabla 5.72.).

Los valores medios más bajos corresponden al punto de muestreo de Lo Campano, con valores muy similares a los de La Pista Polideportiva (tabla 5.73.)y,

tampoco presentan diferencias significativas entre sus valores medios para cada una de las estaciones (tabla 5.69.). Los valores medios de Lo Campano y los de Bastarache tienen diferencias significativas para cada una de las estaciones (tabla 5.71.)

Hay un cierto paralelismo entre el comportamiento de los valores medios del cinc para los tres puntos de muestreo, siendo este más acusado entre Lo Campano y La Pista Polideportiva. Para este metal, podríamos afirmar que existe un comportamiento estacional, aunque con algunas reservas, ya que los valores de cinc para primavera y verano de Bastarache no son conformes con este patrón sino que deberían estar invertidos y ser el verano la estación que presentara una concentración menor. Existe una gran similitud con el comportamiento del cadmio.

6.4.3.4. CADMIO.

La figura 5.32. y las tablas 5.68., 5.69., y 5.70., nos muestra que no existen diferencias significativas entre los valores medios estacionales en ninguno de los tres puntos de muestreo, con lo cual el comportamiento estacional por punto de muestreo sigue el mismo patrón que se observó a nivel global para el conjunto de los datos.

Los valores medios más altos son alcanzados en Lo Campano para todas las estaciones excepto para invierno, que alcanza el valor mayor en el punto de muestreo de Bastarache. Los valores medios de La Pista Polideportiva son inferiores a los de los otros dos puntos de muestreo en todas las estaciones del año.

No hay diferencias significativas estacionales entre los valores medios de Bastarache y Lo Campano (tabla 5.71.). Entre Bastarache y La Pista Polideportiva (tabla 5.72.), los valores medios de primavera no son significativamente diferentes pero si los correspondientes a las otras tres estaciones. En cuanto a Lo Campano y La Pista Polideportiva (tabla 5.73.), la única estación en la que no existe una diferencia significativa entre sus valores medios es verano.

En el caso del cadmio si sería claro el comportamiento estacional por punto de muestreo y además la concentración mayor corresponde a invierno pero no existen diferencias significativas entre los valores de las distintas estaciones como hemos

podido observar. Nuevamente, existe una gran similitud con el comportamiento del cinc.

6.4.3.5. COBRE.

Los valores medios de este parámetro analítico pueden ser observados en la figura 5.33. en la cual vemos que los valores más altos corresponden al punto de muestreo de Bastarreche, sin que existan diferencias significativas para este punto de muestreo entre los valores medios de las distintas estaciones del año (tabla 5.68.). El valor medio más bajo para este punto de muestreo corresponde a primavera. Los valores estacionales de Bastarreche son significativamente diferentes a los correspondientes a los otros dos puntos de muestreo (tablas 5.71. y 5.72.).

Los puntos de muestreo de Lo Campano y La Pista Polideportiva presentan valores medios muy próximos entre ellos, sin que existan diferencias significativas entre los mismos (tabla 5.73.). Los valores medios de Lo Campano son ligeramente superiores a los de La Pista Polideportiva en las estaciones de verano e invierno, mientras que en verano y otoño son un poco más bajos. Los valores medios que presentan diferencias significativas son los correspondientes a primavera e invierno de Lo Campano (tabla 5.69.) y, entre la primavera y el resto de las estaciones en la Pista Polideportiva (tabla 5.70.).

El comportamiento global del cobre por estaciones y para cada uno de los puntos de muestreo es muy similar, aunque no nos permite establecer un comportamiento estacional general para el mismo. Tiene muchas coincidencias con el comportamiento del cinc.

6.4.3.6. HIERRO.

En la figura 5.34. se muestran los valores medios estacionales de hierro para los distintos puntos de muestreo. Los valores medios más altos corresponden a Bastarreche y los valores menores a La Pista Polideportiva.

Observamos un patrón de comportamiento muy similar entre los valores medios estacionales de los distintos puntos de muestreo y los valores medios globales, aunque exista una diferencia entre cuales son los valores que son significativamente diferentes.

En Bastarrece, existen diferencias significativas entre los valores medios correspondientes a primavera y, los de verano e invierno (tabla 5.68.). En Lo Campano, solo existen diferencias significativas entre verano y otoño (tabla 5.69.). Sin embargo, no existen diferencias significativas entre las distintas estaciones en La Pista Polideportiva (tabla 5.70.). Los valores medios estacionales de los tres puntos de muestreo son significativamente diferentes entre si (tablas 5.71., 5.72. y 5.73.).

El hierro presenta un claro comportamiento estacional, con concentraciones más altas en verano e invierno. Esta claro que las características atmosféricas no pueden ser el único factor que determine esta situación. Tiene mucha similitud con el comportamiento del cadmio.

6.4.3.7. MANGANESO.

En la figura 5.35. observamos que el patrón de comportamiento estacional del manganeso en los distintos puntos de muestreo es también bastante similar al comportamiento global del mismo, aunque exista una variación en cuanto a los valores medios relativos entre los distintos puntos.

Los valores más altos corresponden a Bastarrece y difieren significativamente de los valores medios de los otros dos puntos de muestreo (tablas 5.71.y 5.72.). Los valores de Lo Campano y La Pista Polideportiva correspondientes a primavera y verano no presentan diferencias significativas entre ellos, otoño e invierno si son significativamente diferentes (tabla 5.73.). La Pista Polideportiva presenta valores medios más bajos que los de Lo Campano.

En cuanto a las diferencias significativas observamos su existencia en los tres puntos de muestreo. En Bastarrece y Lo Campano, hay diferencias significativas entre los valores medios de otoño e invierno (tablas 5.68. y 5.69.). En La Pista polideportiva las diferencias significativas se encuentran entre primavera y otoño (tabla 5.70.).

De nuevo se presenta un claro comportamiento estacional con concentraciones más altas en verano e invierno, al igual que sucede con el hierro. Su comportamiento es muy similar al del cadmio.

6.5. COMPORTAMIENTO DIARIO Y POR PUNTO DE MUESTREO DE LA VARIABLE PLOMO.

Consideramos que es importante analizar los valores relativos del plomo para los días de la semana de lunes a viernes, en cada uno de los puntos de muestreo, tanto de forma global, como anual y estacional, para poder determinar si existe o no un patrón de comportamiento de esta variable independientemente del periodo de tiempo considerado o, por el contrario, presenta una dependencia anual o estacional. También podremos analizar que diferencias observamos entre los distintos puntos de muestreo y determinar que correlación existe con las características específicas de los mismos debidas a su ubicación. El uso de la gasolina sin plomo, ha producido un notable descenso en la concentración de este metal en el aerosol atmosférico en los últimos años, pero hay que tener en cuenta que aunque el tráfico era una de las mayores fuentes de este contaminante, existen otras como la industria metalúrgica y minera, la combustión del carbón y el cemento (*Migon et al., 1993; Thomas et al., 1999; Zheng et al., 2004*).

No hemos encontrado en la bibliografía estudios similares a éste, en los que se haga una comparación entre los días de la semana. Los estudios realizados en otros lugares se han enfocado de forma distinta, intentando poner de manifiesto la influencia directa que tiene el tráfico rodado o el tipo de fuente contaminante sobre la calidad del aire urbano e incluso la influencia de las condiciones meteorológicas. En algunos trabajos se han comparado los valores los metales pesados de lunes a viernes frente a los del fin de semana (*Fernández Espinosa, et al., 2004*), encontrando que durante los días laborales, la contaminación era un 40% superior a la del fin de semana debido a una mayor actividad antropogénica durante los mismos. Las concentraciones de los metales que contribuían más a este aumento en el porcentaje de los días laborales eran las del manganeso, plomo, cadmio y níquel, los cuales tienen un marcado origen antropogénico. También observaron que las concentraciones de compuestos químicos

que contribuyen más a una mayor contaminación de los días laborales son principalmente la fracción de compuestos de azufre y compuestos orgánicos, que pueden originarse en los procesos de combustión industriales y también por el tráfico. En esta fracción, los metales con mayor porcentaje eran plomo, cadmio, manganeso y titanio. Otra fracción, formada por óxidos y carbonatos, también era importante, pudiendo tener su origen en procesos de combustión o por la resuspensión de partículas de suelo, aquí los metales que presentaban los porcentajes más altos eran plomo, manganeso, hierro, cadmio, vanadio y calcio.

Estudios realizados sobre datos horarios en la ciudad de Nueva York (*DeGaetano y Doherty, 2004*), muestran como varían los valores de concentración a lo largo del día y las diferencias entre los días de la semana y los fines de semana. Su trabajo está realizado sobre la fracción $PM_{2.5}$ y encuentran ciclos estacionales y diurnos con concentraciones máximas de $PM_{2.5}$ durante el verano y entre las horas de 7 a 9 de la mañana. Las concentraciones mínimas corresponden a las primeras horas de la mañana, entre las 4 y las 6, y en invierno. También ponen de manifiesto que las concentraciones dependen del día de la semana, con concentraciones significativamente menores para los sábados y los domingos. La magnitud del ciclo diurno varía con una amplitud menor durante los meses de verano y durante los fines de semana. Esto implica que los picos de concentración están probablemente relacionados tanto con influencias antropogénicas como meteorológicas.

También se han realizado estudios horarios de contaminación en Barcelona, relacionando el pico de concentración diario con la actividad antropogénica, su situación geográfica y las características meteorológicas de la zona (*Querol et al., 2001*).

6.5.1. COMPORTAMIENTO DIARIO Y POR PUNTO DE MUESTREO DE LA VARIABLE PLOMO PARA TODO EL PERIODO 1991-2000.

En la figura 5.36., se recogieron las medias del plomo en $\mu g/m^3$ por día de semana y punto de muestreo, para el periodo 1991–2000, con el intervalo de confianza de 95%, pudiendo observarse su variación global.

Observamos que los valores diarios globales para Bastarache y Lo Campano son muy similares y significativamente diferentes a los de La Pista Polideportiva. En los tres puntos de muestreo el valor más bajo se produce los miércoles aunque solo existen diferencias significativas con el resto de los días de la semana en Bastarache.

6.5.2. COMPORTAMIENTO DIARIO ANUAL DE LA VARIABLE PLOMO.

Desde la figura 5.37. a la 5.46., se recogieron las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día y punto de muestreo, para cada uno de los años del periodo 1991–2000. Con ellas vamos a ver si existe un comportamiento paralelo a lo largo del periodo o si existen diferencias entre los distintos años.

En 1991, figura 5.37., vemos que hay un comportamiento similar al observado a nivel global en el apartado anterior en cuanto a los valores relativos de los tres puntos de muestreo, con la gran diferencia de que estos valores medios anuales son muy superiores a los valores medios globales principalmente en Bastarache y Lo Campano. Durante este año, los valores de Bastarache también representan los valores medios intermedios pero no son tan similares a los de Lo Campano como mostraban los resultados globales, sino ligeramente inferiores aunque con pocas diferencias significativas entre ellos. El valor correspondiente al miércoles en Bastarache es significativamente inferior a los valores de los otros días de la semana en Lo Campano. Los valores medios de La Pista Polideportiva son significativamente inferiores al resto.

Durante 1992, figura 5.38., se produce una disminución importante de los valores medios diarios principalmente en Bastarache y Lo Campano, siendo sus valores medios muy similares entre si. La Pista Polideportiva muestra los valores mínimos de los tres puntos de muestreo con diferencias significativas frente al resto de los valores. De nuevo se observa que los valores medios de plomo de los miércoles en Bastarache son significativamente diferentes al del resto de los días de la semana. Se mantiene durante este año el patrón observado a nivel global.

En 1993, figura 5.39., los valores medios de en los puntos de muestreo de Bastarache y Lo Campano son inferiores a los de 1992 y de una forma más acusada

para Lo Campano. No se mantiene el patrón observado a nivel global. Es interesante resaltar que los valores medios de los miércoles son inferiores al del resto de los días en los tres puntos de muestreo con diferencias significativas respecto al resto de los días en Bastarreche y en La Pista Polideportiva. Para este año, los valores medios de Lo Campano no son tan similares a los de Bastarreche ni presentan las mismas diferencias significativas respecto a La Pista Polideportiva debido a su descenso respecto a 1992.

Observamos que en 1994, figura 5.40., los valores medios en Lo Campano ascienden respecto a sus valores correspondientes en 1993, incrementándose notablemente el valor correspondiente a los miércoles. Durante este periodo, no existen diferencias significativas entre ninguno de los valores medios de Lo Campano y Bastarreche ni con el valor medio de los martes de La Pista Polideportiva. Tampoco existe diferencia significativa entre el valor medio de los miércoles en Bastarreche y los valores medios de La Pista Polideportiva con la excepción de los miércoles. Solo en La Pista Polideportiva se mantiene para los miércoles un valor inferior y significativamente distinto al del resto de los días de la semana. Se aproxima al patrón observado a nivel global aunque con valores medios más próximos para los distintos puntos de muestreo.

Durante 1995, figura 5.41., hay un ligero descenso en los valores medios correspondientes al plomo en los tres puntos de muestreo. En Lo Campano y en La Pista Polideportiva no hay diferencias significativas entre los valores medios de los días de la semana. En Bastarreche el valor medio superior corresponde a los lunes siendo significativamente distinto a los valores medios correspondientes a los martes y miércoles, los cuales no presentan diferencias con los valores correspondientes a los jueves y viernes. El patrón observado a nivel global es similar aunque con valores medios relativos de los distintos puntos de muestreo diferentes.

En 1996, figura 5.42., los valores medios de plomo sufren de nuevo un ligero descenso en los tres puntos de muestreo. En Bastarreche y Lo Campano no existen diferencias significativas entre los valores medios de los días de la semana. Los valores de La Pista Polideportiva son también muy similares entre ellos aunque el valor medio para el miércoles es el mayor y presenta diferencias significativas respecto a los valores medios del lunes, martes y jueves. Al comparar los valores medios de los tres puntos de muestreo observamos que entre los valores de Bastarreche y Lo Campano apenas hay diferencias significativas con la excepción de los martes en Lo Campano, siendo este

valor el más bajo para dicho punto de muestreo. Si existen diferencias significativas entre los valores de Bastarache y La Pista Polideportiva al tener estos puntos los valores medios máximos y mínimos respectivamente. Lo Campano, alcanza valores medios intermedios por lo que existe una variable significación estadística respecto a La Pista Polideportiva. De nuevo, el patrón observado es similar al que teníamos para el conjunto de los datos pero con valores medios relativos distintos entre los puntos de muestreo.

Para 1997, figura 5.43., observamos que se sigue manteniendo la tendencia ligeramente descendente en cuanto a los valores medios de plomo en los tres puntos de muestreo. Durante este año, los valores medios diarios en Lo Campano sufren un descenso respecto a los valores medios en Bastarache, los cuales eran superiores en 1991 y muy similares, sin apenas diferencias significativas, desde 1992. Los valores medios diarios de cada uno de los puntos de muestreo no presentan diferencias significativas entre los ellos aunque, es interesante destacar que el valor medio máximo en Bastarache y en La Pista Polideportiva corresponde a los miércoles, en el caso de Lo Campano corresponde al jueves y mantiene su valor mínimo el martes, siendo este mínimo un comportamiento que se observa desde 1995. Los valores de Bastarache son significativamente diferentes a los del martes de Lo Campano y a todos los de La Pista Polideportiva. Entre Lo Campano y La Pista Polideportiva solo existen diferencias entre los días de mayor valor medio en Lo Campano y los de menor valor medio en La Pista Polideportiva. El patrón de este año es distinto del que observábamos a nivel global.

Durante 1998, figura 5.44., los valores medios en Bastarache sufren un ligero ascenso sin que existan diferencias significativas entre el conjunto de los días, correspondiéndole al viernes el valor máximo. En Lo Campano sigue la tendencia descendente de los valores medios y el martes deja de ser el valor mínimo y el jueves el valor máximo como veníamos observando, estos valores corresponden ahora al miércoles y viernes respectivamente. En cuanto a La Pista Polideportiva, sus valores medios son prácticamente iguales a los del año 1997 y el valor máximo corresponde al viernes y no al miércoles. Existen diferencias significativas entre los valores medios de Bastarache y los de los otros dos puntos de muestreo, los cuales no presentan diferencias significativas entre ellos. El patrón de comportamiento para este año es claramente distinto al observado a nivel global para el conjunto de los datos.

En 1999, figura 5.45., los valores medios de Bastarache y Lo Campano disminuyen y los de La Pista Polideportiva se mantienen. No hay diferencias significativas entre los valores medios diarios en ningún punto de muestreo y se aprecia para los miércoles que en Bastarache sería el valor medio mínimo y en los otros dos puntos de muestreo el valor medio máximo. Son significativamente mayores los valores medios de Bastarache frente a los valores medios de los otros dos puntos de muestreo, los cuales presentan valores medios muy similares. De nuevo, el patrón de comportamiento para este año es claramente distinto al observado a nivel global para el conjunto de los datos.

Durante el año 2000, figura 5.46., se observa un comportamiento muy similar a 1999, con una leve disminución de los valores medios correspondientes a Bastarache. Existen diferencias significativas entre Bastarache y los otros dos puntos de muestreo, los cuales presentan valores muy similares entre ellos. Se observa que el valor medio de los miércoles es un valor extremo, siendo un máximo en Bastarache y un mínimo en los otros dos puntos de muestreo aunque, sin diferencias significativas frente a los valores del resto de los días de la semana para cada uno de los puntos de muestreo. El comportamiento de la variable plomo durante este año es claramente diferente al que observamos para el conjunto de los años.

En función de los resultados del comportamiento del plomo de lunes a viernes en estos diez años, podemos afirmar que no hay un patrón de comportamiento a lo largo de los días de la semana. Es importante destacar la importancia que tiene el haber trabajado con un número de datos elevado. Si solo hubiésemos estudiado dos o tres años, las conclusiones a las que hubiésemos llegado, podrían haber sido muy diferentes dependiendo de los años elegidos para el estudio, ya que si que se repiten determinados comportamientos entre algunos años del periodo. Esto parece indicar que la periodicidad que pueda existir en un determinado momento, es susceptible de cambio de forma paralela a los cambios que se van produciendo en una ciudad, considerando esta como un ente dinámico y en continuo desarrollo.

6.5.3. COMPORTAMIENTO DIARIO DE LA VARIABLE PLOMO POR ESTACIONES.

Desde la figura 5.47. a la 5.50., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día y punto de muestreo, para cada uno de las estaciones del año del periodo 1991–2000, pudiendo observarse su variación en función del día de la semana y entre los distintos puntos de muestreo para cada una de las estaciones y pudiendo estudiar si existe una relación entre el comportamiento estacional y el observado para el conjunto de los datos.

Primavera: Los valores medios de plomo correspondientes a esta estación y para el conjunto de los datos, muestran un comportamiento similar al que observábamos al analizar el conjunto de los mismos. Se observa que los valores medios correspondientes a Lo Campano son superiores a los de Bastarreche aunque sin diferencias significativas y, mucho mayores que los de La Pista Polideportiva, los cuales son significativamente diferentes a los valores medios de los otros dos puntos de muestreo. También se observa que el valor medio correspondiente a los miércoles en Bastarreche, los viernes en Lo Campano y los miércoles en La Pista Polideportiva, son inferiores al del resto de los días de la semana aunque sin diferencias significativas entre ellos. Los valores medios de cada uno de los puntos de muestreo en esta estación son muy similares a los que encontramos al considerar los datos en su conjunto.

Verano: Los valores medios de plomo correspondientes a esta estación y para el conjunto de los datos, muestran un comportamiento diferente al que observábamos al analizarlos en conjunto ya que, los valores medios correspondientes a Bastarreche son superiores a los de Lo Campano aunque sin diferencias significativas. Los valores inferiores corresponden a La Pista Polideportiva y son significativamente distintos a los de los otros dos puntos de muestreo. Durante este periodo estacional se observa una ligera disminución de los valores medios de plomo en los tres puntos de muestreo. No hay diferencias significativas entre los valores medios de cada uno de los días de la semana en ninguno de los puntos de muestreo pero se observa un valor medio más bajo los miércoles en Bastarreche, los viernes en Lo Campano y los jueves en La Pista Polideportiva.

Otoño: Los valores medios de plomo correspondientes a esta estación y para el conjunto de los datos, no muestran un comportamiento totalmente similar al que observábamos al analizar el conjunto de los mismos. Podemos observar que los valores medios de plomo correspondientes a Lo Campano son superiores a los de Bastarreche aunque sin diferencias significativas pero, no son mucho mayores que los de La Pista Polideportiva como observábamos para el conjunto de los datos. Durante este periodo estacional, los valores medios de La Pista Polideportiva no son significativamente diferentes a todos los valores medios de Lo Campano y sus diferencias respecto a Bastarreche son significativas pero mucho más pequeñas. Durante esta estación los valores en Lo Campano son más similares a los que se alcanzaron en primavera que a los de otoño. Los valores medios de Bastarreche y La Pista Polideportiva son similares a los correspondientes a primavera y otoño, manteniendo un comportamiento muy regular a lo largo de las distintas estaciones. Coincidiendo con lo que observábamos a nivel global, los valores medios de los miércoles son inferiores a los correspondientes al resto de los días de la semana aunque sin diferencias significativas.

Invierno: Los valores medios de plomo correspondientes a esta estación y para el conjunto de los datos, muestran un comportamiento similar al que observábamos al analizar el conjunto de los mismos. Los valores medios de plomo de Lo Campano y Bastarreche no presentan diferencias significativas, los valores medios de La Pista Polideportiva son significativamente inferiores a los de los otros puntos de muestreo. No existen diferencias significativas entre los valores medios diarios en ninguno de los puntos de muestreo. Los valores medios inferiores corresponden a los miércoles en Bastarreche, los lunes en Lo Campano y los miércoles en La Pista Polideportiva. Se observa un ligero incremento en los valores medios correspondientes a Bastarreche respecto a los alcanzados en las otras estaciones. Los valores medios de Lo Campano y La Pista Polideportiva son similares en esta estación a los de primavera y otoño y, ligeramente superiores a los observados en verano.

Tampoco podemos establecer un patrón diario por estaciones, el único punto que guarda una cierta correlación es Bastarreche, pero dicha correlación no se observó en los dos estudios anteriores, por años o globalmente. Esto pone de manifiesto la importancia de las características del punto de muestreo, ya que no existe un comportamiento uniforme para los distintos puntos de muestreo.

6.5.4. COMPORTAMIENTO DIARIO POR PUNTO DE MUESTREO DE LA VARIABLE PLOMO, PARA CADA UNO DE LOS AÑOS.

Desde la figura 5.51. a la 5.53., se recogen las medias del plomo en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, con el intervalo de confianza de 95%, por día, punto de muestreo y año, para el periodo 1991–2000, pudiendo observarse su variación a lo largo de los años y en función del día de la semana y entre los distintos puntos de muestreo.

Desde la tabla 5.78. a la 5.80., se presentan para cada punto de muestreo, los valores del nivel de significación bilateral del plomo entre los días de la semana y para cada uno de los años del periodo 1991–2000, con el intervalo de confianza de 95%, según el test de comparación de medias para T muestras independientes.

En este apartado se pretende estudiar el comportamiento semanal para cada uno de los puntos de muestreo a lo largo de los años objeto de este estudio.

6.5.4.1. PUNTO DE MUESTREO DE BASTARRECHE.

A partir de la figura 5. 51. y de la tabla 5.78., observamos que los valores medios diarios disminuyen notablemente desde 1991 hasta 1993; desde 1993 hasta 1996 se mantiene la tendencia descendente de dichos valores pero sin diferencias significativas entre cada año y su inmediato posterior, aunque si exista una diferencia significativa entre 1993 y 1996; a partir de 1996 y hasta el año 2000, los valores medios semanales permanecen muy próximos entre sí.

Es interesante destacar que el valor medio de los miércoles es significativamente inferior al del resto de los días de la semana en los años 1991, 1992 y 1993. Aunque el resto de los días de la semana no guardan la misma posición relativa entre ellos.

En 1991, el valor medio de los lunes es también significativamente superior al de los martes y los viernes. En 1995, el valor medio de los miércoles es significativamente inferior al de los lunes y viernes. No existiendo otras diferencias significativas entre los valores medios de los días de la semana para el resto de los años.

Para el punto de muestro de Bastarreche no existe un patrón de comportamiento para los días de la semana a lo largo del periodo 1991-2000.

6.5.4.2. PUNTO DE MUESTREO DE LO CAMPANO.

Los valores correspondientes a este punto de muestreo corresponden a la figura 5.52. y a la tabla 5.79. Observamos que los valores medios máximos corresponden a 1991, produciéndose un gran descenso de los mismos hasta 1993 con diferencias significativas. A partir de 1993, los valores siguen una tendencia ligeramente descendente manteniéndose en unos niveles muy próximos.

No existen diferencias significativas entre los valores medios de los días de la semana para este punto de muestreo en ninguno de los años, salvo entre los martes y miércoles del año 2000. No se observa un patrón de comportamiento a lo largo de la semana en este periodo 1991-2000.

6.5.4.3. PUNTO DE MUESTREO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA.

En la figura 5. 53. y la tabla 5.80., podemos observar el comportamiento de los valores medios de lunes a viernes del plomo en La Pista Polideportiva. Vemos de nuevo una tendencia descendente a lo largo de los años del periodo 1991-2000 pero más paulatina que la que observábamos en los otros dos puntos de muestreo, los valores de 1992, 1993 y 1994 son muy similares entre si. Debemos destacar un ligero ascenso a partir de 1997 aunque sin diferencias significativas, el cual no se aprecia ni en Bastarreche ni en La Pista Polideportiva. Esto debe indicar un cambio en las características urbanas del entorno de este captador.

Existen algunas diferencias significativas entre los valores medios de los días de la semana. Los valores medios de los miércoles son significativamente distintos al resto de los días de la semana en 1993, 1994, 1996 y 1999, siendo el valor mínimo en los dos primeros años y el valor medio máximo en los dos últimos respectivamente, con lo cual se ha invertido la situación de este día a lo largo del periodo estudiado.

También hay diferencias significativas entre los valores medios de los martes y jueves en 1994; los lunes y jueves en 1995 y, los viernes con los lunes y miércoles en 1998.

Los martes destacan con un valor máximo los martes de 1992 y 1994. Los viernes en 1991, 1993, 1998 y 2000.

A partir de estos resultados vemos que en La Pista Polideportiva el patrón general a lo largo de los años es diferente del que presentan los otros dos puntos de muestreo, aunque la tendencia descendente se mantiene con la diferencia del ligero aumento que se observa para los dos últimos años.

En cuanto al comportamiento de los valores relativos del plomo a lo largo de los días de la semana para los años 1991-2000, podemos afirmar que no hay ningún paralelismo en su comportamiento y que por el contrario, se observa un cambio importante en los días que presentan una mayor concentración de plomo a lo largo del periodo de tiempo estudiado.

6.6. METEOROLOGÍA Y AEROSOL ATMOSFÉRICO.

6.6.1.- ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.

Los niveles de contaminantes se ven influenciados tanto por la meteorología como por los accidentes geográficos en una zona (*Querol et al., 2001*). Fuentes de contaminación locales y próximas al captador, pueden determinar pocas variaciones estacionales, pero, en general, existirá una variación en los niveles de concentración de los contaminantes que puede estar relacionada tanto con la actividad antropogénica como con parámetros meteorológicos (*DeGaetano et al., 2004*). Así, velocidades bajas del viento y ausencia de lluvias, están relacionadas, en muchos casos, con un aumento de la contaminación. Para poner de manifiesto esta relación son muchos los trabajos en los que se correlacionan los datos meteorológicos con los de calidad del aire, así en Zaragoza, *López et al., 2005*, observaron una correlación negativa entre la velocidad del viento y la materia particulada en suspensión. En relación con la gestión de la calidad

del aire y la aplicación de medidas para reducir los impactos de las actividades humanas, las condiciones meteorológicas pueden confundir las conclusiones obtenidas, ya que un descenso en los valores de calidad del aire podría deberse tanto a las medidas implantadas como a mejores condiciones para la dispersión (*DeGaetano et al., 2004*), por lo tanto, no se podrán establecer conclusiones adecuadas sino se tiene en cuenta el estado de la atmósfera y la meteorología en el tiempo estudiado.

Con el fin de establecer las relaciones existentes entre las variables caracterizadas en este trabajo y los datos meteorológicos, se ha efectuado la correlación divariada entre las distintas variables, recogidas en las tablas 5.81. a 5.84., en ellas se reflejan los valores de los coeficientes de correlación existentes entre las distintas variables meteorológicas: velocidad media, máxima y mínima del viento, distancia recorrida por el viento, moda del rango, intensidad del viento, rumbo con mayor rango y con mayor rango global, humedad y presión atmosférica relativa media, temperatura media, pluviometría y, posible compensación de vientos; frente a las concentraciones del peso, plomo, cinc, cadmio, cobre, hierro y manganeso.

La velocidad y el rumbo del viento son factores importantes en el transporte de largo alcance. El transporte desde el Desierto del Sahara sobre Europa es un ejemplo patente de este fenómeno, el cual nos afecta de forma cercana y está ampliamente reseñado (*Eleftheriadis et al., 1999; Rodríguez et al., 2001; Querol et al., 2001; Kocak et al., 2004*). El transporte desde China también influye en muchos lugares a gran distancia (*Kim y Song, 1997; Hsu et al., 2005*).

En dos ciudades de la costa este del Mediterráneo, se realizó un estudio entre la correlación de la concentración de los metales pesados en el aerosol atmosférico con las condiciones climatológicas a lo largo de tres años (*Kocak et al., 2004*). En el mismo se describe la climatología de esta región mediterránea, señalando que se dan temperaturas templadas durante el invierno, desde noviembre hasta febrero, dominadas por lluvias y veranos secos, desde junio a septiembre. Las estaciones transicionales, primavera y otoño, son de muy diferente duración. La estación de primavera, relativamente larga, desde marzo a mayo, se caracteriza por periodos de tiempo inestable, con vientos procedente del norte de África, el resto de este periodo es muy similar al del verano. El otoño, normalmente dura solo un mes, octubre, y se caracteriza por un cambio brusco desde el verano al tiempo inestable de invierno.

En Cincinnati, se estudió la correlación entre la concentración de $PM_{2.5}$, aluminio, silicio, azufre, calcio, manganeso, hierro, níquel, cinc, plomo y la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa (*Martuzevicius et al., 2004*). La correlación entre la concentración de $PM_{2.5}$, la concentración de los elementos y la velocidad del viento era negativa. Los coeficientes de correlación más bajos para los elementos del suelo ilustraban la competitividad entre dos mecanismos atmosféricos, la dispersión y la aerosolización desde las superficies. A mayor velocidad del viento, los mecanismos de dispersión predicen un descenso en la concentración del aerosol. Al mismo tiempo, velocidades del viento más altas también causan mayor liberación de partículas de polvo debido a la erosión y resuspensión. Los cambios de temperatura no influían significativamente en la concentración del aerosol, aunque se encontraba una considerable correlación positiva entre la temperatura y la concentración de azufre en las partículas. El aumento de la concentración de azufre durante los meses de verano se podía atribuir a la formación de un aerosol secundario debido a la mayor temperatura y humedad. La temperatura ambiente tenía poco efecto sobre la concentración de los elementos del suelo y un mayor efecto sobre los metales traza. La humedad relativa mostraba una correlación negativa con la mayoría de los elementos, tales como aluminio, silicio y calcio. Durante los episodios de mayor humedad, el crecimiento y la condensación de las partículas higroscópicas resulta en un aumento de la fracción grosera del aerosol, por lo que se recogen menos partículas en la fracción más pequeña. Un factor importante a tener en cuenta es que normalmente los valores de las variables meteorológicas no corresponden al lugar exacto de la toma de muestras, lo que podría influir en los resultados obtenidos.

Se observaron correlaciones entre aluminio, silicio y calcio, lo que confirma que su origen viene de materiales del suelo. En lugares urbanos y suburbanos estos elementos deben tener su origen en la erosión del suelo, mientras que en la ciudad su mayor fuente debe ser el polvo de las carreteras, el cual es aerosolizado por el tráfico. En las proximidades a la autovía, los elementos traza relacionados con el tráfico presentaban una mayor correlación entre ellos, comparada con la que presentaban en otros puntos de muestreo (*Martuzevicius et al., 2004*).

También se ha observado una correlación entre el número de muertes y la ola de calor que sufrió Europa durante las dos primeras semanas de agosto de 2003, la cual

estaba acompañada de unos niveles altos de contaminación, lo que ratifica la teoría de que la estabilidad atmosférica favorece el aumento de contaminación del aerosol atmosférico (*Stedman, 2004*).

En la tabla 5.81., se recogen los resultados del análisis de correlación realizado para los tres puntos de muestreo de forma global y, podemos observar que existe una correlación positiva entre el peso de la materia particulada en suspensión y la concentración de plomo, también entre las concentraciones de todos los metales, esta correlación positiva y estadísticamente significativa se puede interpretar como una fuente común (*Singh et al., 2001* y *Hsu et al., 2005*).

Las correlaciones encontradas entre las variables meteorológicas y los contaminantes estudiados alcanzan, en algunos casos niveles de significación altos, sin embargo, los coeficientes de correlación son muy pequeños, por lo que no se pueden extraer conclusiones relevantes del análisis realizado.

Cuando el análisis de correlación se realiza para cada uno de los puntos de muestreo (tablas 5.82, 5.83. y 5.84.), los resultados que se obtienen son muy similares a los anteriormente indicados, con correlaciones positivas y estadísticamente significativas ($p < 0,001$) entre el peso y el plomo, y entre los metales entre sí en la Plaza de Bastarache. En el captador de Lo Campano, no hay significación ($p < 0,05$) en la correlación entre el cobre y el plomo, mientras que en la Pista Polideportiva no la hay ($p < 0,05$) entre el plomo con el cobre y el manganeso, por lo que podemos suponer que en estos puntos de muestreo se percibe la contribución de otras fuentes de estos metales, mientras que en el captador de Bastarache, o bien no tiene esta influencia o quedan enmascaradas, comportamiento que consideramos es el que ocurre con los datos agrupados para el conjunto de la ciudad.

La correlación positiva y estadísticamente significativa ($p < 0,001$) que observamos entre el cinc y el cadmio, en los tres puntos de muestreo (tablas 5.82, 5.83. y 5.84.) y al considerar los datos de forma global (tabla 5.81.), se debe a que estos metales están relacionados en su mineral de origen y, por lo tanto, el cadmio es un contaminante en la industria del cinc (*Thomas et al., 1999*).

Las correlaciones entre las variables meteorológicas y los contaminantes estudiados, cuando se realizan para cada punto de muestreo, vuelven a alcanzar

significación estadística en muchos casos, pero nuevamente los coeficientes de correlación son muy pequeños, por lo que no se pueden establecer conclusiones adecuadas.

6.6.2. ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LAS VARIABLES FRENTE AL RUMBO DEL VIENTO.

Con el fin de establecer si algún rumbo de viento determina mayores concentraciones de los analitos estudiados en las muestras, se han representado para cada rumbo del viento las medias con el intervalo de confianza al 95% y las rosas de concentraciones, los resultados obtenidos se han recogido en las figuras 5.54. a la 5.74.

La distribución de frecuencias en los rumbos del viento para el conjunto de los días en los que se ha tomado muestra en este estudio, indica el siguiente tanto por ciento para cada uno de ellos: **1-Norte (13,7%)**, **2- Nornordeste (23,32%)**, 3-Este noreste (0,82%), 4-Este (0,34%), 5-Estesudeste (0,67%), 6-Sursureste (0,9%), **7-Sur (45,4%)**, **8-Sursuroeste (8,4 %)**, 9-Oeste suroeste (0,77%), 10-Oeste (0,58%), 11-Oeste noroeste (1,2%), 12-Norte noroeste (3,9%), lo que confirma el comportamiento normal descrito para los vientos de Cartagena, que están dominados por los del primer y tercer cuadrante (Capel Molina, 1986).

El estudio de los rumbos de los vientos predominantes en el área de Cartagena puede permitir valorar la contribución de las diferentes fuentes al aerosol en suspensión. La aridez es una de las características básicas de nuestro paisaje, determinada tanto por la escasez de lluvias y la falta de vegetación, como por las actividades mineras y metalúrgicas que se han desarrollado en esta zona durante un largo periodo de tiempo y las actividades agrícolas (*Ortiz, 1986, Martínez García et al., 2001; Moreno-Grau, 2002*). Los suelos pueden actuar como un depósito de estos metales por diferentes razones, tales como: biomovilización, solubilización y deposición seca. Al ser una reserva para estos metales, es también una fuente importante debido a que puede ser arrastrado por el viento. Las partículas constituyentes del suelo pueden ser suspendidas en la atmósfera en función de sus propiedades físicas, tamaño y composición química y pueden estar sujetas a transporte de corto y largo alcance. El conocimiento del

contenido de metales de los suelos, las fuentes de emisión y las características del aerosol se pueden utilizar para conocer sus fuentes (*Millán et al., 1986; Alonso et al., 1987; Collett et al., 1998*). Para poder valorar la influencia del contenido de metales del suelo, utilizaremos como referencia las concentraciones obtenidas para los metales cobre, cadmio, cinc y plomo, que se realizaron en cincuenta y siete puntos de muestreo en Cartagena, y los mapas de isoconcentración desarrollados en ese estudio (*Martínez García et al., 2001*).

- **PESO DE LA MATERIA PARTICULADA EN SUSPENSIÓN:**

En la figura 5.54., observamos que en el punto de muestreo de Bastarreche, no hay diferencias significativas entre los valores medios del peso de la materia particulada en suspensión para una determinada dirección del viento.

En Lo Campano, figura 5.55., se observa que existe una mayor concentración para las direcciones del viento sur y sursuroeste, con diferencia significativa frente a la concentración de las direcciones norte y nornordeste. Consideramos que este hecho podría justificarse mediante un transporte de corto alcance por suspensión de polvo del suelo de las zonas próximas al captador, al encontrarse éste en una zona de gran actividad industrial.

Para La Pista Polideportiva, figura 5.56., no se observan grandes diferencias significativas de la concentración media del peso frente a la dirección del viento. Los valores menores, aunque no se alcance significación estadística en las diferencias, corresponden a los vientos de este y el oeste, lo que da lugar a una rosa de concentraciones un tanto ovalada, coincidiendo con las direcciones del viento con menor frecuencia en la ciudad. Podríamos decir que hay dos focos de contaminación que influyen sobre este punto de muestreo. El primero, quedaría reflejado con los vientos del primer cuadrante, y estaría determinado por la factoría de Cinc electrolítico. El segundo, dependería de los vientos del sur, y refleja la influencia de la actividad que se desarrolla en la ciudad sobre el punto de muestreo.

- **PLOMO:**

Para analizar la influencia del rumbo del viento sobre las concentraciones de este metal en el aerosol atmosférico, debemos tener en cuenta que confluyen muchos

factores que dar lugar a su presencia en nuestra atmósfera. Debemos considerar, la influencia que tiene el tráfico rodado, la actividad industrial específica de fundición del mismo que se desarrolló durante un periodo largo de tiempo, hasta principios de 1992, la riqueza en este mineral que presenta toda La Sierra Minera, y la correspondiente actividad minera desarrollada en las proximidades de la ciudad.

Para el punto de muestreo de Bastarreche, observamos que la concentración media de plomo no presenta prácticamente diferencias significativas para un determinado rumbo del viento. Los rumbos para los que presenta una concentración menor, podrían ser aquellos en los que el aire no aporta este metal. El dato más relevante a destacar es que los vientos del primer cuadrante determinan mayores valores de concentración que los del tercero, encontrando las mayores frecuencias de viento para los rumbos norte y nornordeste (770 casos) y sur y sursuroeste (1119 casos), de un total de 2079 casos analizados para este metal. En este punto de muestreo, los vientos que provienen del polígono industrial situado en el Cabezo Beaza aportan mayores concentraciones de este metal que los que llegan desde el mar, aunque arrastren contribución emitida en la propia ciudad.

En Lo Campano, no se observan diferencias con significación estadística para los valores medios de las concentraciones de plomo para los rumbos mejor representados, los menores valores se alcanzan para los rumbos estesudeste, oeste suroeste y nornoroeste, aunque la significación estadística es variable.

En la Pista Polideportiva, los valores medios de las concentraciones de plomo de los rumbos mejor representados del primer cuadrante son mayores que los del tercero, comportamiento análogo al descrito para la Plaza de Bastarreche, lo que de nuevo podemos interpretar como una mayor contribución a este metal de las masas de aire que provienen del polígono industrial del Cabezo Beaza frente a las masas que provienen del mar, aún cuando en este caso el arrastre de la ciudad en esta dirección es mayor.

- **CINC:**

El comportamiento del cinc es similar en algunos aspectos al del plomo, aunque tenemos que destacar que el número de casos estudiados para el plomo es mucho mayor, ya que es un analito que se determina en todas las muestras recogidas, mientras que el resto de los metales se ha determinado sólo un día a la semana.

En el punto de muestreo de Bastarreche, los valores medios de cinc ligados a los vientos de mayor frecuencia del primer y tercer cuadrante no muestran diferencias con significación estadística. En este punto de muestreo, los menores valores medios para este metal corresponden a las direcciones oeste suroeste y oeste noroeste.

En Lo Campano, la concentración máxima corresponde, a pesar de la escasa frecuencia con la que aparece, al rumbo oeste, con diferencia significativa respecto a los valores alcanzados con los rumbos de mayor frecuencia. El valor medio para el rumbo sursuroeste es menor, con proximidad a la significación estadística, a los valores medios de las otras tres direcciones más frecuentes. Este dato puede estar reflejando la contaminación de la zona, debida a la actividad industrial que se desarrolló (fundición de plomo) hasta principios de 1992. Los montes que rodean al captador presentan un gran concentración de este metal (*Martínez García et al., 2001*).

Para La Pista Polideportiva, no se encuentra un comportamiento de los valores medios en los que las diferencias alcancen significación estadística.

- **CADMIO:**

El Cadmio y el cinc están asociados en muchos minerales por su geoquímica, por ello no es raro que presenten comportamientos paralelos, sobre todo cuando su presencia se deba a transporte debido a la erosión del suelo por el viento, a la actividad industrial de alguno de ellos y al uso de combustibles fósiles (*Thomas et al., 1999*).

En Bastarreche, observamos que no hay diferencias estadísticamente significativas para los valores medios de las direcciones más frecuentes. El valor medio del rumbo oeste noroeste es estadísticamente menor que los correspondientes al norte, nornordeste y sur.

En Lo Campano, para las direcciones de viento más frecuentes encontramos que el valor medio del cadmio con rumbo sur es significativamente superior a los valores correspondientes a los rumbos nornordeste, no existiendo diferencias con significación estadística entre el resto de los rumbos con mayor frecuencia. Posiblemente esté influyendo la riqueza en este mineral que tiene toda la zona montañosa del área (*Martínez-García et al., 2001*).

En La Pista Polideportiva, la forma de la rosa de concentraciones para el cadmio es similar a la del cinc. Sin embargo, para este metal en relación con los vientos más frecuentes en la zona, el valor medio del rumbo nornoroeste es casi significativamente mayor que el del rumbo norte, y lo es respecto a los del sur y sursuroeste, podemos por tanto decir que los vientos del primer cuadrante aportan mayor cantidad de esta metal que los del sur, lo cual puede venir determinado por la actividad industrial de la planta de cinc y del Polígono Industrial, el efecto del tráfico rodado en la entrada a la ciudad y el transporte desde La Sierra Minera.

- **COBRE:**

En ninguno de los puntos de muestreo se observan diferencias con significación estadística en las concentraciones medias de cobre respecto a los rumbos más frecuentes. Las montañas que cierran el puerto por su zona oeste son ricas en este metal y su concentración es superior a las de la zona este (*Martínez García et al., 2001*).

- **HIERRO Y MANGANESO:**

Los resultados encontrados para los valores medios de estos metales para los rumbos de viento dominantes en la zona, no muestran diferencias con significación estadística, siendo únicamente interesante destacar el descenso que para el manganeso se observa en el punto de muestreo de la Plaza de Bastarache para el rumbo sursuroeste, aunque no alcanza significación estadística con el valor medio del rumbo sur.

CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES

7. CONCLUSIONES

Del presente estudio realizado para la ciudad de Cartagena, en el periodo de 1991 a 2000, podemos destacar las siguientes conclusiones:

1.-Para el conjunto de los datos estudiados en la ciudad encontramos que las partículas totales en suspensión sufren variaciones interanuales, alcanzando los valores medios más altos al principio y al final del periodo estudiado, los valores medios más bajos se han obtenido los años 1993, 1996 y 1997.

2.-En cuanto a los metales estudiados desde 1991; el plomo ha sufrido un significativo y progresivo descenso a lo largo de este periodo, con una disminución del 91 % desde 1991 a 2000. Para el cinc, cadmio y cobre hay un descenso mucho menos marcado, no presentando diferencias significativas generalizadas entre los valores medios de los diez años estudiados, pero sí entre 1991 y 2000, así la disminución porcentual para estos metales en el conjunto de la ciudad ha sido del 50% para el cinc, del 54% para el cadmio y del 46% para el cobre.

3.- Para los metales estudiados en el periodo 1995-2000; el hierro presenta una disminución estadísticamente significativa, que supone un descenso del 20%, mientras que el manganeso se mantiene en valores muy próximos sin diferencias significativas entre ellos.

4.- Al estudiar la evolución temporal de las variables por puntos de muestreo destaca la acusada variabilidad espacial y temporal. Las mayores concentraciones medias anuales de partículas totales en suspensión, cinc, hierro, cobre y manganeso corresponden al punto de muestreo de Bastarreche. El plomo y el cadmio presentan concentraciones medias más altas en Lo Campano durante los seis y cuatro primeros años del periodo respectivamente. El resto de los años las concentraciones medias anuales son superiores en Bastarreche. Por lo tanto, dependiendo del tipo de contaminante y del periodo del estudio, Bastarreche y Lo Campano son los puntos de

mayor concentración, frente a La Pista Polideportiva que presenta las concentraciones medias menores de los puntos estudiados.

5.- Los valores medios de concentración de partículas totales en suspensión y de plomo son, en general altos, superiores a los encontrados en la bibliografía para otras ciudades españolas o del extranjero, salvo en lugares desérticos o zonas muy industrializadas. En la Plaza de Bastarreche, en todo el periodo estudiado se ha superado el límite de $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para la partículas totales en suspensión establecido en el Real Decreto 1613/1985, límite que únicamente se ha superado para el valor medio de este parámetro en Lo Campano en el año 1991, no superándose ninguno de estos años en la Pista Polideportiva. En cuanto al plomo, no se han producido superaciones del límite de $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ establecido en el Real Decreto 717/1987, salvo en el año 1991 en Lo Campano.

6.- El análisis del comportamiento por estaciones meteorológicas realizado tanto para el conjunto de los datos, como por años, y años y puntos de muestreo, nos permite concluir que no hay un patrón estacional de comportamiento, y se pone de manifiesto la importancia que tiene el periodo de tiempo analizado y la desagregación espacial utilizada, pudiendo obtener patrones de comportamiento muy diferentes para los mismos periodos estudiados en diferentes puntos de muestreo.

7.- Al analizar el comportamiento del plomo por días de la semana cabe destacar la significación estadística en los menores valores medios de las concentraciones de este metal que se obtienen los miércoles en el periodo 1991 a 1995, en la Plaza de Bastarreche, y ese mismo día en los años 1993 y 1994 en la Pista Polideportiva, y el comportamiento contrario en este punto y ese día para los años 1996 y 1999.

8.- El análisis de correlación realizado de forma global y para cada uno de los puntos de muestreo, muestra que existe una correlación positiva entre el peso de la materia particulada en suspensión y la concentración de plomo, también entre las concentraciones de todos los metales, esta correlación positiva y estadísticamente significativa se puede interpretar como una fuente común, la disminución en la significación, o su pérdida, en alguna de las correlaciones para algún punto de muestreo se interpreta como la contribución en ese punto de varias fuentes. Las correlaciones encontradas entre las variables meteorológicas y los contaminantes estudiados alcanzan, en algunos casos niveles de significación altos, sin embargo, los coeficientes de

correlación son muy pequeños, por lo que no se pueden extraer conclusiones relevantes del análisis realizado.

9.- El análisis de los valores de los distintos parámetros analíticos frente al rumbo del viento nos ha permitido valorar el origen de los distintos contaminantes en función de las características de ubicación de los distintos puntos de muestreo, de la localización de la actividad industrial y minera de la ciudad, y de las características de los suelos de las cadenas montañosas que rodean la ciudad.

CAPÍTULO 8

BIBLIOGRAFÍA

8. BIBLIOGRAFÍA

Acker, K.; Möller, D.; Marquardt, W.; Brüggemann, E.; Wieprecht, W.; Anel, R. y Kalab, D. 1997. Atmospheric research program for studying changing emission patterns after german unification. *Atmospheric Environment* 32: 3435-3443.

Adams, R. G.; Harrison, J. G. y Scott, P. 1969. The development of Cadmium-induced proteinuria, impaired renal function, and osteomalacia in alkaline battery workers. *Journal of Medicine*: 38: 425-34.

AENOR, 1997. Norma Española nº 77-213. Calidad del aire. Definiciones de las fracciones de los tamaños de partículas para el muestreo asociado a problemas de salud. AEN/CTN 77 Medio Ambiente. Equivalente a la Norma Internacional ISO 7708:1995.

Agencia Europea del Medio Ambiente, 2003. El Medio Ambiente en Europa: Tercera Evaluación. Resumen. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas:61pp.

Ahlbom, A. y Norell, S. 1995. Fundamentos de Epidemiología. Madrid. Siglo XXI de España editores.130 pp

Albizuri Churruca, A.; Navazo Muñoz, M.; Gutiérrez-Cañas M. C.; Alonso Alonso, L. y Hierro Santacoloma, J. 1989. Cartagena: diseño y optimización de una red de vigilancia, e integración de emisiones industriales, para aplicación al diagnóstico y control de calidad del aire. En: Actas del I Congreso de Ingeniería Ambiental. Bilbao. 10 pp.

Almeida, S. M.; Pio, C. A.; Freitas, M. C.; Reis, M. A. y Trancoso, M. A. 2005. Source Apportionment of Fine and Coarse Particulate Matter in a Sub-urban Area at the Western European Coast. *Atmospheric Environment* 39: 3127-3138.

Alonso, L. A.; Millan, M. M.; Albizuri Churruca, A. y Navazo Muñoz, M. 1987. Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera II. Chimeneas Altas. Energía. Mayo-Junio 1987: 101-116.

Alonso, L.; Navazo Muñoz, M.; Albizuri Churruca, A.; Hierro Santacoloma, J. y

Millán, M. 1989. Determinación experimental de áreas fuente y receptoras de contaminación atmosférica en función de sus patrones dispersivos característicos. En: Actas del I Congreso de Ingeniería Ambiental. Bilbao. 7 pp.

ATSDR, Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. 1997. Éter Metil Tert-Butílico. Número de Registro: 1634-04-4. Septiembre 1997. Recurso electrónico disponible en: <http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts_91.html> Consultado [4/07/2005].

Babor, J. A. e Ibarz Aznárez, J. 1973. Química General Moderna. Marín, S.A. Barcelona. 1144pp.

Balling, R. C. 1984. Classification in climatology. Spatial Statistics and Models, G. L. Gaile and C. J. Willmot, Eds., Reidel, 81-108.

Bayo, J. 1998. Estudio de plomo, cadmio y cinc en dientes de leche de niños del municipio de Cartagena: desarrollo de modelos predictivos. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. Departamento de Ingeniería Química Cartagena. 352 pp.

Beyer, W. N. y Heinz, G. H. 2000. Implications of Regulating Environmental Contaminants on the Basis of Wildlife Populations and Communities. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol 19. 7: pp 1703-1704.

Bhamra, R. K. y Costa, M. 1992. Environmental Toxicants: Human Exposures and Their Health Effects. Ed. Van Nostrand Reinhold. New York. pp 588-593.

Boddy, J. W. D.; Smalley, R. J.; Dixon, N. S.; Tate, J. E. y Tomlin, A. S. 2005. The spatial Variability in Concentrations of a Traffic-related Pollutant in Two Street Canyons in York, UK-Part I: The Influence of Background Winds. Atmospheric Environment 39: 3147-3161.

Borbély-Kiss, I.; Koltay, E.; Szabó, G. Y.; Bozó, L. y Tar, K. 1998. Composition and Sources of Urban and Rural Atmospheric Aerosol in Eastern Hungary. Journal of Aerosol Science. 30:369-391.

Boulay, N. y Edwards, M. 2000. Copper in the Urban Water Cycle. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 30 (3): 297-326.

Boutron, C. F.; Görlach, U.; Candelone, J.; Bolshov, M. A. y Delmas, R. J. 1991. Decrease in anthropogenic lead, cadmium and zinc in Greenland snows since the late 1960s. *Nature*, 353: 153-156.

Brankov, E.; Trivikrama Rao, S. y Steven Porter, P. 1998. A trajectory-clustering correlation methodology for examining the long-range transport of air pollutants. *Atmospheric Environment*, 32(9): 1525-1534.

Cacho, J. y Sainz, M. J. 1989. La Antártida. El agujero de ozono. Tabapress. 250 pp.

Capel Molina, J. J. 1986. El clima del territorio de Cartagena. En: Historia de Cartagena. Tomo I. Editorial: Mediterráneo. Murcia. 47-112.

Carson, B. L.; Ellis, H. V. y McCann, J. L. 1986. Toxicology and Biological Monitoring of Metals In Human: including Feasibility and Needs. Chelsea, M.I.: Lewis Publishers.

CDC, 1985. (Centers for Disease Control): Preventing Lead Poisoning in Young Children. Atlanta, Ga: Ed. Centers for Disease Control. Pág: 8-12.

CDC, 1991a. (Centers for Disease Control): Strategic Plan for The Elimination of Childhood Lead Poisoning. Washington. DC: Ed. Dept. Of Health and Human Services. Atlanta. Pág:10-13.

CDC, 1991b. (Centers for Disease Control): Preventing Lead Poisoning in Young Children. Atlanta, Ga: Ed. Centers for Disease Control. Pág:39-50.

CEE, 1970. Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por los gases procedentes de los motores de explosión con los que están equipados los vehículos a motor. Diario Oficial nº L 076 de 06/04/1970 Pág. 0001 – 0022.

CEE, 1980. Council Directive 80/779/EEC of 15 July 1980 on air quality limit values and guide values for sulphur dioxide and suspended particulates. Official Journal L 229, 30/08/1980 Pág. 0030 – 0048.

CEE, 1982. Directiva 82/884/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera. Diario Oficial N° L 378 de 31.12.1982. Pág. 0015–0018.

CEE, 1989. Directiva 89/429/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989, relativa a la reducción de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales. Diario oficial N° L 203 de 15/07/89 Pág.0050-0054.

CEE, 1991a. Directiva 91/441/CEE del Consejo de 26 de junio de 1991 por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos. Diario Oficial n° L 242 de 30/08/1991.Pág. 0001-0106.

CEE, 1991b. Directiva 91/542/CEE del Consejo de 1 de octubre de 1991 por la que se modifica la Directiva 88/77/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos. Diario Oficial n° L 295 de 25/10/1991.Pág. 0001-0019.

CEE, 1994. Directiva 94/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE. DOCE n° L 100 de 19/04/1994 Pág. 0042 - 0052.

CEE, 1996a. Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. DOCE n° L 257 de 10/10/1996 Pág. 0026 - 0040.

CEE, 1996b, Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. DOCE n° L 296 de 21/11/1996 Pág. 0055 - 0063.

CEE, 1997. Decisión 97/101/CE: del Consejo de 27 de enero de 1997 por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones

aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Diario Oficial n° L 035 de 05/02/1997 Pág. 0014 – 0022.

CEE, 1998. Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo. Diario Oficial n° L 350 de 28/12/1998 Pág. 0001–0057.

CEE, 1999a. Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO₂ facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos. Diario Oficial n° L 012 de 18/01/2000 Pág. 0016–0023.

CEE, 1999b. Directiva 1999/24/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 por la que se aprueba un programa plurianual de medidas tecnológicas para el fomento de la utilización limpia y eficiente de los combustibles sólidos (1998- 2002). DOCE n° L 007 de 13/01/1999 Pág. 0028 - 0030.

CEE, 1999c. Decisión 1999/170/CE del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un programa específico de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre «Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible» (1998-2002). DOCE n° L 064 de 12/03/1999 Pág. 0058 - 0077.

CEE, 1999d. Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. DOCE n° L 163 de 29/06/1999 Pág. 0041 - 0060.

CEE, 1999e. Directiva 1999/77/CE de la Comisión, de 26 de julio de 1999, por la que se adapta al progreso técnico por sexta vez el Anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (amianto). DOCE n° L 207 de 06/08/1999 Pág. 0018 - 0020.

CEE, 2000a. Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. DOCE n° L 313 de 13/12/2000 Pág. 0012 - 0021.

CEE, 2000b. Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos. Diario Oficial n° L 332 de 28/12/2000 Pág. 0091-0111.

CEE, 2001a Decisión 2001/752/CE de la Comisión de 17 de Octubre de 2001, que modifica los anexos de la Decisión 97/101/CE del Consejo por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Diario Oficial n° L 282 de 26/10/2001. Pág 69.

CEE, 2001b. Decisión 2001/1411/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano. DOCE n° L 191 de 13/07/2001 Pág. 0001-0005.

CEE, 2001c. Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. Diario Oficial n° L 309 de 27/11/2001 Pág. 0001–0021.

CEE, 2001d. Ambient Air Pollution by As, Cd and Ni compounds. Position Paper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.L-2985.

CEE, 2002a. Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente. DOCE n° L 67 de 9/03/2002 Pág. 0014-0030.

CEE 2002b: Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo", la "Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático", y la "Propuesta de directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo". DOCE nº C 192 de 12/08/2002 Pág. 59.

CEE, 2003a. Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados Diario Oficial nº L 134 de 17/05/2001 p. 0041 – 0064.

CEE, 2003b. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al As, Cd, Hg, Ni e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 16/7/2003. COM (2003) 423 final. 2003/0164 (COD).

CEE, 2004a. Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos policíclicos aromáticos en el aire ambiente. DOCE nº L 023 de 26/01/2005 Pág. 0003-0016.

CEE, 2004b. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. /*COM/2004/0634 final – COD 2004/0231 */ (No publicada en el Diario Oficial). Bruselas 6/10/2004.

CEE, 2006. Reglamento CE, nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. DOCE nº L 033 de 04/02/2006.

Cheng, T.; Lu, D.; Wang, G. y Xu, Y. 2005. Chemical Characteristics of Asian Dust Aerosol from Hunshan Lake Sandland in Northern China. Atmospheric Environment 39: 2903-2911.

Collett, R. S.; Oduyemi, K. y Lill, D. E. 1998. An investigation of environmental levels of cadmium and lead in airborne matter and surface soils within the locality of a municipal waste incinerator. The Science of Total Environment 209: 157-167.

Comrie., A. C. y Yarnd, B. 1992. Relationships between synoptic scale and atmospheric circulation and ozone concentrations in metropolitan Pittsburgh, Pennsylvania. *Atmospheric Environment*, 26B: 301-312.

Cooper D. W. 2001. Methods of Size Distribution Data. Analysis and Presentation. En: *Aerosol Measurement. Principles, Techniques and Applications. Second Edition.* Baron and Willeke. Wiley-Interscience. New York. Pág.667-701.

Davis, R. E. y Kalkstein, L. S. 1990a. Development of an automated spatial synoptic climatological classification. *International Journal of Climatology*, 10: 769-794.

Davis, R. E. y Kalkstein, L. S. 1990b. Using a spatial synoptic climatological classification to assess changes in atmospheric pollution concentrations. *Physical Geography* 11: 320-342.

De Almeida Azevedo, D.; Silveira Moreira, L. y Soares de Siqueira, D. 1999. Composition of Extractable Organic Matter in Aerosol from Urban Areas of Rio de Janeiro city, Brazil. *Atmospheric Environment* 33: 4987- 5001.

Decreto 833/1975, 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. B.O.E. nº. 96, de 22-04-1975.

DeGaetano, A. T. y Doherty, O. M. 2004. Temporal, spatial and meteorological variations in hourly PM_{2.5} concentration extremes in New York City. *Atmospheric Environment* 38: 1547–1558.

De la Gala Sánchez, F.; García Méndez, P. y Delgado Lacosta, A. 1996. EMG en trabajadores de la industria del plomo. En: *Metales Pesados Tóxicos: Normativa Actual y Técnicas de Análisis.* Madrid: Fundación Mapfre Medicina. Pág 45-51.

De Nevers, N. 1998. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. McGraw Hill. México. 546 pp.

Delgado Lacosta, A. R.; De la Gala Sánchez, F. y García Méndez, P. 1996. Fisiopatología y fuentes de exposición de los principales metales pesados tóxicos. En: *Metales Pesados Tóxicos: Normativa Actual y Técnicas de Análisis.* Madrid: Fundación Mapfre Medicina. Pág: 3-24.

Desiato, F. 1997. Classification of Air Pollutant Advections Fields through Cluster Analysis. En: Air Pollution V: Modeling, Monitoring and Management. Ed. H. Power, T. Tirabassi y C.A. Brebbia. Computational Mechanics Publications. Southampton, Pág. 433-442.

Di-Giovanni, F.; Beckett, P. M. y Flenley, I. R. 1989. Modelling of dispersion and deposition of tree pollen within a forest canopy. Grana 28: 129-139.

Dorling, S. R., Davis, T. D. y Pierce, C. E. 1992. Cluster analysis: A technique for estimating the synoptic meteorological controls on air and precipitation chemistry method and applications. Atmospheric Environmental 26: 2575-2581.

Dorling, S. R. y Davis, T. D. 1995. Extending cluster analysis synoptic meteorology links to characterise chemical climates at six northwest european monitoring stations. Atmospheric Environment, 29: 145-167.

Eder, B. K.; Davis, J. M. y Bloomfield, P. 1994. An automated classification scheme designed to better elucidate the dependence of ozone on meteorology. Journal of Applied Meteorology 33: 1182-1199.

Eleftheriadis, K.; Karydas, A. G.; Nyeki, S.; Weingartner, E. y Baltensperger, U. 1999. Composition Profile of a Saharan Dust Event over Central Europe. J.Aerosol Sci. 30:167-168.

Elsom, D. 1990. La contaminación atmosférica. Madrid, Ed. Cátedra, 372 pp.

Estrela, M. J. y Millán, M. M. 1994. Manual Práctico de Introducción a la Meteorología. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Valencia.

Faegri, K. e Iversen, J. 1989. Textbook of pollen analysis. 4ª ed. John Wiley & Sons: Chichester. 328 pp.

Falagan Rojo, M. J. 2001. Higiene Industrial y Aplicada. Oviedo. Fundación Luís Fernandez Velasco.

Fang, G.; Chang, C.; Chu, C.; Wu, Y.; Fu, P.; Yang, I. y Chen, M. 2003. Characterization of Particulate, Metallic Elements of TSP, PM_{2,5} and PM_{2,5-10} Aerosols

at a Farm Sampling Site in Taiwan, Taichung. *The Science of the Total Environment* 308: 157-166.

Fang, G.; Wu, Y.; Huang, S. y Rau, J. 2005. Review of Atmospheric Metallic Elements in Asia during 2000-2004. *Atmospheric Environment* 39: 3003-3013.

Fenger, J. 1999. Urban air quality. *Atmospheric Environment* 33: 4877-4900.

Fergusson, D. M.; Fergusson, J. E.; Horwood, L. J. y Kinzett, N. G. 1988. A longitudinal study of dentine lead levels, intelligence, school performance and behaviour. Part I. Dentine lead levels and exposure to environmental risk factors. *J. Child. Psychol. Psychiat.* 29: 781-792.

Fernández Espinosa, A. J.; Ternero Rodríguez, M.; Barragán de la Rosa, F. J. y Jiménez Sánchez, C. 2001. Size Distribution of Metals in Urban Aerosols in Seville (Spain). *Atmospheric Environment* 35: 2595-2601.

Fernández Espinosa, A. J.; Ternero Rodríguez, M. y Fernández Álvarez, F. 2004. Source characterisation of fine urban particles by multivariate analysis of trace metals speciation. *Atmospheric Environment* 38: 873-886.

Fernández Patier, R.; Esteban Lefler, M.; García Sánchez, J. y Egusquiaguirre Barroso, C. 1992. Composición Iónica del Aerosol Atmosférico en Áreas Industriales del Norte de España. *Revista Española Salud Pública* 66: 49-64.

Font Tullot, I. 1991. El hombre y su ambiente atmosférico. Instituto Nacional de Meteorología. Madrid.

Fornaciari, M.; Bricchi, E.; Greco, F.; Fascini, D.; Giannoni, C.; Frenguelli, G. y Romano, B. 1992. Daily variations of Urticaceae pollen count and influence of meteoroclimatic parameters in East Perugia during 1989. *Aerobiologia* 8:407-413.

Friberg, L.; Piscator, M.; Nordberg, G. F. y Kjellstrom, T. 1974. Cadmium in the environment. Boca Raton: CRC Press.

Friberg, L.; Kjellstrom, T.; Nordberg, G. y Piscator, M. 1979. Cadmium. In *Handbook on the Toxicology of Metals*, eds. L. Friberg, G. F. Nordberg, and V. B.

Vouk. New York: Elsevier.

García Ariño, C. 1996. Metales pesados tóxicos: Normativa actual y técnicas de análisis. Madrid. Fundación Mafre Medicina. Pág: 25-38.

González Estecha, M.; Romero Martín, M.; Martínez-Novillo González, M.; Jorge Gómez, J. J. y Domínguez Carmona, M. 1996. Exposición ambiental al plomo en niños: perspectivas históricas. En: Metales Pesados Tóxicos: Normativa Actual y Técnicas de Análisis. Madrid: Fundación Mapfre Medicina. Pág: 51-62.

Goyer, R. A. 1986. Toxicity of Metals. In Toxicology, eds. C. D. Klaassen, M. O. Amdur, and J. Doull. New York: MacMillan.

Hsu, S.; Liu, S.; Jeng, W.; Lin, F.; Huang, Y.; Candice Lun, S.; Liu, T. y Tu, J. 2005. Variations of Cd/Pb and Zn/Pb ratios in Taipei aerosols reflecting long-range transport or local pollution emissions. Science of The Total Environment 347(1-3): 111-121.

Ibarra, G. I.; Alonso, L. y Navazo, M. 1993. Aplicación de la técnica “clustering” a datos de redes meteorológicas y de calidad de aire de superficie para la identificación de patrones dispersivos. Actas del III Congreso de Ingeniería Ambiental 1993. Bilbao. Pág: 67-78.

Iribarne, J. V. y Godson, W. L. 1981. Atmospheric Thermodynamic. Reidel Publishing Cia. Amsterdam.

Jiménez Serrano, C. e Idal Marín, V. M. Aspectos Nutricionales y Toxicológicos de algunos elementos minerales: Cobre, Hierro, Manganeso y Zinc. Recurso electrónico disponible en: <http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%204/elementosminerales4.htm>. Consultado [6/08/2004].

Johnson, A. H.; Siccama, T. G. y Friedland A. J. 1982. Spatial and Temporal Patterns of Lead Accumulation in the Forest Floor in the Northeastern United States. Journal of Environmental Quality 11: 577-581.

Jones, A. P. 1999. Indoor air Quality and Health. Atmospheric Environment 33: 4535-4564.

Jørgensen, S. E. 1991. Modelling in Environmental Chemistry. Developments in Environmental Modelling 17. Elsevier. Amsterdam. 505 pp.

Jørgensen, S. E. 2000. Principles of Pollution abatement. Pollution abatement for the 21st Century. Amsterdam. Elsevier. 520 pp.

Kalabokas, P. K. y Bartzis, J. G. 1998. Photochemical air pollution characteristics at the station on the NCSR-Dmokritos, during the MEDCAPHOT-Trace campaign in Athens, Greece (20 august-20 september). Atmospheric Environment 32 (12): 2123-2140.

Kalkstein, L. S. y Corrigan, P. 1986. A synoptic climatological approach for geographical analysis: Assessment of sulfur dioxide concentrations. Annals of Association of American Geographers 76: 381-395.

Kalkstein, T. G. T. y Skindlov, J. A. 1987. An evaluation of three clustering procedures for use in synoptic climatological classification. American Meteorological Society 26: 717-730.

Kassomenos, P.; Cortón, V. y Kallos, G. 1995. Analysis of the climatological and air quality observations from the greater Athens area. Atmospheric Environment 29: 3671-3688.

Kazantzis, G. 1984. Mutagenic and carcinogenic effects of cadmium. Toxicology and Environmental Chemistry 8:267-78 Takenakas.

Kelly, N. A.; Wolff, G. T. y Ferman, M. A. 1982. Background pollutant measurements in air masses affecting the eastern half of the United States. The air masses arriving from the northwest. Atmospheric Environment 16: 1077-1088.

Kiely, G. 1999. Ingeniería Ambiental: Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión. Mc Graw-Hill. Madrid. 1331 pp.

Kim, K. y Song, D. 1997. The Concentrations of Lead in Urban y Nonurban Atmospheres of Won Ju City, Korea. Water, Air and Soil Pollution 98: 255-237.

Kleeman, M. J. y Cass, G. R. 1999. Identifying the effect of individual emissions

sources on particulate air quality within a photochemical aerosol processes trajectory model. *Atmospheric Environment* 33: 4597-4613.

Kocak, M.; Nimmo, M.; Kubilay, N. y Herut, B. 2004. Spatio-temporal aerosol trace metal concentrations and sources in the Levantine Basin of the Eastern Mediterranean. *Atmospheric Environment* 38: 2133–2144.

Lee, J. S. y White, K. L. 1980. A review of the health effects of cadmium. *American Journal of Industrial Medicine* 1: 307-317.

Lee, K. W. y Ramamurthi, M. 1993. Filter Collection. In: *Aerosol Measurement. Principles, Techniques and applications*. Van Nostrand Reinhold. New York. Pág. 179-205.

Levy, L. S.; Roe, F. J. C.; Malcolm, D.; Kazantzis, G.; Clack, J. y Platt H. S. 1973. Absence of prostate changes in rats exposed to cadmium. *Annal of Occupational Hygiene* 16:111-8

Levy, L. S. y Clack, J. 1975. Further studies on the effects of cadmium on the prostate gland. Absence of prostatic changes in rats given oral cadmium sulfate for two years. *Annal of Occupational Hygiene*. 17: 205-211.

Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre (Jefatura). BOE N° 309, de 26 de Diciembre de 1.972.

Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). BOE N°. 157 de 2 de Julio de 2002.

Lippmann, M. 1992. Environmental toxicants. Human Exposures and their Health Effects. NewYork. Van Nostrand Reinhold. 669pp.

Lodge, J. P. 1989. Methods of air sampling and analysis. Chelsea. Lewis Publishers, INC.

López, J. M.; Callén, M. S; Murillo, R.; García, T.; Navarro, M. V.; de la Cruz, M. T. y Mastral, A. M. 2005. Levels of selected metals in ambient air PM10 in an urban site of Zaragoza (Spain). *Environmental Research* 99 (1): 58-67.

Loranger, S.; Zayed, J. y Forget, E. 1994. Manganese contamination in Montreal in relation with traffic density. *Water, Air and Soil Pollution* 74: 385-396.

Maenhaut, W.; Ratja, I.; Francois, F.; Aurela, M.; Hillamo, R. y Virkkula, A. 1999. Long-Term Atmospheric Aerosol Study in the Finnish Arctic: Chemical Composition, Source Types and Source Regions. *Journal of Aerosol Science* 30:87-88.

Mage, D.; Ozolins, G.; Peterson, P.; Webster, A.; Orthofer, R.; Vandeweerd, V. y Gwynne, M. 1996. Urban Air Pollution in Megacities of the World. *Atmospheric Environment* 30:681-686.

Malenky, B.; Van Grieken, R.; Vant Dack, L. y Luria, M. 1983. Atmospheric trace elements concentrations in Jerusalem, Israel. *Atmospheric Environment* 17: 819-822.

Martínez García, M. J. ; Moreno-Grau, S.; Martínez García, J. J.; Moreno, J.; Bayo, J.; Guillén Pérez, J. J. y Moreno Clavel, J. 2001. Distribution of the metals lead, cadmium, copper, and zinc in the top soil of Cartagena, Spain. *Water, Air and Soil Pollution* 131: 329-347.

Martínez-Novillo González, M.; González Estrecha, M.; Jorge Gómez, J. J.; Valtueña Borque, O. y Valor Perea, R. 1996. Fisiopatología y fuentes de exposición de los principales metales pesados tóxicos. En: *Metales Pesados Tóxicos: Normativa Actual y Técnicas de Análisis*. Madrid: Fundación Mapfre Medicina. Pág 63-68.

Martuzevicius, D.; Grinshpun, S. A.; Reponen, T.; Górny, R. L.; Shukla, R.; Lockey, J.; Hu, S.; McDonald, R.; Biswas, P.; Kliucininkas, L. y LeMasters, G. 2004. Spatial and temporal variations of PM_{2.5} concentration and composition throughout an urban area with high freeway density—the Greater Cincinnati study. *Atmospheric Environment* 38: 1091–1105.

Masters, G. M. 1991. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 460 pp.

Matschullat, J.; Maenhaut, W.; Zimmermann, F. y Fiebig, J. 2000. Aerosol and Bulk Deposition Trends in the 1990's, Eastern Erzgebirge, Central Europe. *Atmospheric Environment* 34: 3213- 3221.

McQueen, J. T. y Draxler, R. R. 1994. Evaluation of model back trajectories of the Kuwait oil fires smoke plume using digital satellite data. *Atmospheric Environment* 28: 2159-2174.

Melas, D.; Ziomas, I.; Klemm, O. y Jzerefos, C. S. 1998. Flow dynamics in Athens area under moderate large-scales winds. *Atmospheric Environment* 32 (12): 2209-2222.

Migon, C.; Morelli, J.; Nicolas, E. y Copin-Montegut, G. 1991. Evaluation of Total Atmospheric Deposition of Pb, Cd, and Zn to the Ligurian Sea. *The Science of the Total Environment* 105: 135-148.

Migon, C.; Alleman, L.; Leblond, N. y Nicolas, E. 1993. Evolution of Atmospheric over the Northwestern Mediterranean between 1986 and 1992. *Atmospheric Environment*. 27A, N° 14: 2161-2167.

Milford, J. B. y Russell, A. G. 1993. Atmospheric models: atmospheric pollutant dynamics, meteorology and climate. En: *Environmental Modeling Vol. 1. Computer Methods and Software for Simulating Environmental Pollution and its Adverse Effects*. Ed. P. Zannetti. Computational Mechanics Publications. Southampton. 11-74.

Millán, M. M.; Alonso, L. A. y Legarreta, J. A. 1986. Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera: Parte I. Energía. Julio-Agosto 1986, 89-101.

Morán, F. 1984. Apuntes de termodinámica de la atmósfera. Instituto Nacional de Meteorología. Madrid.

Moreno-Angosto, J.M. 2001. Modelos predictivos de la concentración polínica en la atmósfera de Cartagena (1993-1999). Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cartagena. Departamento de Ingeniería Química Cartagena. 410pp.

Moreno-Grau, S.; Pérez Tornell, A.; Serrano Aniorte, J.; Bayo Bernal, J.; Moreno-Grau, J. M. y Moreno-Clavel, J. 1995. Determinación de cinc, plomo, cadmio y cobre por voltamperometría de redisolución (DPSV) en muestras de aerosol atmosférico en suspensión sobre filtros de ésteres de celulosa. En *Actas de las 7^{as} Jornadas de Análisis Instrumental*. Madrid. Pág. 389.

Moreno-Grau, S.; Pérez-Torrel, A.; Bayo, J.; Serrano-Aniorte, J.; Moreno-Grau,

J. y Moreno-Clavel, J. 1997. Determination of lead in aerosol samples collected on glass fibers by an improved atomic absorption spectrometry method. *Water, air, and Soil Poll.* 96: 145-153.

Moreno-Grau, J. M. 1998. Estudio de oxidantes fotoquímicos y sus precursores en la atmósfera de Cartagena. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. Murcia. 475pp.

Moreno-Grau S.; Pérez-Tornell, A.; Moreno, J.; Bayo, J.; Angosto, J. M. y Moreno-Clavel, J. 1999. Determination of Metals in Atmospheric Aerosol Samples Using Atomic Absorption. *Atomic Spectroscopy*. Vol.20(3), May/June 1999.

Moreno-Grau, S.; Pérez-Tornell, A.; Bayo, J.; Moreno, J.; Angosto, J. M. y Moreno-Clavel, J. 2000. Particulate matter and heavy metals in the atmospheric aerosol from Cartagena, Spain. *Atmospheric Environment* 34: 5161-5167.

Moreno-Grau, S.; Cascales-Pujante, J. A.; Martínez-García, M. J.; Angosto, J. M.; Moreno, J.; Bayo, J.; García-Sánchez, A. y Moreno Clavel, J. 2002. Relationships between levels of lead, cadmium, zinc, and copper in soil and settleable particulate matter in Cartagena (Spain). *Water, Air and Soil Pollution* 137: 365-383.

Moreno-Grau, M. D. 2003. Toxicología Ambiental. Evaluación de riesgo para la salud humana. (Ed) García Brage, A. Madrid. McGraw-Hill. 370pp.

Needleman, H. L.; Gunnoe, C.; Levinton, A.; Reed, R.; Peresie, H.; Maher, C. y Barrett, P. 1979. Deficits in psychologic and classroom performance of children with elevated dentine lead levels. *N. Engl. Journal of Medicine* 300: 689- 695.

Nelson Beyer, W. y Heinz, G. H. 2000. Implications of Regulating Environmental Contaminants on the Basis of Wildlife Populations and Communities. *Environmental Toxicologic and Chemistry* 19: 1703-1704.

Nowak, B. y Kozłowski, H. 1998. Heavy metals in human hair and teeth: The correlation with metal concentration in the environment.. *Biological Trace Element Research* 62: 213-228.

Oberdorster, G. 1986. Airborne Cadmium and carcinogenesis of respiratory tract. *Scandinavian Journal of Work Environment and Health* 12:523-37.

OECD 1995, OECD Roadside Noise Abatement, Report prepared by the OECD Scientific Expert Group, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris. Disponible en <http://www.epa.nsw.gov.au/soe/97/ch1/15_1.htm#ch1.htm.6075>. Consultado [14-06-03].

Olcese, L. E. y Toselli, B. M. 2002. Some Aspects of Air Pollution in Córdoba, Argentina. Atmospheric Environment 36: 299-306.

Orden del Ministerio de la Gobernación de 10/8/1976. Ministerio de la Gobernación sobre normas técnicas para análisis y valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química. B.O.E: nº 266 de 5/11/1976. Corrección de errores B.O.E. nº 8 de 10/01/1977.

Orden del Ministerio de la Gobernación de 9/4/1986. Ministerio de la Gobernación sobre la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente. B.O.E: nº 98 de 24/4/1986.

Orozco Barrenetxea, C.; Pérez Serrano, A.; González Delgado, M. N.; Rodríguez Vidal, F. J. y Alfayate Blanco, J. M. 2003. Contaminación Ambiental. Una visión desde la Química. International Thomson. Editores Spain. Madrid. 678 pp.

Ortiz, R. 1986. Suelos. En: Historia de Cartagena. Tomo I. Editorial: Mediterráneo. Murcia. 243.

Ortuño-Pacheco, G.; Pastor-Quirante, F. A.; Martínez-Díaz, F. J. y Blasco-Muñoz, P. 2001. Lecciones de Anatomía Patológica General para Estudiantes de Medicina y Odontología. (Ed) Diego Marín. DM. Murcia: 69-73.

Patterson, T. L. y Duce, R. A. 1991. The Cycle of Atmospheric Cadmium Over the North Tellus 43B: 12-29.

Pérez Tornell, A. 1997. El Aerosol Atmosférico de Cartagena: Contenido en Partículas Totales en Suspensión, Plomo, Cinc, Cobre y Cadmio, (1990-1994). Tesis doctoral. Departamento de Ingeniería Química Cartagena. Universidad de Murcia. 313 pp.

Pichl, P. 1998. Energy and environment in cities. How achieve sustainability. In:

Exchange of experiences between European cities in the field of clean air planing, CO₂ reduction and energy concepts. Federal Environmental Agency. Umwelt Bundes Amt. Berlin. Pág: 15-32.

Poe, C. F. y Leberman, J. M. 1949. The effects of acid food on aluminum cooking utensils. Food Technology 149:71-74.

Population Reference Bureau, 1998. Human Population: Fundamentals of Growth Population Growth and Distribution. Disponible en < http://www.prb.org/Content/NavigationMenu/PRB/Educators/Human_Population/Population_Growth/Population_Growth.htm>. Consultado [26-01-02].

Potts, C. L. 1965. Cadmium proteinuria: The health of battery workers exposed to cadmium oxide dust. Annal of Occupational Hygiene 8:55-61.

Pryor, S. C.; McKendry, I. G. y Steyn, D. G. 1995. Synoptic-Scale meteorological variability and surface ozone concentrations in Vancouver, British Columbia. Journal of Applied Meteorology 34: 1824-1833.

Putaud, J.; Raes, F.; Van Dingenen, R.; Brüggemann, E.; Facchini, M.; Decesari, S.; Fuzzi, S.; Gehrig, R.; Hüglin, C.; Laj, P.; Lorbeer, G.; Maenhaut, W.; Mihalopoulos, N.; Müller, K.; Querol, X.; Sergio Rodriguez, S.; Schneider, J.; Spindler, G.; Brink, H.; Tørseth, K. y Wiedensohler, A. 2004. A European aerosol phenomenology—2: chemical characteristics of particulate matter at kerbside, urban, rural and background sites in Europe. Atmospheric Environment 38 : 2579–2595

Querol, X.; Alastuey, A.; Rodriguez, S.; Plana, F.; Ruiz, C. R.; Cots, N.; Massague, G. y Puig, O. 2001. PM10 and PM2.5 Source Apportionment in the Barcelona Metropolitan area, Catalonia, Spain. Atmospheric Environment 35: 6407-6419.

Quiterio, S. L.; Sousa da Silva, C. R.; Arbrilla, G. y Escaleira, V. 2004. Metals in airborne particulate matter in the industrial district of Santa Cruz, Rio de Janeiro, in an annual period. Atmospheric Environment 38: 321-331.

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, que establece valores de calidad para el dióxido de nitrógeno y el plomo. BOE. nº. 135, de 6.06.87.

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. BOE nº 260, de 30 de Octubre de 2002.

Reible, D. D. 1998. Fundamentals of Environmental Engineering. Springer. Lewis Publishers. Boca Raton. 526 pp.

Rodricks, J. V. y Jackson, B. A. 2002. Environmental Toxicants: Human Exposures and Their Health Effects. Pág: 588-593. Ed. Van Nostrand Reinhold. New York. Pag: 283-285; 289.

Rodríguez, S.; Querol, X.; Alastuey, A.; Kallos, G. y Kakaliagou, O. 2001. Saharan Dust Contributions to PM₁₀ and TSP Levels in Southern and Eastern Spain. Atmospheric Environment 35: 2433-2447.

Saxe, H. 1991. Air Pollution. In: Introduction to Environmental Management. Hansen, P.E. y Jorgensen, S.E. Amsterdam. Elsevier: Pág 41-114.

Schlesinger, R. B. 1992. Nitrogen Oxides. In: Environmental toxicants. Human Exposures and their Health Effects. New York. Van Nostrand Reinhold. Pág: 412-453.

Schwarz, K. 1997. Essentiality versus toxicity of metals. In Clinical Chemistry and Chemical Toxicology of Metals, ede. S. S. Brown. New York: Elsevier.

Seinfeld, J. H. y Pandis, S. N. 1998. Atmospheric Chemistry and Physics. From Air Pollution to Climate Change. John Wiley y Sons. New York. 1326 pp.

Seoánez Calvo, M. 2002. Tratado de la Contaminación Atmosférica. Problemas, tratamiento y gestión. Madrid. Ediciones Mundi-Prensa. 1111pp.

Singh, S. P., Khare, P., Satsangi, G. S., Lakhani, A., Kumari, K. M. y Srivastava, S. S. 2001. Rainwater Composition at a Regional Representative Site of a Semi-Arid Region of India. Water, Air, and Soil Pollution. 127: 93–108.

Stedman, J. R. 2004. The predicted number of air pollution related deaths in the UK during the August 2003 heatwave. Atmospheric Environment 38: 1087–1090.

Stickse, P. R. y Engdahl, R. B. 1978. Air pollution. En: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. New York, Ed. Academic Press.

Suárez-Cervera, M. y Seoane-Camba, J. 1983. Study of pollen content in the atmosphere of Barcelona according to a new filtration device. *Collectanea Botanica* 14: 587-615.

Takenakas, S.; Oldiges, H.; König, H.; Hochrainer, D. y Oberdorster, G. 1983. Carcinogenicity of cadmium chloride aerosols in Wistar rats. *J. Natl. Cancer Inst.* 70:367-71.

Thomas, V. M.; Socolow, R. H.; Fanelli, J. J. y Spiro, T. G. 1999. Effects of Reducing Lead in Gasoline: An Analysis of the International Experience. *Environmental Science and Technology* 33, (22): 3942-3948.

Thun, M. T.; Schnorr, T. M.; Smith, A. B.; Halperin, W. E. y Lemen, R. A. 1985. Mortality among a cohort of U.S. cadmium production workers- an update. *Journal of the National Cancer Institute* 74: 325-33.

UNEP 1992, The Impact of Ozone Layer Depletion, United Nations Environment Program, Nairobi. Disponible en: http://www.epa.nsw.gov.au/soe/97/ch1/2_6.htm#ch1.htm.459>. Consultado [27-01-02].

UNEP/WHO, 1992. City air quality trends (GEMS/AIR data), vol. 1. Nairobi, United Nations Environment Programme (WHO/PEP 92.1) (UNEP/GEMS 92.A.4).

UNEP, 1994. The 1994 Science, Environmental Effects, and Technology and Economic Assessments, Synthesis report, United Nations Environment Program, Nairobi.

UNEP/WHO, 1994a. Environmental Health Criteria 160. Disponible en <<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc160.htm>>. Consultado [16-04-01].

UNEP/WHO, 1994b. GEMS/AIR Methodology Reviews Handbook Series; Vol. 1: Quality Assurance in Urban Air Quality Monitoring; WHO/EOS/94.1, UNEP/GEMS/94.A.2; UNEP Nairobi.

UNEP/WHO, 1994c. GEMS/AIR Methodology Reviews Handbook Series; Vol. 3:

Measurement of Suspended Particulate Matter in Ambient Air; WHO/EOS/94.3, UNEP/GEMS/94.A.4; UNEP Nairobi.

United Nations, 1997. Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21 New York, 23-27 June 1997. Disponible en < <http://www.un.org/esa/earthsummit/>>. Consultado [20-01-2000].

Upton, A. C. 1992. Perspectives on Individual and Community Risks. In: Environmental toxicants. Human Exposures and their Health Effects. New York. Van Nostrand Reinhold. P: 647-661.

Usero, J. y Gracia, I. 1987. Atmospheric Concentration of Metals and Total Suspended Particulates in the “Campo de Gibraltar” Region, Spain. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 30: 69-82.

Utell, M. J. 1992. A Clinical Perspective on Respiratory Toxicology. In: Environmental Toxicants. Human Exposures and their Health Effects. New York. Van Nostrand Reinhold. P: 662-681.

Vallee, B. L. y Ulmer, D. D. 1972. Biochemical effects of Mercury, Cadmium and lead. Annu. Rev. Biochem 41: 91-130.

Van Dingenen, R.; Raes, F.; Putaud, J-P.; Baltensperger, U.; Charron, A.; Facchini, M-C.; Decesari, S.; Fuzzi, S.; Gehrig, R.; Hansson, H-C.; Harrison, R. M.; Hüglin, C. ; Jones, A. M. ; Laj, P. ; Lorbeer, G.; Maenhaut, W.; Palmaren, F.; Querol, X.; Rodríguez, S.; Schneider, J.; Brink, H. T.; Tunved, P.; Tørseth, K.; Wehner, B.; Weingartner, E.; Wiedensohler, A. y Wahlin, P. 2004. A European aerosol phenomenology—1: physical characteristics of particulate matter at kerbside, urban, rural and background sites in Europe. Atmospheric Environment 38: 2561–2577.

Vincent, J. H. 1989. Aerosol Sampling. Science and Practice. In: Criteria for practical aerosol sampling. John Wiley and Sons. Chichester. Pág 226-249.

Walter, J. 2001. Size Distribution Characteristics of Aerosol. In: Aerosol Measurement. Principles, Techniques and Applications. Second Edition. Baron and Willeke. Wiley-Interscience. New York. 99-113.

Wark, K. y Warner, C. F. 1990. Contaminación del Aire: Origen y Control. Limusa Noriega. México. 650 pp.

Wark, K.; Warner, C. F. y Davis, W. T. 1998. Air Pollution. Its Origen and Control. Third Edition. Addison-Wesley. California. 297 pp.

Wayne, R. P. 1991. Chemistry of the atmospheres. Second Edition. Oxford Science Publications. Claredon Press. Oxford. 447 pp.

WCED, 1987. Our Common Future: The World Commission on Environment and Development. Bruntland, G. Oxford: Oxford University Press. 318 pp. Avaliable in: http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unter_seite02330/ . Consultado [10-2-2002].

Weber, E. 1982. Air pollution assessment methodology and modeling. New York, vol.2. Ed: Plenum Pres.

WHO 1994a, Updating and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe, Report of the WHO working Group on Ecotoxic Effects, Les Diablerets, Switzerland 21-23 September 1994. World Health Organisation, Copenhagen EUR/ICP/CEH 230/B 04295. Disponible en http://www.epa.nsw.gov.au/soe/97/ch1/9_4.htm#ch1.htm.4448 Consultado [10-4-2001].

WHO 1994b, *Update and Revision of the Air Quality Guidelines for Europe*, Meeting of the Working Group of Classical Air Pollutants, Bilthoven, Netherlands 11-14 October 1994. World Health Organisation, Copenhagen EUR/ICP/EHAZ 94 05/PB01. Disponible en http://www.epa.nsw.gov.au/soe/97/ch1/8_4.htm#ch1.htm.4309. Consultado [10-4-2001].

WHO. 2000. Valores Guía sobre la Calidad del Aire en Europa. Segunda edición. Regional Publications. European Series 91. Oficina Regional para Europa. Copenhague, Dinamarca.

Yaaqub, R. R.; Davies, T. D.; Jickells, T. D. y Millers J. M. 1991. Trace Elements in Daily Collected Aerosols at a Site in Southeast England. Atmospheric Environment 25A: 985-996.

Zelenka, M. P. 1997. An analysis of the meteorological parameters affecting ambient concentrations of acid aerosols in uniontown, Pennsylvania. *Atmospheric Environment*, 31 (6): 869-878.

Zheng, J.; Tan, M.; Shibata, Y.; Tanaka, A.; Li, Y.; Zhang, G.; Zhang, Y. y Shan, Z. 2004. Characteristics of lead isotope ratios and elemental concentrations in PM₁₀ fraction of airborne particulate matter in Shanghai after the phase-out of leaded gasoline. *Atmospheric Environment* 38: 1191–1200.

Zeman, J. 1998. Energy Plan or Energy Action?. In: Exchange of experiences between European cities in the field of clean air planing, CO₂ reduction and energy concepts. Federal Environmental Agency. Umwelt Bundes Amt. Berlin. Pág: 165-169.

ANEXO

ANEXO.

METEOROLOGÍA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DURANTE LOS AÑOS 1991-2000.

A continuación se presentan en tablas las principales características de los distintos parámetros meteorológicos registrados en la estación meteorológica del Ayuntamiento de Cartagena durante los años incluidos en este estudio.

En la tabla A.1., se recoge el valor de la temperatura media mensual y anual (°C), para cada año desde 1991 hasta 2000 y para el conjunto de los mismos.

En la tabla A.2. se presenta la evolución de la humedad relativa media mensual y anual para los años 1991 a 2000 y para el conjunto de los años en la torre meteorológica del Ayuntamiento.

En la tabla A.3. se presenta la evolución de la presión barométrica media en mb mensual y anual para los años 1991 a 2000 y para el conjunto de los años en la torre meteorológica del Ayuntamiento.

En la tabla A.4. se presenta la evolución de la radiación solar media acumulada mensual y anual para los años 1991 a 2000 y para el conjunto de los años en la torre meteorológica del Ayuntamiento.

En la tabla A.5. se presenta la evolución de la lluvia mensual acumulada para los años 1991 a 2000 y para el conjunto de los años en la torre meteorológica Cartagena-Ciudad..

Tabla A.1.. Temperatura media mensual y anual (°C) para los años 1991-2000 y para el conjunto de los años

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
1991	11,82	13,42	15,25	15,93	16,63	23,33	26,51	26,11	22,13	20,10	15,04	13,25	17,76
1992	11,39	12,64	14,38	17,23	22,35	20,96	25,61	27,45	24,50	19,70	17,25	14,16	18,37
1993	10,64	12,18	14,19	16,70	19,70	23,63	25,58	26,84	22,93	18,42	15,77	13,83	18,44
1994	12,60	13,92	15,26	16,98	20,16	23,46	27,70	27,95	23,67	20,66	17,97	14,30	19,59
1995	13,50	14,88	15,19	16,62	20,32	23,08	26,56	27,58	23,75	21,70	19,08	16,28	19,91
1996	15,67	13,65	15,07	17,47	20,07	24,39	26,03	26,86	23,22	19,87	17,24	14,72	19,54
1997	13,44	14,43	15,20	17,54	20,79	24,17	25,15	26,95	25,31	22,84	18,16	14,85	19,93
1998	13,80	14,00	15,63	17,82	19,78	23,79	27,49	27,49	25,67	20,12	16,69	12,76	19,16
1999	13,19	13,37	15,84	18,38	21,12	24,43	27,34	27,71	25,20	21,48	15,13	13,82	19,79
2000	11,27	15,14	15,17	17,47	21,10	24,49	26,18	26,81	24,68	20,49	16,17	15,01	19,55
91-00	12,73	13,76	15,11	17,21	20,20	23,57	26,11	27,17	24,10	20,53	16,84	14,29	19,20

Tabla A.2. Humedad relativa media mensual y anual para los años 1991-2000 y para el conjunto de los años en %.

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
1991	80,58	81,71	78,41	72,83	65,54	76,48	73,64	70,77	76,05	77,89	72,95	80,12	76,14
1992	84,20	85,03	80,29	73,16	76,92	81,76	79,80	77,09	81,63	74,74	82,32	81,96	80,32
1993	86,71	86,07	82,23	76,00	80,53	77,73	80,16	77,29	78,80	79,13	83,73	75,93	80,33
1994	75,79	75,02	83,78	68,43	82,35	75,96	78,80	84,09	78,58	86,97	85,40	77,89	79,48
1995	69,98	82,50	78,95	74,39	78,91	80,32	79,34	81,65	76,76	87,15	75,68	82,82	79,03
1996	80,97	66,09	77,91	79,78	76,23	73,94	80,54	82,55	78,99	79,56	78,69	82,60	78,22
1997	85,69	87,53	85,84	85,38	81,09	81,35	79,39	79,19	83,72	80,87	75,43	81,21	82,19
1998	83,55	86,27	80,78	70,99	81,02	81,08	84,54	79,49	80,04	76,38	80,01	79,66	80,11
1999	78,68	71,86	78,63	75,66	81,29	80,10	78,74	85,46	82,41	88,24	79,97	79,51	80,12
2000	87,99	83,10	81,95	74,37	84,00	78,04	82,81	81,22	81,64	81,76	79,03	82,35	81,55
91-00	81,41	80,53	80,80	75,69	78,78	78,66	79,53	79,91	79,86	81,26	79,31	80,43	79,74

Tabla A.3. Presión barométrica media mensual y anual para los años 1991-2000 y para el conjunto de los años en mb.

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
1991	1023	1022	982	1015	1011	1015	1014	1016	1015	1014	1019	1026	1013
1992	1027	1025	1019	1014	1012	1013	1016	1016	1018	1012	1023	1019	1019
1993	1029	1024	1020	1014	1013	1017	1018	1017	1014	1015	1018	1023	1018
1994	1032	1018	1023	1017	1014	1019	1016	1015	1016	1017	1022	1027	1019
1995	1027	1024	1020	1017	1017	1016	1016	1015	1017	1022	1019	1016	1019
1996	1012	1018	1016	1017	1016	1020	1018	1016	1016	1021	1021	1013	1017
1997	1019	1031	1026	1018	1017	1014	1019	1018	1020	1018	1015	1019	1019
1998	1023	1028	1025	1015	1016	1019	1016	1019	1016	1023	1022	1027	1021
1999	1024	1024	1018	1020	1018	1020	1017	1015	1017	1020	1023	1026	1020
2000	1027	1030	1023	1013	1017	1021	1016	1018	1017	1019	1019	1020	1020
91-00	1023	1024	1017	1016	1015	1017	1016	1016	1016	1018	1020	1022	1018

Tabla A.4. Radiación solar media mensual y anual para los años 1991-2000 y para el conjunto de los años en w/m² día.

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
1991	3864	1074	6577	9023	3734	9914	10652	9570		3680	3294	3357	
1992	7380	4196	6152	9097	4881	9765	10804	9311	7260	6061	3698	3214	
1993	6530	7007	11097	14979	16220	18064	16950	14555	12440	8930	5886	5717	11586
1994	5592	7013	9048	12524	13231	14760	13166	11670	10182	6804	5386	4959	9658
1995	5581	7109	9251	12073	13929	13834	14429	11866	10346	7191	5336	4012	9591
1996	4850	7399	9036	11506	14251	14799	14015	11941	9241	7831	5742	4032	9557
1997	3393	7375	9398	10621	16455	14708	13816	11818	9228	7836	5338	4391	9341
1998	5063	5890	9464	11776	11910	14594	14293	11960	9398	8418	5419	4873	9440
1999	4874	6743	8944	11914	12313	12715	13417	11912	9724	5952	5143	3758	8958
2000	3573	3797	5538	7154	6485	7953	8801	8245	6975	5041	4983	4080	9294
91-00	5191	6936	9463	12199	13603	14782	14298	12246	10080	7566	5464	4523	9730

Tabla A.5. Precipitación acumulada mensual y para los años 1991 a 2000 y media mensual y anual para el conjunto de los años en mm. Estación Cartagena-Ciudad.

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
1991	3,6	10,51	7,87	1,77	0,56	1,06	0,0	0,24	2,08	14,28	0,7	2,69	78,36
1992	4,96	17,19	10,68	0,19	12,35	4,84	0,0	0,0	0,52	5,76	6,32	4,7	67,51
1993	4,8	153,8	38,4	2,0	70,5	6,9	2,2	0,5	0,5	59,6	18,8	0,0	358,0
1994	26,2	7,7	6,4	28,9	1,4	0,2	0,0	0,0	61,8	33,9	1,5	14,5	182,5
1995	0,0	19,4	24,4	2,0	1,1	6,0	2,1	1,3	5,9	19,8	0,6	10,8	93,4
1996	31,4	7,4	12,3	9,7	2,6	0,6	0,0	1,2	79,9	32,8	25,7	21,5	225,1
1997	9,5	1,4	7,9	44,7	18,8	2,9	0,1	2,0	80,7	2,3	10,3	48,7	229,3
1998	7,1	7,1	7,1	0,6	11,7	0,6	0,0	1,8	12,9	0,0	15,7	48,2	112,8
1999	9,0	42,5	21,3	0,8	2,5	0,0	0,0	0,9	22,7	30,0	39,5	25,5	194,7
2000	105,8	0,0	7,2	0,1	28,3	0,0	0,0	0,0	1,2	182,3	18,0	0,5	343,4
91-00	23,5	26,7	14,3	9,1	14,9	2,3	0,4	0,8	26,8	38,1	13,7	17,6	188,2